

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

sort-hvid laserprinter

Ser lille ud. Handler stort.

**Xerox Phaser® 3150 personlig laserprinter
til virksomhedsbrug.**

Den ser måske lille ud, men den arbejder ikke, som om den var det. Den er skrap, pålidelig og den tager sig af din virksomhed – hurtigt. Med en udskrivningshastighed på mere end 20 sider pr. minut, er de lange ventetider forbi.





KONFIGURATIONER	Phaser® 3150
Præstationer	
Udskrivningshastighed	20 sider pr. minut
Første side ud	<10 sekunder
Hukommelse	32 MB
Processor	166 MHz RISC
Maksimal produktivitet	15.000 sider/måned
Udskriftskvalitet	
Printopløsning	1200 dpi billedkvalitet
Netværk	
Standardtilslutning	USB, parallel
Printersprog	PCL 6
Papirkapacitet	
Papirindføring	250-arks magasin, 50-arks manuel fremfører
Papiroutput	150 ark med forsiden nedad, 1 ark med forsiden opad
Produktivitet	
Standardfunktioner	Tilpasning til side, udskrivning af N sider pr. ark, vandmæ plakatudskrivning
Garanti	Et år on-site

FORBRUGSSTOFFER

Forbrugsstoffer	
Printpatron	
Printpatron med standardkapacitet (gennemsnitlig ydelse 3.500 standardsider)	109R00746
Printpatron med høj kapacitet (gennemsnitlig ydelse 5.000 standardsider)	109R00747
<i>Printpatronydelse: Angivne værdier for ydelse i overensstemmelse med ISO / IEC 19752</i>	
<i>* Kapaciteterne er anslåede, baseret på 5% dækning på en A4-side.</i>	

Printpatronerne er en del af Xerox-programmet Green World Alliance til genbrug af forbrugsstoffer. Yderligere oplysninger får du ved at besøge Green World Alliance webstedet på www.xerox.com/GWA

Overkommelig i pris, hurtig og klar til brug

Enestående værdi.

Med Xerox Phaser 3150 Laserprinter kan du få så meget – for så lidt.

- En udskrivningshastighed på 20 sider/min. Plus første side ud efter 10 sekunder – perfekt til at være på forkant med udviklingen.
- 32 MB hukommelse. De håndterer store dokumenter med lethed.
- En **laserprinter** til lav pris? Med så fantastiske funktioner, kan du undre dig over, hvorfor den er så billig.

Praktisk indbygget.

Alt ved denne printer er let – udskrivning, ilægning, tilpasning – selv det, at finde en plads til den sker uden anstrengelser.

- Den har N sider pr. ark, vandmærker og plakatudskrivning, så du behøver ikke at gå andre steder hen for at få tilpassede udskrivningsopgaver.
- Træt af at blive ved med at lægge papir i? Dens dybe 250-arks magasin og 50-arks specialmagasin giver dig mulighed for at bruge mere tid på at udskrive end at lægge papir i.
- Den understøtter en lang række medier og formater lige fra konvolutter til notatkort.

Exceptionel kvalitet.

Den sidste ting, som du kan bekymre dig om er, hvordan din printer udskriver. Så det skal du ikke gøre.

- Med 1200 dpi billedkvalitet kan du forvente professionelle resultater hver gang.
- Den er utrolig godt bygget. Blot tag dens produktivitet på 15.000 sider pr. måned i betragtning.
- Helt overbevisende. Vi er helt sikker på, at du vil synes om den, og følger det op med en 1 års on-site garanti.

SPECIFIKATIONER

Netværk/Software

Skrifttypekapaciteter 45 skalérbare skrifttyper, 1 resistent bitmap skrifttype

Printerdrivere Windows 98/NT 4.0/Me/2000/XP, Linux

Sprog PCL 6, IBM ProPrinter, Epson

Papirhåndtering

Papirindføring

250-arks magasin

60-90 g/m²
Medieformater: A4, A5, JIS-B5, ISO-B5, A/Letter, legal, folio, executive, 3 x 5. kort

50-arks manuel fremfører

60-163 g/m² transparente, konvolutter, etiketter, karton
Medieformater: A4, A5, A6, JIS-B5, ISO-B5, DL, C5, C6, A/Letter, legal, folio, executive, 3 x 5. kort

Papiroutput

150 ark

Specialfunktioner

Udskrivning med tilpasning til side, udskrivning af N sider pr. ark, vandmærker, plakatudskrivning

Printkvaliteter

600 dpi, 300 dpi
1200 dpi billedkvalitet

Drift

Mål bredde: 358 mm, højde: 275 mm, dybde: 452 mm, vægt: 10 kg

Miljø

Temperatur: I drift 10-32 °C,
Opbevaring (udpakket) 5-35 °C,
Opbevaring (pakket) -20 - 40 °C;
Relativ luftfugtighed: I drift 20-80% RF,
Opbevaring (udpakket) 20-80% RF,
Opbevaring (pakket) 10-90% RF

Støjniveau 53 dB under udskrivning, 39 dB i standby

Elektrisk 110-127 VAC, 50/60 Hz;
220-240 VAC, 50/60 Hz;

Forbrug: 400 W under udskrivning,
Energisparer: 15 W

Regulativer FCC Del 15 Underdel B,
UL-kategoriseret til UL 60950/CSAC22.2 No. 6095000, FDA 21 CFR Underkapitel J,
CE-mærket i henhold til direktiverne 73/23/EEC og 89/336/EEC

Kundesupport

1-års on-site garanti, online teknisk websupport og telefonsupport. Nyskabende servicetilbud omfatter udvidede serviceaftaler.



TOTAL
SATISFACTION
SERVICES™

