


Phaser® 3010 / 3040
WorkCentre™ 3045-ו
A4

מדפסת ומדפסת משולבת



מדפסת Xerox® Phaser® 3010 / 3040
ו- WorkCentre™ 3045
מדפסת משולבת

מרכיבים חיוניים לשולחן העבודה שלך



מדפסת Phaser® 3010 / 3040 ומדפסת משולבת WorkCentre™ 3045

בין אם אתה זקוק להדפסה מהירה בקצות אצבעותיך או את התפוקה הנוספת של התקן שגם מעתיק, סורק ושולח פקסים, מדפסת Phaser 3010/3040 והמדפסת המשולבת WorkCentre 3045 הקומפקטיות במיוחד מציעות פשטות, חסכון במקום ואמינות למשתמשים בודדים ולקבוצות עבודה קטנות.

קל לכולם, בכל מקום

- בדיוק בגודל המתאים. מדפסת Phaser 3010/3040 והמדפסת המשולבת WorkCentre 3045 הן בעלות מבנה קומפקטי למיקום קל על שולחן העבודה שלך.
- אין חוטים, אין בעיות. הצב את WorkCentre 3045NI במקום הנוח לך ביותר עם רישות אלחוטי כסטנדרט.
- ניהול קל מרחוק. עקוב אחר התקדמות משימת הדפסה, ראה את רמת הטונר וקבל גישה מהירה לתמיכה מקוונת משולחן העבודה שלך עם **CentreWare® IS**.*
- פשטות בהתקן. בצע בקלות משימות מרובות מההתקן עם הלוח הקדמי האינטואיטיבי והקל לשימוש.
- אין פשוט מזה. כל שלושת ההתקנים משתמשים באותן מחסניות טונר קלות להחלפה, דבר המקל על ניהול חומרים מתכלים ומפנה שטח אחסון רב-ערך.

טכנולוגיה מתקדמת

- הדפסה באיכות גבוהה. המנוע ההדפסה המוכח Hi-Q LED מבוסס על אותה טכנולוגיה פורצת דרך הנמצאת בכמה מהתקני האמנות הגרפית המקצועיים שלנו ומאפשר להתקני Phaser 3010/3040 ו-WorkCentre 3045 להיות שקטים וחסכוניים יותר באנרגיה מהתקנים מתחרים המשתמשים בטכנולוגיית לייזר.
- תוצאות יוצאות מן הכלל. עם רזולוציית הדפסה של עד 2400 × 1200 dpi, טקסט וגרפיקה מוסיפים ממד ויזואלי מרשים למשימות הדפסה חשובות.
- טונר EA. טונר EA שלנו מותך בטמפרטורה נמוכה הרבה יותר מטונר רגיל לחיסכון רב יותר באנרגיה. בנוסף, חלקיקי הטונר מתוכננים כך שגודלם וצורתם אחידים, להבחנת קו טובה יותר ופרטים חדים יותר.

ביצועים אמינים

- תכנון לעמידות. תכנונו את Phaser 3010/3040 ואת WorkCentre 3045 להתמודדות עם עומסי עבודה גבוהים של עד 30,000 דפים בחודש.
- הדפסה מהירה יותר. עם מהירויות הדפסה של עד 24 דפים בדקה, תבלה פחות זמן בהמתנה ליד ההתקן ויותר זמן עם הלקוחות שלך.
- מחיר נמוך, ביצועים גבוהים. בין אם תבחר במדפסת עם USB או מדפסת משולבת אלחוטית, תקבל ביצועים מרשימים ומאפיינים סטנדרטיים מרובים.
- יותר עוצמה. מעבד 300 MHz וזיכרון של 128 MB הכלולים במדפסת WorkCentre 3045 מספקים את העוצמה להתמודד עם המסמכים המשרדיים שלך, או עם כל פרויקט שדורש מהירות ודיוק.
- מקסימום תפוקה, מינימום גודל. עם שטח הגוף בין הקטנים במדפסות מסוגה, המדפסת המשולבת WorkCentre 3045 חוסכת בשטח וכן מפחיתה צריכת אנרגיה ועלויות חומרים מתכלים על ידי שילוב הפונקציות של התקנים משרדיים מרובים.



הקטן את עלויות התפעול והזרם משימות בעזרת ארבע פונקציות משרדיות קריטיות לעסק המשולבות במוצר אחד קל לשימוש. המדפסת המשולבת WorkCentre 3045 מבוססת על היכולות המרשימות של המדפסת Phaser 3010/3040 בתוספת העתקה, סריקה ושליחת פקסים.

מאפיינים בולטים של WorkCentre 3045:



- 1 התחבר מכל מקום במשרד עם WorkCentre 3045 NI עם יכולת הרשת האלחוטית.
- 2 לוח LCD הקדמי האינטואיטיבי והמואר מאפשר ניווט קל בכל הגדרות והפונקציות של ההתקן.
- 3 מזין מסמכים אוטומטי של 15 גיליונות מאפשר לך לעבד משימות הדפסה מרובות עמודים על מדיה בגודל 148 × 210 מ"מ עד 216 × 356 מ"מ.
- 4 סרוק את המסמכים שלך ברזולוציה של עד 1200 × 1200 dpi בפורמט JPEG, PDF או TIFF.
- 5 מאפיין ההעתקה כוללים איסוף, העתקת תעודת זהות, N-up, טשטוש רקע אוטומטי, מצב תמונה ועוד.
- 6 מדפסת WorkCentre 3045NI כוללת פקס 33.6 Kbps עם דחיסת MH/MR/MMR/JBIG ומאפיין פקס רבים אחרים ברמה מקצועית.
- 7 יציאת USB קדמית מאפשר לך לסרוק לכל התקן זיכרון USB.

העתקה / הדפסה / סריקה / פקס * / דוא"ל *

A4

דפים בדקה 24

ראעאג: 318 × 389 × 410 מ"מ

משקל: 9.9 ק"ג

WorkCentre™ 3045

על קצה המזלג

- מהירויות הדפסה והעתקה של עד 24 דפים בדקה.
 - קישוריות אלחוטיות מובנית*
 - העתקה ברזולוציה של 600 × 600, סריקה ברזולוציה של 1200 × 2400 dpi
 - מזין מסמכים אוטומטי של 15 גיליונות*
 - מעבד 300 MHz רב עוצמה
 - מהירות הדפסת דף ראשון החל מ-8 שניות*
- 3045NI תצורת *



הדפסה

A4

דפים בדקה 20/24

ראעאג: 197 × 208 × 358 מ"מ


משקל: 4.5 ק"ג

Phaser® 3010 / 3040

על קצה המזלג

- הדפסה עד 21/24 דפים בדקה
- 1200 × 1200 dpi
- מעבד 150 MHz רב עוצמה
- מחזור פעילות חזק של עד 30,000 דפים בחודש
- מהירות הדפסת דף ראשון החל מ-8 שניות

Phaser® 3010 / 3040 and WorkCentre™ 3045



| WorkCentre 3045NI | WorkCentre 3045B | Phaser 3040B | Phaser 3010 | |
|---|------------------|--------------|-----------------|---|
| | | | עד 22 דפים בדקה | מהירות |
| | | | עד 24 דפים בדקה | |
| | | | | עד 30,000 דפים / חודש ¹ |
| מזין מסמכים אוטומטי (ADF): 15 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 210 × 148 מ"מ עד 356 × 216 מ"מ | משטח | לא זמין | סטנדרטי | ניהול נייר |
| חריץ הזנה ידנית: 10 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 127 × 76 מ"מ עד 356 × 216 מ"מ | | לא זמין | | |
| מגש ראשי: 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 127 × 76 מ"מ עד 356 × 216 מ"מ | | | | |
| | | | | 100 גיליונות |
| | | | | פלטר נייר |
| | | | | הדפסה דו-צדדית אוטומטית |
| | | | | ידני |
| | | | | הדפסה זמן להוצאת עמוד ראשון |
| | | | | במהירות של 8 שניות |
| | | | | רזולוציה (מרבית) |
| | | | | עד 2400 × 1200 dpi |
| | | | | מעבד |
| | | | | 150 MHz |
| | | | | זיכרון (סטנדרטי / מרבי) |
| | | | | 64 MB / 64 MB |
| | | | | קישוריות |
| | | | | 2.0 USB |
| Wi-Fi, 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0 | | | | מבוסס מארח |
| | | | | מאפיני הדפסה |
| | | | | גווני ביניים, N-Up, סימני מים |
| | | | | העתקה זמן להוצאת עמוד ראשון |
| | | | | במהירות של 24 שניות |
| | | | | מזין מסמכים אוטומטי: עד 300 × 300 dpi; משטח: עד 600 × 600 dpi |
| | | | | לא זמין |
| | | | | מאפיני העתקה |
| | | | | איסוף, שטטוס רקע אוטומטי, בקרת כהות, העתקת תעודת זהות, העתקת ספר, מחיקת שוליים, N-up, מצב תמונה |
| | | | | פקס מאפיני פקס ⁵ |
| | | | | לא זמין |
| | | | | סריקה מאפיני סריקה |
| | | | | לא זמין |
| | | | | אבטחה |
| | | | | לא זמין |
| | | | | אחריות |
| | | | | אחריות לשנה אחת |

¹ קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.

ממדים ללא אריזה (רוחב X עומק X גובה)

Phaser 3010/3040B: 208 × 197 × 358 מ"מ; משקל: 4.6 ק"ג;
 WorkCentre 3045B: 299 × 389 × 410 מ"מ; משקל: 8.9 ק"ג;
 WorkCentre 3045NI: 318 × 389 × 410 מ"מ; משקל: 9.9 ק"ג

אישורים

רשום IEC 60950-1, TUV (UL-60950-1/CSA 60950-1), מוסמך (IEC 60950-1),
 מהדורה שניה, סמל CE חל על הנחיות 2006/95/EC, 2004/108/EC,
 ו- ENERGY STAR® ,FCC Part 15 Class B, 99/5/EC אישור

חומרים מתכלים

מחסנית הדפסה בעלת קיבולת סטנדרטית:

1,000 עמודים רגילים*
 106R02180

מחסנית הדפסה בעלת קיבולת גבוהה:

2,300 עמודים רגילים*
 106R02182

*דפים סטנדרטיים ממוצעים. התפוקה המוצגת בהתאם ל-ISO/IEC 19752. התפוקה משתנה בהתבסס על התמונה, כוסי השטח ומצב הדפסת התפוקה.

המתנה: Phaser 3010/3040B: פחות מ-15 dB(A);

WorkCentre 3045B/3045NI: פחות מ-15 dB(A); רמות עצמת

שמע: הפעלה: Phaser 3010: פחות מ-6.6 dB(A); Phaser 3040B:

פחות מ-7.7 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: פחות מ-

6.72 dB(A); המתנה: Phaser 3010/3040B: פחות מ-3.11 dB(A);

WorkCentre 3045B/3045NI: פחות מ-3.1 dB(A); זמן ההתחממות

(ממצב חיסכון באנרגיה): מהירות של 25 שניות

מתח חשמלי

חשמל: 220-240 וולט AC, 50/60 הרץ

צריכת אנרגיה: Phaser 3010/3040B: הפעלה: W 329 בלבד, המתנה:

W 57.6 בלבד; שניה: W 3.4 בלבד; WorkCentre 3045B/NI: הפעלה:

W 332 בלבד, המתנה: W 51.4 בלבד; שניה: W 2.8 בלבד

ניהול התקנים

Internet Services CentreWare® (WorkCentre 3045NI בלבד)

מנהלי התקן הדפסה

Mac OS®, 7, Server 2008, Server 2003, Vista, XP Windows®

גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

טיפול בחומרי הדפסה

מזין מסמכים אוטומטי: 105 – 60 גרם/מ"ר; מגש הזנה ידנית: 163 – 60 גרם/מ"ר;

סוגי מדחיה: נייר רגיל, ממוחזר, כריסות, מעטפות, מדבקות

סביבת הפעלה

טמפרטורה: 10° עד 32° צלזיוס; לחות: 10% עד 85%; רמות לחץ רעש:

הפעלה: WorkCentre 3010/3040B: פחות מ-52 dB(A);

3045B/3045NI: פחות מ-54 dB(A);



www.xerox.co.il

