

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

Schwarzweiß-Laserdrucker

Sieht klein aus. Bringt aber große Leistung.

Der Xerox Phaser® 3150 Personal-Laserdrucker für das Büro.

Ist stark, zuverlässig und erledigt einfach alles – schnell. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute lässt er Sie garantiert nie mehr auf Ihre Drucke warten.





KONFIGURATIONEN	Phaser® 3150
Leistung	
Druckgeschwindigkeit	20 Seiten/Minute
Erster Druck nach	<10 Sekunden
Speicherkapazität	32 MB
Prozessor	166 MHz RISC
Max. Druckvolumen	15.000 Seiten/Monat
Druckqualität	
Druckauflösung	1200 dpi Bildqualität
Netzwerkanschluss	
Standardanschluss	USB, Parallel
Drucksprachen	PCL 6
Papierverarbeitung	
Papiervorrat	250-Blatt-Papierfach, 50-Blatt-Zusatzzufuhr
Papierausgabe	150 Blatt Schriftseite nach unten, 1 Blatt Schriftseite nach oben
Produktivität	
Standardfunktionen	Seitenanpassung, Übersichtsdruck, Wasserzeichen, Posterdruck
Gewährleistung	Ein Jahr vor Ort

VERBRAUCHSMATERIAL

Verbrauchsmaterial	
Tonerpatrone	
Standard-Tonerpatrone (durchschnittliche Lebensdauer 3.500 Standardseiten)	109R00746
Hochleistungs-Tonerpatrone (durchschnittliche Lebensdauer 5.000 Standardseiten)	109R00747
<i>Lebensdauer der Tonerpatronen: Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO / IEC 19752</i>	
<i>* Kapazitätsangaben sind Circa-Werte, basierend auf einer Deckung von 5% auf einer A4-Format-Seite</i>	

Die Tonerpatronen fallen unter das Xerox-Recycling-Programm Green World Alliance. Weitere Informationen zur Green World Alliance finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/GWA

Günstig, schnell und immer einsatzbereit

Höchste Effizienz.

Der Xerox Phaser 3150 Laserdrucker bietet Ihnen große Leistung – für einen ganz kleinen Preis.

- Eine Druckgeschwindigkeit von 20 Seiten/Min. Und eine Erstdruckzeit von 10 Sekunden – perfekt auch bei engen Terminen.
- 32 MB Arbeitsspeicher. Auch umfangreiche Dokumente bewältigt er spielend.
- Ein **Laserdrucker** so günstig? Bei einem derartig vielseitigen Funktionsangebot werden Sie sich fragen, wie wir diesen Preis anbieten können.

Komfort direkt eingebaut.

Alles an diesem Drucker ist einfach – das Drucken, das Nachlegen von Papier, die individuelle Anpassung – selbst ein Platz für ihn findet sich überall.

- Mit Übersichtsdruck, Wasserzeichen und Posterdruck, damit Sie auch spezielle Druckaufträge intern erledigen können.
- Nervt es Sie, immer wieder Papier nachlegen zu müssen? Mit großzügigen 250 Blatt plus 50-Blatt-Zusatzzufuhr können Sie jetzt länger ungestört drucken.
- Ob Briefumschläge oder Grußkarten – dieser Drucker verarbeitet eine Vielzahl von Medien und Formaten.

Außergewöhnliche Qualität.

Wichtig für Sie ist vor allem, dass Sie sich auf die Leistung Ihres Druckers verlassen können. Und das können Sie.

- Mit einer Druckqualität von 1200 dpi liefert Ihnen dieser Drucker garantiert immer professionelle Ergebnisse.
- Er ist geradezu unglaublich robust. 15.000 Seiten bewältigt er spielend jeden Monat.
- Absolut zuverlässig. Wir sind so sicher, dass Sie diesen Drucker lieben werden, dass wir ihn komplett mit einem vollen Jahr Gewährleistung anbieten.

SPEZIFIKATIONEN

Netzwerk/Software

Font-Unterstützung 45 skalierbare Fonts, 1 Bitmap-Font resident

Druckertreiber Windows 98/NT 4.0/Me/2000/XP, Linux

Sprachen PCL 6, IBM ProPrinter, Epson

Papierverarbeitung

Papiervorrat

250-Blatt-Papierfach

60 - 90 g/m²
Druckmaterialformate: A4, A5, JIS-B5, ISO-B5, A/Letter, Legal, Folio, Executive, 3 x 5 Zoll Karten

50-Blatt-Zusatzzufuhr

60 - 163 g/m² Klarsichtfolien, Briefumschläge, Karton
Druckmaterialformate: A4, A5, A6, JIS-B5, ISO-B5, DL, C5, C6, A/Letter, Legal, Folio, Executive, 3 x 5 Zoll. Karten

Papierausgabe

150 Blatt

Sonderfunktionen

Seitenanpassung, Übersichtsdruck, Wasserzeichen, Posterdruck

Druckqualitäts-Modi

600 dpi, 300 dpi
1200 dpi Bildqualität

Betrieb

Abmessungen Breite: 358 mm, Höhe: 275 mm, Tiefe: 452 mm, Gewicht: 10 kg

Umgebungsbedingungen

Temperatur: Betrieb 10 - 32 °C,
Lagerung (Unverpackt) 5 - 35 °C,
Lagerung (Verpackt) -20 - 40 °C;
Relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb 20 - 80% RL,
Lagerung (Unverpackt) 20 - 80% RL,
Lagerung (Verpackt) 10 - 90% RL

Geräuschentwicklung 53 dB Druck, 39 dB Bereitschaft

Elektrische Anschlussbedingungen 110-127 VAC, 50/60 Hz; 220-240 VAC, 50/60 Hz;
Leistungsaufnahme: 400 W Druck,
Energiesparmodus: 15 W

Sicherheitsbestimmungen FCC Teil 15 Abschnitt B, UL-Zulassung nach UL 60950/CSA22.2 Nr. 6095000, FDA 21 CFR Abschnitt J, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 73/23/EEC und 89/336/EEC

Kundendienst

1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst, Online-Support per Internet und telefonischer Support. Zu den innovativen Serviceangeboten zählen verlängerte Wartungsverträge.



TOTAL
SATISFACTION
SERVICES™

