

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

impresora láser en blanco y negro

Parece pequeña. Funciona a lo grande.

La impresora láser personal Xerox
Phaser® 3150 para los negocios

Puede ser pequeña, pero no actúa como tal. Es sólida, fiable y se ocupa del negocio: con rapidez. Con una velocidad de impresión de 20 páginas por minuto, se han terminado las largas esperas.





MODELOS	Phaser® 3150
Rendimiento	
Velocidad de impresión	20 páginas por minuto (ppm)
Impresión de la primera página	< 10 segundos
Memoria	32 MB
Procesador	RISC a 166 MHz
Volumen de producción máximo	15000 págs./mes
Calidad de impresión	
Resolución de impresión	Calidad de imagen a 1200 ppp
Conectividad	
Conectividad de serie	Paralelo, USB
Lenguajes de impresión	PCL 6
Manejo de papel	
Entrada de papel	Bandeja de 250 hojas, alimentador manual de 50 hojas
Salida de papel	150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba
Productividad	
Funciones normales	Ajustar a página, impresión de varias páginas en una, marcas de agua, impresión carteles
Garantía	Un año a domicilio

CONSUMIBLES

Consumibles
Cartucho de impresión
Cartucho de impresión de capacidad normal (3.500 págs normales de media) 109R00746
Cartucho de impresión de gran capacidad (5.000 páginas normales de media) 109R00747
<i>Rendimiento de los cartuchos de impresión: valores conformes con la norma ISO/IEC 19752</i>

* Las capacidades son aproximadas están calculadas a un 5 % de cobertura en una página de tamaño A4.

Los cartuchos de impresión forman parte del programa de reciclado de suministros Xerox Green World Alliance. Si desea más información, visite la página Web de la Green World Alliance, en www.xerox.com/GWA

Asequible, veloz y lista para el negocio

Valor excepcional.

Con la impresora láser Xerox Phaser 3150, obtiene mucho... por muy poco.

- Una velocidad de impresión de 20 págs./min. Además, la primera página aparece en 10 segundos: perfecta, para estar a la altura de su negocio.
- 32 MB de memoria. No tiene problema con documentos de gran tamaño.
- ¿Una impresora **láser** por menos? Con esas magníficas funciones, se preguntará cómo hemos conseguido algo tan asequible.

Comodidad integrada.

Todo en esta impresora es fácil: imprimir, cargarla, personalizarla, incluso encontrar una lugar para colocarla resulta cómodo.

- Con impresión de varias páginas en una, marcas de agua e impresión de carteles, para que no tenga que ir a ningún sitio para sus trabajos de impresión personalizada.
- ¿Cansado de recargar papel? Con la gran bandeja de 250 hojas y la multifunción de 50 hojas, podrá dedicarse más tiempo a la impresión y menos a la carga de papel.
- Desde sobres a tarjetas, admite una gran variedad de tamaños y papeles.

Calidad excepcional.

No tendrá que preocuparse de los resultados que producirá su impresora.

- Con una calidad de imagen de 1200 ppp, puede esperar resultados profesionales en todo momento.
- Está increíblemente bien concebida. Piense en su capacidad de producción de hasta 15.000 páginas mensuales.
- De confianza total. Estamos tan seguros de que le gustará, que ofrecemos un año de garantía a domicilio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Red y programas

Fuentes 45 fuentes escalables, una fuente de mapa de bits residente

Controladores de impresora Windows 98/NT 4.0/ Me/2000/XP, Linux

Lenguajes PCL 6, IBM Pro Printer, Epson

Manejo de papel

Entrada de papel

Bandeja de 250 hojas

De 60 a 90 g/m²
Tamaños de papel: A4, A5, JIS-B5, ISO-B5, A/carta, oficio, folio, ejecutivo, 3 x 5 pulg. tarjetas

Alimentador manual para 50 hojas

60-163 g/m², transparencias, sobres, etiquetas y tarjetas.
Tamaños de papel: A4, A5, A6, JIS-B5, ISO-B5, DL, C5, C6, A/carta, oficio, folio, ejecutivo, 3 x 5 pulg. tarjetas

Salida de papel

150 hojas

Funciones especiales

Ajustar a página, impresión de varias páginas en una, marcas de agua, impresión carteles

Modos de calidad de impresión

Calidad de imagen a 1200 ppp

Funcionamiento

Dimensiones anchura: 358 mm, altura: 275 mm, fondo: 452 mm, peso: 10 kg

Condiciones ambientales

Temperatura: funcionamiento de 10 a 32 °C, Almacenamiento (sin embalaje): de 5 a 35 °C, Almacenamiento (con embalaje): de -20 a 40 °C; Humedad relativa: en funcionamiento, de 20 a 80 % RH, Almacenamiento (sin embalaje): de 20 a 80 % RH, Almacenamiento (con embalaje): de 10 a 90 % HR

Nivel de ruido 53 dB en impresión, 39 dB en reposo

Alimentación 110-127 VAC, 50/60 Hz; 220-240 VAC, 50/60 Hz; Consumo: 400 W en impresión, Ahorro de energía: 15 W

Normativas FCC apartado 15 subapartado B, UL en UL 60950/CSAC22.2 Número 6095000, FDA 21 CFR sucapítulo J, CE marca aplicable a las directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC

Servicio al cliente

Un año de garantía a domicilio, asistencia técnica Web y asistencia telefónica. Entre las innovadoras ofertas de asistencia técnica se ofrecen ampliaciones de los contratos de asistencia.



TOTAL
SATISFACTION
SERVICES™

