

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

siyah-beyaz lazer yazıcı

Kalitesi yüksek, maliyeti düşük

Xerox Phaser 3125 lazer yazıcı yüksek kaliteli yazdırma güvenilirliğini çok rekabetçi bir fiyata sunar. Kompakt boyutu ve etkin çalışması ile bu kolay kullanımlı lazer yazıcı, meşgul ve bütçesi kısıtlı ofislerin ihtiyaçlarını uygun bir fiyata karşılar.



Daha fazla bilgi için, lütfen yerel Xerox temsilcinizle irtibata geçin veya bizi şu adreste ziyaret edin: www.xerox.com.tr



KONFIGÜRASYONLAR	Phaser 3125	Phaser 3125/N
Hız	Dakikada 25 (Letter) / 24 (A4) sayfaya kadar	
İş Çevrimi	Ayda 15.000 sayfaya kadar	
Kağıt İşleme	Bypass Tepsisi: 1 yaprak, Ebat: 76 x 127 mm'den 216 x 356 mm'ye kadar özel boyutlar; Tepsi 1: 250 yaprak, Ebat: 76 x 127 mm'den 216 x 356 mm'ye kadar isteğe özel boyutlar	
Kağıt Çıkışı	100 yaprak	
Yazdırma	9 saniye hızında	
İlk Sayfa Çıkış Süresi	1200 x 1200'e kadar Görüntü Kalitesi	
Yazdırma Çözünürlüğü	400 MHz / PCL6, PostScript® 3* ile uyumludur	
İşlemci / PDL	Paralel, USB 2.0	
Bağlanırlık	Paralel, USB 2.0	Paralel, USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
Bellek	32 MB	
Yazdırma Özellikleri	Xerox Durum Monitörü, Fligranlar, Poster Yazdırma, N-Up, Sayfaya Sığdır, Ölçeklendirme, Üst Üste Bindirme, Otomatik Tepsisi Seçimi, Toner Tasarrufu Modu, Dahili Web Sunucu	
Garanti	2 Yıl Servis Merkezlerinde	

AYRINTILI TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihaz Yönetimi

Phaser 3125: Xerox Durum Monitörü, Phaser 3125/N: CentreWare İnternet Hizmetleri, CentreWare Web, Xerox Durum Monitörü, Yazıcı Özellikleri Yardımcı Programı, SetIP

Yazıcı Sürücüler

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4, Linux: Red Hat, Fedora Core, Mandrake™, SuSE®

Medya İşleme

Bypass Tepsisi ve Tepsi 1: 60 ila 163 gsm Medya Türleri: Düz Kağıt, Zarflar, Etiketler, Asetatlar, Kart Türleri İki taraflı Yazdırma: Manuel, Ebatlar: A4, 75 ila 90 gsm

İşletim Ortamı

Sıcaklık: 10° ila 32°C Nem: %20 ila 80

Elektriksel

Güç: 220 – 240 V, 50/60 Hz Güç Tüketimi: Ortalama: 460 W, Bekleme: 70 W, Enerji Tasarrufu modu: 8,5 W Ses güç düzeyleri: Çalışma: 6,6 (B) Lwa, Bekleme: 4,8 (B) Lwa

Fiziksel Boyutlar (ExGxY)

358 x 298 x 253 mm Ağırlık: 8,9 kg

Sarf Malzemeleri

Toner – Siyah: Yaklaşık 3.000 sayfa* 106R01159 (1.000 sayfalık kartuşla birlikte gelir)

* Beyan edilen verim ISO/IEC 19752 ile uyumludur. Verim düzeyi resim, kaplanan alan ve yazdırma moduna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Yönetmelikler

FCC Kısım 15 Sınıf B, 1. Sınıf Lazer Ürünü, Düşük Voltaj Direktifi, 73/23/EEC ve 89/336/EEC EMC Direktifine göre CE işaretli, IEC 60950 uyarınca CB Sertifikalı

Hızlı, etkin ve düşük maliyetli lazer yazıcı

Hızlandırılmış kalite

- Dakikada 24 sayfaya kadar lazer yazdırma (A4).
- 15 saniyeden daha kısa süreli ısınma ve hızlı ilk sayfa çıkış süreleri ile beklemek söz konusu değil.
- 400 MHz'lik işlemci, karmaşık yazdırma işlerinin bile üstesinden gelecek güce sahiptir.
- USB ve Paralel portlarla ek olarak 10/100BaseT Ethernet konfigürasyonu ile bir veya birden fazla kullanıcıyı kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

Kullanıcı Dostu

- Kompakt ve kullanışlı, bir tek kullanıcı veya küçük ofis için mükemmel biçimde ölçeklendirilmiştir.
- Fligranlar, N-up, posterler ve kitapçıklar gibi yazdırma özellikleri ve geniş bir medya yelpazesi için destek isteğe uyarlanmış projeleri basitleştirir.
- 250 yapraklık kağıt tepsisi, bir çok yazdırma işini müdahalesiz gerçekleştirmenize olanak sağlar.
- Yüksek iş çevrimi sağlayan güvenilir, sağlam yapı.
- Dört fare tıklaması ile kurulum; ağa bağlanabilir modeller web üzerinden kurulabilir, konfigüre edilebilir ve yönetilebilir.
- Durum monitörü, yazdırma sırasında sorun oluşursa uyarı verir.

Uygun fiyatlı

- Hesabını kitabını en iyi bilenler için bile uygun fiyatlı.
- Otomatik Tepsisi Seçimi ve İş İptali özellikleri işlerinizin doğru yazdırılmasını sağlar.

