

Phaser® 3250

Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı

Kompakt tasarım, işe hazır üretkenlik

Bu güçlü, ufak yazıcı, hızlı otomatik çift taraflı yazdırma özelliği, ofis dostu rahatlığı ve olağanüstü genel değeri ile bireysel kullanıcılara veya küçük çalışma gruplarına destek vermeye hazırdır.



Daha az fiyata daha fazla performans

- Dakikada 28 sayfaya varan bir yazdırma hızı ve 9 saniyeden az bir ilk sayfa çıkış süresi ile işlerinizi çabucak halledin.
- Otomatik çift taraflı yazdırma değerli zaman ve kağıt tasarrufu sağlar.
- Windows, Mac ve Linux uyumlu ağ konfigürasyonu ile gerçek anlamda işe koyulmaya hazırdır.
- 400 MHz işlemci tüm yazdırma işlerinin hızla ve kesin doğru biçimde yapılmasını sağlar, üstelik tüm doküman grafiklerle dolu olsa bile.

Rahatlık, esneklik

- Şaşırtıcı derecede küçük kaplama alanı, cihazı hemen ulaşılabilir bir yere yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Standart 32 MB bellek, iş yükünüz gerektirdiğinde performansı artırmak için 160 MB'a yükseltilebilir.
- Toplam 500 yapraklık bir kapasite için 250 yapraklık ikinci bir kağıt tepsisi ekleyin.
- Özel boyutlara ve asetatlar ve kart çeşitlerinden zarflar ve posta kartlarına kadar çok geniş bir medyaya yazdırın.
- Enerji Tasarrufu ve Toner Tasarrufu modları daha az elektrik ve sarf malzemesi harcamanıza yardımcı olur.

Her zaman etkileyici sonuçlar


- 1200 dpi görüntü kaliteli yazdırma çözünürlüğü önemli işlere görsel etki kazandırır.
- PostScript® 3™ uyumluluğu ve PCL® 6 emülasyonu yazdırma işlerinizin her zaman kesin doğru biçimde yapılmasını sağlar.
- 50.000 sayfalık yüksek aylık iş çevrimi ile büyük yazdırma hacimlerinin altından kolayca kalkar.
- Olağanüstü Xerox kalitesi, güvenilirliği ve performansı Xerox Servis ve Destek ve standart iki yıllık bir garanti ile güvence altına alınmıştır.

Yazdırma

A4

28 ppm

ExBxY:
14,3 x 14,5 x 9,4 inç
364 x 369,4 x 239,2 mm



Phaser® 3250

Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
Hız	30 ppm (Letter) / 28 ppm (A4)	
İş Çevrimi	50.000 sayfa / aya kadar	
Kağıt İşleme		
Kağıt girdisi	Standart	Çok Amaçlı Tepsi: 1 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 3 x 5 inç ilâ 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ilâ 216 x 356 mm Tepsi 1: 250 yaprak; Boyutlar: Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6
	Opsiyonel	Tepsi 2: 250 yaprak; Boyutlar: Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6
Kağıt çıktısı	150 yaprak	
Otomatik çift taraflı çıktı	Standart	
Yazdırma		
İlk sayfa çıkış süresi	8,5 saniye hızında	
Çözünürlük	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 gelişmiş imge kalitesi	
İşlemci	400 MHz	
Bellek (std / maks)	32 MB / 160 MB	
Bağlantı	USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Dil desteği	PCL® 6 ve 5e, IBM Pro Printer, Epson emülasyonları, GDI	PostScript® 3™ uyumluluk, PCL® 6 ve 5e, IBM ProPrinter, Epson emülasyonları, GDI
Yazdırma özellikleri	Filigranlar, Poster bastırma, N-up, Sayfaya Sığdırma, Ölçekleme, Üst üste bindirme, Kitapçıklar, Küçültme/büyütme, Toner tasarrufu, İsteğe uyarlanmış sayfa boyutları	
Garanti	İki yıl yetkili servis merkezlerinde garanti	

Cihaz Yönetimi

Windows için Yazıcı Ayarlama Yardımcı Programı, 3250DN modelinde ilave olarak:
CentreWare® İnternet Hizmetleri, SNMP 1-2, Ethernalk, HTTP, TCP/IP (DN konfigürasyonu)

Yazıcı Sürücülere

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista,
Mac OS®X version 10.3-10.5, Çeşitli Linux® İS SUSE™ 8.2-9.2,
Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1 dahil

Font Desteği

1 bitmap, 45 ölçeklenebilir, 136 PostScript® fontlar

Medya İşleme

Çok Amaçlı Tepsi: 16 – 43 lb. bond / 60 – 163 gsm
Medya türleri: Düz kağıt, zarflar, asetatlar, etiketler, kart çeşitleri
Tepsi 1 ve Tepsi 2 (opsiyonel): 16 – 28 lb. bond / 60 – 105 gsm
Medya türleri: Düz kağıt
İki taraflı yazdırma: 20 – 24 lb. bond / 75 – 90 gsm

İşletim Ortamı

Sıcaklık: Saklama: 32° ilâ 104° F / 0° ilâ 35° C,
İşletim: 50° ilâ 90° F / 10° ilâ 32° C
Nem: % 20 ilâ % 80
Ses basınç seviyeleri:
Yazdırma: 54 dB(A)
Beklemede: 29 dB(A)
Isınma süresi (uyku modundan): 15 saniyeden az

Elektriksel

Güç: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Güç tüketimi: Beklemede: 70 W
Yazdırma: 400 W,
Enerji tasarrufu: 11 W
Energy Star® nitelikli

Boyutlar (ExBxY)

14,3 x 14,5 x 9,4 inç / 364 x 369,4 x 239,2 mm
Ağırlık: 26,19 lbs / 11,88 kg
Opsiyonel 250 yapraklık Tepsi 2: 14,3 x 15,7 x 3,4 inç /
364 x 400 x 86 mm
Ağırlık: 8,09 lbs / 3,67 kg
Paket Boyutları (ExBxY):
22,1 x 18,6 x 13,5 inç
562 x 472 x 344 mm

Sertifikalar

UL 60950/CSA C22.2 No. 60950 Listesi, 2006/95/EC ve 2004/108/EC Yönergelerine uygun CE İşareti

Kutuda Ne Var

- Phaser 3250 Yazıcı
- Yazıcı Kartuşu (2.000 yazdırma kapasiteli)
- Yazılım ve Dokümantasyon CD'si (Kullanıcı Elkitabı, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Garanti Beyanı, Kayıt Kartı ile)
- Güç kablosu
- USB kablosu



Phaser 3250 opsiyonel Tepsi 2 ile görülüyor

Sarf Malzemeleri

Standart Kapasiteli Yazıcı Kartuşu¹:
3.500 std. sayfa 106R01373
Yüksek Kapasiteli Yazıcı Kartuşu¹:
5.000 std. sayfa 106R01374

¹ Ortalama standart sayfa sayısı. Beyan Edilen Verim ISO/IEC 19752 ile uyumludur. Verim düzeyi resim, kaplanan alan ve yazdırma moduna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Opsiyonlar

250 Yapraklık Tepsi 098N02194
128 MB Phaser Bellek 098N02195

Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı

Phaser 3250'ün tüketim malzemeleri, Xerox Green World Alliance Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programının bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adreste bizi ziyaret edin: www.xerox.com/gwa

