

Xerox® Phaser®3250

Mustavalko-tulostin

Pienikokoinen, mutta tehokas

Tämä tehokas pikkutulostin palvelee yksittäistä käyttäjää tai pientä työryhmää tarjoamalla nopeaa, automaattista kaksipuolistulostusta, käyttömukavuutta ja laatua.



Enemmän tehoa vähemmällä

- Työt sujuvat nopeasti sillä tulostusnopeus on jopa 28 sivua minuutissa. Ensimmäinen sivu tulostuu alle 8,5 sekunnissa.
- Automaattinen kaksipuolistulostus säästää aikaa ja paperia.
- Verkkokonfigurointi – Windows-, Mac- tai Linux-ympäristöön – sujuu vaivattomasti.
- 400 megahertsin prosessori takaa sen, että kaikki työt tulostuvat nopeasti ja tarkasti, vaikka ne olisivat täynnä grafiikkaa.

Mukavuutta ja joustavuutta


- Hämmästyttävän pienen kokonsa ansiosta helppo sijoittaa käden ulottuville.
- Vakiona toimitettavaa 32 megatavun muistia voidaan laajentaa 160 megatavuun, jos työkuorma niin vaatii.
- 250 arkin lisäpaperialusta kasvattaa kokonaiskapasiteetin 500 arkkiin.
- Tulostus erikoiskokoisille ja monenlaisille materiaaleille kalvoista kartonkiin ja kirjekuorista postikortteihin.
- Virran- ja värinsäästötilan ansiosta kuluu vähemmän sähköä ja kulutustarvikkeita.

Aina yhtä vakuuttava lopputulos

- 600 x 600 dpi:n tulostustarkkuus (parannettu kuvalaatu jopa 1200 x 1200) lisää visuaalista tehoa tärkeisiin töihin.
- Adobe® PostScript® 3™ -yhteensopivuudella ja PCL® 6 -emuloinnilla varmistetaan, että työt tulostuvat aina tarkasti.
- 30 000 sivun käyttömäärä kuukaudessa riittää vaivatta suurillekin tulostusmäärille.
- Loistava Xerox-laatu, luotettavuus ja suorituskyky saavat tuekseen Xerox-huollon ja -tuotetuen sekä yhden vuoden paikan päällä -takuun (laajennettavissa).

 Tulostus
 A4
28 sivua/min

364 x 370 x 239 mm



Xerox® Phaser®3250

Mustavalko-tulostin



Phaser®3250DN	
Nopeus	Jopa 28 sivua minuutissa
Käyttömäärä/kk	Jopa 30 000 sivua
Paperin käsittely	Ohisyöttöalusta: 1 arki, erikoiskoot: 76 x 127 - 216 x 356 mm
Paperin syöttö	Alusta 1: 250 arkkia, koot: A6 – A4
Valinnaisena	Alusta 2: 250 arkkia, koot: A6 – A4
Paperin luovutus	150 arkkia
Automaattinen kaksipuolistulostus	Vakiona
Tulostus	
Ensimmäinen sivu valmis	jopa 8,5 sekunnissa
Tarkkuus	600 x 600 dpi (parannettu kuvalaatu jopa 1200 x 1200)
Suoritin	400 MHz
Muisti (vakio/enintään)	32 Mt/160 Mt
Liitännät	10/100Base TX Ethernet, USB 2.0
Kielet	PostScript® 3 [™] -yhteensopiva, PCL® 6- ja 53 -emulointi, IBM ProPrinter -emulointi, Epson-emulointi, GDI
Tulostusominaisuudet	Vesileimat, julistetulostus, monta sivua arkkille, sovitus sivulle, skaalaus, lomakepohjat, vihkotulostus, pienennys/suurenus, värinsäästö, erikoiskoot
Takuu	Yhden vuoden paikan päällä -takuu (laajennettavissa)

Laitteen hallinta

Printer Setting Utility for Windows, CentreWare® Internet-palvelut, SNMP 1-2, Ethernalk, HTTP TCP/IP

Tulostinajurit

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS®X versiot 10.3-10.5, useat Linux®-käyttöjärjestelmät mukaan lukien SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Fonttien tuki

1 bittikartta, 45 skaalattavaa, 136 PostScript®-fonttia

Paperinkäsittely

Ohisyöttöalusta: 60 – 163 g/m²
Tulostusmateriaalit: tavallinen paperi, kirjekuoret, piirtoheitinkalvot, tarrat, kartonki
Alusta 1 ja alusta 2 (valinnainen): 60 – 105 g/m²
Tulostusmateriaalit: tavallinen paperi
Kaksipuolistulostus: 75 – 90 g/m²

Käyttöympäristö

Lämpötila: säilytys 0 – 35 °C
käyttö 10 – 32 °C
Suhteellinen kosteus: 20 – 80 %
Melutaso:
käytön aikana 54 dB(A),
valmiustilassa 29 dB(A)
Lämpäimisaika (lepotilassa): alle 15 sekuntia

Sähköliitäntä

Virta: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Virrankulutus: valmiustilassa 70 W
tulostettaessa 400 W
virransäästötilassa 11 W

Mitat (L x S x K)

364 x 370 x 239 mm
Paino: 11,9 kg
Valinnainen 250 arkin alusta 2: 364 x 400 x 86 mm
Paino: 3,67 kg
Pakkauksen mitat (L x S x K): 562 x 472 x 344 mm

Sertifikaatit

Listed UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, CE-merkintä
direktiivien 2006/95/EC ja 2004/108/EC mukaan

Pakkauksen sisältö

- Phaser 3250 -tulostin
- Tulostuskasetti (kapasiteetti 2000 sivua¹)
- Ohjelmisto- ja Ohjeisto-CD
(sisältää käyttöohjeen, pika-asennusohjeen,
takuuehdot ja rekisteröintilomakkeen)
- Virtajohto
- USB-kaapeli



Kuvassa Phaser 3250, jossa valinnainen lisäalusta 2

Kulutustarvikkeet

Vakiokokoinen tulostuskasetti¹:
3500 vakiosivua 106R01373
Iso tulostuskasetti¹:
5000 vakiosivua 106R01374

¹ Keskimääräinen vakiosivu. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeton ja tulostustilan mukaan.

Lisävarusteet

250 arkin alusta 098N02194
128 megatavun Phaser-muisti 098N02195

Tarvikkeiden kierrätysohjelma

Phaser 3250:n kulutustarvikkeet kuuluvat Xeroxin tarvikkeiden kierrätysohjelman piiriin (Green World Alliance Supplies Recycling Programme). Lisätietoa saa Green World Alliance -verkkosivuilta osoitteesta www.xerox.com/gwa



Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/office.