

# Phaser® 3250

## Impressora laser A4 a preto e branco

### Produtividade compacta e pronta a utilizar

Esta impressora pequena, mas potente, está preparada para suportar um único utilizador ou um pequeno grupo de trabalho através de uma rápida impressão automática frente e verso, fácil utilização no escritório e um extraordinário valor global.



#### Mais desempenho por menos

- Conclua os trabalhos com rapidez, graças a uma velocidade de impressão até 28 ppm e um tempo de impressão da primeira página inferior a 8,5 segundos.
- A impressão automática frente e verso poupa tempo precioso e papel.
- Configuração em rede – compatibilidade com Windows, Mac e Linux – verdadeiramente preparada para trabalhos profissionais.
- O processador a 400 MHz garante que todos os trabalhos são realizados com rapidez e rigor, mesmo quando incluem imensos gráficos.

#### Comodidade, flexibilidade

- Uma dimensão surpreendentemente pequena, permite-lhe posicioná-la perto de si.
- A memória standard de 32 MB pode ser expandida para 160 MB para melhor desempenho quando a carga de trabalho assim o exige.
- Adicione uma segunda bandeja de papel de 250 folhas e obtenha uma capacidade total para 500 folhas.
- Impressão em formatos personalizados e num vasto leque de suportes, desde transparências e cartões, até envelopes e postais.
- Os modos de Poupança de Energia e Poupança de Toner ajudam-no a reduzir os gastos com electricidade e consumíveis.

#### Resultados extraordinários em todas as circunstâncias

- A resolução de impressão de 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200) adiciona impacto visual para os trabalhos importantes.
- Compatibilidade com PostScript® 3™\* e emulação PCL® 6 garantem que os seus trabalhos de impressão são rigorosos em todas as circunstâncias.
- Um ciclo de trabalho de 30.000 páginas dá resposta a grandes volumes de impressão com facilidade.
- A extraordinária qualidade, fiabilidade e desempenho da Xerox são suportadas pela assistência técnica e suporte Xerox com uma garantia standard de um ano nas instalações e com extensões de garantia opcionais.

\* disponível apenas na configuração DN



Impressão

A4

28 ppm

364 x 370 x 239 mm

# Phaser® 3250

## Impressora laser A4 a preto e branco



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
<b>Velocidade</b>	Até 28 ppm	
<b>Ciclo de trabalho</b>	Até 30.000 páginas mensais	
<b>Tratamento de Papel</b>	<b>Bandeja bypass:</b> 1 folha; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Bandeja 1:</b> 250 folhas; Formatos: A6 – A4 <b>Bandeja 2:</b> 250 folhas; Formatos: A6 – A4	
Entrada de papel	Standard	
	Opcional	
Saída de papel	150 folhas	
Impressão automática frente e verso	Standard	
<b>Impressão</b>		
Tempo de saída da primeira página	Apenas 8,5 segundos	
Resolução	600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)	
Processador	400 MHz	
Memória (std/máx)	32 MB / 160 MB	
Conectividade	USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Linguagens suportadas	Emulações PCL® 6 e 5e, emulação IBM Pro Printer, emulação Epson, GDI	Compatibilidade PostScript® 3*, emulações PCL® 6 e 5e, Emulação IBM ProPrinter, emulação Epson, GDI
Funções da impressora	Marcas de água, Impressão de posters, Várias páginas numa folha, Enquadramento na página, "Scaling", Sobreposições, Booklets, Reduzir/Ampliar, Poupança de Toner, Páginas de formato personalizado	
<b>Garantia</b>	Um ano de garantia nas instalações. Mais extensões de garantia opcionais disponíveis.	

### Gestão de equipamentos

Utilitário de Ajuste da Impressora para Windows, 3250DN adiciona: Serviços Internet CentreWare®, SNMP 1-2, Ethernalk, HTTP, TCP/IP (configuração DN)

### Drivers da impressora

Sistemas operativos Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® X versão 10.3-10.5, Vários OS Linux® incluindo SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

### Fontes suportadas

1 fonte bitmap, 45 fontes escaláveis, 136 fontes PostScript®

### Suportes de impressão

Bandeja multifuncional: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>  
 Tipos de suportes: Papel comum, envelopes, transparências, etiquetas, cartões  
 Bandeja 1 e Bandeja 2 (opcional): 60 – 105 g/m<sup>2</sup>  
 Tipos de suportes: Papel comum  
 Impressão frente e verso: 75 – 90 g/m<sup>2</sup>

### Ambiente de Funcionamento

Temperatura: Armazenamento: 0° a 35° C  
 Operação: 10° a 32° C  
 Humidade: 20% a 80%  
 Níveis de pressão sonora:  
 A imprimir: 54 dB(A)  
 Em espera: 29 dB(A)  
 Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo): Menos de 15 segundos

### Electricidade

Alimentação: 220-240 VCA, 50/60 Hz  
 Consumo de energia: Em espera: 70 W  
 A imprimir: 400 W  
 Modo de poupança de energia: 11 W  
 Qualificada de acordo com ENERGY STAR®

### Dimensões (LxPxA)

364 x 370 x 239 mm  
 Peso: 11,9 kg  
 Bandeja 2 opcional para 250 folhas: 364 x 400 x 86 mm  
 Peso: 3,67 kg  
 Dimensões do pacote (LxPxA) 562 x 472 x 344 mm

### Certificações

Listado de acordo com UL 60950/CSA C22.2 N.º 60950, Marca CE aplicável de acordo com as Directivas 2006/95/EC e 2004/108/EC

### Conteúdo da Embalagem

- Impressora Phaser 3250
- Cartucho de impressão (capacidade de impressão para 2.000)<sup>1</sup>
- CD de Software e Documentação (com Manual do Utilizador, Guia de Instalação Rápida, Declaração de garantia, Cartão de Registo)
- Cabo de alimentação
- Cabo USB



Phaser 3250 apresentada com Bandeja 2 opcional

### Consumíveis

Cartucho de impressão de capacidade standard<sup>1</sup>: 106R01373  
 3.500 páginas std.  
 Cartucho de impressão de alta capacidade<sup>1</sup>: 106R01374  
 5.000 páginas std.

<sup>1</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia com base na imagem, área coberta e modo de impressão.

### Opções

Bandeja de 250 folhas 098N02194  
 Memória Phaser de 128 MB 098N02195

### Programa de Reciclagem de Consumíveis

Os consumíveis para a Phaser 3250 fazem parte do programa de Reciclagem de Consumíveis Xerox Green World Alliance. Para mais informações, visite o website Green World Alliance em [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)

