


# Lazer performansı daha ucuz

Xerox Phaser 3428—ofisiniz ve bütçeniz için mükemmel lazer yazıcı. Her bir iş gününde daha hızlı, uygun fiyatlı, kaygısız yazdırmanın keyfini çıkarın. Otomatik çift taraflı yazdırma dahil bütün güçlü özellikleri sunan bu kullanışlı yazıcı karmaşık yazdırma işlerini çabucak halleder.



Daha fazla bilgi için, lütfen yerel Xerox temsilcinizle irtibata geçin veya bizi şu adreste ziyaret edin: [www.xerox.com.tr](http://www.xerox.com.tr)



KONFIGÜRASYONLAR	Phaser 3428D	Phaser 3428DN
Hız	Dakikada 28 sayfaya kadar (A4)	
İş Çevrimi	Ayda 75.000 sayfaya kadar	
Kağıt İşleme Kağıt Girdisi	Standart	<b>Bypass Tepsisi:</b> 50 yaprak, Ebat: 76 x 127 mm'den 216 x 356 mm'ye özel boyutlar <b>Tepsi 1:</b> 250 yaprak, Ebat: 76 x 127 mm'den 216 x 356 mm'ye kadar özel boyutlar
	Opsiyonel	<b>Tepsi 2:</b> 250 yaprak, Ebat: 76 x 127 mm'den 216 x 356 mm'ye kadar özel boyutlar
Kağıt Çıkışı	150 yaprak (yön aşağı), 1 yaprak (yön yukarı)	
Otomatik 2 taraflı yazdırma	Standart	
Yazdırma İlk Sayfa Çıkış Süresi	8,5 saniye hızında	
Yazdırma Çözünürlüğü	1200 x 1200'e kadar Görüntü Kalitesi	
İşlemci / PDL	400 MHz / PCL6	400 MHz / PCL6, PostScript® 3™ ile uyumlu.
Bağlanırlık	Çift yönlü Paralel, USB 2.0	Paralel, USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
Bellek (Std. / Maks.)	32 MB/288 MB	64 MB/320 MB
Yazdırma Özellikleri	Xerox Durum Monitörü, Filigranlar, Kitapçık Yazdırma, Poster Yazdırma, N-Up, Sayfaya Sığdır, Üst Üste Bindirme, İlk Sayfa İstisna Sayfası, Otomatik Tepsi Seçimi, Toner Tasarrufu Modu	
Garanti	2 Yıl Servis Merkezlerinde Garanti	

## Tüm günlük yazdırma ihtiyaçlarınız için verimli, düşük fiyatlı ve kolay kullanımlı lazer yazıcı

### Olağanüstü ofis üretkenliği

- Dakikada 28 sayfaya kadar (A4) lazer yazdırma ve 8,5 saniyelik ilk sayfa çıkış süresi, iş yükünüzü karşılar.
- 400 MHz işlemci, karmaşık sayfaları hızla işler.
- İki kağıt tepsisi ve opsiyonel üçüncü tepsisi, kağıt seçeneklerini ve kapasitesini artırır.
- Filigranlar, N-up, posterler ve kitapçıklar gibi ek özellikler göz kamaştırıcı ve isteklerinize uygun sonuçlar verir.
- USB ve Paralel ile istediğiniz yoldan bağlanın. Birden fazla kullanıcı için 10/100BaseT Ethernet, Phaser 3428DN modeli üzerinde standarttır.

### Mükemmel değer

- Uygun fiyatı, iş potansiyelinizi bütçenizi delmeden artırdığınıza sağlar.
- Otomatik çift taraflı yazdırma zaman ve kağıt tasarrufu sağlar.
- 1200 dpi baskı kalitesi çözünürlüğü ile pırlı pırlı, profesyonel çıktılar elde ederken, toner tasarrufu modu daha az kritik işlerde para tasarrufu yapmanızı sağlar.
- Kompakt tasarım, cihazı ihtiyacınız olan yere koymanızı sağlar.

### Kullanımı kolay

- Kurulum kolay ve hızlıdır - sadece dört mouse tıklaması. Durum monitörü yazdırma esnasında sorun çıkarsa sizi uyacaktır.
- Ağınıza bağlı olduğunda yazıcınızı uzaktan denetleyebilir, görüntüleyebilir ve yazıcı üzerinde sorun tanımlayabilirsiniz.
- Takılması kolay, yüksek verimlilikte toner kartuşları ile sarf malzemesi etkileşimini en aza indirebilirsiniz.

### AYRINTILI TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Cihaz Yönetimi

Phaser 3428D: Xerox Durum Monitörü  
Phaser 3428DN: CentreWare Internet Hizmetleri, CentreWare Web, Xerox Durum Monitörü, Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı, SetIP

#### Yazıcı Sürücüler

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, Mac OS® 8.6-9.2/10.1-10.4, Linux: Red Hat, Fedora Core, Mandrake™, SuSE®

\*Yalnızca Phaser 3428/DN

#### Medya İşleme

Bypass Tepsisi: 60 ila 163 gsm bond  
Tepsi 1 standart ve Tepsi 2 opsiyonel: 60 ila 90 gsm bond  
Medya Türleri: Kağıt, Zarflar, Etiketler, Asetatlar, Kart Çeşitleri İki Taraflı  
Yazdırma: Boyutlar: A4, 75 ila 90 gsm

#### İşletim Ortamı

Sıcaklık: 10° ila 32°C  
Nem: %20 ila 80

#### Elektriksel

Güç: 220 – 240 V, 50/60 Hz  
Güç Tüketimi: Ortalama: 520 W, Bekleme: 75 W, Enerji Tasarrufu modu: 7 W, Energy Star® Uyumlu  
Ses Güç Düzeyleri: Çalışma: 6,9 (B) Lwa, Bekleme: 5,0 (B) Lwa

#### Fiziksel Boyutlar (ExGxY)

401 x 442 x 281 mm  
Ağırlık: 12,2 kg

#### Sarf Malzemeleri

Standart Toner – Siyah: Yaklaşık 4.000 sayfa\*  
106R01245

Yüksek Kapasiteli Toner – Siyah: Yaklaşık 8.000 sayfa  
106R01246

\* Beyan edilen verim ISO/IEC 19752 ile uyumludur.  
Verim düzeyi resim, kaplanan alan ve yazdırma moduna bağlı olarak değişiklik gösterir.

#### Yönetmelikler

FCC Kısım 15 Sınıf B, 1. Sınıf Lazer Ürün, Düşük Voltaj Direktifi, 73/23/EEC ve 89/336/EEC EMC Direktifine göre ECE işaretli, IEC 60950 uyarınca CB Sertifikalı

