

Phaser®
3600
A4 boyut
siyah-beyaz
lazer yazıcı



Phaser® 3600

Lazer Yazıcı



Phaser® 3600 Lazer Yazıcı

Kusursuz baskı memnuniyeti. Şaşırtıcı derecede yüksek performanslı özellikleri tutarlı güvenilirlikle birleştiren ve üretkenliğinizi artırıp maliyetlerinizi düşürmek için tasarlanan kompakt bir cihaz.

Memnun etme gücü

Phaser 3600 lazer yazıcı, üstün üretkenlik isteyen tek tek kullanıcılara ve küçük çalışma gruplarına Xerox kalitesi ve üstün performans sunar.

- **Hızlı yazdırma performansı**, büyük yazdırma yüklerinizin üstesinden gelebilecek dakikada 38 sayfaya varan bir hızla sahiptir.
- **9 saniyelik bir ilk sayfa çıkış süresi** sayesinde yazdırma işleri için daha az bekler ve daha uzun süreler için üretken olabilirsiniz.
- **Karmaşık yazdırma işleri kolaylıkla halledilir.** Güçlü 400 MHz işlemci, grafiklerle dolu çok sayfalı işler bile olsa yoluna çıkan her işi çabucak bitirmek için sahne arkasında çalışır.
- **Ağ üzerinden yazdırma** (N ve DN konfigürasyonlarında standarttır), Phaser 3600 lazer yazıcıyı daha fazla kullanıcının daha fazla işi halletmesini sağlayan güçlü bir yardımcı yapar.
- **Daha da kullanışlı özelliklere sahip olun:** örneğin işin sahibi tarafından serbest bırakılınca dek özel bir yazdırma işini kuyrukta tutan Güvenli Yazdırma ve çok sayfalı birden fazla dokümanı hızla işleyerek büyük yazdırma işlerini hızlandıran RAM harmanlama gibi özellikler.

Rakipsiz değer

Pahalı lazer yazıcılarda standart olarak bulunan gelişmiş özelliklerle donanan Phaser 3600 daha ucuza daha çok performans sunar.

- **Daha fazla hız, daha iyi özellikler ve güçlü kullanıcı dostu tasarım** — sınıfındaki hiç bir yazıcı Phaser 3600 lazer yazıcının toplam değer önerisine erişemez.
- **Kesinti olmadan daha çok yazdırın:** toplam 600 sayfa alan iki adet standart kağıt tepsisi sayesinde. Daha fazla kapasite mi? 500 yapraklık ek bir tepsi kullanıma hazırdır.
- **Sayfa başına daha az maliyet ve toner tasarrufu** ve enerji tasarrufu modları gibi yardımcı tasarruf sağlayıcı özelliklerin yanı sıra kullanıma hazır otomatik çift taraflı yazdırma ve N-up gibi daha verimli kağıt kullanımına yönelik özellikler sayesinde uygun fiyat standarttır.
- **Yazıcı kartuşunu değiştirmek kolaydır**, ve daha düşük bir fiyata standart kapasiteli kartuşlar ile daha büyük yazdırma hacimleri ve azaltılmış toplam sahip olma maliyeti için yüksek kapasiteli kartuşlar arasından seçim yapmanıza olanak sağlar.
- **Sözümüzün arkasındayız**, üstün güvenilirlik ve performans standart bir yıllık garanti ile güven altına alınmıştır.



Xerox sadeliği

CentreWare IS dahili web sunucusu gibi yardımcı yönetim araçları günlük kullanımın yönetimini hızlandırır ve kolaylaştırır. Yazıcı ve iş durumu, toner hacmi güncellemeleri, medya uyumluluğu, ayrıntılı muhasebe bilgisi, sadeleştirilmiş yazıcı kurulumu, ağ yönetimi ve daha fazlasını da içeren bir servet değerindeki özelliklere hızlı ve rahat bir erişime sahip olursunuz.

İşinizin ihtiyaç duyduğu güvenlik

Güvenli dokümanlar

- Güvenli yazdırma, bir PIN ile serbest bırakılmadıkça işi kuyrukta tutar.
- Filigran, dokümanları "Gizli" gibi sözcüklerle isteğe uyarlar."

İyi bir ağ uyumluluğu

- IEEE 802.1x protokolü bağlı yazıcıların doğru yetkilendirmeye sahip olmasını sağlar.
- HTTP güvenli cihaz yönetimi sağlar.
- SNMP v3.0 şifre korumalı ağ yönetimi sağlar.

Phaser® 3600 Hakkında Kısaca

- Dakikada 38 sayfaya kadar yazdırma
- 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 gelişmiş imge kalitesi
- 400 MHz işlemci
- 200.000 sayfa/ay iş çevrimi
- 600 yapraklık kapasite, 1.100 yaprağa yükseltilebilir




Yazdırma

A4

38 ppm

ExBxY:

15,7 x 18,2 x 15,1 inç
399 x 463 x 383 mm



Daha fazlasını yapma kapasitesi

Phaser 3600 lazer yazıcı, hızlı çalışan ve bütçesi sınırlı işletmeler için daha fazla yazdırma özelliği sunar. Meşgul bir tek kullanıcının veya küçük bir çalışma ekibinin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli konfigürasyonlar mevcuttur ve yazıcının özelliklerini daha da genişletmek için daha fazla opsiyon da bulunmaktadır.

Sade yerleşimli ve okuması kolay
iki satırlık ön panel kullanıcı arayüzü yazıcı durumunu, hata mesajlarını ve sürmekte olan işleri görüntüler.



- 1 Otomatik çift taraflı yazdırma** Phaser 3600DN'de standarttır ve Phaser 3600B ve 3600N modellerinde bir opsiyon olarak mevcuttur.
- 2 100 yapraklık çok amaçlı tepsi** etiketler, kartvizitler ve diğer özel ürünler dahil 16 – 43 lb. bonddan 60 lb. kapağa kadar (60 – 163 gsm) pek çok kağıt türünü işleyebilir.
- 3 500 yapraklık giriş tepsisi** ile 16 lb. ilâ 28 lb. (60 – 105 gsm) kağıt beslenebilir.
- 4 Ek bir 500 yapraklık giriş tepsisi** toplam kağıt girişi kapasitesini 1.100 yaprağa çıkarır.



Phaser® 3600 Yazıcı Konfigürasyonları

Phaser 3600B

- 2 Tepsi, 600 yapraklık kapasite
- 64 MB bellek (512 MB'a yükseltilebilir)

Phaser 3600N

3600B artı:

- 10/100Base-TX Ethernet
- 128 MB bellek (512 MB'a yükseltilebilir)

Phaser 3600DN

3600B artı:

- Otomatik çift taraflı yazdırma
- 10/100Base-TX Ethernet
- 128 MB bellek (512 MB'a yükseltilebilir)

Opsiyonlar

- Otomatik çift taraflı yazdırma (3600DN'de standarttır)
- Ek bir 500 yapraklık giriş tepsisi
- Ek bellek
- Kablosuz ağ adaptörü

Phaser® 3600

Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı



		3600B	3600N	3600DN
Hız		40 ppm letter, 38 ppm A4		
İş Çevrimi		200.000 sayfa / ay		
Kağıt İşleme				
Kağıt girdisi	Standart	Tepsi 1 (MPT): 100 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 3 x 5 ilâ 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ilâ 216 x 356 mm		
		Tepsi 2: 500 yaprak; Letter'dan Legal'e / A6'dan ve A4'e kadar seçilebilir boyutlar		
	Opsiyonel	Tepsi 3: 500 yaprak; Letter'dan Legal'e / A6'dan ve A4'e kadar seçilebilir boyutlar (toplam 1.100 yapraklık kapasite)		
Kağıt çıktısı		250 yaprak yön aşağı, 100 yaprak yön yukarı		
Otomatik iki taraflı yazdırma		Opsiyonel		Standart
Yazdırma				
İlk sayfa çıkış süresi		9 saniye hızında		
Çözünürlük (maks)		600 x 600 dpi, 1200 x 1200 gelişmiş imge kalitesi		
İşlemci		400 MHz		
Bellek (std / maks)		64 MB / 512 MB	128 MB / 512 MB	
Bağlantı		Paralel, USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Paralel, USB 2.0	
Sayfa baskı dilleri		PostScript® 3™ uyumlu, PCL® 6 ve 5e emülasyonları		
Yazdırma özellikleri	Standart	Akıllı Tepsiler, Kitapçık yazdırma, Ölçekleme, Sayfaya Sığdırma, Filigranlar, Üst üste bindirme, Posterler, İsteğe özel sayfa boyutları, Kapaklar, N-up, Toner tasarrufu modu, Güvenli yazdırma*, Harmanlama*		
Garanti		2 yıl garanti		

*N/DN Konfigürasyonlarında Standart, B Konfigürasyonunda Opsiyoneldir

Cihaz Yönetimi

Phaser Kurucusu, CentreWare® IS Gömülü Web Sunucusu*, CentreWare® Web*, Global Print Driver*, Font Yönetimi Yardımcı Programı*

*3600N ve 3600DN

Yazıcı Sürücüler

Windows® 2000/XP/2003 Server, 98/me/NT4.0, Vista, Mac OS® 8.6–9.2, 10.1–10.5, Novell Netware® 4.x/5.x/6, Çeşitli Linux İS, Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, SCO, Xerox Walk-Up® Yazıcı Sürücüler

Font Yeterlilikleri

136 PostScript® fontları; 68 PCL® fontları

Medya İşleme

Tepsi 1: 16–43 lb. bond ilâ 60 lb. kapak / 60–163 gsm
Tepsi 2 ve Tepsi 3 (opsiyonel): 16–28 lb. bond / 60–105 gsm
Çift taraflı baskı: 20–24 lb. bond / 75–90 gsm.

Medya türleri

Düz kağıt, zarflar, etiketler, asetatlar, asetatlar, kart çeşitleri

İşletim Ortamı

Sıcaklık: 50° ilâ 90°F / 10° ilâ 32°C
Nem: %20 ilâ %80
Ses basıncı: Yazdırma: 56,0 dB(A),
Beklemede: 35,0 dB(A)
Isınma süresi (enerji tasarrufundan):
31 saniye veya daha az,
FPOT enerji tasarrufu modundan: 40 saniye

Elektriksel

Güç: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Güç tüketimi: Yazdırma: 650 W,
Bekleme: 130 W, Enerji tasarrufu: 13 W,
3600DN: ENERGY STAR® uyumlu

Boyutlar (ExBxY)

15,7 x 18,2 x 15,1 inç / 399 x 463 x 383 mm
Ağırlık: 39 lb. / 17,65 kg

Sertifikalar

UL 60950-1/CSA 60950-1-03 Listesi, 1'inci Basıma uygun,
FDA/CDRH – 1. Sınıf Lazer Ürün, FCC Part 15, Class A,
Canada ICES-003, Class A, CE işaretli, Düşük Voltaj Yönetmeliği
2006/95/EC, EN 60950-1, 1'inci Basım, EN 60825-1 – 1.
Sınıf Lazer Ürün, EMC Yönetmeliği 2004/108/EEC, EN 55022,
Sınıf A, EN 55022, RoHS Yönetmeliği 2002/95/EC, WEEE
Yönetmeliği 2002/96/EC

Kutuda ne var

- Phaser 3600 Yazıcı
- Yazıcı kartuşu (7.000 yazdırma kapasiteli)
- Yerleştirme Kiti (Yazılım ve dokümantasyon CD'si, Kayıt kartı ve Garanti kitapçığını içerir)
- Güç kablosu

Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı

Phaser 3600'ün tüketim malzemeleri, Xerox Green World Alliance Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programının bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adreste bizi ziyaret edin: www.xerox.com/gwa

Sarf Malzemeleri

Yazıcı kartuşu: 7.000 sayfa¹ 106R01370
Yazıcı kartuşu: 14.000 sayfa¹ 106R01371

Opsiyonlar

Çift Taraflı Baskı Modülü 097S03756
500 Yapraklık Besleyici 097N01673
64 MB Phaser Bellek 097S03759
128 MB Phaser Bellek 097S03760
256 MB Phaser Bellek 097S03761
Kablosuz Ağ Adaptörü (3600B'de yoktur) 097S03740

¹ Ortalama standart sayfa sayısı. Beyan Edilen Verim ISO/IEC 19752 ile uyumludur. Verim düzeyi resim, kaplanan alan ve yazdırma moduna bağlı olarak değişiklik gösterir.

