

Phaser®
3600
A4
Impressora Laser
a Preto e Branco



Xerox Phaser® 3600
a preto e branco
Desempenho
repleto de valor



Impressora laser Phaser® 3600

Puro prazer de impressão. Combinando surpreendentes características de desempenho topo de gama e uma fiabilidade consistente num equipamento compacto criado para manter a produtividade em níveis elevados e os custos reduzidos.

A capacidade para agradar

A impressora laser Phaser 3600 disponibiliza a qualidade e o desempenho superior Xerox, a utilizadores individuais e pequenos grupos de trabalho com exigências em termos de produtividade.

- **Rápido desempenho de impressão.** Proporciona resultados até 38 ppm – uma velocidade suficiente para acompanhar o seu volume de impressão.
- **Tempo de saída da primeira página em apenas nove segundos.** Assim, perde menos tempo à espera dos trabalhos de impressão e ganha mais tempo para se manter produtivo.
- **Os trabalhos de impressão complexos são realizados com facilidade.** Um robusto processador a 400 MHz trabalha nos bastidores para dar resposta a todos os desafios com que se depare – mesmo que sejam trabalhos com várias páginas repletas de gráficos.
- **Impressão em rede.** A impressão em rede (standard nas configurações N e EDN) transforma a impressora laser Phaser 3600 numa forte aliada no seu escritório, ajudando mais utilizadores a aumentar a produtividade.
- **Desfrute de capacidades ainda mais úteis.** As características incluem Impressão Segura, que permite manter os trabalhos de impressão confidenciais em fila de espera até serem libertados pelo proprietário do trabalho, e ainda separação RAM, que acelera a impressão de trabalhos maiores, graças ao rápido processamento de vários conjuntos de documentos com múltiplas páginas.

Valor incomparável

Com características avançadas geralmente encontradas em impressoras laser de preço elevado, a Phaser 3600 disponibiliza mais desempenho por menos dinheiro.

- **Mais velocidade, melhores características e um design robusto e fácil de utilizar.** Nenhuma outra impressora da sua classe se compara ao valor total da impressora laser Phaser 3600.
- **Imprima mais sem interrupções.** O equipamento vem de origem com duas bandejas de papel, com capacidade total para 600 folhas. Necessita de mais capacidade? Está disponível uma bandeja adicional para 500 folhas.
- **A economia não é opcional.** Reduzido custo por página e úteis características que permitem economizar, tais como os modos de poupança de toner e poupança de energia, para além de impressão automática frente e verso* e impressão de várias páginas numa folha, são sinónimo de uma utilização de papel mais eficiente.
- **Cartucho de impressão fácil de substituir.** Pode optar por uma capacidade standard a um preço mais baixo, ou por uma capacidade elevada, para maiores volumes de impressão e um custo total de exploração reduzido.
- **Cumprimos o que prometemos.** Extraordinária fiabilidade e desempenho apoiados por uma garantia standard de um ano nas instalações.

*standard na configuração EDN



Simplicidade Xerox

Úteis ferramentas de administração, tais como o servidor Web integrado CentreWare tornam mais rápida e fácil a gestão da utilização diária. Terá acesso rápido e cómodo a um vasto leque de características, incluindo estado da impressora e do trabalho, e ainda actualizações sobre o volume do toner, disponibilidade de suportes, informações de contabilização aprofundadas, instalação da impressora simplificada, administração de rede e muito mais.

A segurança de que a sua empresa necessita

Documentos seguros


- A impressão segura mantém os trabalhos em fila de espera até serem libertados através da digitação de um código.
- A marca de água personaliza os documentos com palavras, como por exemplo “Confidencial”.

Ligação segura à rede


- O protocolo IEEE 802.1x garante que as impressoras ligadas têm uma autorização adequada.
- HTTP permite uma administração segura do equipamento.
- SNMP v3.0 possibilita a gestão encriptada da rede.

Características gerais da Phaser® 3600

- Até 38 ppm
- 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)
- Processador de 400 MHz
- Ciclo de trabalho de 200.000 páginas/mês
- Capacidade para 600 folhas, podendo ser aumentada até 1.100 folhas.




399 x 478 x 383 mm



A capacidade para fazer mais

A impressora laser Phaser 3600 disponibiliza mais características de impressão para as empresas que trabalham em ritmo acelerado mas que têm restrições orçamentais. Está disponível um vasto leque de configurações, para dar resposta às necessidades de um só utilizador ou de um pequeno grupo de trabalho, enquanto que outras opções aumentam as capacidades da impressora.

Um visor frontal de duas linhas, desenho simples e de fácil leitura, apresenta o estado da impressora, mensagens de erro e trabalhos em curso.



- 1 Impressão automática frente e verso.** Standard na Phaser 3600EDN e disponível opcionalmente nos modelos Phaser 3600B e 3600N.
- 2 Bandeja multiusos para 100 folhas.** Tem capacidade para vários tipos de papel, desde 60 – 163 g/m², incluindo envelopes, etiquetas, cartões de visita e outros suportes especiais.
- 3 Bandeja para 500 folhas.** Alimenta papel de 60 – 105 g/m².
- 4 Adicione uma bandeja opcional para 500 folhas.** Aumenta a capacidade de total para 1.100 folhas.



Configurações da impressora Phaser® 3600

| Phaser 3600B | Phaser 3600N | Phaser 3600EDN | Opções |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 2 bandejas, capacidade para 600 folhas • 64 MB de memória (expansível para 512 MB) | <ul style="list-style-type: none"> • 2 bandejas, capacidade para 600 folhas • 10/100Base-TX Ethernet • 128 MB de memória (expansível para 512 MB) | <ul style="list-style-type: none"> • 2 bandejas, capacidade para 600 folhas • Impressão automática frente e verso • 10/100Base-TX Ethernet • 128 MB de memória (expansível para 512 MB) | <ul style="list-style-type: none"> • Impressão automática frente e verso (standard na 3600EDN) • Uma bandeja adicional para 500 folhas • Memória adicional • Adaptador de rede sem-fios |

Phaser® 3600

Impressora laser a preto e branco



| | 3600B | 3600N | 3600EDN |
|---|--|---|----------|
| Velocidade | Até 38 ppm | | |
| Ciclo de trabalho | 200.000 páginas / mês | | |
| Alimentação de Papel | Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 2: 500 folhas; Formatos seleccionáveis de A5 a A4 Bandeja 3: 500 folhas; Formatos seleccionáveis de A5 a A4 (capacidade total para 1.100 folhas) | | |
| Entrada de papel | Standard | | |
| | Opcional | | |
| Saída de papel | 250 folhas com face impressa virada para baixo, 100 folhas com a face impressa virada para cima | | |
| Impressão automática frente e verso. | Opcional | | Standard |
| Impressão | Apenas 9 segundos | | |
| Tempo de saída da primeira página | | | |
| Resolução (máx.) | 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200) | | |
| Processador | 400 MHz | | |
| Memória (std/máx) | 64 MB / 512 MB | 128 MB / 512 MB | |
| Conectividade | Porta paralela, USB 2.0 | 10/100Base-TX Ethernet, Porta Paralela, USB 2.0 | |
| Linguagens de descrição de página (PDL) | Compatibilidade com PostScript® 3™, emulação PCL®6, PCL®5e | | |
| Funções da impressora | Standard | Bandejas inteligentes, Impressão de booklets, Escala, Enquadramento na página, Marcas de água, Sobreposições, Posters, Páginas de formato personalizado, Capas, Várias páginas numa folha, Modo de poupança de toner, Impressão segura*, Agrupamento* | |
| Garantia | Um ano de garantia nas instalações | | |

*Standard nas configurações N/EDN, opcional na configuração B

Gestão de equipamentos

Instalador Phaser, Servidor Web integrado CentreWare® IS*, CentreWare® Web*, Utilitário de gestão de fontes*

*3600N e 3600EDN

Drivers da impressora

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® Mac OS® 10.2 e superior, Novell Netware® 4.x/5.x/6, Various Linux OS incluindo drivers para impressoras Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, Xerox Walk-Up®

Fontes suportadas

Memória flash de 4 MB para fontes e macros
136 fontes PostScript®; 68 fontes PCL®

Suportes de impressão

Bandeja 1: 60-163 g/m²
Bandeja 2 e Bandeja 3 (opcional): 60-105 g/m²
Impressão frente e verso: 75-90 g/m²

Tipos de suportes

Papel comum, envelopes, etiquetas, transparências, papel de transferência

Ambiente de Funcionamento

Temperatura: 10° a 32°C
Humidade: 20% a 80%
Pressão sonora: A imprimir: 56,0 dB(A),
Em espera: 35,0 dB(A)
Tempo de aquecimento (desde modo de poupança de energia): 31 segundos ou menos,
FPOT desde modo de poupança de energia: 40 segundos

Electricidade

Alimentação: 220-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energia: A imprimir: 700 W,
Em espera: 130 W, Modo poupança de energia: 13 W

Dimensões (LxPxX)

399 x 478 x 383 mm
Peso: 17,9 kg

Certificações

Listado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ª Edição, FDA/CDRH – Produto Laser de Classe 1, FCC Parte 15, Classe B, Canadá ICES-003, Classe B, Marca CE, Directiva 2006/95/EEC de Baixa Tensão, EN 60950-1, 1ª Edição, EN 60825-1 – Produto Laser de Classe 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, EN 55022, Classe B, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Conteúdo da embalagem

- Impressora Phaser 3600
- Cartucho de impressão (capacidade para 7.000 impressões)
- Kit internacional (inclui CD de Software e documentação, Cartão de registo, Folheto de garantia)
- Cabo USB
- Cabo de alimentação

Programa de Reciclagem de Consumíveis

Os consumíveis para a Phaser 3600 fazem parte do programa de Reciclagem de Consumíveis Xerox Green World Alliance. Para mais informações, visite o website Green World Alliance em www.xerox.com/gwa

Consumíveis

Cartucho de impressão: 7.000 páginas¹ 106R01370
Cartucho de impressão: 14.000 páginas¹ 106R01371

Opções

Módulo Duplex 097S03756
Alimentador para 500 Folhas 097N01673
Memória de 64 MB 097S03759
Memória de 128 MB 097S03760
Memória de 256 MB 097S03761
Adaptador de rede sem-fios (não disponível na 3600B)
- Conversor de corrente europeu² 097S03741

¹ Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia com base na imagem, área coberta e modo de impressão.

² Não disponível na Suíça nem na Dinamarca.

