

Überblick

DRUCKEN

KOPIEREN

SCANNEN

FAXEN

INTERNET-FAX



Viele Funktionen...
Höchste **Produktivität**...





Der Dreh- und Angelpunkt für die Produktivität im Büro

Funktionen, die bisher immer noch die Produktivität hemmten, stehen nun auf dem Xerox WorkCentre Pro 423E/428E effizient in einem einzigen Gerät zur Verfügung. Es bietet alle Vorzüge des Dokumentenmanagements über ein Netzwerk, denn es integriert digitale Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen in einem benutzerfreundlichen System. Ihre Büroumgebung wird einfach ein bisschen pflegeleichter.

WorkCentre Pro 423E/428E



Steigende Produktivität, sinkende Kosten.

Warum zwei Geräte kaufen, wenn ein Gerät alles kann?

- Sie brauchen sich nur um ein Gerät zu kümmern.
- Sie reduzieren Ihren Gerätebestand, indem Sie unwirtschaftliche Standalone-Drucker und Belichtungskopierer abschaffen.
- Sie senken Ihre Kosten, denn Sie brauchen nur noch Verbrauchsmaterial für ein Gerät und nur noch einen einzigen Wartungsvertrag.

Für noch mehr Produktivität sorgt der optionale Finisher. Mit zwei Ausgabefächern für insgesamt 700 Blatt können Sie nun bis zu 30 Blatt dicke Sätze automatisch in einer beliebigen Ecke heften lassen.

Es wird Zeit, auch Ihre Kopien zu "digitalisieren".

Wenn Sie Ihr Unternehmen noch nicht auf die digitale Technik umgestellt haben, dann ist das jetzt Ihre Chance! Gehen Sie neue Wege bei der Produktion Ihrer Dokumente - mit dem Xerox WorkCentre Pro 423E/428E.

- Sichern Sie sich hohe Druckqualität und gestochen scharfe Kopien.
- Mit den neuen digitalen Funktionen kommt Leben in Ihre Dokumente. Drucken Sie mehrere Sätze ohne manuelles sortieren oder erstellen Sie eine Broschüre.
- Erstellen Sie 2-seitige Dokumente und sparen Sie damit Papier und Zeit. Ob Simplex- oder Duplexmodus - das Xerox WorkCentre Pro 423E/428E ist immer gleichbleibend schnell. Temposchwankungen werden Sie allenfalls mit einer Stoppuhr feststellen können.

Kopieren



Warum nur drucken? Jetzt können Sie produzieren.

Wie ein Profi, denn was dieses System Ihnen heute bietet, war zu diesem Preis bis jetzt nicht zu haben. Das Xerox WorkCentre Pro 423E/428E ist ein PCL6-fähiger und netzwerkbereiter Drucker mit überzeugender Funktionsvielfalt und ultimativer Produktivität.

- Der Wechsel von einem Druckauftrag zum nächsten ist extrem schnell.
- Machen Sie Ihre Dokumente attraktiver. Fügen Sie Wasserzeichen hinzu. Drucken Sie Klarsichtfolien und Handouts in einem Durchgang. Programmieren Sie die Ausgabe mit der Schriftseite nach oben oder - bei vertraulichen Unterlagen - mit der Schriftseite nach unten.
- Verbinden Sie das WorkCentre Pro 423E/428E über eine parallele oder eine USB-Schnittstelle direkt mit Ihrer Arbeitsstation oder über die eingebaute Netzwerk-Schnittstellenkarte mit einer der zahlreichen Netzwerkumgebungen: TCP/IP, Ethernet, Novell und viele andere.
- Drucken Sie aus dem Internet direkt an das Xerox WorkCentre Pro 423E/428E - per IPP (Internet Protocol Printing).
- Ein integrierter Web-Server (EWS) überwacht Ihre Druckaufträge und den Druckerstatus über einen standardmäßigen PC-Browser. Der Netzwerkadministrator hat damit wesentlich mehr Möglichkeiten als bisher, die Druckanforderungen der Anwender zu erfüllen.

Drucken



Das Bedienerfeld nach Ihren eigenen Anforderungen programmieren.


Leichtes Antippen des Touchscreens mit dem Finger genügt und schon werden Ihnen die leistungsstarken Funktionen des Xerox WorkCentre Pro 423E/428E komfortabel und leicht verständlich präsentiert.

- Machen Sie sich Ihren Touchscreen passend - holen Sie die Funktionen, die Sie ständig benötigen, auf den Bildschirm.

Scannen

Hardcopy-Vorlagen in digitale Daten umwandeln.

Die Scan-Funktionen des Xerox WorkCentre Pro 423E/428E werden im Paket mit branchenführender Scan-Software angeboten: PaperPort Deluxe 7.0 und die Pro Millennium Business Edition von TextBridge.



- Scannen Sie 1- oder 2-seitige Vorlagen bis zum Format A3. Speichern Sie TIFF-Dateien auf dem Netzwerk mit den CentreWare Scanning Services 5.3.
- Lesen Sie Textvorlagen mit der OCR-Software TextBridge ein und machen Sie sie editierbar, damit sie in anderen Anwendungen weiterverarbeitet werden können.
- Holen Sie gescannte Dokumente mit PaperPort Deluxe auf den Bildschirm und ziehen Sie sie dort in andere Desktop- oder Netzwerkanwendungen. Integrieren Sie Scandateien mit der FlowPort™ Xerox Image Routing-Software oder übertragen Sie sie an einen DocuShare®-Standort.

Nie war die traditionelle **Faxübertragung per Telefon einfacher**, nie positiver für Ihr Betriebsergebnis.

Die Komplettlösung für das Dokumentenmanagement im Büro.

Mit neuer Funktionalität eröffnet das Xerox WorkCentre Pro 423E/428E völlig neue Dimensionen für ein effizientes Dokumentenmanagement - von der Datenerfassung und dem Informationsaustausch bis hin zum Speichern, Drucken und Kopieren.

Faxen so einfach wie ein Telefongespräch und so schnell wie eine E-Mail.

- Faxen Sie 2-seitige, A3- oder gebundene Vorlagen mit bis zu 600 dpi - beste Qualität für ein- und ausgehende Faxe.
- Über die PC-Faxfunktion können Sie Faxdokumente - auch ganz ohne gedruckte Vorlagen - direkt von Ihrem PC aus mit 33,6 kbit/s übertragen.
- Sie erwarten ein vertrauliches Dokument? Lassen Sie es an die Mailbox faxen. Dort wird es für Dritte unzugänglich aufbewahrt, bis Sie es abrufen können.



Überraschend einfach ist die Faxübertragung per **Internet** statt per Fernsprechleitung.

- Eingehende Faxe erhalten Sie so schnell wie eine E-Mail. Kein Besetzzeichen und kein Warten mehr. Sie bleiben produktiv bei der Arbeit.
- Sie sparen Kosten, denn die Gebühren für Ferngespräche entfallen.



Faxen

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office

Deutschland

Tel: 0800 182 74 35

Schweiz

Tel: 0848 845 107

Österreich

Tel: 01 79 567 978



Xerox WorkCentre Pro 423E/428E

MULTIFUNKTIONSSYSTEME

Spezifikationen

Druckerspezifikationen für Drucker/Kopiererkonfigurationen

Geschwindigkeit	23/28 Seiten pro Minute
Auflösung	2400 x 600 dpi interpoliert mit Bildoptimierung
Druckertreiber	PCL6 für Win 95/98/NT 4.0/2000/ME/XP (Standard)
Netzwerkprotokolle	SMB, TCP/IP, Netware 3.x, 4.x, 5.x, DHCP, IPP1.1, HTTP, AppleTalk/EtherTalk
Seitenbeschreibungssprachen (PDL)	PCL 6 (PCL_5e, HPGL2)
Arbeitsspeicher	32 MB Standard; optional 64-MB-Speichererweiterung und 15-GB-Festplatte für Druckdaten
Schnittstellen	USB, IEEE 1284 Parallel 10/100 Base T
Mindestvoraussetzungen	386/DX oder schnellerer Prozessor; 8 MB RAM, CD ROM-Laufwerk, 9 MB frei auf Festplatte

Kopiererspezifikationen

Geschwindigkeit	Kopien pro Minute (KpM) 23/28 KpM (A4)12/15,5 KpM (A3)
Erste Kopie nach Verkleinern/Vergrößern	Max. ca. 4,5 Sek. Festwerte plus Zoom-Wiedergabe in 1-%-Stufen (25% - 400%)
Produktivität	Einmal Scannen/Mehrfach Drucken, Elektronische Vorsortierung
Versetzte Druckausgabe	Jobs oder sortierte Sätze
Vorlagenglas (Max. Vorlagenformat)	A3/297 x 420 mm
Duplex-Vorlageneinzug (Max. Vorlagenformat)	297 mm x 3600 mm (Simplex), 297 mm x 432 mm (Duplex)
Qualitätsregelung	Text, Foto, Text und Foto
Kopierervorwahl	1-99
2-seitig	Nur bei Duplexkonfigurationen

Netzwerkscanner (je nach Konfiguration)

Scanformat	A5 bis A3
Scansystem	CCD-Sensoren
Datenkompression	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung/Halbtone	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 Graustufen
Scangeschwindigkeit	130 mm/Sek = 36 Blatt/Min. (A4 LSZ) (1,65 Sek./A4 LSZ)
Betriebssystem/Client	Windows, 95/98/ME/XP, Windows NT 4.0, Windows 2000
Protokoll	TCP/IP
Scanmodus	Text, Text & Foto, Halbtone
Scan-Software (je nach Konfiguration)	Xerox CentreWare® 5.3, ScanSoft PaperPort Deluxe 7.0, TextBridge Pro Millennium Business Edition

Fax-Modul (je nach Konfiguration)

Übertragungsgeschwindigkeit	4 s pro Seite (ITU-T (CCITT) Nr.1 Standardauflösung)
Modemgeschwindigkeit	Max 33.600 bit/s
Datenkompression	MH, MR, MMR, JBIG
Format der Übertragungsvorlage	A3, B3, A4
Sendeauflösung	200 x 100 dpi Standard, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Empfangsauflösung	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi; 16, 12, 8 Zeilen / mm
Speicherkapazität	Standard: 590 Seiten (10 MB / MMR) Optional: 960 Seiten (1-GB-Festplatte für Faxseiten / MMR)
Wahl	
Kurzwahltafeln	200
Zielwahltafeln	70
Gruppenwahltafeln	50
Vorlagenformat	A3 (SSZ), B4 (SSZ), A4 (LSZ)
Anforderungen	Drucker/Kopiererkonfiguration erfordert zusätzlich Schnittstellenkabel für Faxdruck

Internet-Fax (je nach Konfiguration)

Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Abtastdichte	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi; 16, 12, 8 Zeilen/mm A3
Format	TIFFXX
Profil	TIFFS; TIFFF; TIFFJ (independent expansion 600 x 600 dpi)
Protokoll	Senden: MIME-Verfahren, SMTP-Verfahren Empfangen: SMTP, POP3
Angebote Dienste	
Scan-to-Email	E-Mail-Übertragung gescannter Bilddaten
Email-to-Print/Box	E-Mail drucken/in vertraulicher Mailbox speichern
Email-to-Fax	Faxübertragung eines per E-Mail erhaltenen Dokuments
Fax-to-Email	E-Mail Übertragung eines per Fax erhaltenen Dokuments
Anforderungen	- Netzwerkanbindung mit Kommunikation über TCP/IP - Die Betriebsumgebung muss für das Senden und Empfangen von E-Mails ausgelegt sein.

Druckmaterialverarbeitung

Papiervorrat	
Standard-Papierbehälter	Drei Behälter für je 500 Blatt
Zusatzzufuhr	100 Blatt
Ausgabekapazität	500 Blatt
Papiergewicht	
Standard-Papierbehälter	60 g/m ² -156 g/m ²
Zusatzzufuhr	55 g/m ² -156 g/m ²
Papierformate	
Behälter 1	A5 - A4
Behälter 2-4	B5 - A3
Zusatzzufuhr	216 mm x 140 mm - A3
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug	50 Blatt

Allgemeines

Gewicht (Basiskonfigurationen)	
Kopierer	101,5 kg
Drucker/Kopierer	107,2 kg
Drucker/Kopierer/Fax	112,2 kg
Abmessungen (L x B x H)	755 x 669 x 1125 mm
Elektrische Anschlussbedingungen	220 V bis 240 V +6%/-10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1500 Watt
Energiesparbetrieb	WCP 423E: max. 93 Watt WCP 428E: max. 112 Watt
Betriebsumgebung	
Temperatur	10 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10%-85% (kondensationsfrei)
Verbrauchsmaterial	
Lebensdauer ca.:	
Toner/Trommelmodul	24.000 bei 6% Flächendeckung 28.800 bei 5% Flächendeckung
Hefklammern-behälter	3.000 Hefklammern pro Behälter, 3 Behälter pro Paket

Zulassungen

Produkt	
220-240 V, 50 Hz	TÜV-, IEC60950/EN60950-Zulassung einschließlich landesspezifischer Besonderheiten in allen wichtigen Ländern. CE-Zeichen für alle Märkte.
Laser	
110-240 V, 50/60 Hz	FDA 21CFR 1010 UND 1040IEC60825

Zubehör

Finisher/Hefter	2 Fächer: Für 200 Blatt - Schriftseite nach oben und für 500 Blatt - heftet bis zu 30 Blatt (erfordert Festplatte für Druckdaten und 64-MB-Speichererweiterung).
PostScript 3-Kit	PostScript 3 für Druckermodul (erfordert 64-MB-Speicheraufrüstung)
Interne Festplatte für Druckdaten (15 GB)	Erforderlich für geschützte Ausgabe, Musterdruck und elektronische Sortierung der Druckjobs (erfordert 64-MB-Speichererweiterung)
64 MB Speichererweiterung	Erforderlich für geschützte Ausgabe, Musterdruck und elektronische Sortierung der Druckjobs
1-GB-Festplatte für Faxseiten	Speicheraufrüstung von 590 auf 960 Seiten



Verfügbarkeit der Konfigurationen kann lokal unterschiedlich sein.

© 2003 XEROX CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. XEROX®, The Document Company®, WorkCentre® und das stilisierte X® sind Marken der XEROX CORPORATION. Entsprechend der von Xerox angestrebten Führungsposition im Umweltschutz kann das Xerox WorkCentre Pro 423E/428E auf Neuwertigkeit überholte, aufbereitete Bestandteile enthalten. Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft Corp. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Xerox Corporation behält sich das Recht vor, die an dieser Stelle beschriebenen technischen Angaben zu dem System ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 06/04

42EBR-01GB

XEROX
Worldwide Partner