

# DOCUPRINT N4525

## Impresora láser de red

La nueva impresora láser de red DocuPrint N4525 de Xerox (con motor Fuji-Xerox de quinta generación) se ajusta para dar el máximo rendimiento dentro de redes con gran volumen. Con una velocidad de 45 págs./min -líder en el sector- y una calidad de imagen de 1200 ppp, sienta las bases de la impresión de alta velocidad en red.



Las cómodas y productivas funciones de la tecnología WorkSet la hacen adaptable en la gestión del papel tanto de entrada como de salida, y con las numerosas funciones de acabado hacen que la N4525 de un nivel profesional de manejo de papel y que cumpla con las más exigentes demandas en la impresión.

Combine hasta seis fuentes de entrada de papel si necesita gestionar trabajos de impresión muy extensos o diversos. Elija entre una gran variedad de tipos de papel, gramajes y tamaños, desde A6 hasta A3. Saque los documentos de la bandeja y distribúyalos al momento gracias a sus cómodas funciones de clasificación, grapado y taladrado.

### ¿Necesita más información?

Encuéntrela en [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

La DocuPrint N4525 forma parte de la gama de impresoras láser de red DocuPrint Serie N. Si desea más información sobre las impresoras DocuPrint Serie N, póngase en contacto con su distribuidor habitual o visite: [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

**Vea la N4525 en acción.** Póngase en contacto con su distribuidor Xerox o visite nuestra página web para ver una demostración práctica de la impresora: [www.xerox.com/officeprinting/4525demo](http://www.xerox.com/officeprinting/4525demo)

**Atención al cliente y asistencia técnica.** Conozca mejor los galardonados sistemas de asistencia técnica y servicio al cliente de Xerox: [www.xerox.com/officeprinting/support](http://www.xerox.com/officeprinting/support)

### *un rendimiento excepcional*

Una velocidad de 45 págs./min -líder del sector- y una rapidísima impresión de la primera hoja en 4 segundos garantizan la máxima productividad para todo el grupo de trabajo.

Su potente procesador RISC de 233 MHz G3 procesa rápidamente incluso los trabajos más complejos, llenos de imágenes, fotos y gráficos.



Sus enormes capacidades de impresión con funciones como "Enviar Una Vez, Procesar Una Vez, Imprimir Muchas" y la generación de colas de impresión aceleran el proceso de producción. En los trabajos de impresión realmente grandes, las funciones estándar «Cambio automático de bandeja» y «Cargar mientras imprime» consiguen una impresión continua sin paradas.

Su calidad de imagen de 1200 ppp y los medios tonos con Quad Dot de Xerox garantizan un texto nítido e imágenes con calidad fotográfica.

Sus avanzadas funciones gráficas, como la Impresión de Borde a Borde y la Impresión de Folletos permiten producir boletines y prospectos de aspecto profesional.

### *fiabilidad y funcionalidad: facilidad de manejo integrada*

La N4525 es increíblemente adaptable y puede resolver las necesidades de impresión de cualquier tipo de grupo de trabajo. Se comercializa de serie con Ethernet 10/100BaseTX, USB, puerto paralelo bidireccional (Token Ring, serie y 10Base2 opcional), opera en todos los entornos (Windows NT, Novell, Mac OS, UNIX y OS/2). El genuino Adobe PostScript 3 y las emulaciones PCL5e y PCL6 también son de serie.

La N4525 ofrece grandes ventajas, gracias a su facilidad de manejo y fiabilidad, que garantizan una alta producción, continua y sin interrupciones en su oficina.

Su disco duro puede almacenar fuentes, formularios y macros, e incorpora funciones de impresión segura e impresión de prueba. Además garantiza una impresión ininterrumpida y la clasificación de trabajos que consten de varios juegos de documentos.

## Tecnología WorkSet

La N4525 se comercializa con más de veinte cómodas y productivas funciones WorkSet como la **impresión de prueba**, la **impresión en negro del color idóneo para enviar por fax** y **MaiLinX**, con las que podrá sacar adelante más trabajo más fácilmente y en menos tiempo.

La gestión de la impresora a través de la Web mediante el servidor web que lleva incorporado le proporciona otras formas de administrar las impresoras en su red.





Con **MaiLinX** la impresora envía automáticamente mensajes electrónicos de alerta a los administradores del sistema, que pueden corregir los problemas antes de que afecten a la productividad. **PrinterMap** permite efectuar una administración previsor, hacer seguimiento del uso y generar informes automáticos de las impresoras SNMP, independientemente de la marca que sean.




El modelo **DocuPrint N4525FN** ofrece: 64 MB de RAM, impresión automática a doble cara, disco duro interno, dos bandejas para 500 hojas, alimentador de 2500 hojas, módulo de acabado/apilado con grapado y taladro para 3000 hojas.

## funciones de acabado y manejo de papel más completas

Esta impresora acepta todo tipo de papeles con gramajes de 64 a 200 g/m<sup>2</sup> y tamaños de A6 a A3. El robusto diseño de la N4525 permite imprimir en sobres, etiquetas o tarjetas sin esfuerzo.

Sus opciones de entrada y salida de papel le confieren la máxima adaptabilidad para cualquier situación. Entrada de papel: dos bandejas normales con sensor de tamaño para 500 hojas;  un alimentador multipropósito para 50 hojas  y un alimentador opcional de tres bandejas para 2500 hojas  (de serie en los modelos CN y FN) para grandes volúmenes, así como un alimentador opcional para cien sobres (no mostrado aquí). Para una impresión rápida a doble cara, el módulo de impresión automática a doble cara  se ofrece de serie en todos los modelos excepto en el básico.

Nuestro modelo más productivo ofrece un módulo de acabado/apilado para 3000 hojas  con clasificación, grapado y taladro para que pueda distribuir sus documentos apenas hayan sido impresos.

**XEROX**  
NETWORK PRINTERS

# DOCUPRINT N4525 Características de la impresora láser de red



N4525



N4525DX



N4525CN



N4525FN

## Modelos

Velocidad de impresión	45 páginas por minuto a una cara; 39 imágenes por minuto a doble cara			
Impresión de la primera página	4 segundos (en modo «preparada»); 7 segundos (en modo «espera»)			
Procesador/DPL	Procesador RISC G3 PowerPC 740 a 233 MHz con emulaciones de Adobe PostScript 3, PCL6 y PCL5e			
Memoria normal / máxima	32 MB / 192 MB RAM	32 MB / 192 MB RAM	64 MB / 192 MB RAM	64 MB / 192 MB RAM
Resolución de impresión	Calidad de Imagen 1200 ppp, 600x600 ppp, 300x300 ppp. Medios tonos con Xerox Quad Dot. Mejora de Imagen Xerox (XIE)			
Conexión a red	Ethernet 10/100BaseTX, puerto paralelo bidireccional, USB, (Token Ring, serie y 10Base2 opcional)			
Impr. a doble cara automática	Opcional	De serie	De serie	De serie
Capacidad de entrada de papel	Dos bandejas de 500 hojas Alimentador multipropósito para 50 hojas	Dos bandejas de 500 hojas Alimentador multipropósito para 50 hojas Impr. a doble cara automática	Dos bandejas de 500 hojas Alimentador multipropósito para 50 hojas Impr. a doble cara automática Alimentador de 2500 hojas	Dos bandejas de 500 hojas Alimentador multipropósito para 50 hojas Impr. a doble cara automática Alimentador de 2500 hojas
Capacidad de salida	500 hojas (cara abajo)	500 hojas (cara abajo)	500 hojas (cara abajo)	500 hojas (cara abajo) Módulo de acabado/apilado para 3000 hojas con grapado y taladrado
Volumen de producción mensual	Hasta 250.000 páginas mensuales			
Funciones adicionales			Disco duro interno	Disco duro interno
Garantía	Un año a domicilio			

## Características técnicas

### Red y Programas

**Administración de la impresora** Xerox CentreWare DP, Servicios de Internet CentreWare, Xerox PrinterMap, Servicios CentreWare Sun OS/Solaris, homologación SolarisReady, homologación Microsoft, compatible con PrintXchange, compatible con VIPP, SAP R/3, Tivoli OpenView, CA Unicenter, Microsoft Management Console (MMC), MIBs SNMP de serie y MIBs ampliados de Xerox

**Fuentes** 35 fuentes residentes Adobe tipo 1, 101 fuentes cargables por software, 45 PCL, 10 Microsoft TrueType, 35 Intellifonts, 1 fuente de mapa de bits compatible PCL

**Controladores** Windows 95/98/2000/Me y Windows NT 4.0, OS/2 y OS/2 WARP, UNIX (Sun OS, Sun Solaris, HP/UX, IBM AIX, SGI, DEC), Macintosh, Linus RedHat

**Lenguajes** Genuino Adobe® PostScript® 3™, emulaciones PCL5e y PCL6 con detección y conmutación automáticas.

### Manejo de Papel

**Tipos de papel** De 64 a 200 g/m<sup>2</sup> de papel carta y tarjetas, papel cuché o satinado, tarjetas, sobres y transparencias

**Tamaños de papel** A3, A4, A5, A6, carta US, ejecutivo, oficio US, 279 x 432 mm, statement, folio, B4, B5, 216 x 140 mm, tarjeta postal. Impresión de borde a borde de la hoja en todos los tamaños

**Módulo de acabado** (de serie en el modelo FN) Módulo de acabado/apilado para 3000 hojas con grapadora y taladradora de agujeros, que grapa hasta 50 hojas por juego, con tres posiciones de grapado y función de taladro incluida.

### Funciones Especiales de WorkSet

**Herramientas productivas para el usuario:** Función "Enviar Una Vez, Procesar Una Vez e Imprimir Muchas", proceso simultáneo de varios trabajos, función MaiLinX que envía mensajes de alerta y estado por correo electrónico; Impresión de pruebas\*, Impresión confidencial\*; modos de borrador/ahorro de tóner; hojas separadoras (para transparencias); impresión de folletos; selección automática de bandeja; portadas; función Impresión Anyway; temperatura de fusión variable; impresión de borde a borde; función de carga mientras imprime; diagnóstico inteligente de atascos; impresión del color en negro idóneo para faxes; impresión de varias páginas en una (\*necesita disco duro)

**Herramientas productivas pensadas para el responsable de sistemas:** Administración de impresoras por Web mediante un servidor web incorporado, función MaiLinX para envío de mensajes electrónicos de alerta, función PrinterMap (mapa de impresoras) y compatibilidad IPP

### Funcionamiento

**Tamaño** Anchura: 642 mm, altura: 486 mm, fondo: 540 mm, peso: 52,6 kg (220 V), 48,5 (110 V)

**Temperatura ambiental** De 5 a 35 °C. Humedad relativa: de 15 a 85% (sin condensación). Nivel de ruido: 28 dB(A) en espera y 55 dB(A) en funcionamiento

**Alimentación** 220-240 VCC 50/60 Hz, 110-127 VCA, 50/60 Hz, modo hibernación, cumple con la norma Energy Star

**Normativas** FCC apartado 15, subapartado B, UL 1950, homologada como C22.2 n.º 950 en la CSA, FDA 21 CFR Sub J, marca CE aplicable a las directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC, marca TUV-GS, IEC 950 segunda edición (EN 6095, EN 60825)



### Atención al Cliente y Asistencia Técnica

1 año de Garantía en el Domicilio del cliente, soporte técnico en línea a través de Internet y teléfono de soporte.

**Argentina** Tel: +541 14 378 5 424 **Brasil** Tel: 0-800-15-44-44 **Central America/Caribbean** Tel: 305 593 5958 (USA) **Chile** Tel: 56 2 443-2450 Tel: +562 730 9100 **Colombia** Tel: 571 416 7880 Tel: 305 593 5900 (USA) **Ecuador** Tel: 593 2 503 444 Tel: 305 593 5900 (USA) **Madrid** Tel: (91) 520 31 20 **México** Tel: 52 5 628 1000 Tel: 52 8 389 2000 **Perú** Tel: +511 421 0666 **Venezuela** Tel: 582 751 0660 Tel: 305 591 5323 (USA)

[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)



XEROX®, The Document Company®, CentreWare®, DocuPrint®, PrinterMap, WorkSet® y N4525 son marcas registradas de XEROX CORPORATION. Solaris™Ready, el logotipo de Solaris™Ready, SunOS™ y Solaris™ son marcas registradas de Sun Microsystems Inc. en Estados Unidos de América y otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía. Otros nombres de productos o empresas mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios. El aspecto y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 03/01 452BR-01SA

DIGITAL  
THE DOCUMENT COMPANY  
XEROX



DOCUPRINT N4525  
IMPRESORA LÁSER DE RED

# Productividad sin Riesgos



**XEROX**  
NETWORK PRINTERS

