Phaser®
4600 / 4620
A4
Siyah Beyaz Lazer Yazıcı

Xerox® Phaser® 4600 / 4620 Lazer Yazıcı

Sınıfındaki en iyi yazdırma hızıyla ofiste üstün verimlilik

xerox®

Phaser® 4600 / 4620 Lazer Yazıcı

Daha kısa sürede daha fazla yazdırın. Phaser 4600 / 4620, kendi fiyat seviyesindeki en iyi yazdırma hızları ile üretkenlik talebinizi karşılarken, çalışma grubunuz için yıllarca her sayfada yoğun ve güvenilir bir performans sunar.

Çalışma grubu talepleri için tasarlanmıştır

İşiniz hıza ve esnekliğe dayanıyorsa yeni Phaser 4600 / 4620 lazer yazıcınız, kaliteden ödün vermeden birinci sınıf yazdırma hızları sunuyor.

- **Daha yüksek performans.** 62 say/dak'a kadar yazdırma hızlarıyla işiniz kesintisiz devam etsin.
- **Hızlı çıktı.** İlk sayfanız 7,8 saniye gibi kısa bir sürede elinizde.
- **Farkı kendiniz görün.** 1200 × 1200'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi ile dokümanlarınızda olağanüstü keskinlik ve netlik.
- **Dayanıklı tasarım.** 275.000 baskıya kadar aylık baskı hacmiyle Phaser 4600 / 4620, yoğun bir çalışma ortamı için gerekli her şeyi sunuyor.
- **Sessiz iş arkadaşı.** Yoğun ofisleri daha az etkilemek için ekstra sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Baskılarınız tarzınızdır

Xerox Phaser 4600 / 4620 ile çok çeşitli yazdırma seçenekleri elde edin.

- **İşleri kolaylaştırın.** Kolay anlaşılır ön kullanıcı paneli ve otomatik kurulum ile yazdırma işlemleri dakikalar içinde gerçekleşir.
- **Her şeye yazdırın.** Phaser 4600 / 4620, asetatlardan kart stoğuna, zarflardan etiketlere kadar her şeyi kolayca işler.
- **Daha fazla kağıt, daha fazla seçenek.** Ana kasete, 76 × 127 mm ila 216 × 356 mm arasındaki boyutlarda 550 yaprak yükleyin.
- **50 yaprağa kadar otomatik zımbalayın.** İsteğe bağlı 500 yapraklık sonlandırıcı ile Phaser 4600 / 4620 yazıcının üretkenliğini daha da artırın.
- **Karmaşık dokümanları kolayca yönetin.** 256MB standart bellek kapasitesinin yanı sıra 768MB'lık isteğe bağlı genişletme seçeneği.

Bütçenizi rahatlatın ve çevre etkisini azaltın

Xerox Phaser 4600 / 4620 ile tasarruflarınız hiç bitmez. Uygun fiyatlı ürün, satın alındıktan sonra da duyarlı çevre koruma seçenekleri ile maliyetlerinizi azaltmaya devam eder.

- **Kağıt tüketiminizi yarıya indirin.** İleri derecede verimli, sorunsuz iki taraflı yazdırma ile paradan ve kağıttan tasarruf edin.
- **Kağıt tasarrufunuzu artırın.** N-up yazdırma sayesinde birden çok sayfayı tek bir yaprak üzerinde gruplayabilirsiniz.
- **Daha düşük aylık enerji faturaları.** Phaser 4600 / 4620, güç tasarrufunda en yüksek ENERGY STAR® standartlarını destekler.
- **Yalnızca kullandığınız şeyi değiştirin.** Sarf malzemelerinin birbirinden bağımsız oluşu, kullanıcının kendi değiştirilebildiği parçalardan en iyi şekilde yararlanmanıza imkan verir.
- **Atıkları azaltın.** Uzun ömürlü işaretleme tamburu daha uzun dayanır ve daha az değiştirme gerektirir.

Phaser® 4600 / 4620 Hakkında Kısaca

- 62 say/dak'a kadar yazdırma
- 7,8 saniyeye varan ilk sayfa çıkış süresi
- 650 yaprak kağıt kapasitesi, 3.750 yaprağa arttırılabilir
- 700 MHz işlemci
- 1200 × 1200 dpi'ye geliştirilmiş görüntü kalitesi

Yazdırma
A4
62 say/dak

GxDxY:
576 × 541 × 420 mm

Yenilikte öncülük. Günümüzün hızla gelişen ofis ortamlarında işleri çabuk yapma tarzını tamamlayan bir yazdırma çözümüne mi ihtiyacınız var? Xerox Phaser 4600 / 4620, yenilikçi özellikleri ofis yaşamını kolaylaştıran ve hassas dokümanlarınızın güvenliğini sağlayan yenilikçi özellikleriyle aradığınız çözümü sunuyor.

Ağ yazdırma işlerinizin kontrolünü elinize alın

Kurumsal seviyedeki özellikler ile doküman kontrolünü ağ çapında genişletin.

- **Kolay bağlantılar.** Dahili Ethernet 10/100/1000 Base-T ağları için destek.
- **Yazıcınızı tam olarak ihtiyacınız olan yere yerleştirin.** Daha esnek yerleşim seçenekleri için isteğe bağlı dahili kablosuz desteğini tercih edin.
- **Önemli yazıcı özelliklerini masanızdan yönetin.** CentreWare® Internet Services ve CentreWare Web, kolay uzaktan yönetim için yararlı kullanıcı arayüzleri sunar.

İş için kritik bilgileri koruyun

Endüstri lideri güvenlik özellikleriyle potansiyel güvenlik risklerini azaltın.

- **Mümkün olan en güçlü güvenlik seçeneklerini uygulayın.** Dahili IPV6 ve IPSec desteği standart olarak gelir.
- **İzinsiz gözleri hassas dokümanlarınızdan uzak tutun.** Görüntü Üzerine Yazma özelliği, gerekli olmayan verileri yazıcının depolama biriminden tamamen kaldırır.
- **Dokümanlarınızı koruyun.** Sabit disk şifreleme özelliği, yazıcının belleğinde kayıtlı dokümanlarınızı korur ve Güvenli Yazdırma özelliği özel işleri, iş sahibi tarafından serbest bırakılana kadar kuyrukta bekletir.

Harika genişletme seçenekleri

Standart:

1. 100 yapraklık Çok Amaçlı Kaset (Kaset 1)
2. 550 yapraklık besleyici (Kaset 2)
3. USB bellek aygıtları için bağlantı noktası

İsteğe bağlı:

4. Otomatik Çift Taraflı Yazdırma*
5. 500 yapraklık Sonlandırıcı ve Zımba
6. Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı
7. 550 yapraklık besleyici (Kaset 3 ve 4)**
8. 2.000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici (stand dahildir)
9. Stand

* DN ve DT yapılandırmalarında standarttır
** Kaset 3, DT yapılandırmasında standarttır

Phaser® 4600 / 4620

Siyah Beyaz Lazer Yazıcı

	Phaser 4600N	Phaser 4600DN / Phaser 4620DN	Phaser 4600DT / Phaser 4620DT
Hız	Phaser 4600: 52 say/dak'a kadar; Phaser 4620: 62 say/dak'a kadar		
Baskı Hacmi	275.000 sayfa / ay[1]		
Kağıt İşleme			
Kağıt girişi Standart	**Kaset 1 (MPT):** 100 yaprak; Özel boyutlar: 76 × 127 mm ila 216 × 356 mm		
	Kaset 2: 550 yaprak; Özel boyutlar: 98 × 210 mm ila 216 × 356 mm		
	İsteğe bağlı		**Kaset 3:** 550 yaprak; Özel boyutlar: 98 × 210 mm ila 216 × 356 mm
İsteğe bağlı	**Kaset 4, 5, 6:** 550 yaprak; Özel boyutlar: 98 × 210 mm ila 216 × 356 mm		
	Yüksek Kapasiteli Besleyici (Kaset 1-4'e ek): 2.000 yaprak; Standart Boyutlar: A4 ila 216 × 356 mm		
Kağıt çıkışı Standart	500 yaprak		
İsteğe bağlı (Birini seçin)	**Sonlandırıcı:** 500 yapraklık kaset, 50 yapraklık kaset zımbalama ya da **Posta kutusu:** Dört 100 yapraklık kutu		
Otomatik iki taraflı yazdırma	İsteğe bağlı	Standart	
Yazdırma			
İlk sayfanın çıkış süresi	7,8 saniyeye kadar hızlı		
Çözünürlük (maks)	600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi gelişmiş görüntü kalitesi		
İşlemci	700 MHz		
Sabit disk	İsteğe bağlı 160 GB kapasiteli sabit disk		
Bellek (std / maks)	256 MB / 768 MB		
Bağlanabilirlik	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, opsiyonel kablosuz 802.11n		
Sayfa tanımlama dilleri	PCL® 6, PCL 5e, PostScript 3 emülasyonu, PDF, Epson		
Yazdırma özellikleri	256 seviye yarım ton (gri tonlama), Filigranlar, Poster yazdırma, N-up, Sayfaya sığdırma, Ölçeklendirme, Yardımcı grafikler, Küçült/büyüt, Toner tasarrufu, USB'den yazdırma, Print Around, Harmanlama, Güvenli Yazdırma, Kişisel Print Around, SMart Çift Taraflı Yazdırma		
Garanti	İki yıl yerinde garanti		

[1] Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

Aygıt Yönetimi
Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox Device Manager, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, Düşük toner e-posta uyarısı

Yazdırma Sürücüleri
Microsoft® Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 ve üstü; Red Hat® Enterprise 4,5; Sun MicroSystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE gibi çeşitli Linux sürümleri; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Güvenlik
Güvenli HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x, IPv6 uyumluluğu, Ağ kimlik denetimi, SNMPv3, Görüntü Üzerine Yazma, Denetim Günlüğü, Xerox Güvenli Erişim (isteğe bağlı), IP Filtreleme

Yazı Tipi Yeteneği
136 PostScript® yazı tipleri; 93 PCL® yazı tipleri

Ortam İşleme
Kaset 1 (MPT): 60-220 g/m²; Kaset 2-6: 60-163 g/m²; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 60-90 g/m²; Ortam Türleri: Düz kağıt, Önceden delinmiş, asetatlar, Önceden yazdırılmış, Ağı, Geri dönüştürülmüş, Bond, Etiketler, Arşiv, Kart stoğu

Çalışma Ortamı

Çalışma: 10° ila 32° C; Saklama: 20° ila 40° C; Bağıl nem: %20 ila %80; Ses basınç seviyeleri: Yazdırma: 4600: 56 dB(A), 4620: 58 dB(A), Hazır: 30 dB(A), Bekleme: 39 dB(A); Isınma (güç tasarrufu modundan): İlk baskı: 32 saniyeye kadar hızlı; Kullanıcı Arayüzü hazır: 2 saniye; Isınma (açılışta): İlk baskı: 73 saniye (maks); Kullanıcı arayüzü hazır: 54 saniye (maks)

Elektrik özellikleri
220-240 VAC, 50/60 Hz; Güç tüketimi: Yazdırma 900 W, Bekleme: 93 W, Güç Tasarrufu: 10 W, ENERGY STAR® nitelikli

Boyutlar (GxDxY)
4600N/4600DN/4620DN: 476 × 541 × 420 mm; Ağırlık: 34,6 kg; 4600DT/4620DT: 476 × 541 × 566 mm; Ağırlık: 46 kg

Sertifikalar UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. Basım, FDA/CDRH – Sınıf 1 Lazer Ürünü, FCC Bölüm 15, Sınıf B, Kanada ICES-003, Sınıf B, CE işareti, Düşük Voltaj Direktifi 73/23/EEC, EN 60950-1, 1. Basım, EN 60825-1 – Sınıf 1 Lazer Ürünü, EMC Direktifi 89/336/EEC, EN 55022, Sınıf B, EN 55024, RoHS Direktifi 2002/95/EC, WEEE Direktifi 2002/96/EC, ENERGY STAR nitelikli, Kısım 508 Uyumlu, Blue Angel sertifikalı, TAA uyumlu

Kutunun İçinde Gelenler
- Phaser 4600 / 4620 Yazıcı
- Toner kartuşu (10.000 baskı kapasitesi)*
- Tambur kartuşu (80.000 baskı kapasitesi)
- Software and documentation CD (Yazılım ve doküman CD'si)
- Güç kablosu

Sarf malzemeleri

Standart kapasiteli toner kartuşu: 13.000 sayfa*	106R01534
Yüksek kapasiteli toner kartuşu: 30.000 sayfa*	106R01536
Zımba kartuşu: Her biri 15.000 zımba içeren 3 kartuş	008R12941

Rutin Bakım Öğeleri

Bakım kiti, 110V: 150.000 sayfa**	115R00069
Bakım kiti, 220V, 150.000 sayfa**	115R00070
Smart Kit tambur kartuşu: 80.000 sayfa**	113R00762

Seçenekler

Sabit disk kiti: 160 GB	097N01879
550 yapraklık kağıt kaseti	097N01874
2.000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici (stand dahildir)	097N01875
Sonlandırıcı / zımba	097N01876
4 kutulu posta kutusu	097N01877
Stand	097N01916
512 MB bellek	097N01878
Dahili kablosuz ağ bağdaştırıcısı	097N01880
Çift taraflı yazdırma modülü	097N01923

* Ortalama standart sayfalar. ISO/IEC 19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim görüntüye, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişecektir.
** Yaklaşık sayfa sayısı. A4 boyutunda 75 g/m² sayfalara göre Bildirilen Verim. Verim ortam türüne, boyutuna, ağırlığına, yönüne ve kullanım modeline göre değişecektir.

www.xerox.com.tr

© 2011 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser® ve CentreWare® Xerox Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY STAR® bir A.B.D. tescilli markasıdır. Bir ENERGY STAR® Ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünlerin enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® prensiplerine uyduğunu belirlemiştir. Diğer tüm ticari markalar kendi ilgili üreticilerin mülkiyetindedir. Ürün bilgileri ve/veya belirtimleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. 3/11
460BR-014A