

Xerox® Phaser® 4622

A4

Impressora  
a Preto e Branco



# Phaser 4622

## Impressora a Preto e Branco

Produtividade potente no ambiente de trabalho  
com um equipamento de preço acessível.



# Impressora Xerox® Phaser® 4622

**Imprima mais em menos tempo.** A Phaser 4622 corresponde ao seu desafio de produtividade e preço, oferecendo-lhe um desempenho fiável para grupos com grande intensidade de trabalho – página após página, ano após ano.

## Mantenha o seu ambiente de trabalho rápido e flexível.

A nova Phaser 4622 oferece-lhe a velocidade e a flexibilidade para realizar trabalhos e manter o controlo - sem sacrificar a qualidade da impressão.

- **Aumente a fasquia relativamente ao desempenho.** Com velocidades de impressão até 62 ppm e um ciclo de trabalho mensal de 275.000 impressões, nunca foi tão fácil manter um ritmo produtivo.
- **Saída rápida.** Apenas 7,8 segundos desde a altura em que prime o botão Iniciar até ver aparecer a sua primeira página.
- **Processamento rápido.** O processador Dual core de vírgula flutuante da Phaser 4622, torna isso possível.
- **Excepcional nitidez e clareza.** Com uma qualidade de imagem até 1200 x 1200, irá certamente notar a diferença em cada documento.
- **Preserve o silêncio.** A Phaser 4622 foi concebida para um funcionamento extremamente silencioso, não perturbando o ambiente de escritórios atarefados.

## Imprima ao seu estilo, todos os dias.

Existe uma grande variedade de opções de impressão disponíveis com a Phaser 4622.

- **Imprima em movimento.** Com o suporte nativo para Apple Airprint, a Phaser 4622 dá-lhe acesso à ferramenta de impressão móvel mais vastamente utilizada.
- **Feito com facilidade.** A consola frontal simplificada e a função de programação automatizada, permitem imprimir em minutos.
- **Impressão em vários suportes.** Imprima em praticamente qualquer suporte desde transparências, até cartolinas, envelopes e etiquetas - e mais.
- **Opções de papel flexíveis.** Uma bandeja de papel principal com capacidade para 550 folhas, pode acomodar facilmente papel de formatos de 98,6 x 148,5 mm até 216 x 356 mm.
- **Finalização robusta.** O finalizador<sup>1</sup> opcional para 500 folhas permite agrafar até 50 folhas automaticamente.
- **Realize documentos complexos com facilidade.** Obtenha uma capacidade standard de memória de 256 MB ou aumente para uma dimensão opcional de 768 MB para satisfazer as suas necessidades crescentes.

## Mantenha o seu escritório eficiente e verde.

A Phaser 4622 é um equipamento de escritório verdadeiramente acessível que funciona arduamente no seu escritório ao mesmo tempo que se preocupa com o mundo fora dele.

- **Redução do papel.** A impressão em duas faces altamente eficiente e sem problemas, reduz o consumo de papel a metade, ao mesmo tempo que permite poupar tempo e dinheiro.
- **Reduzir custos com papel.** A impressão de várias imagens numa única folha, permite agrupar várias páginas numa única folha para que reduza a utilização e os custos com papel.
- **Utilizar consumíveis de forma mais eficiente.** Os nossos consumíveis individualizados, significam que apenas substitui aquilo que utiliza - conseguindo por isso tirar o máximo partido de cada componente substituível pelo utilizador.
- **Tambor de longa duração.** O tambor de longa duração da Phaser 4622 foi concebido para durar mais, sendo por isso substituído menos vezes - o que reduz os resíduos de toner e os custos.


<sup>1</sup> Saída com face impressa para baixo

### Características gerais da Phaser® 4622

- Imprime até 62 ppm
- Tempo de saída da primeira página em apenas 7,8 segundos
- Conectividade Wi-Fi opcional suporta WPA 2 Enterprise
- Suporte nativo a Airprint
- Impressão standard automática em duas faces
- Capacidade de papel standard para 550 folhas (expandível até 3.750 folhas)



**Phaser 4622DN**  
(apresentada)  
**LxPxA:**  
476 x 541 x 420 mm  
**Peso:**  
34,6 kg



**Concentre-se no trabalho que é preciso fazer.** Com a eficiência, produtividade e segurança da Xerox Phaser 4622, mesmo os escritórios com o ritmo mais acelerado podem realizar mais tarefas em menos tempo com um equipamento acessível e seguro.

### Consiga um total controlo da impressão em toda a rede.

- **Ligue-se com facilidade.** Desfrute do suporte integrado a redes Ethernet 10/100/1000Base-T.
- **Posicionamento flexível.** Coloque a sua Phaser 4622 exatamente onde precisa, utilizando uma função opcional interna de suporte wireless.
- **Gestão da impressão na desktop.** O Xerox® CentreWare® Internet Services e o Xerox® CentreWare® Web, permitem gerir remotamente as principais funções da impressora - diretamente a partir da desktop.

### Excepcional valor com espaço para crescer

#### Standard:

- 1 Bandeja multiusos para 100 folhas (Bandeja 1)
- 2 Alimentador para 550 folhas (Bandeja 2)
- 3 Porta para dispositivos de memória USB
- 4 Duplex Automático

#### Opcional:

- 5 Finalizador para 500 folhas com Agrafador (saída com face impressa para baixo)
- 6 Caixa de correio com 4 cacifos
- 7 Adaptador de rede sem fios
- 8 Alimentadores para 550 folhas (Bandejas 3 e 4)
- 9 Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui armário)
- 10 Armário

### Mantenha seguros os dados críticos da empresa.

A Phaser 4622 oferece funções de segurança líderes da indústria que podem reduzir efetivamente os riscos de segurança relacionados com os seus documentos e com outras informações do escritório.

- **Segurança a toda a prova.** Com suporte standard integrado para IPv6 e IPsec, a Phaser 4622 implementa as opções de segurança mais rigorosas disponíveis em qualquer local.
- **Os dados privados permanecem seguros.** A funcionalidade Sobreposição de Imagem remove completamente dados desnecessários do disco da impressora para que utilizadores não autorizados não tenham acesso a informação confidencial.
- **Salvaguarda de documentos ativos.** O protocolo de encriptação do disco rígido da Phaser 4622, é verdadeiramente inovador, permitindo-lhe proteger documentos ativos que grava na memória da impressora.
- **Liberte os documentos apenas quando estiver pronto.** Com a função de Impressão Segura do equipamento, os trabalhos privados são mantidos na fila de espera da impressora até que sejam libertados no equipamento por quem solicitou o trabalho.
- **Segurança sem fios.** Utilize a função opcional WPA 2 Enterprise Wi-Fi para obter uma maior segurança em locais de trabalho com rede sem fios.



# Xerox® Phaser® 4622

## Impressora a Preto e Branco

Especificações do equipamento	Phaser 4622DN
Velocidade	Até 62 ppm
Ciclo de Trabalho <sup>1</sup>	275 000 páginas / mês <sup>1</sup>
Disco rígido / Processador / Memória	Disco rígido opcional de 320 GB / 600 MHz Dual Core ARM / 256 MB (std), 768 MB (máx)
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless opcional 802.11n com WPA 2 Enterprise
<b>Resolução de Impressão (máx)</b>	600 x 600 dpi, qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200
Tempo de saída da primeira página (apenas)	7,8 segundos
Linguagens de Descrição de Página	Emulação PCL® 6, PCL 5e, PostScript 3, PDF, Epson
Funções de impressão	256 níveis de meio-tom (escala de cinzentos), marcas de água, várias páginas numa folha, enquadramento na página, escala, redução/ampliação, poupança de toner, impressão de USB, Print Around, separação, impressão segura, impressão pessoal, Smart Duplex
<b>Entrada de Papel</b>	
Standard	<b>Bandeja 1 (MPT):</b> 100 folhas; Formatos personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
	<b>Bandeja 2:</b> 550 folhas; Formatos personalizados: de 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm
Opcional	<b>Bandeja 3:</b> 550 folhas; Formatos personalizados: de 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	<b>Bandeja 4:</b> 550 folhas; Formatos personalizados: de 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	<b>Bandeja 5:</b> 550 folhas; Formatos personalizados: de 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	<b>Bandeja 6:</b> 550 folhas; Formatos personalizados: de 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	<b>Alimentador de alta capacidade (adiciona às bandejas 1-4)</b> 2.000 folhas; Formatos Standard: A4
<b>Saída de Papel/ Finalização</b>	
Standard	500 folhas
Opcional (escolha um)	<b>Finalizador:</b> bandeja para 500 folhas, agrafamento para 50 folhas (saída com face impressa para baixo)
	<b>Caixa de correio:</b> Quatro cestos para 100 folhas
Impressão automática frente e verso.	Standard
Garantia	Um ano de garantia nas instalações <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; <sup>2</sup> Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para obter mais informações sobre o seu pacote de assistência melhorado, consulte o contrato de assistência.

### Gestão do Equipamento

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, aviso por email de pouco toner

### Drivers de Impressão

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS® 10.5 e superior Vários Linux incluindo Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

### Segurança

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, IPv6 compatibility, Network authentication, SNMPv3, Image Overwrite, Audit Log, Xerox Secure Access Unified ID System® (optional), IP Filtering, WPA 2 Enterprise

### Fontes suportadas

136 fontes PostScript®, 93 fontes PCL®

### Alimentação de papel

Bandeja 1 (MPT): 60-220 g/m<sup>2</sup>; Bandejas 2-6: 60-163 g/m<sup>2</sup>; Alimentador de alta capacidade: 60-90 g/m<sup>2</sup>; Tipos de suportes: Papel comum, perfurado, transparências, pré-impresos, gramagem elevada, reciclado, bond, etiquetas, arquivo, cartolina

### Ambiente de funcionamento

Operação: 10 a 32 °C; Armazenamento: 20 a 40 °C; Humidade relativa: 20 a 80 %; Níveis de pressão sonora: Impressão: 58 dB(A), Pronto: 30 dB (A); Aquecimento (desde modo de economia de energia): Primeira impressão: Apenas 45 segundos; Interface de Utilizador pronta e programável: 2 segundos; Tempo de aquecimento (desde que é ligado): 65 segundos; Interface de Utilizador pronta e programável: 54 segundos (máx)

### Requisitos elétricos

220-240 VAC, 50/60 Hz; Consumo eléctrico: Em impressão 900 W, Em espera: 120 W, Poupança de energia: 2.8 W

### Dimensões (LxPxAl)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Peso: 34,6 kg

### Certificações

Listado em UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2nd Edition, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class A, Canada ICES-003, Class A, Marca CE, Diretiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, Diretiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Class A, EN 55024, Diretiva RoHS 2011/65/EC, Diretiva WEEE 2002/96/EC, Qualificado para ENERGY STAR, Section 508 Compliant, certificado por Blue Angel®, Compatível com TAA (necessita da configuração YDN), certificado para Apple® Airprint

### Conteúdo da embalagem

- Impressora Phaser 4622
- Cartucho de tambor (capacidade para 10.000 impressões)
- Cartucho de tambor (capacidade para 80.000 impressões)
- CD de Software e documentação
- Cabo de alimentação

### Consumíveis

Cartucho de toner de capacidade standard:	106R01533
13.000 páginas**	
Cartucho de toner de capacidade elevada:	106R01535
30.000 páginas**	
Cartucho de Toner de Alta Capacidade compatível com TAA	106R02638
30.000**	
Cartucho de agrafos:	008R12941
3 cartuchos com 15.000 agrafos cada	
Elementos de Manutenção de Rotina	115R00069
Kit de Manutenção, 110V: 150.000 páginas***	115R00070
Kit de Manutenção, 220V: 150.000 páginas***	
Cartucho de tambor Xerox® Smart Kit®:	113R00762
80.000 páginas***	
Cartucho de Tambor compatível com TAA	113R00769
80.000***	
<b>Opções</b>	
Kit de disco rígido: 320 GB	097N02157
bandeja de papel para 550 folhas	097N01874
alimentador de alta capacidade para	
2.000 folhas (inclui armário)	097N01875
Finalizador / agrafador	097N01876
Caixa de correio com 4 cacifos	097N01877
Armário	097N01916
512 MB de memória	097N01878
Adaptador de rede sem-fios interno	097N01880

\* A Phaser 4622V\_ADN está em conformidade com Blue Angel na configuração a 52ppm.

\*\* Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

\*\*\* Páginas aproximadas. Rendimento declarado baseado em páginas de formato A4 de 75g/m<sup>2</sup>. O rendimento varia em função do tipo, formato, gramagem, orientação e padrões de utilização do suporte.

Para mais informações, visite-nos em [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

