

Phaser®  
5550

A3/tabloid boy  
siyah-beyaz  
lazer yazıcı



# Phaser® 5550

## Lazer Yazıcı

### Baskı sınırlarını zorlayın



# Phaser® 5550 Lazer Yazıcı

**Daha fazla, daha hızlı yazdırın.** Verimli, güvenilir ve değer dolu Xerox Phaser 5550 lazer yazıcı, çeşitli ve yüksek hacimli yazdırma ihtiyaçlarına sahip tüm ofisler için ciddi iş anlamına gelir.

## Güçlü üretkenlik

Phaser 5550 ile hızınızı artırın — üst düzey performans ve etkileyici yazdırma kalitesinin en son bileşimini sunan tabloid boy lazer yazıcı.

50  
ppm

- **50 ppm.ye kadar hızlı yazdırma** — hem tek taraflı hem çift taraflı yazdırma için — en zorlu iş yüklerini bile hızla halleder.

- **1200 x 1200 dpi** yazdırma çözünürlüğü ve Xerox'a özel EA-HG toner teknolojisi, yazıcının üstün performansını yavaşlatmadan mükemmel yazdırma kalitesi sunar.
- **Güçlü 500 Mhz işlemci sayesinde karmaşık yazdırma işleri** — grafik, imaj ve çizelge içeren çok sayfalı işler bile — kolayca halledilir.
- **6,5 saniye hızındaki ilk sayfa çıkış süresi** meşgul bir ağ üzerinde bile beklemeniz gerekmediği anlamına gelir.
- **Özel medya boyutları ile** harmanlama, kitapçık oluşturma ve kenardan kenara yazdırma gibi gelişmiş yazdırma özellikleri karmaşık yazdırma ihtiyaçlarınızı karşılar. Zımbalama ve delik açma için bir son işlemci ekleyin.

## Akıllı, güvenilir işletim

Phaser 5550 lazer yazıcı, kurulumu ve günlük kullanımı kolaylaştıran çarpıcı akıllı özelliklerle gelir. Oldukça sağlam olan parçaları daima kesintisiz verimlilik ve her zaman tam güven sunar.

- **Aylık 300.000 sayfalık iş çevrimi sayesinde** yüksek yazdırma hacimlerini kolayca halleder.
- **Xerox Kurulum Programı** yazıcınızı bir kaç dakika içinde kullanımınıza sunmak için yazıcıyı otomatik olarak kurup kolay ağ bağlantısı için konfigüre eder.
- **Özel veriler güvende kalır** en son ağ güvenlik protokolleri olan 802.1x ve IPv6 için yerleşik destek vardır.
- **Ağ üzerinden yazdırmanın yönetilmesi her zamankinden daha kolay.** CentreWare IS dahili web sunucusu, kullanıcıların cihazı bilgisayarlarından yönetmelerine olanak sağlar, E-posta uyarıları ise düşük toner seviyeleri gibi sık rastlanan durumlardan, bu durumlar üretkenliği etkilemeden önce yöneticiyi haberdar eder.
- **PhaserSMART® çevrimiçi sorun giderme özelliği** işinizin başına hemen dönebilmeniz için çevrimiçi Xerox Bilgi Tabanına 7/24 erişim sağlayarak hızlı çözümler sunar. Ayrıca, PrintingScout® uyarıları yazdırma sorunları oluşursa masaüstünüzde anında açılan mesajlar iletir.


## Değer dolu

Hesap ortada: Phaser 5550 lazer yazıcı, ödediğiniz para karşılığında sınıfındaki diğer yazıcılara göre daha fazlasını sunar ve düşük işletim maliyetleri onu her zaman gerçek bir bütçe dostu yapar.


- **Rakipsiz toplam sahip olma maliyeti** yazıcının makul satın alma fiyatı ve sayfa başına düşük maliyetinden kaynaklanır.
- **Uzun süre dayanan sarf malzemeleri** cihazın çalışır kaldığı zamanı artırır ve ayrı yazıcı dram ve toner kartuşları her bir bileşen için optimum kullanım sağlar.
- **Tutarlı, sorunsuz performans elinizin altında** çünkü bu yazıcı herhangi bir hata vermeksizin ortalama 500.000 sayfalık etkileyici bir çıktı performansı sunar.
- **Sınıfındaki en iyi değeri edinin** çok çeşitli yazıcı yönetimi araçları, 1 GB'a kadar bellek, Adobe® PostScript® 3™ ve daha fazlası.
- **Kullanım Analizi Aracı ve İş Muhasebesi özelliği** daha sıkı bir maliyet kontrolü için kullanım verilerini toplamanıza, organize etmenize ve analiz etmenize olanak sağlar.
- **Standart bir yıllık garanti** üstün güvenilirlik ve performans sözümüzün arkasında olduğumuzun göstergesidir.

### Phaser® 5550 Hakkında Kısaca

- 50 ppm.ye kadar yazdırma
- Gerçek 1200 x 1200 dpi
- Güçlü 500 MHz işlemci
- 300.000 sayfa/aylık güçlü iş çevrimi
- 256 MB bellek, 1 GB'a yükseltilebilir
- İlk sayfa çıkış süresi 6,5 saniye



**ExBxY:**  
**5550B, N, DN:**  
25,2 x 20,7 x 19,6 inç  
40 x 525 x 498 mm  
**5550DT:**  
25,2 x 20,7 x 30,6 inç  
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT  
1.000 yapraklık besleyici ile



### Sadeleştirilmiş kullanım takibi

Bütçeleri yönetmek için çok uygun olan CenterWare IS gömülü web sunucusunun yardımcı muhasebe özellikleri cihaz kullanımının takibini ve sarf malzemesi ihtiyaçlarına yönelik önceden planlamayı hızlandırır ve kolaylaştırır.

## Çok geniş kağıt işleme ve son kat yetenekleri

Yüksek hacimli yazdırma için çoklu girdi ve çıktı opsiyonları. En geniş medya yelpazesinde yazdırın — kartpostallardan tabloid ebada, 16 lb. bonndan 80 lb. kapağa; zarflar, etiketler, kart türleri ve asetatlar.



### Kağıt girdisi

- 1 Özel yazdırma işleri için 100 yapraklık Tepsisi 1 (çok amaçlı tepsisi)
- 2 Otomatik çift taraflı yazdırma dupleks modülü (DN/DT konfigürasyonlarında standarttır)
- 3 İki adet 500 yapraklık tepsisi (11 x 17 inç olarak ayarlanabilir)
- 4 1.000 yapraklık besleyici iki adet ek 11 x 17 inç tepsisi sunar (DT konfigürasyonunda standarttır)
- 5 Opsiyonel 2.000 yapraklık besleyici (8,5 x 11 inç) (1000 yapraklık besleyicinin kurulu olması gereklidir)
- 6 Opsiyonel zarf tepsisi (gösterilmemiştir)

### Bağlanırlık

- 7 10/100/1000 Ethernet bağlantısı (N/DN/DT konfigürasyonlarında standarttır)
- 8 Opsiyonel Üretkenlik Kiti (40 GB sabit disk içerir) daha fazla yazdırma özelliği sunar
- 9 Opsiyonel Kablosuz Ağ Adaptörü

### Kağıt çıkışı

- 10 500 yapraklık baş aşağı çıktı tepsisi
- 11 Zımbalama/delik açma için opsiyonel 3.500 yapraklık son işlemci (3.500 yapraklık biriktirici ayrıca mevcuttur)



### Phaser® 5550 Yazıcı Konfigürasyonları

Phaser® 5550 Yazıcı Konfigürasyonları				Opsiyonlar
<b>Phaser 5550B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tepsisi, 1.100 yapraklık kapasite</li> <li>USB ve Paralel bağlantı</li> </ul>	<b>Phaser 5550N</b> <b>5550B modele ek olarak:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10/100/1000 Ethernet</li> </ul>	<b>Phaser 5550DN</b> <b>5550B modele ek olarak:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10/100/1000 Ethernet</li> <li>Otomatik iki taraflı yazdırma (Dupleks)</li> </ul>	<b>Phaser 5550DT</b> <b>5550B modele ek olarak:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10/100/1000 Ethernet</li> <li>Otomatik iki taraflı yazdırma (Dupleks)</li> <li>1.000 yapraklık besleyici (toplam 2.100 yaprak kapasite)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Üretkenlik Kiti (40 GB Sabit Disk içerir)</li> <li>1.000 ve 2.000 yapraklık besleyiciler</li> <li>3.500 yapraklık Biriktirici</li> <li>Zimba/delik açma için 3.500 yapraklık son işlemci</li> <li>Kablosuz Ağ Adaptörü</li> <li>Zarf Tepsisi</li> </ul>

# Phaser® 5550

## Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı



	5550B	5550N	5550DN	5550DT
<b>Hız</b>	50 ppm (A4)		50 ppm tek taraflı, 50 ppm çift taraflı (A4)	
<b>İş Çevrimi</b>	300.000 sayfa / aya kadar			
<b>Kağıt İşleme</b>				
Kağıt girdisi	Standart	<b>Tepsi 1 (MPT):</b> 100 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 3,5 x 3,87 inç / 89 x 98 mm ilâ 297 x 432 mm		
	Opsiyonel	<b>Tepsi 2:</b> 500 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 5,5 x 7,16 inç / 140 x 182 mm ilâ 297 x 432 mm		
Opsiyonel	<b>Tepsi 3:</b> 500 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 5,5 x 7,16 inç / 140 x 182 mm ilâ 297 x 432 mm			
	<b>Tepsi 4-5:</b> 1.000 yapraklık Besleyici; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 5,5 x 7,16 inç / 140 x 182 mm ilâ 297 x 432 mm			
	<b>Tepsi 6:</b> 2.000 yapraklık Besleyici; Boyutlar: 8,5 x 11 inç / A4			
<b>Zarf Tepsisi:</b> İsteğe uyarlanmış boyutlar: 3,87 x 5,82 inç / 98 x 148 mm ilâ 162 x 241 mm				
Kağıt çıktısı	Standart	500 yaprak		
	Opsiyonel	<b>Birikirici:</b> 500 yapraklık üst tepsili 3.000 yapraklık biriktirici		
<b>Son işlemci:</b> 500 yapraklık üst tepsili 3.000 yapraklık biriktirici, 50 yapraklık çok pozisyonlu zımbalama ve 3 veya 2/4 delik açma				
Otomatik iki taraflı yazdırma	Opsiyonel		Standart	
<b>Yazdırma</b>				
İlk sayfa çıkış süresi	6,5 saniye hızında			
Çözünürlük (maks)	Gerçek 1200 x 1200 dpi			
İşlemci	500 MHz			
Bellek (std / maks)	256 MB / 1 GB			
Bağlanırlık	Paralel, USB 2.0		10/100/1000 Base-T Ethernet, Paralel, USB 2.0	
Sayfa tanım dilleri	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emülasyonları, Doğrudan PDF (opsiyonel üretkenlik kiti ile)			
Yazdırma özellikleri	Standart	Akıllı Tablalar, Kitapçık yazdırma, Köşeden köşeye yazdırma, Negatif imaj, Ayna görüntüsü, Ölçekleme, Filigranlar, Otomatik sığdırma, Özel boyutlu sayfalar, Kapaklar, Ayırma sayfaları, RAM harmanlama, N-up, İş bitirme bildirimi		
	Opsiyonel	Yok		
Uzaktan yazdırma, İş muhasebesi				
Üretkenlik Kiti (40 GB Sabit Disk içerir), Güvenli/Hata Denetleme/Kişisel/Kayıtlı Yazdırma, Sabit sürücüde harmanlama, PDF-doğrudan yazdırma, Gelişmiş font/form saklama opsiyonları sağlar				

**Garanti** İki yıl müşteri yerinde garanti

**Cihaz Yönetimi\***  
CentreWare® IS Gömülü Web Sunucusu, CentreWare® Web, Xerox NDPS Ağ Geçidi, Xerox Kullanım Analizi Aracı, MailInX e-posta uyarıları, PrintingScout® Uyarı Bildirimi, PhaserSMART®  
(\* 5550B modelinde mevcut değildir)

**Yazıcı Sürücüler**  
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X sürüm 10.3 veya üstü, Novell Netware® 5.x/6.5 (yalnızca NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® Windows 2000 veya üstü için Yazıcı Sürücüler

**Font Yeterlilikleri**  
139 PostScript® fontları; 83 PCL® fontları

**Medya İşleme**  
Tepsiler 1, 3-6: 16-40 lb. bond ilâ 50-80 lb. kapak / 60-215 gsm; Çift taraflı çıktı: 16-43 lb. bond / 60-163 gsm; Tepsisi 2: 16-28 lb. bond ilâ 22-39 lb. kapak / 60-105 gsm; Medya türleri: Düz kağıt, zarflar, etiketler, asetatlar, kart çeşitleri

**İşletim Ortamı**  
Sıcaklık: 41° ilâ 90°F / 5° ilâ 32°C  
Nem: %15 ilâ %85  
Ses basıncı: Yazdırma: 54 dB(A), Beklemede: 22 dB(A)  
Ses gücü: Yazdırma: 7,19 B, Beklemede: 5,0 B  
Isınma süresi (enerji tasarrufundan): 37 saniye  
FPOT, enerji tasarrufu modundan: 45 saniye

**Elektriksel**  
Güç: 110-127 VAC, 50/60 Hz veya 220-240 VAC, 50/60 Hz  
Güç tüketimi: Yazdırma: 900 W, Bekleme: 105 W, Enerji tasarrufu: 11 W, 5550DN/DT: ENERGY STAR® uyumlu

**Boyutlar (ExBxY)**  
5550B/N/DN: 25,2 x 20,7 x 19,6 inç / 640 x 525 x 498 mm  
Ağırlık: 90 lb. / 41 kg  
5550DT: 25,2 x 20,7 x 30,6 inç / 640 x 525 x 778 mm  
Ağırlık: 141 lb. / 64 kg

**Sertifikalar**  
UL 60950-1/CSA 60950-1-03 Listesi, 1'inci Basıma uygun, FDA/CDRH - 1. Sınıf Lazer Ürün, FCC Part 15, Class A, Kanada ICES-003, Class A, CE işaretli, Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC, EN 60950-1, 1'inci Basım, EN 60825-1 - 1. Sınıf Lazer Ürün, EMC Yönetmeliği 2004/108/EEC, EN 55022, Class A, EN 55024, RoHS Yönetmeliği 2002/95/EC, WEEE Yönetmeliği 2002/96/EC

**Kutuda Ne Var**  
Güç: 110-127 VAC  
• Toner kartuşu (35,000 yazdırma kapasiteli)  
• Dram kartuşu (60,000 yazdırma kapasiteli)  
• Yerleştirme kiti (Yazılım ve dokümantasyon CD'si, Kayıt kartı ve Garanti kitapçığını içerir)  
• Güç kablosu

**Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı**  
Phaser 5550'ün tüketim malzemeleri, Xerox Green World Alliance Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programının bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adreste bizi ziyaret edin: [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)

**Sarf Malzemeleri**  
Toner Kartuşu: 35.000 sayfa<sup>1</sup> 106R01294  
Dram Kartuşu: 60.000 sayfa<sup>1</sup> 113R00670  
Zimba Paketi (15.000) 008R12941

**Rutin Bakım Ürünleri**  
Bakım Kiti, 220V: 300.000 sayfa<sup>2</sup> 109R00732

**Opsiyonlar**  
Üretkenlik Kiti  
(40 GB Sabit Disk içerir) 097S03878  
Üretkenlik Kiti  
(40 GB Sabit Disk içerir) 097S03878  
Üretkenlik Kiti  
(40 GB Sabit Disk içerir) 097S03878  
5550B'den N'ye yükseltme kiti 097S03879  
Çift Yönlü Modülü 097S03220  
1,000 Yapraklık Besleyici 097S03716  
2,000 Yapraklık Besleyici 097S03717  
3,500 yapraklık Job Offset özellikli Biriktirici 097S03719  
3,500 Yapraklık Finitör: 097S03282  
Zarf Tepsisi 097S03286  
256 MB Phaser Bellek 097S03743  
512 MB Phaser Bellek 097S03635  
32 MB Flash bellek 097S03880  
Kablosuz Ağ Adaptörü, 220V<sup>3</sup> 097S03741



<sup>1</sup> Ortalama standart sayfa sayısı. Beyan Edilen Verim ISO/IEC 19752 ile uyumludur. Verim düzeyi resim, kaplanan alan ve yazdırma moduna bağlı olarak değişiklik gösterir.

<sup>2</sup> Ortalama sayfa sayısı. Beyan Edilen Verim değeri, ortalama iş büyüklüğünü letter/A4 boyutlu 3 adet kağıt olarak esas alır. İş çalışma süresi, medya boyut ve oryantasyonuna bağlı olarak verim değişiklik gösterir.

<sup>3</sup> 5550B'de mevcut değildir

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® ve Sphere of Connectivity tasarımı Xerox Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. ENERGY STAR® tescilli bir ABD markasıdır. Bir ENERGY STAR® Ortaklığı olarak Xerox Corporation, bu ürünlerin ENERGY STAR® enerji tasarrufu kurallarına uygun olduğunu belirlemiştir (5550DN/DT). Bütün diğer markalar kendi üreticilerinin mallarıdır. Ürün bilgileri ve/veya teknik özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. 5/08 610P729651 55ABR-012B



Daha fazla bilgi için, lütfen yerel Xerox temsilcinizle irtibata geçin veya bizi [www.xerox.com.tr](http://www.xerox.com.tr) adresinde ziyaret edin