

XEROX®

Tecnologia | Gestão Documental | Consultoria

impressora laser a preto-e-branco

Poderosa Impressão



Ultrapassa as barreiras da impressão, mas não o seu orçamento

Phaser 5500 Impressora Laser

A impressora laser Xerox Phaser 5500 inclui toda a potência necessária para ultrapassar as barreiras de produtividade mais exigentes – com velocidade e facilidade. Um desempenho que não compromete a sua actividade e uma fiabilidade que ultrapassa os concorrentes. Saia sempre a ganhar, quando os altos volumes de impressão, prazos apertados e aplicações complexas estão na ordem do dia. Vencer a batalha da produtividade nunca foi tão fácil – nem tão acessível.



Produtividade e mais

O seu escritório necessita de um desempenho de impressão líder na sua categoria. Pode contar com resultados de alta qualidade em praticamente qualquer suporte – entregues com mais rapidez, eficiência e consistência do que alguma vez julgou ser possível numa impressora de rede.

- Velocidade de impressão de 50 ppm. A impressão frente e verso não reduzirá o desempenho da impressão.
- Permite 1200 x 1200 dpi autênticos na velocidade máxima de impressão – uma referência em termos de desempenho que outras impressoras não conseguem alcançar.
- Processador de 500 MHz que produz trabalhos complexos à velocidade da luz, mesmo com gráficos, imagens ou esquemas.
- A primeira página é impressa em apenas três segundos. O trabalho começa a ser impresso ainda antes de chegar à impressora.
- Funções práticas que eliminam os problemas de impressão. Bandejas inteligentes, separação em memória RAM, impressão de folhetos, monitorização do toner, impressão até às margens e muito mais, asseguram a eficiência da sua actividade.
- Várias ferramentas de produtividade. A canalização de trabalhos (Job Pipelining) mantém o ritmo ao receber e processar trabalhos ao mesmo tempo que os imprime.





O software CentreWare® da Xerox proporciona amplas ferramentas de gestão para o utilizador e para os administradores de rede.

Fiável, inteligente

Fiável, fácil de gerir e robusta, a impressora Phaser 5500 responde às maiores exigências e foi concebida para trabalhar perfeitamente durante muito tempo. Considerámos todos os aspectos para assegurar que a Phaser 5500 seria sempre a impressora mais fiável disponível no mercado.

- Com uma vida estimada de três milhões de impressões, a Phaser 5500 detém a melhor vida operacional nos equipamentos da sua categoria.
- Incrivelmente fácil de instalar na sua rede. O Instalador Phaser faz todo o trabalho, instalando e configurando automaticamente a impressora em poucos minutos.
- Fácil gestão de impressão com funções de rede, incluindo o Servidor Web Incorporado, Avisos por E-mail, Ferramenta de Análise de Utilização e Contabilização de Trabalhos, que alargam as fronteiras de produtividade para além das suas expectativas.
- O PrintingScout alerta-o com uma mensagem no seu monitor e com uma solução passo a passo, caso surja algum problema na impressão.
- A impressora inteligente Phaser 5500 ajuda-o a resolver os problemas através da ferramenta de diagnóstico remoto PhaserSMART®, um sistema automatizado de suporte baseado na Internet.
- A Xerox cumpre a sua promessa de fiabilidade e desempenho excepcionais com uma garantia standard de um ano nas instalações.

Valor difícil de ultrapassar

Valor excepcional que separa a impressora Phaser 5500 de qualquer das impressoras da sua categoria. Um elevado desempenho como este nunca esteve disponível a um preço tão acessível. E os custos operacionais continuamente baixos beneficiam o seu rendimento global ao longo da vida útil da impressora.

- Um preço excepcionalmente baixo e reduzido custo por página proporcionam um custo geral imbatível.
- Para reduzir o custo de impressão por página, separámos o tambor e o toner, otimizando o uso de cada um e permitindo um custo total de exploração mais baixo.
- A fiabilidade comprovada maximiza a poupança. Pode esperar um desempenho consistente e isento de problemas.
- Amplas ferramentas de gestão da impressora, até 512 MB de memória, Adobe® PostScript® 3™, e muito mais, para criar um valor ímpar na sua categoria.

Amplas capacidades de alimentação de papel e finalização

Utiliza o mais vasto conjunto de suportes de impressão – desde postais a tamanho A3, de 60 a 216 g/m²; envelopes, etiquetas, cartolinas e transparentes. Opções alargadas de entrada e saída de documentos garantem uma flexibilidade de impressão máxima.

Entrada de papel

- 1 Bandeja 1 standard para 100 folhas (bandeja multifuncional) para etiquetas, envelopes e outros projectos especializados
- 2 Unidade duplex opcional para documentos automáticos frente e verso permite reduzir custos
- 3 Duas bandejas standard para 500 folhas (ajustável a A3) mantém diversos suportes disponíveis para uso em projectos simples e para requisitos diferenciados em projectos separados
- 4 Alimentador opcional de 1.000 folhas possui duas bandejas A3 adicionais
- 5 Alimentador opcional para 2.000 folhas A4

Saída de papel

- 6 Bandeja para 500 folhas com face para baixo
- 7 Finalizador opcional para 3.500 folhas ou empilhador / finalizador que torna os trabalhos de grandes tiragens mais simples e mais práticos

Precisa de mais informações?

Podem obtê-las em www.xerox.com/office

Veja a impressora em acção. Visite o seu revendedor Xerox, ou veja uma demonstração virtual: www.xerox.com/office/5500demo

Funcionamento em rede. O nosso site tem ampla informação sobre placas de rede, protocolos e gestão da impressora: www.xerox.com/office/networking

Serviços e Suporte Conheça os programas premiados Total Satisfaction ServicesSM em: www.xerox.com/office/support





Para mais informação,
visite-nos em
www.xerox.com/office

CONFIGURAÇÕES	5500B	5500N	5500DN	5500DT	5500DX
Desempenho					
Velocidade de impressão	50 ppm uma face, 50 ipm duplex				
Tempo de impressão da primeira página	3 segundos (pronta para imprimir); 6 segundos (em espera)				
Memória (Standard / Máx.)	128 MB / 512 MB			256 MB / 512 MB	
Processador	Processador RISC de 500 MHz, Adobe® PostScript® 3™, emulações PCL6 e PCL5e				
Disco interno	Opcional			20 GB como standard	
Ciclo de trabalho máximo	Até 300.000 impressões por mês				
Qualidade de impressão					
Resolução máxima de impressão	1200 x 1200 dpi autêntico, 600 x 600 dpi				
Funcionamento em rede	Bidireccional Paralelo; USB 2.0		Bidireccional Paralelo; USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX		
Ligação em rede					
Tratamento de Papel					
Impressão automática frente e verso	Opcional			Standard	
Entrada de papel	Bandeja 1: Bandeja Multifuncional para 100 folhas, Bandejas 2 e 3: Duas Bandejas de 500 folhas				
	Opcional			Bandejas 4 e 5: Alimentador de 1.000 folhas	
	Opcional			Bandeja 6: Alimentador de 2.000 folhas	
Saída de papel	500 folhas com a face para baixo				
	Empilhador opcional para 3.500 folhas: empilhador para 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas			Finalizador para 3.500 folhas com Agramos e Furos	
	Finalizador opcional para 3.500 folhas: empilhador para 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agramos e furos para 50 folhas em várias posições				
Produtividade					
Características standard	Phaser Installer, Intelligent Ready, Formatos de Página Personalizados, Separação em Memória RAM				
	Servidor Web Incorporado, PrintingScout, Canalização de Trabalhos, Impressão Remota, Avisos por E-mail, Contabilização de Trabalhos, Ferramenta de Análise de Utilização, diagnóstico remoto PhaserSMART, CentreWare Web, Bandejas Inteligentes				
	Impressão de Folhetos				
	Impressão de Provas / Segura / Gravada, Impressão Directa de PDF, Disco PhaserHD, Armazenamento de Fontes e Formulários				
Garantia	Um ano on-site				

Rede/Software

Gestão da impressora: Gestão de Impressoras CentreWare da Xerox para Microsoft, Novell, e Unix, Servidor Web Incorporado IS CentreWare, Administrador Web CentreWare, Gateway NDPS da Xerox, Ferramenta de Análise da Utilização (não disponível no modelo sem rede).

Capacidade de fontes: 137 fontes PS residentes e 81 PCL. 2 fontes MM PS adicionais com o disco opcional.

Drivers de impressora: Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x, OS X (versão 10.1+), Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP-UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), Driver de Impressão Xerox Walk-Up

Linguagens: Adobe® PostScript® 3™ autêntico, emulações PCL 5e e PCL 6 com detecção e troca automática de bandejas

Alimentação de papel

Entrada de papel:

Bandeja 1 (MPT): (standard) 60 a 216 g/m², envelopes, postais, cartolinas, etiquetas, fichas e transparências. *Formatos:* A3, A4, A5, A6, B4-JIS, B5-JIS, B6-JIS, A/Letter, Legal, Executive, Tabloid, US Folio, Statement, Postal Pequeno EUA, Postal Grande EUA, e específico (intervalo: 89 a 297 mm x 98 a 432 mm)

Bandeja 2: (standard) 60 a 105 g/m², etiquetas e transparências. *Formatos:* A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, A/Letter, Legal, Executive, Tabloid, US Folio, Statement e Personalizado (intervalo: 140 a 297 mm x 182 a 432 mm).

Bandeja 3: (standard) 60 a 216 g/m², cartões, cartolinas, etiquetas, fichas, e transparências. Mesmos formatos que a Bandeja 2.

Bandeja 4-5: (standard na DT/DX) Mesmas gramagens e formatos que a Bandeja 3.

Bandeja 6: (standard na DX) 60 a 215 g/m², *Formatos:* A4, e B5-JIS, A/Letter, Executive.

Bandeja para Envelopes: (opcional, usada em lugar da Bandeja 2) 60 a 105 g/m², *Dimensões de Envelopes:* DL, C5, A6, #10 Commercial, Monarch, e específico, Postal Grande EUA.

Impressão frente e verso (standard em DN/DT/DX) 60 a 163 g/m², A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, A/Letter, Legal, Executive, Tabloid, US Folio.

Saída de Papel:

Bandeja de Saída (500 folhas)

Empilhador para 3.500 folhas Empilhador para 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas (opcional em B/N/DN/DT)

Finalizador para 3.500 folhas Empilhador para 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, bem como agramos e furos (standard em DX, opcional em B/N/DN/DT)

Características especiais

Printing Scout Aperfeiçoado apresenta instantaneamente Ajuda caso seja necessária intervenção ao longo do trabalho de impressão.

Instalador Phaser permite-lhe começar a imprimir em poucos minutos.

PhaserSMART ferramenta de diagnóstico remoto para resolver problemas através de um sistema de suporte automatizado na Internet.

Ferramentas de produtividade: Impressão Segura*, Impressão de Provas*, Impressão Gravada*, Impressão Pessoal*, Aviso de Conclusão de Trabalhos, Impressão até às Margens, Impressão de Folhetos, Imagens Negativas e em Espelho, Escalas, Ajustamento Automático, Marcas de Água, Formato Específico de Papel, Capas, Separação, Impressão Remota, Páginas de Separação, Impressão de Várias Páginas Reduzidas numa Única Folha, Suavização de Imagem, Impressão directa de PDF*, Repositório de Trabalhos Gravados*, Avisos por E-mail MailiX (*necessita de disco rígido)

Operação

Dimensões: Comprimento: 640 mm, Altura: 498 mm, Profundidade: 525 mm, peso: 41 kg

Ambiente: Temperatura 5° a 32° C, Humidade Relativa: 15% a 85% (sem condensação), Nível de Ruído: Potência Sonora: 7,1 Bels em impressão, 4,1 Bels em espera, Posição

Consumíveis	
Cartucho de Toner (30.000 páginas)	113R00668
Elementos de Manutenção de Rotina	
Tambor (até 60.000 páginas)	113R00670
Conjunto de agramos	108R00710
Kit de Manutenção 220V (300.000 páginas)	109R00732
Opções	
Alimentador para 1.000 folhas	097S03218
Alimentador para 2.000 folhas	097S03219
Alimentador para 3.500 folhas	097S03221
Finalizador para 3.500 folhas (com agramador e furador 2/4 furos)	097S03281
Disco Interno	097S03227
Memória Phaser de 128 MB	097S03123
Memória Phaser de 256 MB	097S03225
Memória Flash de 16 MB	097S03125
Unidade Duplex	097S03220
Bandeja para Envelopes	097S03286
Upgrades	
Upgrade de Phaser 5500B para 5500N	097S03222

As capacidades são aproximadas, com base numa cobertura de 5% em folhas A4. A vida dos consumíveis poderá variar com a utilização.

Portugal

Telefone: 00 800 9000 9090



Bystander: 54 db em impressão, 22 db em espera (ISO 7779, DIN EN 27779)

Características eléctricas: como ENERGY STAR® (DN, DT, DX*). Dois modelos: 110-127 VAC, 50/60 Hz; 220-240 VAC, 50/60 Hz. Consumo (max): Impressão: 1150 Watts (modelo 120V) 1300 Watts (modelo 220V), em espera: 100-110 Watts, em Poupança de Energia: 10 Watts

Normas que cumpre: FCC Parte 15 Subparte B; classificado UL como UL 60950, UL Certificado como CSA-C22.2 No. 60950-00; FDA 21 CFR Parte 1010, 1040 – Produto Laser de Classe 1; Directiva 73/23/EEC de Baixa Tensão, EN60950, EN 60825-1 – Produto Laser de Classe 1; Directiva EMC 89/336/EEC, EN 55022 Classe B, EN 55024; CB Report - IEC 60950 e IEC 60825-1 Produto Laser de Classe 1

Total Satisfaction Services®

Garantia de um ano no próprio local, suporte técnico on-line na web e assistência telefónica. As ofertas de serviço inovadoras incluem contratos de assistência opcionais alargados e formação personalizada.

*Satisfaz os requisitos do programa ENERGY STAR em matéria de economia de energia; produto plenamente qualificado quando embalado (ou utilizado com) uma bandeja duplex.