



impresora láser color

El **color** de la oficina simplificado



Phaser® 6180

impresora láser color

El rendimiento en color rápido para la oficina.

En cabeza de las impresoras láser color rápidas, asequibles y fáciles de usar, Xerox Phaser 6180 proporciona la velocidad y la calidad de impresión que esperaban las empresas de pequeño a mediano tamaño. Prestaciones de alto rendimiento y resultados espectaculares, página a página.

Mantenga el ritmo

La impresora láser color Phaser 6180 termina los trabajos rápidamente. Muy rápidamente.

- Una velocidad impresión de 20 ppm a todo color dará alegría a su trabajo sin bajar el ritmo de su producción.
- Imprima en blanco y negro, incluso trabajos complejos o grandes, a una velocidad máxima de 25 ppm, gracias a un poderoso procesador de 400 MHz.
- Si la primera página aparece a los 10 segundos, estará lista antes de que llegue a recogerla en la impresora.
- Opciones para conexión flexibles, como Ethernet 10/100 Base-TX, USB, puerto paralelo y, opcionalmente, adaptador para red inalámbrica, que le darán la capacidad para satisfacer todas las necesidades de impresión de la oficina.

Libere su potencial

Con colores vibrantes, fotorrealistas y texto e imágenes de definición extrema, la Phaser 6180 imprime como una profesional.

- La resolución de impresión de 600 x 600 x 4 ppp proporciona dieciséis niveles de color por cada píxel, produciendo una calidad fotográfica excepcional.
- El tóner de Emulsión Agregada (EA) Alto Brillo, utiliza «partículas» más pequeñas y uniformes obteniendo más calidad y nivel de detalle en cada imagen.
- El lenguaje de impresión Adobe® PostScript® 3™ original asegura unos colores y unos gráficos brillantes, vivos y precisos.
- Las funciones de color integradas, como las simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE®, la tecnología de corrección de color de Xerox y las funciones de calibración avanzadas, le dan automáticamente el color exacto, o bien, la posibilidad de afinar los colores para aplicaciones concretas.
- Con la impresión a doble cara integrada (de serie en el modelo DN), la Phaser 6180 le proporciona impresión rápida y automática a dos caras.
- El volumen de producción mensual de 60.000 páginas maneja fácilmente su carga de trabajo más abultada.



El sencillo panel de control incluye indicadores en pantalla sobre la situación general y los niveles de tóner.





Diseñada para adaptarse a las necesidades dinámicas de las empresas medianas y pequeñas.

- ① La Bandeja 1 para 150 hojas (multifunción) admite una amplia variedad de papeles y tamaños.
- ② Una generosa bandeja 2 de serie para 250 hojas admite papel de hasta 220 g/m².
- ③ Agregue un alimentador de 550 hojas para conseguir una capacidad total de 950 hojas.
- ④ La impresión rápida y económica a doble cara viene de serie en el modelo DN.
- ⑤ La memoria de 128 MB puede actualizarse hasta 1.152 MB, para la impresión perfecta de los trabajos más exigentes y llenos de gráficos.

Trabaja duro, imprime rápido

Desde la instalación hasta el trabajo diario, la impresora láser color Phaser 6180 ofrece una gama de funciones que facilitan la vida de la oficina.

- El programa de instalación incluido es realmente rápido y fácil de usar, y podrá imprimir en pocos minutos, sin necesidad del personal informático que le ayude.
- Mantenga controlada la actividad de la oficina y consiga acceso rápido a la asistencia electrónica, sin moverse de su sitio, gracias al servidor integrado CentreWare® IS, que funciona perfectamente desde su navegador web.
- El indicador del panel frontal ofrece una perspectiva rápida y visual de los niveles de tóner actuales; además, el acceso frontal cómodo significa que no hay que mover la impresora para cambiar los consumibles.
- Menos consumibles que cambiar para facilitar aún más el uso.
- El sistema Apple Bonjour™ incorporado, además de los controladores para Mac, hacen de la Phaser 6180 una auténtica protagonista en entornos donde haya PC y Mac.
- PrintingScout™ ahorra un tiempo precioso mediante el seguimiento de los trabajos de impresión y las alertas inmediatas con sugerencias para corregir las posibles incidencias.
- Gracias al funcionamiento extremadamente silencioso, la Phaser 6180 es ideal para la oficina.



Llame hoy mismo. Si desea más información, llame al **00-800-9000-9090** o visítenos en **www.xerox.com/office**



| MODELOS | Phaser 6180N | Phaser 6180DN |
|------------------------------------|--|---|
| Velocidad | Hasta 20 ppm en color, 25 ppm en b/n | |
| Capacidad de producción | 60.000 págs./mes* | |
| Manejo de papel | | |
| Entrada de papel | De serie | Bandeja 1 (multifunción): 150 hojas; Tamaños personalizados: desde 76,2 x 127 mm hasta 220 x 355,6 mm |
| | | Bandeja 2: 250 hojas; Tamaños personalizados: desde 148 x 210 mm hasta 220 x 355,6 mm |
| | Opción | Bandeja 3: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 148 x 210 mm hasta 220 x 355,6 mm |
| Salida del papel | 300 hojas | |
| Impresión a doble cara | Opción | De serie |
| Imprimir | 10 segundos (color) | |
| Impresión de la primera página | | |
| Resolución (máx.) | 600 x 600 x 4 ppp | |
| Procesador | 400 MHz | |
| Memoria (normal/máx.) | 128 MB / 1152 MB | |
| Capacidad de conexión | Ethernet 10/100BaseTX, puerto paralelo, USB, opción de tarjeta de red para varios protocolos, Opción de adaptador para red inalámbrica | |
| Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6 | |
| Funciones de impresión | De serie | Impresión de folletos, portadas, separadores, separadores de transparencias, pág. miniatura, marcas de agua, datos combinados, Impresión de carteles, hojas de portada, ajuste a página |
| | Otras** | Impresión confidencial, de pruebas, ordenación en Ram |
| Garantía | Garantía de un año a domicilio | |

* Volumen de impresión distribuido uniformemente durante 30 días
 ** Requiere un mínimo de 256 MB de RAM

Administración del dispositivo

Servidor web incorporado CentreWare® IS
 CentreWare Web, PrintingScout™,
 Mensajes electrónicos de alerta MailInX

Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista,
 Mac OS®X, versión 10.2 o posterior,
 Unix: Solaris™ 8/09/10, HPUX® 11.0,
 AIX® 4.3.3
 Linux: SUSE® 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10,
 Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1,
 Yellow Dog 3.X

Compatibilidad de fuentes

Fuentes PostScript®: 136;
 Fuentes PCL®: 81

Gestión del papel

Bandeja 1 (multifunción), Bandeja 2,
 Bandeja 3 (opción): 65–220 g/m²
 Impresión a doble cara: 65–163 g/m²
 Tipos de papel: Papel normal y satinado,
 sobres, transparencias, etiquetas,
 cartulinas, tarjetas de visita

Normas de color

Simulaciones de colores planos aprobadas
 por PANTONE®, tablas de corrección del color

Entorno de funcionamiento

Temperatura: Almacenamiento:
 de 0 °C a 35 °C
 En funcionamiento: de 10 a 32 °C
 Humedad: del 15 al 80 %
 Niveles de ruido: Imprimiendo: 49,1 dB(A)
 En reposo: 28,6 dB(A)
 Niveles de ruido: Imprimiendo: 6,62 B.
 En reposo: 4 B
 Calentamiento (desde el modo de reposo)
 20 segundos

Requisitos eléctricos

Alimentación: 110–127 Vca a 50/60 Hz. o
 220–240 Vca, 50/60 Hz
 Consumo de energía:
 110–127 Vca: Inactiva: 70 W
 Imprimiendo: 450 W.
 Ahorro de energía: 5,4 W
 220–240 Vca: Inactiva: 68,9 W.
 Imprimiendo: 410 W.
 Ahorro de energía: 6,3 W
 Homologación ENERGY STAR®

Dimensiones (ancho x largo x alto):

400 x 493 x 470 mm
 Peso: 27,2 kg
 6180DN: 28,3 kg
 Alimentador optativo de 550 hojas
 400 x 493 x 138 mm
 Peso: 7,7 kg

Homologaciones

FCC parte 15, clase B, UL 60950-1/CSA
 60950-1-03, marca CE aplicable a las
 directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC,
 apartado 508 ADA

Suministros

Cartucho de impresión de capacidad
 normal
 Negro: 3.000 páginas¹ 113R00722
 Cian: 2.000 páginas¹ 113R00719
 Magenta: 2.000 páginas¹ 113R00720
 Amarillo: 2.000 páginas¹ 113R00721

Cartucho de impresión de gran

capacidad
 Negro: 8.000 páginas¹ 113R00726
 Cian: 6.000 páginas¹ 113R00723
 Magenta: 6.000 páginas¹ 113R00724
 Amarillo: 6.000 páginas¹ 113R00725

¹Rendimiento en tricromía CMA compuesta conforme a la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar dependiendo de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

Opciones

Alimentador de 550 hojas 097S03744
 256 MB de memoria Phaser 097S03743
 512 MB de memoria Phaser 097S03635
 Tarjeta de red varios
 protocolos 097S03773
 Unidad de impresión a
 doble cara 097S03746
 Adaptador para red inalámbrica
 –Adaptador eléctrico
 europeo 097S03741

