

Cor simplificada



Phaser® 6180

Impressora laser a cores

Um rápido desempenho a cores no seu escritório.

Na linha da frente das impressoras laser a cores, fáceis de utilizar, de preço acessível e rápidas, a Xerox Phaser 6180 disponibiliza a rapidez e a qualidade de impressão que as actuais pequenas e médias empresas sempre esperaram. Funções de elevado desempenho e uma incomparável facilidade de utilização, proporcionam resultados espectaculares, página após página.

Acelerar o passo

A impressora laser Phaser 6180 conclui os seus trabalhos com rapidez. Com grande rapidez.

- Uma velocidade de impressão até 20 ppm a cores dá vida ao seu trabalho sem o atrasar.
- Impressão a preto e branco até 25 ppm, mesmo tratando-se de trabalhos complexos ou extensos, graças ao potente processador de 400 MHz.
- O tempo de saída da primeira página em apenas 10 segundos, significa que o seu trabalho fica concluído antes de você chegar à impressora.
- Opções de conectividade flexíveis, tais como 10/100Base-TX Ethernet, USB, porta paralela e adaptador sem-fios opcional, dão-lhe a capacidade para suportar as necessidades de impressão de todo o seu escritório.

Liberte o seu potencial

Com cores vibrantes e reais, texto nítido e excelente definição de imagem, a Phaser 6180 imprime com qualidade profissional.

- Uma resolução de impressão até 600 x 600 x 4 dpi disponibiliza dezasseis tonalidades de cor por pixel, produzindo uma qualidade fotográfica excepcional.
- Agregação em emulsão (EA), toner com mais brilho utilizando partículas de toner mais pequenas e mais uniformes o que permite mais pormenores e clareza em todas as imagens.
- A linguagem de impressão True Adobe® PostScript® 3™ é garantia de cores e gráficos brilhantes, vivos e precisos.
- As capacidades de cores integradas, incluindo simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, tecnologia de correcção de cores Xerox e ferramentas de calibração especializadas, proporcionam-lhe automaticamente a cor certa ou permitem-lhe afinar as cores para aplicações especiais.
- Com o duplexer integrado (standard na configuração DN), a Phaser 6180 imprime em frente e verso automaticamente e com rapidez.
- O ciclo de trabalho de 60.000 páginas por mês responde eficazmente às exigências do seu volume de trabalho.



O painel de controlo de fácil utilização inclui no ecrã indicadores de estado e nível do toner.





Concebida para se adaptar às necessidades dinâmicas das actuais pequenas e médias empresas.

- ① A Bandeja 1 para 150 folhas (MPT) é compatível com uma vasta gama de suportes e formatos personalizados.
- ② A Bandeja 2 para 250 folhas é compatível com suportes até 220 g/m².
- ③ Adicione um alimentador opcional de 550 folhas para uma capacidade de alimentação total de 950 folhas.
- ④ A impressão frente e verso rápida que permite poupar dinheiro é standard na configuração DN.
- ⑤ A memória standard de 128 MB pode ser actualizada até 1.152 MB, possibilitando a impressão sem interrupções mesmo dos trabalhos de impressão mais exigentes e com inúmeros gráficos.

Para trabalhos exigentes, facilidade de impressão

Desde a instalação até à utilização diária, a impressora laser Phaser 6180 disponibiliza características que tornam a vida no escritório mais fácil.

- O software de instalação incluído é extremamente rápido e fácil de utilizar, permitindo que comece a trabalhar em poucos minutos sem que seja necessária ajuda informática.
- Mantenha o controlo sobre os trabalhos de impressão e consiga um acesso rápido a suporte on-line sem sair da sua secretária usando o Servidor Web Integrado CentreWare® IS que funciona sem problemas com o seu browser.
- O indicador de toner no painel da frente permite verificar rapidamente os actuais níveis e a tampa frontal permite um fácil acesso à impressora para substituir os consumíveis.
- Menos consumíveis para substituir é sinónimo de maior facilidade de utilização.
- Suporte integrado para Apple Bonjour™ e drivers Mac incluídos fazem da Phaser 6180 um verdadeiro jogador de equipa em ambientes PC/Mac.
- O PrintingScout™ poupa tempo valioso ao controlar trabalhos de impressão e disponibilizar avisos de emissão de impressão com sugestões de correcção.
- O funcionamento extremamente silencioso torna a impressora laser Phaser 6180 fácil de utilizar no escritório.





CONFIGURAÇÕES	Phaser 6180N	Phaser 6180DN
Velocidade	Até 20 ppm a cores / 25 ppm a preto e branco	
Ciclo de trabalho	60.000 páginas / mês*	
Alimentação de Papel		
Entrada de papel	Standard	Bandeja 1 (MPT): 150 folhas; Formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 220 x 355,6 mm
		Bandeja 2: 250 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm
	Opcional	Bandeja 3: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm
Saída de papel	300 folhas	
Impressão frente e verso	Opcional	Standard
Impressão	Demora apenas 10 segundos a cores	
Tempo de saída da primeira página		
Resolução (máx.)	600 x 600 x 4 dpi	
Processador	400 MHz	
Memória (std. / máx.)	128 MB / 1152 MB	
Conectividade	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, Paralelo, Placa de rede multi-protocolo opcional, Adaptador de rede sem-fios opcional	
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 6	
Características de impressão	Standard	Impressão de booklets, Capas, Separadores, Separadores de transparências, Várias páginas numa folha, Marcas de água, Sobreposições, Impressão de posters, Faixas, Enquadramento na página
	Adicional**	Impressão segura, Impressão de provas, Separação Ram
Garantia	Um ano de garantia nas instalações	

* Volume de impressão distribuído uniformemente durante 30 dias
** Requer um mínimo de 256 MB RAM

Gestão de equipamentos

Servidor da Web integrado CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout™, avisos através de e-mail MaiLinX

Controladores da impressora

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versão 10.2 ou posterior, Unix: Solaris™ 08-09-10, HP-UX® 11.0, AIX® 4.3.3
Linux: SUSE® 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3,X

Fontes suportadas

136 fontes PostScript; 81 fontes PCL

Alimentação dos suportes

Bandeja 1 (MPT), Bandeja 2, Bandeja 3 (opcional): 65–220 g/m²
Impressão frente e verso: 65–163 g/m²
Tipos de suportes: Papel comum, brilhante, envelopes, etiquetas, transparências, cartolinas, cartões de visita

Padrões de cores

Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, Tabelas de correcção de cores

Ambiente de funcionamento

Temperatura: Armazenamento: 0° a 35° C, em funcionamento: 10° a 32° C
Humidade: 15% a 80%
Níveis de pressão sonora: A imprimir: 49,1 dB(A) Em espera: 28,6 dB(A)
Níveis de pressão sonora: A imprimir: 6,62 B, Em espera: 4 B
Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo): 20 segundos

Características eléctricas

Alimentação: 110–127 VCA, 50/60 Hz ou 220–240 VCA, 50/60 Hz
Consumo Eléctrico:
110–127 VCA: Em espera: 70 W
A imprimir: 450 W
Em poupança de energia: 5,4 W
220–240 VCA: Em espera: 68,9 W
A imprimir: 410 W
Em poupança de energia: 6,3 W
CLASSIFICAÇÃO ENERGY STAR®

Dimensões físicas (LxPxA)

400 x 493 x 470 mm
Peso: 27,2 kg
6180DN: 28,3 kg
Alimentador opcional de 550 folhas:
400 x 493 x 138 mm
Peso: 7,7 kg

Certificações

FCC Parte 15, Classe B, Listado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marca CE aplicável às Directivas 73/23/EEC e 89/336/EEC, Secção 508 ADA

Consumíveis

Cartucho de Impressão de Capacidade Standard
Preto: 3.000 páginas¹ 113R00722
Ciano: 2.000 páginas¹ 113R00719
Magenta: 2.000 páginas¹ 113R00720
Amarelo: 2.000 páginas¹ 113R00721

Cartucho de Impressão de Alta Capacidade:

Preto: 8.000 páginas¹ 113R00726
Ciano: 6.000 páginas¹ 113R00723
Magenta: 6.000 páginas¹ 113R00724
Amarelo: 6.000 páginas¹ 113R00725

¹Capacidade Média Contínua Declarada do Toner de Composição CMY em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na imagem, cobertura de área e modo de impressão.

Opções

Alimentador para 550 folhas 097S03744
Memória Phaser de 256 MB 097S03743
Memória Phaser de 512 MB 097S03635
Placa de rede multi-protocolo 097S03773
Unidade Duplex 097S03746
Adaptador de rede sem-fios – Conversor de corrente Euro 097S03741

