

Phaser®
7500
A3
Színes nyomtató



Xerox Phaser® 7500
Színes nyomtató
A színek szakértője.
Hivatalba termett.



Phaser® 7500 színes lézernyomtató

Professzionális szintű színeket nyújt irodájában. Az A3 méretű, fekete-fehér, hálózatos nyomtató könnyen beintegrálható az irodai környezetbe. Az ötletes színvezérlő funkciók és nyomtatókezelő eszközök egyszerűsítik a nyomtatást, segítségükkel szebb, minőségibb színek varázsolhatók.

Termelékenység igény szerint

Érjen el jelentős megtakarítást azzal, hogy irodáját felszereli a sokrétű és nagyteljesítményű színes nyomtatóval. A Phaser 7500 számos funkcióval rendelkezik, melyek révén tökéletesen illeszkedik az irodai környezet igényeihez.

• Gyors, 35 oldal/perc sebességű nyomtatás.

Ez azt jelenti, hogy egy 20 oldalas színes jelentés 100 másolatának nyomtatása egy ebédidő alatt elkészül. A nagysebességű, 1 GHz-es processzor biztosítja, hogy a nagyobb nyomtatási sorozatok és a grafikával, fotókkal vagy táblázatokkal ellátott, összetett feladatok feldolgozása is gyorsan megtörténjen.

• Hálózatban megosztható.

A gigabites Ethernet standard funkcióként van jelen, ezáltal mindenki, környezetől függetlenül – legyen az Microsoft Windows®, Apple Macintosh® vagy Linux – élvezheti a Phaser 7500 nagy teljesítményét.

• Javítja az elszámoltathatóságot és csökkenti a költségeket.

A színes és fekete-fehér nyomtatás követéséhez és elemzéséhez a számlázás funkciót használja, és pontos számlát készít az egyéni felhasználók vagy osztályok részére.

• Kényelmes és leleményes.

A nyomtató az Ön munkacsoportjának helyi adottságaihoz és nyomtatási szükségleteihez van méretezve, így elérhető alacsony asztali nyomtatóként, vagy kialakítható nagyteljesítményű földön álló modellnek is, amely további három 500 lapos tálcával rendelkezik, melyek akár 330 x 457 mm-es papírlapok befogadására is képesek.

• Többféle feladat megoldása házon belül.

Professzionális megjelenésű broszúrákat, hírleveleket és jelentéseket készít az olyan funkciók, mint például az automatikus kétoldalas nyomtatás, füzetnyomtatás és leválogatás segítségével. Számos hordozóra képes nyomtatni, beleértve a címkéket és levelezőlapokat, egészen az 1200 mm-es bannerekig.

Magas, megbízható színminőség

Briliáns, pontos színeket állít elő egyenesen „a dobozból”. A Phaser 7500 nyomtató eszközeinek segítségével a színek szakértőjének érezheti magát.

• 1200 x 1200 dpi felbontás

az éles, részletes nyomatok elkészítése érdekében.

• Nagy precizitás.

A szín, melyet egyeztet, pontosan azt teszi, amit elvár tőle – egyezik. Mi a titka? A profik eszközeit használja: a True Adobe® PostScript® 3™ biztosítja, hogy a dokumentumok megbízhatóan és gyorsan legyenek nyomtatva, miközben a Pantone® tanúsított színtáblázatok garantálják, hogy a megadott színek nyomtatása pontos és egységes legyen.

• Xerox EA festékkazetta.

A piacon kapható legkisebb festékszemszecséket állítja elő a finomabb vonalak, élesebb kontraszt és jobb minőség elérése érdekében. Az EA festékkazetta gyártása emellett kevesebb energiát igényel, és csökkenti az egy oldal nyomtatásához szükséges festék mennyiségét.

• Erőteljes színkezelési technológia.

A kulisszák mögött azon dolgozik, hogy az oldal mindegyik elemének automatikusan a legjobb szintet biztosítsa. Esetleg legyen kreatív, finomhangolja a színeket, és a fájl módosítása nélkül használja a speciális effektusokat.

• A nyomtató szakértői szintű beépített eszközökkel rendelkezik.


Ezek között található a fekete alátöltés, mely a szöveget élesen, olvashatóan tartja akkor is, ha fekete színnel nyomtat színes háttérre, vagy színnel nyomtat fekete háttérre.



Nagy felbontással dolgozhat, ha erre van szükség. A Phaser 7500 versenylőnyt biztosít üzleti dokumentumainak.

Phaser® 7500: tények röviden

- Beépített hálózattámogatás
- 35 színes/fekete-fehér oldal/perc
- 1200 x 1200 dpi felbontás
- 320 x 1200 mm méretig nyomtat
- 2100 lapos maximális papírkapacitás



MagxSzxM:
(7500DX konfiguráció)
770 x 640 x 665 mm



Egyszerűen használható, könnyen kezelhető

Nem szükségszerű, hogy az összetett munkák elvégzése komplikált is legyen. A Phaser 7500 kiváló nyomtatókezelési képességekkel és innovatív funkciókkal rendelkezik, melyek különösen egyszerű használatot tesznek lehetővé.

- **Gyerekjáték a nyomtató kezelése.** Beágyazott CentreWare internetszolgáltatásokkal rendelkező webkiszolgáló esetén érhető el. Takarítson meg időt a konfiguráció klónozásával és az automatikus telepítés segítségével. Közvetlenül a webböngészőből tekinthető meg a feladat állapota, valamint elvégezhető a hibaelhárítás.
- **Könnyű hozzáférés a berendezés eleje felől.** Nincs szükség a nyomtató elforgatására vagy elmozdítására a rutinszerű karbantartáshoz, például a festékkazetta cseréjéhez vagy a papírral való feltöltéshez.
- **Kétirányú kommunikáció.** Frissíti a nyomtatási feladatokkal és a festékszintekkel kapcsolatos adatokat az előlapon, az asztali számítógépen vagy akár az interneten keresztül. Előugró üzenetek figyelmeztetnek azonnal, ha bármilyen probléma adódna, egyben tájékoztatnak a megoldás lehetséges módjairól is.
- **Eltárolja a gyakran kinyomtatott fájlokat.** A fájlokat a beépített merevlemezén tárolja (standard felszerelés a 7500DX típusnál) a gyors és könnyű újrayomtatás érdekében. E funkció segítségével egy tárolt fájlt hozzáfűzhető az új nyomtatási feladathoz.



1

A 100 lapos, többfunkciós 1. tálca számtalan, egyedi méretű papírtípus adagolására képes, egészen az 1200 mm hosszúságú banner oldalakig.

2

500 lapos főtálca.

3

Az 1500 lapos adagoló három tálcat tartalmaz, és teljes papírkapacitása eléri a 2100 lapot.

4

Automatikus, kétoldalas nyomtatás a kényelmes, takarékos papírfelhasználás érdekében.

5

Az opcionális kerek állvány tárolóhelyvel rendelkezik a festékkazetták teljes készlete számára (lásd alább).

Továbbfejlesztett biztonság

• Zavartalan üzemeltetés.

A nagy teljesítményű eszközök segítségével ellenőrizhető, hogy ki és mikor végez színes nyomtatást.

• Gondosan őrizi a bizalmas adatokat.

A biztonságos nyomtatás várólistán tartja a nyomtatot, míg egy PIN kódot meg nem ad a nyomtatónak, a Merevlemez meghajtó felülírás pedig minden feladat után vagy kérésre „összetépi” az adatokat.

• Biztonságos hálózati funkciók.

Beépített támogatás a legújabb biztonsági protokollokhoz, beleértve a következőket: IPv6, 802.1x és IPsec.



A Phaser® 7500 nyomtató konfigurációi

A Phaser® 7500 nyomtató konfigurációi				Opciók
Phaser 7500N <ul style="list-style-type: none"> • 2 tálca – 600 lapos kapacitás • Gigabites Ethernet 	Phaser 7500DN <ul style="list-style-type: none"> • 2 tálca – 600 lapos kapacitás • Gigabites Ethernet • Automatikus kétoldalas nyomtatás 	Phaser 7500DT <ul style="list-style-type: none"> • 3 tálca – 1100 lapos kapacitás • Gigabites Ethernet • Automatikus kétoldalas nyomtatás 	Phaser 7500DX <ul style="list-style-type: none"> • 5 tálca – 2100 lapos kapacitás • Gigabites Ethernet • Automatikus kétoldalas nyomtatás • Termelékenységnövelő készlet 	<ul style="list-style-type: none"> • Termelékenységnövelő készlet (40 GB-os merevlemezrel) • 500 és 1500 lapos adagolók • Állvány • Vezeték nélküli hálózati csatoló • Memóriafrissítés • Termelékenységnövelő készlet

Phaser® 7500



	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Sebesség	Akár 35 oldal/perc színes, 35 oldal/perc fekete-fehér nyomat			
Terhelhetőség	Havi 150 000 oldal (max.)			
Papírkezelés	1. tálcá (MFT): 100 lap; egyedi méretek: 89 x 99 mm-től 320 x 1200 mm-ig 2. tálcá: 500 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm-től 297 x 432 mm-ig			
Papírbemenet	Alapkiépítésben			
Kiegészítő tálcák	Opcionális	3. tálcá: 500 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm-től 330 x 457 mm-ig		3., 4. és 5. tálcá: egyenként 500 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm-től 330 x 457 mm-ig
Papírkimenet	400 lap			
Kétoldalas nyomtatás	Opcionális	Alapkiépítésben		
Nyomatás	7 másodperc színesben / 7 másodperc fekete-fehérben			
Első oldal elkészítési ideje	Max. 1200 x 1200 dpi			
Nyomatási felbontás	1 GHz-es Freescale PowerQUICC™ III			
Processzor	512 MB DDR2/ 2 GB			
Memória (alap / max.)	Nagy sebességű USB 2.0, gigabites Ethernet			
Csatlakozási lehetőségek	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Oldalleíró nyelvek	Füzetnyomatás, méretezés, vízjelek, egyedi méretű papír, fekete üzem, fedőlapok, RAM leválogatás, távoli nyomtatás, elvlasztólapok, több oldal nyomtatása egy lapra, bannerek, fekete alátöltés			
Nyomatási funkciók	Opcionális			
Termelékenységnövelő készlet	Merevlemez: Személyes / személyes mentett / biztonságos / próba / mentett nyomtatás, leválogatás a merevlemezben, nyomtatás a következővel, közvetlen PDF-nyomatás, kibővített betűkészlet- és úrlaptárolás			
Biztonság	802.1x protokoll, IPSec, SNMP v3, biztonságos nyomtatás és a merevlemez meghajtó felülírása (termelékenységnövelő készletet igényel)			
Garancia	Egy év, kiszállással			

Gépfelügyelet

CentreWare® internetes szolgáltatások, CentreWare Web, e-mailes figyelmeztetés, használatalemező eszköz, konfigurációs kártya, értesítés a feladat elvégzéséről

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 és újabb verzió, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 és 11.x verzió, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Betűkészletek

139 True Adobe® PostScript® betűkészletek és 81 PCL® betűkészletek

Hordozók kezelése

1. tálcá (MFT): 67 – 280 g/m²; 1. tálcá (MFT) (duplex): 67 – 220 g/m²; 2-5. tálcá: 67 – 256 g/m²; 2-5. tálcá (duplex): 67 – 220 g/m²; Hordozótípusok: Sima papír, boríték, írásvetítő fólia, címke, karton/fedlap, fényes papír

Színvezérlők

PANTONE® Color-jóváhagyott egyszínű szimulációk és Xerox színkorrekció

Üzemeltetési környezet

üzemi: 10° – 32°C; Tárolás: -20° – 48°C között; Relatív páratartalom: üzemi: 10 – 80%; Tárolás: 10 – 85%; Zajnyomásszint: nyomtatási: 51 dB(A), készenléti: 26 dB(A); Zajteljesítmény-szint: nyomtatási: 6,8 B, készenléti: 4,2 B; Bemelegedési idő (energiatakarékos üzemmódból): Csak 46 másodperc

Elektromos adatok

Tápfeszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz; Fogyasztás: készenléti: 95 W, nyomtatáskor: 670 W, energiatakarékos üzemmódban: 11 W ENERGY STAR® minősítéssel rendelkezik

Méretek (Sz x Mé x Ma)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Tömeg: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; Tömeg: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; Tömeg: 99 kg

Tanúsítványok

FCC 15. rész, A osztály, UL 60950-1/CSA 60950-1-03 tanúsítvány, a 2004/108/EC és a 2006/95/EC irányelv szerint alkalmazandó CE-jelölés és 508. ADA szakasz

A doboz tartalma

- Phaser 7500
- Festékkazetta (9600 oldal kapacitású¹ színes (CMY) nyomtatáshoz és 19 800 oldal kapacitású¹ fekete-fehér nyomtatáshoz)
- CD lemez szoftverekkel és dokumentációval (Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezés kártya és jótállási füzet)
- Hálózati tápkábel

Kellékek

Normál kapacitású nyomtatókazetta¹:

Ciánkék: 9600 oldal 106R01440
 Magenta: 9600 oldal 106R01441
 Sárga: 9600 oldal 106R01442

Nagy kapacitású nyomtatókazetta¹:

Fekete: 19 800 oldal 106R01446
 Ciánkék: 17 800 oldal 106R01443
 Magenta: 17 800 oldal 106R01444
 Sárga: 17 800 oldal 106R01445

TMK csomagok

Leképező egység: 80 000 oldal² 108R00861
 Használatfesték-kazetta: 20 000 oldal² 108R00865
 110 V feszültségű beégetőmű és átvívószalag-tisztító egység (100 000 oldalig)² 115R00061
 220 V feszültségű beégetőmű és átvívószalag-tisztító egység (100 000 oldalig)² 115R00061
 Fő papírtálcá adagológörgői (100 000 oldal)² 109R00778

Opciók

512 MB memória 097503635
 1 GB memória 097504025
 Duplex egység 097504026
 500 oldalas papíradagoló 097504023
 1500 oldalas papíradagoló 097504024
 Állvány 097503873
 Termelékenységnövelő készlet 097504027
 Vezeték nélküli hálózati csatló
 – Európai szabvány szerinti hálózati adapter 097503741
 – Brit szabvány szerinti hálózati adapter 097503742

¹ Átlagos szabványoldal. Névleges hozam, az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.

A hozam a kép, a fedettség és a hordozó függvénye.

² Átlagos szabványoldal. Az adalkihozatal a munkafolyamat hosszától, valamint a hordozó méretétől és tájolásától függ.



Bővebb információért látogasson el a www.xerox.hu webhelyre.

