

# PHASER® 790

## A3 FARVELASERPRINTER

**T**il dynamiske udskrifter—når farvematching er kritisk og der kræves særlige små detaljer—er det Phaser 790 farvelaserprinter, du har brug for.

Den nye højkvalitetsprinter fra den kombinerede ekspertise af Tektronix og Xerox. Den kan klare enhver udfordring: 2-sidet udskrivning, fuld kant-til-kant-udskrivning på A3 sider og kan anvende mange forskellige medier som f.eks. tykt, coated, glittet papir og transparenter.

Fremragende farveværktøjer kan udskrive med den største dækning og de allermindste detaljer efter nøjagtige specifikationer. Endvidere er der ICC/ICM farvestyring og uafhængig RGB, CMYK og Pantone Colour Workflow samt 10/100BaseT netværkstilslutning, rekordhurtig behandling og udskrivning samt en masse brugervenlige funktioner.

Phaser 790 er den nye standard for farveprintere til netværk, når der kræves topkvalitet.

### Ønsker du yderligere oplysninger?

Så kan du finde dem på [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

**Se 790 modellen i drift.** Besøg Xerox forhandleren eller gå ind på websiden for en virtual printerdemo: [www.xerox.com/officeprinting/790demo](http://www.xerox.com/officeprinting/790demo)

**Netværksklar.** Læs, hvorfor Tektronix farveprintere fra Xerox er mere netværksklare end andre printere: [www.xerox.com/officeprinting/networking](http://www.xerox.com/officeprinting/networking)

**Total service & support.** Oplysninger om Total Tilfredshedsservice-SM, den prisbelønnede service og support, findes på: [www.xerox.com/officeprinting/support](http://www.xerox.com/officeprinting/support)

### fremragende billedkvalitet til præcisionskrævende opgaver

Enestående printkvalitet med 600 x 600 dpi opløsning, der er forbedret med 8-bit farvedybde til præcise detaljer med continuous-tone kvalitet.



Avanceret farvematching-teknologi, platformsuafhængige RGB, CMYK, og Pantone-farver samt automatisk Pantone Farvekalibrering med integrerede farvebiblioteker medfølger til nem og præcis farvegengivelse.

Med automatisk intern densitetskontrol sikres konsekvent farve uden indgreb fra brugerens side. VisuCal printjusteringer og densitometer-baserede kalibreringsmetoder kan fås til mere krævende opgaver.

Med Xerox's patentbeskyttede Intermediate Belt Teknologi (tidligere forbeholdt vore high-end digitalpresser) garanteres perfekt farveregistrering og papirtykkelsesfleksibilitet.

Avancerede teknologifunktioner og oliefri sammensmeltning reducerer antallet af maskinkomponenter. Med høj driftscyklus, robust design og dobbelte tonerpatroner minimeres indgreb fra brugerens side.

## med netværks- og styringsværktøjer kan du arbejde endnu mere effektivt

Standard 10/100BaseT Ethernet og intern 6 GB harddisk.

Omfattende printmenufunktioner med gemme- og genkaldelsesvalg, som er nemme at anvende.

Udskrivning af dokumentsæt, automatisk 2-sidet udskrivning, elektronisk sortering, Spool-Hold-Print-køer med thumbnail-visning og redigeringsmuligheder.

Direkte PDF og PostScript download mulig over alle netværk.

Phaser 790 printeren kan udnytte de effektive web-faciliteter: visning af jobstatus, styring af printkøer og adgang til drivere og printer-support fra internet.

Vi er så sikre på 790's driftsikkerhed, at den er bakket op af 1 års standardgaranti.

## avanceret præstation til at klare krævende deadlines



Phaser 790 udskriver med hastigheder på 6 sider pr. minut i farver/26 sider pr. minut i sort og hvid med fremragende kvalitet.

Kraftig integreret 266 MHz controller og standard 64 Mbytes RAM (kan udvides til 512 Mbytes).

Med omfattende mediefleksibilitet kan du udskrive alt i virksomheden: brevpapir, visitkort, flotte brochurer, konvolutter, foldere, plakater og tilbud. Papirtykkelse fra 64 til 220 g, sidestørrelse op til 330 x 457 mm.

Automatisk 2-sidet udskrivning (ekstraudstyr) (standard på 790DP) gør det hurtigt og let at udskrive pjecer.

Papirkapacitet med 250 ark i universalbakke, 150 ark i bypass-bakke og som ekstraudstyr højkapacitetsføder med 2 bakker, der tilsammen indeholder 1.000 ark, i alt 1.400 ark.



Phaser 790DP konfiguration omfatter 128 MB RAM, automatisk 2-sidet udskrivning, 6 GB harddisk. Vist med højkapacitetsføder med 2 bakker (ekstraudstyr)

**Tektronix**  
COLOUR PRINTERS BY  
**XEROX**

# Phaser® 790

## A3 FARVELASERPRINTERENS SPECIFIKATIONER



### Konfigurationer

	790N	790DP
<b>Model</b>	790/N	790/DP
<b>Printhastighed</b>	6 sider pr. minut i farver / 26 sider pr. minut i sort/hvid	
<b>Første side ud</b>	26 sekunder i farver / 11 sekunder i sort/hvid	
<b>Billedbehandling</b>	266-MHz R5271 MIPS processor	
<b>Hukommelse Standard / Maksimum</b>	64 MB / 512 MB RAM	128 MB / 512 MB RAM
<b>Maksimum opløsning</b>	600 x 600 x 8 bit farve	
<b>Maksimum sidestørrelse</b>	A3 kant-til-kant-udskrivning (330,2 x 457,2 mm)	
<b>Netværksopkobling</b>	10/100BaseT Ethernet, Parallel	
<b>Papirbakkekapacitet</b>	400 ark (maksimum 1.400 ark)	
<b>Standardfunktioner</b>	6 GB Intern harddisk	6 GB Intern harddisk Automatisk 2-sidet udskrivning
<b>Ekstra tilbehør</b>	Højkapacitetsføder med 2 bakker Printerpatron Token Ring Automatisk 2-sidet udskrivning	Højkapacitetsføder med 2 bakker Printerpatron Token Ring
<b>Garanti</b>	1 års standardgaranti	

### Alle Phaser 790 modeller omfatter også:

#### Netværk / Software



**Printerstyring** Holdkø, printkø, direkte kø, RIP mens du printer, kontinuerlig udskrivning, elektronisk sortering, udskrivning af dokumentsæt, udskrivning i omvendt orden, maksimum udskrivningsmængde, job-log, faktureringsmåler, jobretablering, jobannullering, downloading af PDF File

**Fonte** 138 PostScript fonte, 1 Bitmap, 10 TrueType, 35 Intellifonts

**Printerdrivere** Windows 95/98, Windows NT 4.0/5.0, Windows 2000, Mac OS 8.x/OS 9.x

**Sprog** Ægte Adobe® PostScript® 3™, Colour PCL 5C emulering med automatisk registrering og omskiftning

#### Paperhåndtering



**Medietyper** 64-220 g papir, omslagspapir, coated eller glittet papir, Xerox transparente, laseretiketter, konvolutter, genbrugspapir, visitkort

Mediørørrelser Minimum: 90 x 139,7 mm  
Maksimum: 330,2 x 457,2 mm  
Maksimum billedstørrelse: 320 x 437 mm

#### Særlige funktioner



**Dokumentstyring** Udskrivning af dokumentsæt, direkte udskrivning af PDF, samtidig jobmodtagelse, RIP én gang og Print Many-teknologi, RIP mens du printer

Web-værktøjer PDF, PS, fjernmaskinstatus, Web-opstillingsværktøjer, installationsværktøjer

#### Farvestyring




**Farvematching** Pantone-godkendte sammenhængende farvesimuleringer, ICC, ICM, ColorSync, speciel ICC\* to "PANTONE-godkendt simulering af rene farver, ICC, ICM, ColorSync, standard ICC

**Tryksimuleringer** SWOP, EuroScale, DIC

**Gengivelsestyper** Fotografisk, erhvervsgrafik, Absolute Colorimetric og Relative Colorimetric

#### Operating



**Dimensioner** Bredde: 728 mm, højde: 490 mm, dybde: 641 mm, vægt: 73,6 kg

**Rumtemperatur** Opbevaring: -20 til 40 C. Drift: 5 til 32 C. Relativ fugtighed: Opbevaring: 5% til 85%. Drift: 15% til 85%. Højde: 0-3100 m PQ garanteret

**Elektriske modeller** 110-130 VAC, 50/60 Hz, 200-260 VAC, 50/60 Hz, forbrug: opvarmning 100W, kontinuerlig udskrivning højst 1100W, standby højst 250W, overholder mindst Energy Star 45W-krav

**Lovbestemmelser** FCC Part 15, Subpart B, CE-Mærke, overholder direktiver 73/23/EEC, 93/68/EEC og 9/336/EEC

#### Kundesupport



**Garanti/Support** 1-års standardgaranti, on-line teknisk web-support, telefon-support og nyhedsbrev om udskrivning i farver. Innovative servicetilbud med bl.a. udvidede serviceaftaler (ekstra)

Oplysninger om den nærmeste Xerox-forhandler eller yderligere informationer fås ved at besøge vores webside eller ringe til Xerox OPB: Tel: 88 17 88 17 Fax: 88 17 80 81.

[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra XEROX CORPORATION. Phaser®, PhaserShare® og TekColor® ikonet er registrerede varemærker tilhørende XEROX CORPORATION. PhaserLink™, PhaserPort™, PhaserPrint™ og TekColor™ navnet er varemærker tilhørende XEROX CORPORATION. TekColor Care™ og RealSUPPORT™ er servicemærker tilhørende XEROX CORPORATION. Tektronix® er et registreret varemærke tilhørende Tektronix, Inc., som XEROX CORPORATION har licens på. Alle andre varemærker tilhører deres respektive producenter. PANTONE® farverne, der produceres af Phaser 790 printeren, er fire- og/eller tre-farveprocessimuleringer og vil muligvis ikke helt matche PANTONE-identificerede standarder for rene farver. Brug nugældende PANTONE farverreferencemanualer for nøjagtige farver. PANTONE farvesimuleringer kan kun opnås med disse produkter, når de drives af kvalificerede software-produkter med Pantone-licens. Kontakt Pantone, Inc. for en ajourført liste over kvalificerede licensindehavere. Oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. 09/00

DIGITAL  
THE DOCUMENT COMPANY  
XEROX

790BR-01BA



PHASER® 790  
A3 FARVELASERPRINTER

Den Nye Standard  
for  
Grafisk  
Arbejde



**Tektronix**  
COLOUR PRINTERS BY  
**XEROX**

**XEROX**  
NETWORK PRINTERS

