

PHASER® 790

A3 KLEURENLASERPRINTER

Wilt u levendige prints en zijn exacte kleuren even cruciaal als perfecte detailscherpte? Dan is de Phaser 790 de aangewezen oplossing.

De gecombineerde expertise van Tektronix en Xerox resulteert in de nieuwe prestatienorm. Deze printerlijn kan elke uitdaging aan: dubbelzijdig printen, volledig A3-aflopend en media uiteenlopend van heavyweight tot gecoat glossy papier en transparanten.

Superieure kleurenfuncties printen de zwaarste dekking en subtielste details exact volgens uw specificaties. Daar mag u aan toevoegen: ICC/ICM-kleurmanagement en, onafhankelijke verwerking van RGB, CMYK en Pantone, volledige 10/100BaseT-netwerkvoorzieningen, razendsnel verwerken en printen en talrijke gebruiksvriendelijke functies.

De Phaser 790 is de nieuwe norm voor kleurenprinters van topkwaliteit in netwerken.

Meer weten?

Bezoek dan even www.xerox.com/officeprinting

Bekijk de 790 live! Loop even binnen bij uw Xerox dealer of bekijk op onze website een virtuele demo: www.xerox.com/officeprinting/790demo

Klaar voor uw netwerk. Ontdek waarom Tektronix kleurenprinters van Xerox betere netwerk mogelijkheden bieden dan andere printers: www.xerox.com/officeprinting/networking

Alles over Service & Support. Met name over de bekroonde dienstverlening van onze Total Satisfaction ServicesSM: www.xerox.com/officeprinting/support

Afbeeldingen van exceptionele kwaliteit voor veeleisende toepassingen



Uitstekende printkwaliteit bij een resolutie van 600 x 600 dpi, aangevuld met kleurdiepte van 8 bits voor details met consistente kleurenweergave



Geavanceerde kleurenafstemmings-technologie, onafhankelijke RGB, CMYK en Pantone verwerking en automatische Pantone kleurenkalibratie met



vastgestelde kleurdefinities. Alles aan boord voor gebruiksvriendelijke en nauwkeurige weergave.

Automatische interne dichtheidsregeling waarborgt consistente kleuren zonder ingrijpen. Voor de meest verwerende gebruiker zijn VisuCal-afstemming en kalibratiemethoden met een densitometer beschikbaar.

De Intermediate Belt Technologie, een Xerox-patent (eerder voorbehouden aan digitale drukpersen), garandeert perfecte kleurnauwkeurigheid en flexibiliteit bij het gewicht van papier.

Minder onderdelen dankzij geavanceerde technologie en een olievrije fuser. Grote Duty Cycle, robuust ontwerp en twee componenten toner-cartridges beperken ingrijpen door de gebruiker tot het absolute minimum.

Tools voor netwerken en printerbeheer staan garant voor echte efficiency.

Standaard 10/100BaseT Ethernet en interne harde schijf van 6 GB.

Print-menu met groot aantal functies die u gebruiksvriendelijk opslaat en weer oproept.

Set documenten printen, automatisch dubbelzijdig printen, elektronisch sorteren, Spool-Hold-Print-queues met kleine afbeeldingen en bewerk-opties.

Direct downloaden van PDF- en PostScript-bestanden mogelijk in verschillende netwerken.

De Phaser 790 printer zorgt voor optimaal gemak van het Web: jobstatus opvragen, print queue beheren, toegang tot drivers en service, alles via het Internet.

We hebben een rotsvast geloof in de betrouwbaarheid van de 790. Dat blijkt wel uit 1 jaar volledige garantie on-site.

Een prestatieniveau zonder weerga waarmee u ook die korte deadlines haalt.



De Phaser 790 print 6 ppm in kleur en 26 ppm monochroom, alles met ongeëvenaarde kwaliteit.

Krachtige ingebouwde 266 Mhz controller en standaard 64 MB RAM (uitbreidbaar tot 512 MB).

Geschikt voor talrijke media. U print nu alles in huis: briefhoofdpapier, business cards, glossy brochures, enveloppen, folders, posters en zakelijke voorstellen. Papiergewichten van 64 tot 220 g/m², papierformaat tot 330 x 457 mm.

Optie voor automatisch dubbelzijdig printen (standaard bij 790DP) voor simpel en snel printen van boekjes.

Invoercapaciteit van 250 vel in universele lade, 150 in multipurpose lade en nog eens 1000 in optionele onderlade met 2 laden. Samen dus liefst 1400 pagina's.



Phaser-model 790DP heeft 128 MB RAM, kan automatisch dubbelzijdig printen en heeft een harde schijf van 6 GB. De afbeelding toont de versie met optionele high-capacity onderlade.

Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

Phaser® 790

TECHNISCHE GEGEVENS A3 KLEURENLASERPRINTER



Configuraties

	790N	790DP
Model	790/N	790/DP
Printsnelheid	6 ppm kleur / 26 ppm monochroom	
Eerste pagina na	26 seconden kleur / 11 seconden monochroom	
Beeldverwerking	R5271 MIPS-processor van 266 MHz	
Geheugen standaard/maximaal	64 MB / 512 MB RAM	128 MB / 512 MB RAM
Maximale resolutie	600 x 600 x 8 bit kleur	
Maximaal papierformaat	A3 plus aflopend (330,2 x 457,2 mm)	
Netwerkaansluiting	10/100BaseT Ethernet, parallel	
Papierinvoer	400 vel (maximaal 1.400 vel)	
Standaard eigenschappen	Interne harde schijf van 6 GB	Interne harde schijf van 6 GB Automatisch dubbelzijdig printen
Optionele accessoires	High-capacity onderlade met 2 laden Printer cart Token Ring Automatisch dubbelzijdig printen	High-capacity omdertalade met 2 laden Printer cart Token Ring
Garantie	Een jaar on-site	

Alle 790-modellen worden geleverd met:

Netwerk / Software



Printerbeheer Wacht Queue, Print Queue, Direct Queue, RIP tijdens printen, continu printen, elektronisch sorteren, set documenten printen, in omgekeerde volgorde printen, maximale printcapaciteit, job-logboek, meter voor doorbelasten, job herstellen, job annuleren, PDF-bestanden downloaden

Beschikbare fonts 138 PostScript, 1 Bitmap, 10 TrueType, 35 Intellifonts

Drivers Windows 95/98, Windows NT 4.0/5.0, Windows 2000, Mac OS 8.x/OS 9.x

Printertalen Genuine Adobe® PostScript® 3™, Colour PCL 5C-emulatie met automatische detectie en omschakeling

Papierdoorvoer



Mediatypen Papier van 64-220 g/m², Karton, gecoat of glossy papier, Xerox-transparanten, etiketten voor laserprinters, enveloppen, recycled papier, business cards

Mediaformaten Minimaal: 90 x 139,7 mm
Maximaal: 330,2 x 457,2 mm
Maximaal printoppervlak: 320 x 437 mm

Speciale functies



Documentbeheer Set documenten printen, PDF direct printen, meerdere jobs tegelijk, RIP eenmaal print meerdere documenten, RIP tijdens printen

Web-tools PDF, PS, status remote systeem, setup via Web, installatietools

Kleurbeheer




Kleurfafstemming PANTONE®*-gecertificeerde kleurensimulaties, ICC, ICM, ColorSync, maatwerk-ICC

Kleurnormen SWOP, EuroScale, DIC

Weergaves Fotografisch, zakelijke graphics, absoluut colorimetrisch, relatief colorimetrisch

Bediening



Afmetingen en gewicht (in bedrijf) Breedte 728 mm, hoogte 490 mm, diepte 641 mm, gewicht 73,6 kg

Omgevingscondities **Temperatuur:** tijdens opslag -20 tot 40 °C, in bedrijf 5 tot 32 °C. Relatieve luchtvochtigheidsgraad: tijdens opslag 5% tot 85%, in bedrijf 15% tot 85%. Hoogte: opgegeven prestaties gegarandeerd bij 0-3100 m.

Elektrische gegevens: 110-130 V AC, 50/60 Hz, 200-260 V AC, 50/60 Hz. Opgenomen vermogen: bij opwarmen 100 W, bij continu printen max. 1100 W, in ruststand max. 250 W, Energy Star max. 45 W

Normen FCC deel 15, paragraaf 15, CE-keurmerk van toepassing op richtlijnen 73/23/EEC, 93/68/EEC en 89/336/EEC

Klantenservice



Garantie/service 1 jaar on-site garantie, on-line technische ondersteuning via het Web, technische service en nieuwsbrief in kleur. Innovatieve serviceopties, met uitgebreide onderhoudscontracten.

Voor de dealer in uw regio of voor meer informatie kunt u onze website bezoeken of bellen naar: Nederland (020) 656 31 84, België en Luxemburg: 32 2 716 6063.

www.xerox.com/officeprinting



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit document mag zonder toestemming van XEROX CORPORATION op geen enkele wijze worden veelevoudigd. Phaser®, PhaserShare® en het TekColor®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van XEROX CORPORATION. PhaserLink™, PhaserPort™, PhaserPrint™ en de naam TekColor™ zijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. TekColor CareSM en RealSUPPORTSM zijn servicemerken van XEROX CORPORATION. Tektronix® is een geregistreerd handelsmerk van Tektronix, Inc., waarvoor aan XEROX CORPORATION licentie is verleend. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. Door de Phaser 790 gegenereerde PANTONE®-kleuren zijn vier- en/of driekleurensimulaties en kunnen afwijken van de PANTONE-gecertificeerde normen voor solid colour. Raadpleeg bestaande PANTONE Colour Reference Manuals voor nauwkeurige kleuren. PANTONE-kleurensimulaties zijn op de behandelde producten alleen realiseerbaar met door Pantone gelicentieerde software. Neem contact op met Pantone, Inc. voor het nieuwste overzicht van licenties. De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 10/00

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

790BR-01DA



PHASER® 790

A3 KLEURENLASERPRINTER

De Nieuwe Norm
voor
Design



Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS

