

PHASER® 790

IMPRIMANTE LASER COULEUR A3

L' imprimante laser couleur Phaser 790 est destinée aux environnements graphiques, exigeant une restitution minutieuse des couleurs et des détails.

Cette nouvelle solution à hautes performances est le fruit de l'expertise combinée de Tektronix et de Xerox. Elle est conçue pour faire face à toutes les situations (impressions recto verso, pages A3 à fonds perdus) et accepte un grand nombre de supports (transparents, papiers à fort grammage, couchés ou glacés).

Grâce aux outils avancés de gestion des couleurs, vous pourrez imprimer selon la qualité désirée les couvertures les plus épaisses comme les détails les plus fins... Mais ce n'est pas tout ! Cette imprimante gère les couleurs sous ICC/ICM, intègre des flux couleur indépendants RVB, CMJN et Pantone, dispose d'une carte réseau Ethernet 10/100BaseT, assure des performances record de traitement et d'impression, et propose de nombreuses fonctionnalités très ergonomiques.

La Phaser 790 est la nouvelle référence en matière de qualité des imprimantes couleur en réseau.

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez notre site Internet : www.xerox.com/officeprinting

Voir la 790 en action ! Rendez-vous chez votre revendeur Xerox ou assistez à une démonstration virtuelle sur notre site Internet : www.xerox.com/officeprinting/790demo

Prêtes pour le réseau. Découvrez pourquoi les imprimantes couleur Tektronix par Xerox sont, plus qu'aucune autre imprimante, immédiatement prêtes pour le réseau : www.xerox.com/officeprinting/networking

Service après-vente et assistance. Pour en savoir plus sur le programme Garantie de satisfaction totale Xerox, plusieurs fois primé : www.xerox.com/officeprinting/support

*une qualité image
exceptionnelle pour des
applications de haute
précision*



Une qualité d'impression exceptionnelle avec une résolution de 600 x 600 ppp grâce à une profondeur couleur sur 8 bits permettant la restitution précise des détails en tons continus.



Des rendus simples et précis grâce à une technologie de pointe.



Corrections et traitements des couleurs en fonction de leur nature (RVB, CMJN, PANTONE) et

ceci de manière automatique et simultanée grâce à des dictionnaires de couleur intégrés.

Le contrôle automatique de densité interne assure une restitution homogène des couleurs sans intervention de l'utilisateur. Pour les applications plus exigeantes, des méthodes plus sophistiquées sont également disponibles (ajustements VisuCal ou étalonnage par densimètre).

La technologie brevetée Xerox Intermediate Belt Technology (précédemment réservée aux systèmes numériques haut de gamme) garantit un repérage parfait des couleurs et une grande flexibilité au niveau du grammage papier.

L'intégration de technologies avancées et d'un procédé de fusion sans huile conduit à une réduction du nombre de composants de l'imprimante. Son haut régime, sa conception robuste et ses cartouches de toner à double composant limitent les interventions des utilisateurs.

des solutions réseau et d'administration pour optimiser votre efficacité

Carte Ethernet 10/100BaseT intégrée et disque dur de 6 Go.

Fonctions étendues d'impression proposant des options très simples d'enregistrement et de rappel de document.

Edition de jeux de documents, impression recto verso automatique, assemblage électronique, gestion des files d'attente (Suspendre/Reprendre), visualisation en vignettes et options d'édition.

Téléchargement direct de fichiers PDF et PostScript sur tout type de réseau.

L'imprimante Phaser 790 intègre les puissantes technologies du Web. Vous pouvez suivre l'état des travaux en cours, gérer les files d'attente, accéder aux pilotes d'impression ou effectuer des opérations d'assistance à distance par Internet.

Nous avons de telles assurances sur la fiabilité du modèle 790 qu'il est couvert par une garantie globale sur site d'une durée d'un an.

des performances de pointe pour respecter tous les délais



La vitesse d'impression de la Phaser 790 en qualité supérieure est de 6 ppm en couleur et de 26 ppm en noir.

Processeur à 266 MHz, doté de 64 Mo de mémoire en standard (extensible à 512 Mo).

Grâce à une flexibilité inégalée, vous pouvez imprimer en interne toute sorte de supports: papier à en-tête, cartes de visite, brochures sur papier glacé, enveloppes, dossiers, affiches, propositions etc.

Grammages de 64 à 220 g/m², dimension maximale de page 330 x 457 mm.

L'option d'impression recto verso automatique (en standard sur le modèle 790DP) accélère et simplifie l'impression de brochures.

Capacité papier: 250 feuilles dans le magasin universel, 150 feuilles dans le chargeur manuel et 1 000 feuilles dans le module grande capacité (composé de 2 magasins). Soit un total de 1 400 feuilles.



Le modèle Phaser 790DP dispose de 128 Mo de mémoire, de l'impression automatique recto verso et d'un disque dur de 6 Go. Présenté ici avec le module grande capacité (composé de 2 magasins).

Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX *

* TEKTRONIX : Imprimantes couleur par XEROX

Phaser® 790

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE LASER COULEUR A3



Configurations

	790N	790DP
Modèle	790/N	790/DP
Vitesse	6 ppm en couleur ; 26 ppm en noir	
Temps de première sortie	26 secondes en couleur ; 11 secondes en noir	
Traitement des images	Processeur MIPS R5271 à 266 MHz	
Mémoire RAM Standard/Max.	64 Mo / 512 Mo	128 Mo / 512 Mo
Résolution maximale	600 x 600 x Couleur 8 bits	
Taille maximale de page	A3 avec fonds perdus (330,2 x 457,2 mm)	
Connexions réseau	Ethernet 10/100BaseT, port parallèle	
Capacité papier	400 feuilles (maximum 1 400 feuilles)	
Fonctions standard	Disque dur interne 6 Go	Disque dur interne 6 Go Impression recto verso automatique
Accessoires optionnels	Module grande capacité (composé de 2 magasins) Support d'imprimante Token Ring Impression recto verso automatique	Module grande capacité (composé de 2 magasins) Meuble support d'imprimante Token Ring
Garantie	Un an sur site	

Tous les modèles Phaser 790 proposent également :

Réseaux / Logiciels



Gestion des impressions Suspendre/Reprendre file d'attente, RIP et impression simultanés, impression continue, assemblage électronique, édition de jeux de documents, impression en ordre inversé, quantité maximale d'impressions, journal des travaux, statistiques de facturation, Reprise/Annulation de travaux, téléchargement de fichiers PDF

Polices 138 polices PostScript, 1 Bitmap, 10 TrueType, 35 Intellifonts

Pilotes Windows 95/98, Windows NT 4.0/5.0, Windows 2000, Mac OS 8.x/OS 9.x

Langages Version originale d'Adobe® PostScript® 3™, émulation Colour PCL 5C avec détection et basculement automatiques

Gestion papier



Types de support Grammages de 64 à 220 g/m², couvertures cartonnées, papiers couchés ou glacés, transparents Xerox, étiquettes qualité laser, enveloppes, papier recyclé, cartes de visite

Taille minimale du support : 90 x 139,7 mm

Taille maximale : 330,2 x 457,2 mm

Taille maximale image : 320 x 437 mm

Fonctions spéciales



Gestion documentaire Edition de jeux de documents, impression directe de fichiers PDF, gestion de travaux simultanés, un seul RIP pour des impressions multiples, RIP et impression simultanés.

Outils Web PDF, PS, état machine à distance, outils de configuration Web, outils d'installation.

Contrôle couleur




Etalonnage couleur Simulation des couleurs unies agréée PANTONE®*, ICC, ICM, ColorSync et ICC personnalisé

Normes couleur SWOP, EuroScale, DIC

Styles de rendu Photographique, graphiques professionnels, colorimétrie relative ou absolue

Encombrement



Largeur : 728 mm, hauteur : 490 mm, profondeur : 641 mm, poids : 73,6 kg

Température : stockage, entre -20 et 40° C ; fonctionnement, entre 5 et 32° C. Humidité : stockage, entre 5 et 85% ; fonctionnement, entre 15% et 85%. Altitude : 0 à 3100 m qualité d'impression garantie.

Alimentation électrique : 110-130 VAC, 50/60 Hz, 200-260 VAC, 50/60 Hz. Consommation : préchauffage 100W, impression en continu maximum 1100W, en veille maximum 250W, sous Energy Star maximum 45W.

Normes réglementaires FCC (Part 15 - Subpart B), label CE applicable aux directives 73/23/EEC, 93/68/EEC et 89/336/EEC

Assistance clientèle



Garantie/Assistance Garantie d'un an sur site, support technique en ligne par le Web, assistance téléphonique et lettre d'information sur l'impression couleur. Une offre innovante de services permet de souscrire des options additionnelles d'assistance.

Pour connaître l'adresse du revendeur le plus proche de chez vous ou pour obtenir des informations complémentaires, visitez notre site Web ou appelez le 0825 012 013 pour la France, le 32 2 716 6063 pour la Belgique et le Luxembourg, le 0224 177 028 pour la Suisse et le 1-800-835-6100 pour le Canada.

www.xerox.com/officeprinting



Copyright© 2000 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. Le contenu de ce document ne peut être reproduit en aucune façon sans l'accord de XEROX CORPORATION. Phaser®, PhaserShare® et l'icône de TekColor® sont des marques déposées de XEROX CORPORATION. PhaserLink™, PhaserPort™, PhaserPrint™ et le nom TekColor™ sont des marques de XEROX CORPORATION. TekColor Caresm et RealSUPPORTsm sont des marques de service de XEROX CORPORATION. Tektronix® est une marque déposée de Tektronix, Inc. vendue sous licence par XEROX CORPORATION. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les couleurs PANTONE® générées par les imprimantes Phaser 790 sont issues de simulations réalisées à partir de deux et/ou trois couleurs et peuvent ne pas correspondre exactement aux couleurs unies standard PANTONE. Nous recommandons d'utiliser les derniers manuels de référence PANTONE pour une gestion précise des couleurs. Les simulations PANTONE ne peuvent être effectuées sur ces produits que lorsqu'ils sont pilotés par des logiciels agréés, sous licence Pantone. Vous pouvez contacter Pantone, Inc. pour obtenir une liste à jour de ses licenciés officiels. Les informations contenues par cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 10/00 790BR-01FA

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX



PHASER® 790

IMPRIMANTE LASER COULEUR A3

La Nouvelle Norme
de
Création



Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX *

* TEKTRONIX: Imprimantes couleur par XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS *

* Imprimantes réseau XEROX

