

PHASER® 790

STAMPANTE LASER A COLORI FORMATO A3

Per ottenere stampe dinamiche in cui la precisione del colore è fondamentale e la nitidezza dei dettagli un requisito irrinunciabile la stampante laser a colori Phaser 790 rappresenta la scelta ideale.

La nuova stampante ad altissime prestazioni è frutto dell'esperienza congiunta di Tektronix e Xerox. In grado di superare ogni sfida: stampa fronte/retro, dimensione pagina A3 al pieno al vivo e un'ampia gamma di supporti quali cartoncino, carta patinata e lucidi.

I suoi strumenti per la regolazione del colore d'assoluta avanguardia consentono di stampare le più ampie coperture di pagina o i dettagli più minuti esattamente come li desiderate. A questo, aggiungete poi una gestione del colore ICC/ICM e un flusso di colori RGB, CMYK e Pantone indipendenti, una connessione di rete 10/100BaseT completa, un'elaborazione e stampa dei documenti ultraveloce e una gamma infinita di funzioni di facile utilizzo.

La Phaser 790 rappresenta il nuovo standard per la stampa a colori di rete di alta qualità.

Desiderate ulteriori informazioni?

Potete trovarle all'indirizzo www.xerox.com/officeprinting

Osservate la 790 in azione. Recatevi presso il punto vendita Xerox più vicino o visitate il nostro sito web per una dimostrazione virtuale: www.xerox.com/officeprinting/790demo

Pronta per il collegamento in rete. Scoprite perché le stampanti a colori Tektronix di Xerox sono più veloci per la rete di altre stampanti: www.xerox.com/officeprinting/networking

Assistenza e supporto tecnico. Scoprite i vantaggi dei programmi di assistenza e di supporto tecnico di Xerox all'indirizzo: www.xerox.com/officeprinting/support

*qualità d'immagine
eccezionale per
applicazioni di estrema
precisione*



La straordinaria qualità di stampa con risoluzione di 600 x 600 dpi è ulteriormente accresciuta da una profondità di colore a 8 bit per dettagli di altissima precisione e costanza di toni.



Tecnologia di associazione colori migliorata, flusso di colori RGB, CMYK e Pantone indipendente e Calibratura automatica del colore pantone

con CRD incorporati per una resa del colore quanto mai agevole e precisa.

Il controllo interno automatico della densità assicura la piena uniformità dei colori senza alcun intervento dell'utente. E per i più esigenti sono disponibili i metodi di calibratura basati su densitometro e regolazioni di stampa VisuCal.

Il sistema brevettato Xerox IBT (Intermediate Belt Technology), in precedenza riservato alle stampe digitali di qualità superiore garantisce una perfetta registrazione del colore e un'ampia flessibilità di grammatura della carta.

Funzioni tecnologiche avanzate e l'unità di fusione autolubrificante riducono il numero di componenti della macchina. Alto carico di lavoro, design compatto e cartucce toner a due componenti riducono al minimo gli interventi utente.

strumenti di rete e di gestione per accrescere l'efficienza del vostro lavoro

Interfaccia 10/100BaseT Ethernet standard e unità disco fisso interno da 6 GB.

Funzioni avanzate di stampa con opzioni di salvataggio e richiamo di facile utilizzo.

Stampa di serie di documenti, stampa fronte/retro automatica, fascicolazione elettronica, Code di spooling-congelamento-stampa con opzioni di visualizzazione e modifica miniaturizzate.

Scaricamento diretto tramite tutte le reti di PDF e PostScript.

La stampante Phaser 790 ottimizza le potenzialità del Web: visualizzazione stato dei lavori, gestione delle code di stampa e accesso ai driver e al supporto di stampa da Internet.

Siamo talmente sicuri dell'affidabilità della 790 da offrirvi un anno di garanzia completa "On-Site".

prestazioni avanzate per rispettare anche le scadenze più pressanti



La Phaser 790 stampa a una velocità di 6 ppm a colori e 26 ppm in bianco e nero con una qualità di stampa superlativa.

Potente controller incorporato a 266 MHz e 64 MB RAM standard (espandibile a 512 MB).

L'ampia flessibilità di supporti consente di stampare qualsiasi tipo di documento: carta intestata, biglietti da visita, brochure patinate, buste, pieghevoli, poster e proposte commerciali. Grammature supportate: da 64 a 220 g/m², dimensione carta supportata: fino a 330 x 457 mm.

L'opzione di stampa fronte/retro automatica (standard sulla 790DP) consente di stampare libretti in modo rapido e semplice.

Capacità di alimentazione: Vassoio universale da 250 fogli, vassoio con bypass da 150 fogli e alimentatore speciale a due vassoi da 1000 fogli (opzionale) per un totale di 1400 fogli.



La configurazione della Phaser 790DP comprende 128 MB RAM, stampa fronte/retro automatica, unità disco fisso da 6 GB. L'esemplare illustrato è dotato di alimentatore speciale a due vassoi opzionale

Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

Phaser® 790

CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE LASER A COLORI A3



Configurazioni

	790N	790DP
Modello	790/N	790/DP
Velocità di stampa	6 ppm a colori / 26 ppm B/N	
Tempo di uscita prima copia	26 secondi a colori / 11 secondi B/N	
Elaborazione immagini	Processore R5271 MIPS a 266-MHz	
Memoria Standard / Massima	64 MB / 512 MB RAM	128 MB / 512 MB RAM
Risoluzione massima	Colore a 600 x 600 x 8 bit	
Dimensione pagina massima	A3+ al vivo (330,2 x 457,2 mm)	
Connessione di rete	10/100BaseT Ethernet, parallela	
Capacità ingresso carta	400 fogli (1.400 fogli max.)	
Funzioni standard	Disco fisso interno da 6 GB	Disco fisso interno da 6 GB Stampa fronte/retro automatica
Accessori opzionali	Alimentatore speciale a due vassoi Cartuccia per stampante Token Ring Stampa fronte/retro automatica	Alimentatore speciale a due vassoi Cartuccia per stampante Token Ring
Garanzia	Garanzia di un anno "On-Site"	

Tutti i modelli Phaser 790 comprendono inoltre:

Rete / software



Gestione stampante: Coda bloccata, coda di stampa, coda diretta, RIP in fase di stampa, stampa continua, fascicolazione elettronica, Document Set Printing, stampa in ordine inverso, quantità max. lavori, registrazione lavori, contatore di fatturazioni, recupero lavori, cancellazione lavori, scaricamento file PDF

Font 138 font PostScript, 1 Bitmap, 10 TrueType, 35 Intellifonts

Driver per Windows 95/98, Windows NT 4.0/5.0, Windows 2000, Mac OS 8.x/OS 9.x

Linguaggi Adobe® PostScript® 3™ originale, emulazione Colour PCL 5C con rilevamento e commutazione automatici

Gestione carta



Tipi di supporti carta con grammatura da 64 a 220 g/m², copertine, carta lucida o patinata, lucidi di marca Xerox, etichette per stampanti laser, buste, carta riciclata, biglietti da visita

Dimensione supporti minima: 90 x 139,7 mm

Massima: 330,2 x 457,2 mm

Dimensione immagini massima: 320 x 437 mm

Funzioni speciali



Gestione documenti Stampa di serie di documenti, Stampa diretta PDF, Ricezione lavori simultanei, RIP Once Print Many, RIP in fase di stampa

Strumenti per web, PDF, PS, stato macchina in remoto, strumenti di configurazione web, strumenti di installazione

Controlli colore




Associazione colori Simulazioni di colore compatto approvate da PANTONE®*, ICC, ICM, ColorSync, ICC personalizzato

Standard colore SWOP, EuroScale, DIC

Stili di resa Fotografica, Grafica professionale, Cromaticità assoluta e Cromaticità relativa

Operating



Dimensioni Larghezza: 728 mm, Altezza: 490 mm, Profondità: 641 mm, Peso: 73,6 kg

Temperatura ambiente a riposo: da -20 a 40 C; in funzione: da 5 a 32 C. Umidità relativa: a riposo: dal 5% all'85%; in funzione: dal 15% all'85%. Altitudine: garantita da 0 a 3100 m

Consumo elettrico modelli 110-130 VCA, 50/60 Hz, 200-260 VCA, 50/60 Hz, Consumo: riscaldamento 100W, stampa continua 1100W o meno, inattiva 250W o meno, conforme allo standard Energy Star 45W o inferiore

Conformità normativa FCC Parte 15, Sottoparte B, Marchio CE applicabile alle direttive 73/23/EEC, 93/68/EEC e 89/336/EEC

Supporto clienti



Garanzia/Supporto Un anno di garanzia "On-Site", assistenza tecnica online su web, assistenza telefonica e newsletter sulla stampa a colori. Le innovative offerte di assistenza comprendono l'estensione opzionale dei contratti di assistenza.

Per ulteriori informazioni o per informazioni riguardanti l'ubicazione del vostro rivenditore più vicino, visitate il nostro sito web o telefonate ai seguenti numeri: Italia (503) 682-7377 Svizzera 0224 177 028.

www.xerox.com/officeprinting



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere riprodotto in alcuna forma senza il consenso di XEROX CORPORATION. Phaser®, PhaserShare® e l'icona TekColor® sono marchi registrati di XEROX CORPORATION. PhaserLink™, PhaserPort™, PhaserPrint™ e il nome TekColor™ sono marchi di XEROX CORPORATION. TekColor Caresm e RealSUPPORTsm sono marchi di servizio di XEROX CORPORATION. Tektronix® è un marchio registrato di Tektronix, Inc. distribuito su licenza da XEROX CORPORATION. Tutti gli altri nomi di prodotto qui utilizzati sono marchi dei rispettivi proprietari. I colori PANTONE® ottenuti dalla stampante Phaser 790 sono simulazioni di processo a quattro e/o a tre colori e possono non corrispondere agli standard di colore compatto identificati da PANTONE. Per gli schemi di colore accurati, utilizzare i manuali di riferimento dei colori PANTONE. Le simulazioni di colore PANTONE sono riproducibili in questi prodotti soltanto con applicazioni software Pantone qualificate. Per un elenco delle applicazioni qualificate, rivolgersi alla Pantone, Inc. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. 10/00

790BR-01A

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

PHASER® 790

STAMPANTE LASER A COLORI FORMATO A3

Il Nuovo Standard
per la
grafica



Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS

