

PHASER® 790

KOLOROWA DRUKARKA LASEROWA A3

Kolorowa drukarka laserowa Phaser 790 przeznaczona jest do szybkiego drukowania prac, od których oczekiwane jest doskonałe odwzorowanie kolorów i szczegółów.

Nowa wysokowydajna drukarka to efekt połączenia ogromnej wiedzy i doświadczenia firm Tektronix i Xerox. Wynikiem współpracy jest drukarka, która umożliwia druk dwustronny, druk na formacie A3 z pełnym pokryciem strony, oraz drukowanie na różnego rodzaju mediach: papierze o dużej gramaturze (do 220 g/m²), papierach powlekanych oraz foliach.

Doskonałe narzędzia do zarządzania kolorami pozwalają drukować dokładnie według zaleceń użytkownika zarówno duże jednolite powierzchnie jak i najdrobniejsze detale. Dodajmy do tego: zarządzanie kolorami zgodne ze standardami ICC/ICM oraz niezależną obsługę standardów: RGB, CMYK i PANTONE®, wbudowaną kartę sieciową 10/100BaseT, rekordowo szybkie przetwarzanie i drukowanie oraz wiele dodatkowych funkcji pomocniczych.

Drukarka Phaser 790 ustala nowy standard jakości druku dla sieciowych drukarek kolorowych.

chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź naszą stronę w Internecie: www.xerox.com/officeprinting

Zobacz, jak działa drukarka Phaser 790. Odwiedź lokalnego partnera firmy Xerox lub skorzystaj z internetowego serwisu i obejrzyj wirtualną demonstrację drukarki: www.xerox.com/officeprinting/790demo

Gotowa do pracy w sieci komputerowej. Dowiedz się, dlaczego drukarki kolorowe Tektronix, oferowane w sieci partnerów handlowych Xerox, są lepiej przygotowane do pracy w sieci komputerowej niż inne drukarki dostępne na rynku: www.xerox.com/officeprinting/networking

Serwis i wsparcie techniczne. Pomoc techniczna przez telefon (help-line). Skorzystaj z naszej serwisowej strony w Internecie: www.xerox.com/officeprinting/support

wyjatkowa jakość druku w profesjonalnych zastosowaniach

Niezrównana jakość druku z rozdzielczością 600 x 600 dpi została wzbogacona o 8-bitową głębię kolorów, odwzorowującą najsubtelniejsze przejścia tonalne między kolorami.



Zaawansowane narzędzia do zarządzania kolorami, niezależna obsługa standardów RGB, CMYK oraz Pantone, automatyczna kalibracja kolorów Pantone z wbudowanymi bibliotekami

kolorów umożliwiają łatwe i precyzyjne odwzorowanie barw.

Automatyczna wewnętrzna regulacja gęstości pokrycia zapewnia powtarzalność barw bez potrzeby kalibracji. Dla wymagających użytkowników dostępna jest też regulacja wydruku VisuCal oraz metody kalibracji bazujące na pomiarze gęstości.

Opatentowana przez firmę Xerox technologia pasa pośredniego gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów oraz swobodę w doborze gramatury papieru.

Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne oraz bezolejowe utrwalanie wydruków redukują ilość niezbędnych materiałów eksploatacyjnych. Ergonomiczna budowa, wytrzymała konstrukcja oraz pojedyncze pojemniki z dwuskładnikowym tonerem minimalizują liczbę interwencji użytkownika.

narzędzia do zarządzania pracą urządzenia w sieci komputerowej, zwiększające wydajność

Karta sieciowa 10/100BaseT Ethernet oraz wewnętrzny dysk twardy 6 GB w wyposażeniu standardowym.

Bogaty zestaw funkcji drukowania z łatwymi w użyciu opcjami zapisu i anulowania prac.

Drukowanie plików dokumentów, automatyczny druk dwustronny, elektroniczne sortowanie, zarządzanie kolejkami wydruków z opcjami podglądu i edycji.

Możliwość bezpośredniego drukowania plików PDF i PostScript.

Drukarka Phaser 790 wykorzystuje możliwości sieci WWW: przeglądanie statusu wydruków, zarządzanie kolejkami wydruków oraz dostęp do sterowników i obsługa drukarki poprzez Internet.

Jesteśmy pewni niezawodności drukarki Phaser 790 – udzielamy pełnej rocznej gwarancji w miejscu zainstalowania urządzenia (on-site).

wydajność spełniająca wszelkie wymagania



Drukarka Phaser 790 drukuje wysokiej jakości dokumenty z szybkością 6 str./min. w kolorze i 26 str./min. w czerni.

Wbudowany wydajny RIP sprzętowy taktowany zegarem 266 MHz i standardowa pamięć 64 MB (rozszerzalna do 512 MB).

Możliwość drukowania niemal wszystkich rodzajów prac: papierów firmowych, wizytówek, folderów, plakatów, ofert i prezentacji na papierze, papierach powlekanych czy foliach. Gramatura papieru od 64 do 220 g/m², rozmiar papieru do 330 x 457 mm.

Opcja automatycznego druku dwustronnego (standard w 790 DP) umożliwia łatwe i szybkie drukowanie broszur.

Pojemność podajników:

250 arkuszy w podajniku standardowym, podajnik boczny na 150 arkuszy oraz opcjonalny podajnik dolny na 1000 arkuszy; całkowita pojemność 1400 arkuszy.



Konfiguracja drukarki Phaser 790DP obejmuje 128 MB pamięci RAM, automatyczny druk dwustronny, wewnętrzny dysk twardy 6 GB. Powyżej z opcjonalnym dolnym podajnikiem papieru.

Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

Phaser® 790

SPECYFIKACJA DRUKARKI KOLOROWEJ PHASER 790



Konfiguracja

	790N	790DP
Model	790/N	790/DP
Szybkość druku	6 str./min. w kolorze, 26 str./min. w czerni	
Czas do otrzymania pierwszego wydruku	26 sekund wydruk w kolorze / 11 sekund wydruk w czerni	
Przetwarzanie prac	Procesor 266-MHz R5271 MIPS	
Ilość pamięci (standardowo/maxymalnie)	64 MB / 512 MB RAM	128 MB / 512 MB RAM
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 x 8 bit (kolor)	
Maksymalny rozmiar strony	A3 + (330.2 x 457.2 mm)	
Porty komunikacyjne	10/100BaseT Ethernet, port równoległy	
Pojemność podajników papieru	400 arkuszy (maks. 1,400 arkuszy)	
Wyposażenie standardowe	Wewnętrzny twardy dysk 6 GB	Wewnętrzny twardy dysk 6 GB Automatyczny druk dwustronny
Wyposażenie opcjonalne	Podajnik wysokiej pojemności (2 tace) Karta Token Ring	Podajnik wysokiej pojemności (2 tace) Karta Token Ring
Gwarancja	Roczna gwarancja w miejscu instalacji.	

Elementy wspólne dla wszystkich konfiguracji:

Ścież/oprogramowanie



Zarządzanie drukarką Wstrzymanie kolejki wydruku (Hold Queue), kolejkowanie wydruków (Print Queue), bezpośrednie kolejkowanie (Direct Queue), jednoczesne drukowanie i przetwarzanie prac, wydruki ciągłe, elektroniczne sortowanie, drukowanie wielostronicowych dokumentów w wielu egzemplarzach, drukowanie od ostatniej strony, licznik wydrukowanych stron, rejestr wydruków, drukowanie bilingu wydruków, odzyskiwanie prac, anulowanie zadań wydruku, drukowanie plików PDF.

Czcionki 138 czcionek PostScript, 1 czcionka Bitmap, 10 czcionek TrueType, 35 czcionek Intellifonts.

Sterowniki dla Windows 95/98, Windows NT 4.0/5.0, Windows 2000, Mac OS 8.x/OS 9.x.

Języki opisu strony Genuine Adobe® PostScript® 3™, emulacja Colour PCL 5C z automatycznym wykrywaniem i przełączaniem.

Media



Typy mediów Media o gramaturze 64-220 g/m², papier, okładki, papier błyszczący lub powlekany, folie firmy Xerox, etykiety do nadrukowywania w drukarkach laserowych, koperty, papier makulaturowy, wizytówki.

Formaty mediów Minimum: 90 x 139.7 mm
Maksimum: 330.2 x 457.2 mm
Maksymalny obszar zadruku: 320 x 437 mm.

Funkcje specjalne



Zarządzanie pracami Drukowanie zestawów dokumentów, bezpośredni druk plików PDF, jednoczesne przyjmowanie prac, funkcja „przetwarzaj raz, drukuj wiele razy”, drukowanie pracy z jednoczesnym przetwarzaniem następną.

Zdalny druk plików PDF i PS, automatyczna instalacja, zmiana ustawień oraz monitorowanie statusu drukarki przez Internet.

Zarządzanie kolorami




Zarządzanie kolorami – wbudowane tablice korekcji kolorów (profile barwne) zgodne z PANTONE®, ICC, ICM, ColorSync, możliwość tworzenia własnych profili ICC.

Korekcje barwne SWOP, EuroScale, DIC.

Odzworowanie kolorów Fotograficzne, grafika biznesowa, kolorymetria bezwzględna i względna.

Dane techniczne



Wymiary Szerokość: 728 mm, Wysokość: 490 mm, Głębokość: 641 mm, Waga: 73.6 kg.

Temperatura pracy: Przechowywanie: od 20 do 40 C°, Eksploatacja: od 5 do 32 C°. Wilgotność względna: Przechowywanie: od 5% do 85%, Eksploatacja: od 15% do 85%. Wysokość: 0-3100 m nad poziomem morza.

Zasilanie 110-130 VAC, 50/60 Hz, 200-260 VAC, 50/60 Hz. Pobór mocy: podgrzewanie 100W, wydruki ciągłe 1100W lub mniej, stan jałowy 250W lub mniej, tryb Energy Star 45W lub mniej.

Regulacje prawne FCC Part 15, podrozdział B, oznaczenie CE zgodnie z dyrektywami 73/23/EEC, 93/68/EEC oraz 89/336/EEC.

Wsparcie serwisowe



Gwarancja – 12 miesięczna gwarancja w miejscu zainstalowania drukarki.

Wsparcie techniczne – online przez Internet, pomoc telefoniczna (help line), dodatkowe opcje serwisowe oraz specjalny biuletyn o druku kolorowym.

Xerox Polska: +48 (22) 8787800

www.xerox.com/officeprinting



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej postaci bez zezwolenia firmy XEROX CORPORATION. Phaser®, PhaserShare®, oraz ikona TekColor® są zarejestrowanymi znakami handlowymi XEROX CORPORATION. PhaserLink™, PhaserPort™, PhaserPrint™ oraz nazwa TekColor™ są zarejestrowanymi znakami handlowymi XEROX CORPORATION. TekColor Care™ oraz Real SUPPORT™ są nazwami usług XEROX CORPORATION. Tektronix® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Tektronix, Inc., z licencją dla XEROX CORPORATION. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich producentów. Kolory w standardzie PANTONE®, generowane przez drukarkę Phaser 790 są trój- lub cztero-kolorowymi symulacjami i mogą nie zgadzać się z jednolitymi kolorami w standardzie PANTONE®. Kolory w standardzie PANTONE® są możliwe do uzyskania w tych produktach tylko przy zastosowaniu sterowników programowych, które zatwierdzonych i licencjonowanych przez PANTONE®. Informacje podane w tej broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

790BR-01JA

PHASER® 790

KOLOROWA DRUKARKA LASEROWA A3

Nowy standard wydruków



Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX

XEROX
DRUKARKI SIECIOWE

