

PHASER® 790

A3 VÄRILASERTULOSTIN

Dynaamiseen tulostamiseen - kun tarkka värintoisto on tärkeää ja pienimmänkin yksityiskohdan on oltava kunnossa - Phaser 790 - värilasertulostin täyttää toiveesi.

Uusi tehokas tulostin, jossa yhdistyvät Tektronixin ja Xeroxin asiantuntemukset. Tämä tulokas vastaa mihin tahansa haasteeseen: voit tulostaa kaksipuoleisia asiakirjoja, paperin kooksi käy myös A3 bleed ja tulostusmateriaaliksi yhtä hyvin painava tai kiiltävä paperi kuin piirtoheitinkalvokin.

Ylivoimaiset värityökalut suoriutuvat vaativammastakin tarkkuutta vaativasta tehtävästä haluamallasi tavalla. Lisäksi saat nauttia ICC/ICM värienhallinnasta ja riippumattomista RGB-, CMYK- ja Pantone- väreistä, täysistä 10/100BaseT -verkko-ominaisuuksista, ennätysellisen nopeasta prosessoinnista ja tulostamisesta ja koko joukosta muita käyttäjäystävällisiä toimintoja.

Phaser 790 luo uudet standardit tarkalle ja laadukkaalle verkkoväritulostamiselle.

haluatko lisätietoja?

Niitä löydät sivulta www.xerox.com/officeprinting

Näe 790 toiminnassa. Käy Xerox-jälleenmyyjäsi luona tai [www.sivuillamme](http://www.xerox.com/officeprinting/790demo) tutustumassa virtuaaliseen tulostinesittelyyn:
www.xerox.com/officeprinting/790demo

Verkkovalmis. Lue, miksi Xeroxin Tektronix-väritulostimet ovat verkkovalmiimpia kuin muut tulostimet www.xerox.com/officeprinting/networking


Huolto ja tuki. Lisätietoja palkitusta Total Satisfaction ServicesSM -palvelusta:
www.xerox.com/officeprinting/support

poikkeuksellisen loistava tulostuslaatu tarkkaan työskentelyyn

Upea 600 x 600 dpi:n tulostustarkkuus 8-bitin värisyvyyden kanssa tuottaa entistäkin tarkemmat ja tasaisemmat yksityiskohdat.



Edistynyt väriensovitustekniikka, laitteistosta riippumattomat RGB-, CMYK- ja Pantone-värit sekä automaattinen Pantone-värien kalibrointi sisäänrakennettujen värisanakirjojen kanssa takaavat yksityiskohtaisen värintoiston vaivattomasti.



Automaattinen sisäinen tiheyskontrolli pitää itsenäisesti huolen värien tasaisuudesta. Voit valita VisuCal -tulostuksen sovituksen ja densitometriin perustuvan kalibroinnin vieläkin vaativampaan työskentelyyn.

Xeroxin patentoima Intermediate Belt -tekniikka (aiemmin käytössä vain korkealuokkaisimmissa digitaalisissa painokoneissa) takaa täydellisen värien rekisteröinnin ja monipuoliset paperinkäsittelyominaisuudet.

Kehittyneen tekniikan ansiosta laitteessa on vähän liikkuvia osia. Korkea kuukausittainen käyttömäärä, tukeva malli ja kaksiosaiset väriainekasetit pitävät tulostimen vauhdissa.

verkko- ja hallintatyökalut tehokkaampaan tulostamiseen

Vakiona 10/100BaseT Ethernet ja sisäinen 6 Gtavan kiintolevy.

Laajat tulostusvalikkotoiminnot ja helpot tallennus- ja palautusominaisuudet.

Document Set -tulostus, automaattinen 2-puoleinen tulostus, elektroninen lajittelu, Spool-Hold-Print -jonot sekä esikatselu pienoiskuvana ja muokkausvaihtoehdot.

PDF:n ja PostScriptin lataus suorana koko verkossa.

Phaser 790 tuo uusia ulottuvuuksia web-pohjaiseen työskentelyyn: voit nähdä työn tilan, hallita tulostusjonoja ja olla yhteydessä tulostimen ajureihin ja käyttötukeen Internetissä.

Koska olemme täysin varmoja, että 790 täyttää toiveesi, annamme sille täyden yhden vuoden On-Site takuun.

edistyneitä ominaisuuksia vaativissakin aikatauluissa pysymiseen



- Phaser 790 tulostaa 6 huippulaatuista värisivua ja 26 loistavaa mustavalkosivua minuutissa.
- Tehokas sisäänrakennettu 266 MHz:n ohjain ja 64 Mtavua RAM vakiona (lisättävissä 512 Mtavuun).
- Laajojen paperinkäsittelyominaisuuksien ansiosta voit tulostaa melkein päälle tahansa materiaalille: kirjepaperit, käyntikortit, kiiltävät paperit, kirjekuoret, kansilehdet ja julisteet - kaikki hoituvat Phaser 790:llä. Paperin paino voi olla 64-220 gm², paperin koko jopa 330 x 457 mm.
- Valinnainen automaattinen kaksipuoleinen tulostus (vakiona 790DP:ssä) tekee esitetulostamisesta nopeaa ja helppoa.
- Paperikapasiteetti jopa 1400 arkkia: 250 arkin yleispaperinsyöttöalusta, 150 arkin ohisyöttöalusta ja valinnainen kaksilokeroinen 1000 arkin paperinsyöttöalusta.



Phaser 790DP:n kokoonpanoon sisältyy 128 Mtavua RAM, automaattinen kaksipuoleinen tulostus sekä 6 Gtavan kiintolevy. Kuvan laitteessa valinnainen kaksilokeroinen paperialusta.

Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

Phaser® 790

A3 VÄRITULOSTIMEN OMINAISUUDET



Kokoonpano

	790N	790DP
Malli	790/N	790/DP
Tulostusnopeus	6 s/min väri / 26 s/min mustavalko	
Ensimmäisen sivun tulostus	26 sekunnissa väri / 11 sekunnissa mustavalko	
Kuvan prosessointi	266 MHz:in R5271 MIPS -suoritin	
Muisti Vakio / Enintään	64 Mtavua / 512 Mtavua RAM	128 Mtavua / 512 Mtavua RAM
Suurin tulostustarkkuus	600 x 600 x 8 bit väri	
Suurin paperikoko	A3 bleed (330,2 x 457,2 mm)	
Verkkovalmius	10/100BaseT Ethernet, rinnakkaisliitäntä	
Paperikapasiteetti	400 arkkiä (enintään 1400 arkkiä)	
Vakiotoiminnot	6 Gtavun sisäinen kiintolevy	6 Gtavun sisäinen kiintolevy Automaattinen kaksipuoleinen tulostus
Valinnaisena	Suuri 2 lokeron syöttölaite Tulostinalusta Token Ring Automaattinen 2-puoleinen tulostus	Suuri 2 lokeron syöttölaite Tulostinalusta Token Ring
Takuu	Yhden vuoden On-Site takuu.	

Kaikkiin Phaser 790 -malleihin kuuluu myös:

Verkko / Ohjelmistot



Tulostimen hallinta Hold Queue-, Print Queue- ja Direct Queue -toiminnot, rasterointi tulostuksen aikana (RIP-while print), jatkuva tulostus, elektroninen lajittelu, Document Set -tulostus, tulostustöiden järjestyksen muuttaminen, suurin tulostusmäärä, tulostustyöraportti, laskuri, tulostustyön palautus ja peruutus, PDF-tiedoston lataus

Fontit 138 PostScript, 1 Bitmap, 10 TrueType, 35 Intellifont

Tulostinajurit Windows 95/98, Windows NT 4.0/5.0, Windows 2000, Mac OS 8.x/OS 9.x

Kielet Aito Adobe® PostScript® 3™, PCL 5C -väriemulaatio, jossa automaattinen tunnistus ja kytkenä

Paperin käsittely



Tulostusmateriaalit 64-220 g/m² painava paperi, kansilehdet, pinnoitetut ja kiiltävät paperit, Xerox-piirtoheitinkalvot, lasertulostimeen tarkoitettavat tarrat, kirjekuoret, kierrätyspaperi, käyntikortit

Paperin koko vähintään: 90 x 139,7 mm

Enintään: 330,2 x 457,2 mm

Suurin tulostusalue: 320 x 437 mm

Eriysoiminnot



Document Set -tulostus, suora PDF-tulostus, tulostustöiden samanaikainen vastaanotto, RIP Once Print Many (lähetä kerran, tulostin käsittelee kerran ja tulostaa muistista useita asiakirjoja), rasterointi tulostuksen aikana (RIP while printing)

Web-työkalut PDF, PS, etälaitteen asema, Web-aloitus- ja asennustyökalut

Värien hallinta




Värien sovitus PANTONE®-hyväksytyt kiinteät värisimulaatiot, ICC, ICM, ColorSync, sovitettu ICC

Väristandardit SWOP, Euroscale, DIC

Toteutus Valokuva, grafiikka, Absolute Colorimetric ja Relative Colorimetric

Käyttöympäristö



Mitat Leveys: 728 mm, korkeus: 490 mm, syvyys: 641 mm, paino: 73,6 kg

Lämpötila: Varastointi: -20 - 40 °C, käytössä: 5 - 32 °C.
Suhteellinen ilmankosteus: Varastointi: 5 - 85 %, käytössä: 15 - 85 %. Korkeus: 0 - 3100 m PQ taattu

Virtalähde: 110 - 130 VAC, 50/60 Hz, 200 - 260 VAC, 50/60 Hz, Kulutus: lämmitys 100 W, jatkuva tulostus 1100 W tai vähemmän, toimettomana 250 W tai vähemmän, Energy Star -valmiustilassa 45 W tai vähemmän

Turvamääräykset: FCC osa 15, alaosaa B, CE-merkintä, joka soveltuu direktiiveihin 73/23/EEC, 93/68/EEC ja 89/336/EEC

Käyttäjätuki



Takuu/Tuki Yhden vuoden On-site-tuki, online tekninen tuki, puhelintuki ja väritulostustiedote. Halutessa myös valinnainen laajennettu huoltosopimus

Lähimmän Xerox-jälleenmyyjäsi yhteystiedot ja muuta lisätietoa saat www.sivuilltamme tai soittamalla seuraavaan numeroon:
Xerox Oy Puh. 0204 68511 Fax. 0204 68 59 38.

www.xerox.com/officeprinting



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun kopioiminen missään muodossa on kielletty ilman XEROX CORPORATIONin lupaa. Phaser®, PhaserShare® ja TekColor®-kuvakkeet ovat XEROX CORPORATIONin tavaramerkkejä. PhaserLink™, PhaserPort™, PhaserPrint™ ja TekColor™ ovat XEROX CORPORATIONin tavaramerkkejä. Total Satisfaction Services on XEROX CORPORATIONin palvelumerkki. Tektronix® on Tektronix, Inc:in rekisteröimä tavaramerkki, johon XEROX CORPORATIONilla on käyttöoikeus. Kaikki muut tavaramerkit ovat valmistajiensa tavaramerkkejä. Phaser 790 -tulostimen PANTONE®-värit ovat neljä-jaljal kolmiväriprosessisimulaatioita, eivätkä siten välttämättä vastaa PANTONE-hyväksytyjä väristandardeja. Täsmällisen värintoiston varmistamiseksi suositellaan voimassa olevan PANTONE-värioppaan käyttämistä. Nämä tuotteet tulostavat PANTONE-värisimulaatiot vain, kun niitä ohjataan valtuutetuilla Pantone-lisensoiduilla ohjelmistoilla. Listan valtuutetuista lisenssinhaltijoista saa Pantone, Inc:iltä. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
10/00

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

790BR-01NA



PHASER® 790

A3 VÄRILASERTULOSTIN

Uutta Ajattelua Tulostamiseen



Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS

