

PHASER® 790

A3-FÄRGLASERSKRIVAREN

Nya Phaser 790 är perfekt för alla som arbetar inom media och publishingområdet och som behöver snabba, snygga färganpassade utskrifter.

Den bygger på 20 års samlad erfarenhet inom färgområdet inom Tektronix och Xerox. Phaser 790 har ett brett användningsområde, skriver på de flesta mediatyper, från A4 upp till utfallande A3, från 64 grams papper upp till 230 grams kartong. Färgkorrektur, dummies, digital provtryck, OH eller dubbelsidiga utskrifter- Phaser 790 klarar allt. Perfekt för dig på reklambyrån som behöver producera snabba och högkvalitativa färgkorrektur, för dig inom prepressområdet som behöver ICC-anpassade utskrifter för korrektur, provtryck eller för marknadsavdelningen som behöver en färgskrivare som klarar företagets hela utskriftsbehov från OH till print on demand produktioner.

Phaser 790 har en kraftfull inbyggd RIP med Adobe Postscript 3 som klarar alla krävande produktioner och den fungerar perfekt i nätverk (inbyggt 10/100BaseT-ethernet kort och stöd för de flesta nätverksoperativ). Phaser 790 levereras med webbaserad-programvara för att övervaka & styra skrivaren i nätverksmiljö. Den har fullt stöd för avancerad färghantering med ICC, ICM och Colorsync.

Nya Phaser 790 är med andra ord det givna verktyget för mediaproduktion.

mer information?

Du hittar den på www.xerox.com/officeprinting

Se 790-skrivaren i aktion. Besök din Xerox-återförsäljare, eller titta på en virtuell skrivardemonstration på vår webbplats:
www.xerox.com/officeprinting/790demo

Nätverksklar. Läs varför Tektronix/Xerox färgskrivare är mer nätverksklara än andra skrivare: www.xerox.com/officeprinting/networking


Se på vår service och support! Information om vårt prisbelönta service- och supportprogram Total Satisfaction ServicesSM:
www.xerox.com/officeprinting/support

färganpassade utskrifter med högsta kvalitet

Enastående utskriftskvalitet med 600 x 600 dpi upplösning, ytterligare förbättrad med 8 bitars färgdjup som ger ett stort färgomfång och hög detaljåtergivning.



Inbyggd avancerad färgmatchningsteknik baserad på ICC, ICM och ColorSync-standard och automatisk Pantone-



färgkalibrering med inbäddade färglexikon ger en exakt färgåtergivning på ett smidigt sätt.

Automatisk, intern densitetskontroll ger alltid korrekta färger utan användarens ingripande. VisuCal-metoder för utskriftsjustering och densitetsbaserad kalibrering finns för extra krävande behov.

Xerox patenterade Intermediate Belt Technology (som hittills funnits endast i våra mest avancerade digitala tryckpressar) garanterar perfekt färgpassning och pappersviktflexibilitet.

Avancerad teknik och oljefri fixering reducerar antalet maskinkomponenter. Hög förväntad utskriftsvolym, robust konstruktion och tonerkassetter med två separata komponenter minimerar skötsel- och underhållsbehovet.

nätverks- och administrationsverktyg som hjälper dig att arbeta effektivare:

10/100BaseT Ethernet och intern 6 GB hårddisk.

Omfattande menyfunktioner med lättanvända funktioner för att spara och hämta inställningar.

Utskrift av dokumentset, automatisk dubbelsidig utskrift, elektronisk sortering, funktioner för buffrings-, paus- och utskriftsköer med förhandsgransknings- och redigeringsalternativ.

Direkt PDF- och PostScript-utskrift i alla nätverk!

Phaser 790-skrivaren utnyttjar webbgränssnittets fördelar: visa jobbstatus, hantera utskriftsköer och hämta drivrutiner och information på Internet.

Vi är så säkra på 790-skrivarens pålitlighet att vi ger både ett års på plats-garanti.

avancerade prestanda som klarar tuffa produktionsmiljöer



Phaser 790 skriver ut 6 sid/min i färg, och 26 sid/min i svartvitt med enastående kvalitet.
Kraftfull 266 MHz-processor och 64 MB RAM som standard (utbyggbart till 512 MB).

Stor flexibilitet avseende utskriftsmaterial gör att företagets totala utskriftsbehov kan tillgodoses: brevpapper, visitkort, eleganta broschyrer, kuvert, foldrar, affischer och offerter.
Pappersvikter från 64 – 220 g/m², sidstorlekar upp till 330 x 457 mm.

Med tillval för automatisk dubbelsidig utskrift (standard på 790DP) kan utskrift av dubbelsidiga produktioner (kataloger, tidningar, produktblad).

Papperskapacitet: 250-arks kombimagasin, 150-arks snabbmagasin och som tillval ett dubbelt volymmagasin för 1000 ark, vilket ger en total kapacitet på 1 400 ark.



Phaser 790DP-modellen har 128 MB RAM, automatisk dubbelsidig utskrift, 6 GB hårddisk. På bilden utrustad med dubbelt volymmagasin (tillval).

Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

Phaser® 790

SPECIFIKATIONER FÖR A3-FÄRGLASERSKRIVAREN



Konfigurationer

	790N	790DP
Modell	790/N	790/DP
Utskriftshastighet	6 sid/min i färg, 26 sid/min i svartvitt	
Utskrift av första sidan	26 sekunder i färg, 11 sekunder i svartvitt	
Bildbearbetning	266 MHz R5271 MIPS-processor	
Minne Standard / Max	64 MB / 512 MB RAM	128 MB / 512 MB RAM
Maximal upplösning	600 x 600 x 8 bitars färg	
Maximal sidstorlek	A3 och utfallande A3 (330,2 x 457,2 mm)	
Nätverksanslutning	10/100BaseT Ethernet, parallell	
Kapacitet för utskriftsmaterial	400 ark (max 1 400 ark)	
Standardfunktioner	6 GB intern hårddisk	6 GB intern hårddisk Automatisk dubbelsidig utskrift
Tillbehör	Dubbelt volymmagasin för 1000 ark Skrivarskåp Token Ring	Dubbelt volymmagasin för 1000 ark Skrivarskåp Token Ring Automatisk dubbelsidig utskrift
Garanti	Ett år på plats.	

Alla Phaser 790-modeller:

Nätverk / Program



Skrivarhantering Pauskö, utskriftskö, dirigera kö, bildbearbetning (RIP) vid utskrift, kontinuerlig utskrift, elektronisk sortering, utskrift av dokumentset, utskrift i omvänd ordning, maximal utskriftskvantitet, jobblogg, debiteringsregistrering, återuppta jobb, avbryta jobb, skicka PDF-fil

Teckensnitt 138 PostScript-teckensnitt, 1 punktupbyggt, 10 TrueType, 35 Intellifont

Drivrutiner Windows 95/98, Windows NT 4.0/5.0, Windows 2000, Mac OS 8.x/OS 9.x

Skrivarspråk Adobe® PostScript® 3™, Colour PCL 5C-emulering med automatisk avkänning och växling

Pappershantering



Utskriftsmaterial pappersvikter från 64 – 220 g/m², kartong, bestruket och glättat papper, OH-film av Xerox fabrikat, laseretiketter, kuvert, återvunnet papper, visitkort

Utskriftsmaterial, minimum: 90 x 139,7 mm, maximum: 330,2 x 457,2 mm
Maximal utskriftsyta: 320 x 437 mm

Specialfunktioner



Dokumenthantering Utskrift av dokumentset, stryk direkt PDF-utskrift, samtidig jobbmottagning, bildbearbetning (RIP) en gång vid utskrift av flera kopior, bildbearbetning (RIP) vid utskrift

Webbverktyg, PDF, PS, fjärrskrivarstatus, webbställningsverktyg, installationsverktyg

Färgkontroll




Färgmatchning Inkl. ColorWise 2.0 för avancerad färgstyrning med ICC, ICM och Colorsync

Färgstandarder för offsettryck SWOP, EuroScale, DIC

Utskriftstyper Foto, affärsgrafik, absolut kulörmätning, relativ kulörmätning

Specifikationer



Mått Bredd: 728 mm, höjd: 490 mm, djup: 641 mm, vikt: 73,6 kg

Miljökrav Temperatur: Lagring: -20 till +40 °C, drift: +5 till +32 °C. Relativ fuktighet: Lagring: 5 % – 85 %, drift: 15 % – 85 %. Höjd över havet: 0 – 3100 m PQ-garanterat

Energiförbrukning: 110 – 130 V AC, 50/60 Hz, 200 – 260 VAC, 50/60 Hz, energiförbrukning: uppvärmning 100 W, kontinuerlig utskrift 1100 W eller mindre, vänteläge 250 W eller mindre, Energy Star 45 W eller mindre

Bestämmelser FCC Part 15, Subpart B, CE-märkning enligt direktiv 73/23/EEC, 93/68/EEC och 89/336/EEC

Kundstöd



Garanti och support Ett års på plats-garanti, webbaserad teknisk support, telefonsupport och nyhetsbrev i färgtryck. Vi erbjuder innovativa servicetjänster som tillval, exempelvis förlängt serviceavtal

Tektronix/Xerox färgskrivare finns att tillgå hos Xerox återförsäljare över hela världen. Om du vill veta var din närmaste Xerox-återförsäljare finns, eller om du vill ha mer information, besök vår webbplats eller ring:

Xerox AB Tel: 08 51 90 66 34 Fax: 08 477 64 24.

För övriga länder, kontakta din lokala Xerox- eller Fuji/Xerox-representant.

www.xerox.com/officeprinting



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Med ensamrätt. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon form utan tillstånd av XEROX CORPORATION. Phaser®, PhaserShare® och TekColor®-symbolen är registrerade varumärken tillhörande XEROX CORPORATION. PhaserLink®, PhaserPort®, PhaserPrint® och TekColor® är varumärken tillhörande XEROX CORPORATION. TekColor Caresm och RealSUPPORTsm är tjänstevarumärken tillhörande XEROX CORPORATION. Tektronix® är ett registrerat varumärke tillhörande Tektronix, Inc., licensierat till XEROX CORPORATION. Alla övriga varumärken tillhör respektive tillverkare. PANTONE®-färger genererade av Phaser 790-skrivaren är simuleringar av fyr- och/eller trefärgsprocesser och motsvarar eventuellt inte PANTONE-standarderna för solidfärger. I aktuell PANTONE Colour Reference-handbok finns information om exakta färger. De aktuella skrivarna kan återge PANTONE-färgsimuleringar endast med hjälp av godkända Pantone-licensierade program. Kontakta Pantone, Inc. om du vill ha en lista över godkända licensinnehavare. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 10/00

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

790BR-01WA



PHASER® 790

A3-FÄRGLASERSKRIVARE

Desktopparens bästa vän.
Det perfekta verktyget för alla
inom media &
publishing-industrin.



Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS

