

Xerox® ColorQube® 8700

Färgmultifunktionssystem



Tack vare fördelarna med solid ink är multifunktionssystemet ColorQube 8700 en A4-maskin med höga multifunktionsprestanda. Den ger prisvärd färgutskrift, jämn och hög utskriftskvalitet, är oslagbart lättanvänd och utrustad med funktioner för lägre miljöbelastning.

Mycket hög färgkvalitet

- **Jämn och hög utskriftskvalitet.** Solid ink-tekniken ger fylliga och mättade färger på alla typer av utskriftsmaterial, inklusive återvunnet papper.
- **Enastående detaljrikedom och gråtoner.** 600 x 600 dpi utskriftsupplösning garanterar mycket hög utskriftskvalitet.
- **Jämn och likformig utskriftskvalitet.** Varje ColorQube 8700-maskin producerar samma jämna färger, sida efter sida, år efter år.
- **Snabb och enkel färgförbättring.** Med funktionen Colour By Words kan du välja önskad färgmodifiering via en rullgardinsmeny.

Multifunktionsprestanda

- **Snabba resultat.** Snabb utskrift med upp till 44 sid/min i färg och svartvitt, och första sidan i färgdokument på bara 8,5 sekunder. Dessutom dubbelsidig utskrift som standard som minskar pappersförbrukningen.
- **Praktiskt och bekvämt.** Spara pengar och värdefullt utrymme med utskrift, kopiering, scanning, e-post och faxning med samma maskin.
- **Stor och tydlig färgpepskärm.** Via den 7 tum stora färgpepskärmen får du tillgång till ikoner och intuitiva menyer, samt smidig felsökningshjälp steg för steg med hjälp av inbyggda videoklipp.
- **Fullständig uppsättning scanninglösningar.** Scanna pappersdokument och skapa sökbara digitala filer (tillval) som kan delas automatiskt via e-post eller nätverksmappor, lagras på enheten eller på ett USB-minne vilket ger verklig mobilitet.
- **Utbyggbar.** Med Xerox® arbetsflödeslösningar, som är baserade på Xerox® EIP-plattform, får du tillgång till produktivitetshöjande funktioner direkt från färgpepskärmen. Mer information om dessa lösningar finns på www.xerox.com/software-solutions.
- **Lätt att bygga ut.** Möjliggör större utskriftsjobb genom att utöka papperskapaciteten till 3 475 A4-ark. 650-arks efterbehandlingsenhet som tillval ger 50-arks häftning och staplingsenhet med förskjutning.
- **Orubbligt säker.** ColorQube 8700 skyddar känslig information med hjälp av 256-bitars kryptering enligt FIPS 140-2-standarden, inbyggt stöd för IPv6, IPsec, säker HTTPS och andra standardfunktioner för nätverkssäkerhet.

Skonsam mot miljön

- **Minskad miljöpåverkan.** Det nya förpackningsmaterialet för skrivare och förbrukningsmaterial innebär upp till 90 % mindre mängd avfallsprodukter, lägre energiförbrukning under skrivarens livslängd och lägre koldioxidutsläpp än de flesta jämförbara laserskrivare.
- **Earth Smart-inställningar.** Med de lättanvända mätarna i skrivardrivrutinen kan du välja de utskriftsinställningar som ger minst miljöpåverkan.
- **Lägre energiförbrukning.** Funktionen Intelligent Ready lär sig användarens utskriftsmönster och växlar till energisparläge vid stillestånd.
- **Lägre fraktkostnader, mindre lagerutrymme.** Jämfört med toner är färgklossar med sina små förpackningar billigare att transportera, och så små att de ryms i en skrivbordslåda.



ColorQube 8700

Hastighet

Upp till 44 sid/min i färg och svartvitt (snabbäge), upp till 30 sid/min i färg och svartvitt (standardläge), upp till 19 sid/min i färg och svartvitt (utökad läge), upp till 6 sid/min i färg och svartvitt (högupplösningsläge)

Maximal utskriftsvolym/ rekommenderad månatlig utskriftsvolym

Upp till 120 000 sidor per månad¹/1 000 till 6 000 sidor²

Pappershantering

Pappersinmatning Standard

Dokumentglas: anpassade storlekar: upp till A4

Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm

Snabbmagasin: 100 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm

Magasin 2: 525 ark, storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm

Tillval

Upp till 3 extramagasin: 525 ark vardera, storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm

Höglapacitetsmagasin: 1 800 ark, A4

Total kapacitet (standard/max)

625 ark/3 475 ark

Pappersutmatning
(standard/max)

350 ark/950 ark

Efterbehandling Standard

Fristående elhäft: Upp till 20 ark, 75 g/m²

Tillval

650-arks efterbehandlingsenhet: Upp till 50 arks häftning, staplingsenhet med förskjutning

Utskrift Första sidan

8,5 sekunder i färg

Utskriftsupplösning

Upp till 600 x 600 dpi

Processor/minne/hårddisk

1,33 GHz/1 GB/ 80 GB

Skrivarspråk

PCL[®] 5c, PCL 6, Adobe[®] PostScript[®] 3™, XPS, TIFF, JPEG, PDF

Anslutningar

10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, trådlös anslutning som tillval

Utskriftsfunktioner

Företrädesfunktion, Colour By Words, automatisk färgkorrigering, anpassad färgkorrigering, dekorfärgsmatching, provset, automatisk dubbelsidig utskrift, säker utskrift, automatisk dubbelsidig utskrift, anpassade pappersstorlekar, utskrift från USB-minne, GreenPrint-programvara

Kopiering Första sidan

16 sekunder i färg och svartvitt

Kopieringshastighet

Upp till 20 trycksidor/minut

Kopieringsupplösning

Upp till 600 x 600 dpi

Kopieringsfunktioner

Sortering, förminskning/förstoring, kopiering till brevlåda, annotering, automatisk bakgrundsämpning, ID-kortkopiering, bokkopiering, kantradering, flera sidor per ark, original med blandade storlekar, jobbkompilering, jobbpaus, jobbprogrammering i förväg, häftesproduktion, Bates-stämpling

Faxning

Tillval

Inbyggd fax³, nätverksfax, Internet-fax, serverfax, (med detta tillval kan text scannas till sökbara PDF-FILER)

Scanning

Scanningdestinationer

Scanning till e-post, scanning till USB, scanning till mapp, hemscanning, scanning till brevlåda, scanning till Internet-fax

Scanningfunktioner

Upp till 600 x 600 dpi. Filformat: JPEG, PDF, XPS, optimerade PDF-filer, sökbara PDF- och XPS-filer (tillval), TIFF, flersidiga TIFF-filer

Redovisning

Standard

Xerox[®] standardredovisning (kopiering, utskrift, scanning, faxning, e-post)

Tillval

Gränssnitt för tredjepartsutrustning, tillval för nätverksredovisning via Xerox[®] Alliance Partner-lösningar

Säkerhet

802.1X, IPsec, säker utskrift, säker faxning, SNMP v3, SMTP via SSL, IPv6, säker HTTP (SSL/TLS), LDAP (SASL), nätverksautentisering, säker USB-port, transaktionslogg, Xerox[®] Secure Access Unified ID System[®], smarta kort, IP-filtrering, FIPS140-2-kryptering, 256-bitars hårddiskryptering, dataöverskrivning (på begäran/omedelbar), test av programvaruverifiering

Garanti

Ett års på plats-garanti

¹ Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. ² Genomsnittlig utskriftsvolym per månad: förväntad månatlig regelmässig utskriftsvolym. ³ Analog telelinje krävs.

Skrivaradministration

CentreWare[®] Internet Services, CentreWare Web, Smart eSolutions[®]. WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple[®] Bonjour, e-postrapportering när förbrukningsmaterial håller på att ta slut, proaktiv hantering av förbrukningsmaterial

Skrivardrivrutiner

Windows[®] XP, 2003 Server, Vista, 7, Mac OS[®] 10.5 och högre, Oracle[®] Solaris 9, 10, Redhat[®] Enterprise Linux[®], Fedora Core 12-15, HP-UX[®] 11iv2, IBM[®] AIX 5, SUSE[®], Xerox[®] Global Print Driver[®], Xerox[®] Mobile Express Driver[®]

Certifiering

FCC del 15, klass A, FCC del 68, CE-märkning enligt direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC och 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2:a utgåvan

Teckensnitt

141 PostScript-teckensnitt, 81 PCL-teckensnitt



Mer information finns på www.xerox.com/office

© 2012 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Innehållet i denna produktguide får ej reproduceras i någon form utan tillstånd från Xerox Corporation. XEROX[®], XEROX and Design[®], ColorQube[®] och CentreWare[®] är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe[®] och PostScript[®] 3™ är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems, Incorporated. PCL[®] är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard. Xerox Corporation är en ENERGY STAR[®]-partner, och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är registrerade varumärken i USA. Alla övriga varumärken tillhör respektive tillverkare. Information i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 09/12

870DS-01WC

