

Xerox® ColorQube® 8900

Stampante multifunzione a colori

La stampante multifunzione a colori ColorQube 8900 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.connectkey.com.



La ColorQube 8900 è una stampante multifunzione ricca di funzioni con capacità di stampa/copia/scansione/fax¹ fronte/retro automatica/scansione su email. Raffigurata con il vassoio carta da 525 fogli standard.



ColorQube 8900 raffigurata con (2) vassoi carta da 525 fogli opzionali, alimentatore ad alta capacità da 1.800 fogli e una stazione di finitura da 650 fogli

Caratteristiche del sistema		ColorQube 8900
Velocità solo fronte A colori e in bianco e nero		Modalità Colore veloce²: 44 ppm Modalità Standard²: 30 ppm Modalità Avanzata (Predefinita): 19 ppm Alta risoluzione: 6 ppm
Velocità fronte/retro A colori e in bianco e nero		Modalità Colore veloce²: 30 ppm Modalità Standard²: 25 ppm Modalità Avanzata (Predefinita): 18 ppm Alta risoluzione: 6 ppm
Ciclo di funzionamento mensile³		Fino a 120.000 pagine
Volume di stampa mensile medio consigliato⁴		Da 2.000 a 15.000 pagine
Disco rigido / Processore / Memoria		Minimo 80 GB / Dual-core 1.33 GHz / 1 GB
Connettività		Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi opzionale (con kit di connettività wireless)
Funzionalità del controller		Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione
Copia e stampa		
Risoluzione di copia e stampa		Stampa: fino a 2400 FinePoint® Xerox®; Copia: fino a 600 x 600 dpi
Tempo di stampa prima pagina (velocità massima)		Stampa: 8,5 secondi a colori; Copia: 16 secondi a colori e in bianco e nero
Linguaggi di descrizione pagina		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Funzioni di stampa		Stampa da USB, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Color By Words, Xerox® PrintBack, Print Around, Fascicolo di prova, Smart Duplex, Fronte/retro automatico, Correzione colore automatica, Correzione colore personalizzata, Corrispondenza colori spot
Stampa ed app per dispositivi mobili		Standard: Apple® AirPrint™, Certificazione Mopria®; Download gratuito: App Xerox® Mobile Link, Plug-in Xerox® Print Service per Android™; Opzionale: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud
Scansione		
Standard		Destinazioni: Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato
Opzionale		Pacchetti software: ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Alliance Partner

Fax					
Funzioni opzionali		Fax integrato ⁵ , LAN Fax, Internet Fax, Server Fax			
Sicurezza					
Caratteristiche standard		McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura immagini del disco rigido, Crittografia HDD a 256 bit (compatibile con FIPS 140-2), Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (Codebase 071.160.202.26500), Stampa protetta con eliminazione temporizzata, Fax protetto ¹ , Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, SSL, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente			
Funzioni opzionali		Controllo di integrità McAfee, Kit per abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe			
Gestione account					
Caratteristiche standard		Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax ¹ , Email), Abilitazione contabilità di rete			
Funzioni opzionali		Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Alliance Partner			
Caratteristiche tecniche del dispositivo					
Linguaggi pannello di controllo		Inglese americano, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese			
Accessori					
Opzionale		Vassoio da 525 fogli Alimentatore ad alta capacità (HCF) da 1.800 fogli Supporto con mobiletto Stazione di finitura da 650 fogli Kit per abilitazione smart card Kit per connettività wireless Kit di abilitazione controllo integrità McAfee Interfaccia dispositivo esterno (FDI)			
Requisiti elettrici					
		Tensione: 220-240 V CA Frequenza: 50/60Hz			
Consumo					
In stampa (Max)		1.213 W			
In stampa (Media)		297 W			
Modalità standby		131 W			
Modalità risparmio energetico		56 W			
Riscaldamento (da modalità risparmio energetico)		2 minuti o meno			
Riscaldamento freddo (dalla modalità attiva)		12 minuti o meno			
Ambiente operativo					
Gamma di temperature		Da 10° a 32° C			
Umidità relativa		10% - 80%			
Dimensioni e peso		Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
8900 Unità base		605 mm	594 mm	615 mm	46 kg
Vassoio da 525 fogli		567 mm	432 mm	127 mm	
HCF		718 mm	635 mm	368 mm	

Certificazioni	
	FCC Parte 15, Classe A FCC Parte 68 Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition GOST Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (Codebase 071.160.202.26500) Certificazione Citrix® IPv6-Ready Bonjour® Cerner MEDITECH SAP L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .
Gestione carta	
Alimentatore automatico fronte/retro	
Capacità ⁶	50 fogli
Formati personalizzati	Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 120 g/m ²
Vassoio multiuso 1	
Capacità ⁶	100 fogli
Formati personalizzati	Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi di supporti	Carta leggera Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Carta intestata Carta riciclata Prestampata Trasparenti Etichette Buste
Vassoio 2	
Capacità ⁶	525 fogli
Formati	Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi di supporti	Carta leggera Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Carta intestata Carta riciclata Prestampata Etichette Buste

Vassoi da 525 fogli opzionali (fino a 3 vassoi aggiuntivi con supporto con mobiletto o 2 vassoi aggiuntivi con alimentatore ad alta capacità)	
Capacità ⁶	525 fogli ciascuno
Formati	Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi di supporti	Carta leggera Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Carta intestata Carta riciclata Prestampata Etichette Buste
Alimentatore ad alta capacità (opzionale)	
Capacità ⁶	1.800 fogli
Formati	A4
Grammature	Da 60 a 122 g/m ²
Tipi di supporti	Carta leggera Carta comune Perforata Carta intestata Carta riciclata Prestampata
Capacità complessiva	
Capacità standard ⁶	625 fogli
Capacità complessiva del dispositivo ⁶	3.475 fogli
Uscita carta/Finitura	
Uscita carta	
Capacità uscita standard ⁶	350 fogli
Capacità uscita massima ⁶	950 fogli
Finitura	
Pinzatrice esterna (Standard)	Fino a 20 fogli ⁶
Stazione di finitura da 650 fogli (Opzionale)	Pinzatura fino a 50 fogli ⁶ • Formati per pinzatura: A4 • Grammature per pinzatura: da 60 a 220 g/m² Impilatura a sfalsamento
Copia	
Tempo uscita prima copia (A4, dalla lastra al vassoio centrale)	Velocità massima di 16 secondi a colori e in bianco e nero
Velocità di copia	Fino a 20 ipm
Scanner di documenti	DADF con capacità 50 fogli
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantità	Da 1 a 9.999
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax ¹ e Scansione)

Funzioni di copia	Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi (Copia a colori) Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico dei vassoi Fronte/retro automatico Creazione libretto Lavoro composto Fascicolazione Copertine Divisori (vuoti) Cancellazione bordo Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con l'opzione Centratura automatica) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzioni lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Nero o singolo colore Pinzatura Lucidi	
Stampa		
Risoluzione di stampa	Driver di stampa / Modalità Stampa	Risoluzione
	Adobe® PostScript® 3™ Fast Mode	188 x 400 dpi
	Adobe PostScript 3 Modalità Standard	300 x 450 dpi
	Adobe PostScript 3 Modalità avanzata	525 x 450 dpi (impostazione predefinita)
	Adobe PostScript 3 Modalità Alta risoluzione	525 x 2400 dpi (2400 FinePoint™)
	PCL Avanzata	600 x 600 dpi
	PCL Standard	600 x 400 dpi
Area di stampa massima	215 x 346 mm	
Funzioni di stampa	Funzioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Opzioni di colore personalizzato (Colour By Words) Selezione copertina Stampa differita (ad un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Colore veloce, Risoluzione (Standard, Alta, Avanzata)) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax¹ Layout/Filigrana (N in 1) (fino a 16 pagine per foglio), Pagine multiple, Layout/finitura libretto, Adatta a nuovo formato carta) Overlay Selezione carta per tipologia Fascicolo di prova Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)	
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero	

Sistemi operativi	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit) Windows Server 2003 R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 e R2 Windows Vista SP2 (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux Redhat Fedora Core 19 X86 Ubuntu 13.10 X64 openSUSE 13.1 X64
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP Apple Bonjour® IPv6 FTP protetto
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP/HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti “preferite” per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver facilita e migliora la gestione di una vasta gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Soluzioni di stampa	
Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale)	Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi dispositivo mobile su quasi ogni marca di stampante; stampa accurata con il rendering Microsoft® Office® originale e molte altre capacità. Stampate solo ciò che serve, quando, dove e come volete.
Xerox® Mobile Print Solution (opzionale)	Xerox® MobilePrint Solution è la scelta ideale per gli ambienti che hanno particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site. Xerox® MobilePrint Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o stampante multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...	
Caratteristiche	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su N. massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a numeri fax, email, ecc.
Ulteriori informazioni sulla scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax¹ (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)
Velocità di ingresso	Bianco e nero: scansione fino a 40 ipm – A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 40 ipm – A4 (210 x 297 mm)
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	Lastra: fino a A4 DADF: 216 x 356 mm

Gestione modelli di scansione	Supporto di 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altre stampanti multifunzione Opzioni foglio di conferma
Protocolli di rete	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o più pagine) PDF e PDF/A con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF / PDF/A linearizzato
Campi per la gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili
Funzioni di scansione	Originali in formati misti Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappe, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto di TWAIN Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)
Scansione su email (standard)	
Funzioni di scansione	• Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email • Scansione su email con crittografia S/MIME • Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione automatica su sé stesso
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole) Rubrica unificata
Scansione su... (Standard)	
Caratteristiche	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata)
Scansione di rete – Soluzioni software	
Xerox Scan to PC Desktop® Professional (opzionale)	Un'offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione: • PaperPort Professional - software di visualizzazione immagini e gestione file – Completa funzionalità PDF – Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione • OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) – Software Professional OCR per archiviazione digitale e conversione documenti • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® ColorQube abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo
Xerox® ConnectKey for DocuShare® (opzionale)	Xerox® ConnectKey for DocuShare, una pratica soluzione di scansione su flusso di lavoro, semplifica il processo di integrazione dei contenuti cartacei nei flussi dei documenti aziendali. Gli utenti possono facilmente scansionare i documenti direttamente in una raccolta DocuShare o in una cartella Windows tramite una stampante multifunzione.

Sicurezza

Caratteristiche

- Autenticazione estesa
 - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite- Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP
 - Autenticazione locale (database interno)
 - Autenticazione Smart Card - Supporto schede CAC/PIV 144k (chiave di certificato a 2048 bit) / .NET
- Dati protetti
 - PDF con firma digitale (con autenticazione Smart Card)
 - Scansione su email crittografata
 - PDF crittografato/protetto da password (solo con modelli di email e di scansione su rete)
 - Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o autenticazione di rete)
 - Sovrascrittura immagini immediata
 - Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area non utilizzata del disco
 - Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2
- Autorizzazione estesa
 - Accesso dell'amministratore di sistema basato su credenziali di rete
 - Autorizzazione per utente per servizio
 - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es. accesso al colore o restrizioni sugli orari) si riflettono nel driver di stampa
- Accesso alla rete protetto
- Filtro IP, IPsec, IPv6, SSL v3.0, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, Cisco® Integrazione ISE (Identity Services Engine) di TrustSec, Sicurezza del dispositivo
 - Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte comprese le porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi lavori di stampa, Controllo di integrità McAfee opzionale
- Certificazione Common Criteria ISO 15408

Fax (opzionale)

Fax integrato⁵, LAN Fax, Internet Fax, Server Fax

Velocità fax	Fino a 33,6 Kbps (analogica)
Memoria	Utilizza la memoria del dispositivo
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi (Super Fine) Fino a 200 x 200 dpi (Fine) Fino a 200 x 100 dpi (Standard)
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Scansione fronte/retro Report Riselezione automatica Riduzione automatica Pagina di copertina Invio differito Inoltro fax su email Ricezione in memoria Originali di formato misto Ricerca rubrica Polling Fax protetto Composizioni rapide (fino a 200 numeri individuali, 100 numeri di gruppo)

Gestione dispositivi	
Supporto per la gestione	Trap SNMP Versione 1, SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi stazione di lavoro con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo: • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse • Richiede Windows XP, Vista o Windows 7 ed Internet Explorer 6.0 o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e le stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.office.xerox.com/software-solutions
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente dei codici a barre PostScript sulle stampanti multifunzione Xerox® memorizzando sull'hard disk della stampante il software Xerox nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo	
Stato dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi Pannello di controllo remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta, Salva lavoro o ristampa)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Linguaggi supportati	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese

Servizi di stampa in remoto	
Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Reads)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Gestione account	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax¹, scansione ed email, fatturazione del colore ibrida
Gestione account	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)
Caratteristiche	• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete – Abilitazione di terze parti	
	• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server¹ del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox® Alliance Partner. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.xerox.com • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • WorkCentre richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per UI di accounting
Contenuto della confezione	
	ColorQube 8900 Una di ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 2.100 stampe²; Nero: capacità 2.250 stampe) Stick di inchiostro solido originale Xerox® Genuine Guida rapida all'utilizzo CD della documentazione (con Manuale dell'utente, Guida di installazione rapida, driver di stampa e Dichiarazione di garanzia) Cartuccia punti metallici (installata) Cavo di alimentazione per l'Europa

Materiali di consumo e opzioni	Descrizione	Numero ordine
Inchiostro solido originale Xerox®	6 stick Ciano: 16.900 pagine ⁷	108R01026
	6 stick Magenta: 16.900 pagine ⁷	108R01027
	6 stick Giallo: 16.900 pagine ⁷	108R01028
	6 stick Nero: 18.900 pagine ⁷	108R01029
Cartucce punti metallici	Cartuccia punti metallici (pinzatrice esterna)	108R00823
	Cartuccia punti metallici per pinzatrice	008R12964
Elementi di manutenzione ordinaria	Unità di pulizia capacità standard: 10.000 pagine	109R00784
	Unità di pulizia capacità estesa: 30.000 pagine ⁷	109R00783
Accessori	Vassoio da 525 fogli	097S04383
	Alimentatore ad alta capacità da 1.800 fogli	097S04382
	Supporto con mobiletto	097S04388
	Stazione di finitura per ufficio da 650 fogli	097S04324
	Kit interfaccia dispositivo esterno	097S04408
	Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV.NET)	498K17546
	Kit per controllo integrità McAfee	320S00665
	Kit per connettività wireless	497K11500
	Adattatore di rete wireless – UE ⁸	097S03741
	Adattatore di rete wireless – UK	097S03742

¹ Opzionale.

² Standard e Colore veloce sono disponibili solo per la stampa PostScript. Le impostazioni di copia sono limitate alle velocità delle modalità Alta risoluzione/Foto e Avanzata.

³ Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

⁴ La produzione mensile di output stimata su base regolare.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁶ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁷ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24711. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Per Danimarca e Svizzera è richiesto un adattatore locale.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office.

