

XEROX®



Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

Servidor de color para red EFI® Fiery®

Sencillemente, excelente impresión en color





EFI® Fiery® Servidor de color en red para Xerox DocuColor 242 / 252 / 260

Con el servidor de color en red EFI Fiery para la impresora-copiadora Xerox DocuColor 242 / 252 / 260, puede contar con un color y un proceso de producción de categoría superior. Algunas de las funciones y ventajas que podrá disfrutar:

- ColorWise® proporciona herramientas para la gestión del color que generan un color preciso desde todas las aplicaciones, plataformas y formatos.
- Command WorkStation® 4.5 simplifica la programación, el seguimiento y la gestión de procesos de producción.
- Gracias a la impresión de datos variables podrá personalizar sus documentos de acuerdo con los destinatarios, adaptando el texto, las fotos y los gráficos a cada situación
- Con EFI Fiery Scan puede digitalizar documentos impresos para luego imprimirlos, integrarlos en otros documentos, enviarlos por correo electrónico o convertirlos a varios formatos de fichero.
- Creación de folletos basada en el Fiery Driver 3.0 para la impresión de documentos plegados en V y grapados por el centro

IMPRESORAS-COPIADORAS COMPATIBLES

- DocuColor 242 / 252 / 260

PROCESADOR

- Intel® Celeron® 2,8 GHz

MEMORIA

- 512 MB

DISCO DURO

- 80 GB

SISTEMA OPERATIVO CONTROLADOR

- Linux

CONEXIÓN A RED

- Ethernet 10/100/1000 Base-T con detección automática

LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA

- Adobe® PostScript® 3™ (v3017)
- PCL 6C (emulación)

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

Resolución de impresión

- 2400 x 2400 ppp

Páginas por minuto

- Hasta 40 ppm en color, 55 ppm en b/n (DocuColor 242)
- Hasta 50 ppm en color, 65 ppm en b/n (DocuColor 252)
- Hasta 60 ppm en color, 75 ppm en b/n (DocuColor 260)

Impresión de la primera página

- Tan solo 10.7 segundos en color, 4.3 segundos en blanco y negro

RESOLUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN

- 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

TAMAÑO MÁX. DE IMAGEN

Impresión

- Área máxima: 323 x 480 mm
- Máximo garantizado: 317 x 480 mm

Escáner

- Área máxima: 297 x 432 mm
- Máximo garantizado: 297 x 432 mm

CONTROLADORES DE IMPRESIÓN

Fiery Driver 3.0 (bidireccional) compatible con:

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® 2003 Server
- Windows® Vista
- Mac OS® 10.2.3 and later

HOMOLOGACIÓN DE CONTROLADORES

- Certificación WHQL

Llame hoy mismo. Si desea más información o características detalladas del producto, llame al **00 800 9000 9090** o visítenos en **www.xerox.com/office**

UTILIDADES FIERY

(activadas en sistemas operativos PC y Apple)

- Command WorkStation 4.5
- ColorWise Pro EFI
- Fiery WebTools
- Fiery Remote Scan
- FreeForm para la impresión de datos variables
- Calibración de color Spot-On
- Trapping automático

CALIBRACIÓN

- ColorCal® (de serie)
- Densitómetro X-Rite® DTP 32 Series II (opción)
- También compatible con X-Rite DTP41/34 y ES1000

GESTIÓN DOCUMENTAL

- Proceso RIP simultáneo a la impresión
- Impresión continua
- Salida de impresiones cara arriba y cara abajo
- Plantillas para Fiery Scan y para Scan-to-job
- Creación de folletos basada en Fiery Driver 3.0

PERFILES DE COLOR DE SERIE

- SWOP revestido
- DIC
- Revestido ISO
- Euroscale
- No revestido ISO
- TOYO Offset Coated 2.0

FUENTES

- 136 fuentes Adobe
- 80 fuentes PCL 6C (emulación)

OPCIONES

- Densímetro X-Rite DTP 32 Series II
- Borrado de disco seguro
- EFI Profiler 2.0
- Impose 2.7
- Ampliación de memoria de 512 MB
- Splash RPX-ii
- Carpetas automáticas/ Impresoras virtuales (de serie en la DocuColor 260)
- Scan to PC Desktop®

SEGURIDAD

- Borrado de disco seguro (opción)
- Escaneado a buzón
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- Autenticación de usuarios
- Filtrado de IP/Bloqueo de puertos
- Actualización del sistema
- IPv6

REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Alimentación del controlador suministrado por el motor de la DocuColor 242 / 252 / 260. No se necesita alimentación adicional. 220 – 240v – 10 Amp

