

XEROX®



Technology | Document Management | Consulting Services

EFI® Fiery® Network Colour Server

Stampa a colori semplicemente superba





EFI® Fiery® Network Colour Server per

Xerox DocuColor 242 / 252 / 260

Con l'EFI Fiery Network Colour Server sulla vostra stampante-copiatrice Xerox DocuColor 242 / 252 / 260, potete contare su un colore di qualità eccezionale e su un flusso di lavoro di livello superiore. Ecco alcune delle funzioni e dei vantaggi di cui potrete godere:

- ColorWise® offre eccezionali strumenti di gestione del colore per produrre un colore vivido e accurato su qualunque applicazione, piattaforma e formato
- Command WorkStation® 4.5 consente di programmare, monitorare e gestire i flussi di lavoro in tutta facilità
- Le capacità di stampa con dati variabili vi consentono di personalizzare i vostri documenti in base alle esigenze di specifici destinatari, inserendovi testo, figure e fotografie sempre diverse
- Con EFI Fiery Scan potete convertire documenti cartacei in dati digitali e quindi stamparli, integrarli in altri documenti, spedirli via email o convertirli in diversi formati file
- Funzione creazione libretto basata su Fiery Driver 3.0 per pinzatura centrale in linea, rilegatura completa e Gang-Up per finitura off-line

Chiamate oggi. Per ulteriori informazioni o per conoscere le caratteristiche dettagliate del prodotto, telefonare al numero **00 800 9000 9090**. Oppure visitate il sito **www.xerox.com/office**

STAMPANTE/COPIATRICE SUPPORTATA

- DocuColor 242 / 252 / 260

PROCESSORE

- Intel® Celeron® a 2.8 GHz

MEMORIA

- 512 MB

DISCO RIGIDO

- 80 GB

SISTEMA OPERATIVO CONTROLLER

- Linux

CONNETTIVITÀ DI RETE

- Autorilevamento Ethernet 10/100/1000 Base-T

LINGUAGGI DI DESCRIZIONE PAGINA

- Adobe® PostScript® 3™ (v3017)
- PCL 6C (emulazione)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa

- 2400 x 2400 dpi

Pagine al minuto

- Fino a 40 ppm a colori; 55 ppm in bianco e nero (DocuColor 242)
- Fino a 50 ppm a colori; 65 ppm in bianco e nero (DocuColor 252)
- Fino a 60 ppm a colori; 75 ppm in bianco e nero (DocuColor 260)

Tempo di uscita prima stampa

- 10,7 secondi a colori, 4,3 secondi in bianco e nero

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

- 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

DIMENSIONI MASSIME DELL'IMMAGINE

Stampa

- Area massima – 323 x 480 mm
- Massima garantita – 317 x 480 mm

Scansione

- Area massima – 297 x 432 mm
- Massima garantita – 297 x 432 mm

DRIVER DI STAMPA

Supporto Fiery Driver 3.0 (bidirezionale) per:

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® 2003 Server
- Windows® Vista
- Mac OS® 10.2.3 e versioni successive

CERTIFICAZIONE DRIVER

- Certificazione WHQL

UTILITÀ FIERY

(abilitate su sistemi operativi per PC e Apple)

- Command WorkStation 4.5
- EFI ColorWise Pro Tools
- Fiery WebTools
- Fiery Remote Scan
- FreeForm for Variable Data Printing
- Calibrazione colore Spot-On
- Auto Trapping

CALIBRAZIONE

- ColorCal® (standard)
- Densitometro X-Rite® DTP 32 Series II (opzionale)
- Supporta anche X-Rite DTP41/34 e ES1000

GESTIONE DOCUMENTI

- RIP durante la stampa
- Stampa continua
- Stampa faccia in su e faccia in giù
- Modelli Fiery Scan e scansione su lavoro
- Creazione libretto basata su Fiery Driver 3.0

PROFILI COLORE STANDARD

- SWOP-Coated
- ISO-Coated
- ISO-Uncoated
- DIC
- Euroscale
- TOYO Offset Coated 2.0

FONT

- 136 font Adobe
- 80 font PCL 6C (emulazione)

OPZIONI

- Densitometro X-Rite DTP 32 Series II
- Funzione di protezione dati Secure Disk Erase
- EFI Profiler 2.0
- Impose 2.7
- Espansione di memoria da 512 MB
- Splash RPX-ii
- Cartelle attive/Stampanti virtuali (standard sulla DocuColor 260)
- Scan to PC Desktop®

SICUREZZA

- Secure Disk Erase (opzionale)
- Scansione su mailbox
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- Autenticazione utente
- Filtraggio IP/Blocco porta
- Aggiornamento sistema
- IPv6

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE

- Alimentazione del controller fornita dal motore della DocuColor 242 / 252 / 260. Non sono richiesti servizi di alimentazione aggiuntivi. 220 – 240 V – 10 Amp

