

XEROX®



Technology | Document Management | Consulting Services

EFI® Fiery® Network Colour Server

# Απλά εξαιρετική έγχρωμη εκτύπωση





# EFI® Fiery® Network Colour Server στο

Xerox DocuColor 242 / 252 / 260

Με τον EFI Fiery Network Colour Server στον εκτυπωτή-φωτοαντιγραφικό Xerox DocuColor 242 / 252 / 260, μπορείτε να βασιστείτε σε κορυφαίο χρώμα και ανώτερη ροή εργασιών. Ακολουθούν μερικές από τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα:

- Το ColorWise® παρέχει εξαιρετικά εργαλεία διαχείρισης χρώματος για την παραγωγή πιστών χρωμάτων ακριβείας από όλες τις εφαρμογές, πλατφόρμες και φορμά
- Το Command WorkStation® 4.5 διευκολύνει τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ροών εργασιών
- Οι δυνατότητες για εξατομικευμένη εκτύπωση κατ' απαίτηση σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε εξαγωγή για ένα συγκεκριμένο κοινό με κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά που διαφέρουν ανάλογα με τον παραλήπτη
- Το EFI Fiery Scan σας επιτρέπει να μετατρέπετε εκτυπωμένα έγγραφα σε ψηφιακά δεδομένα που μπορείτε να εκτυπώσετε, να ενσωματώσετε σε άλλο έγγραφο, να στείλετε με email ή να μετατρέψετε σε διάφορες μορφές αρχείων
- Δημιουργία φυλλαδίων με βάση το Fiery Driver 3.0 για ενσωματωμένη συρραφή κατά μήκος της ράχης, τέλειο για off-line φινιρίσμα

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

- DocuColor 242 / 252 / 260

## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

- Intel® Celeron® 2,8 GHz

## Μνήμη

- 512 MB

## ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

- 80 GB

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

- Linux

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

- Αυτόματος εντοπισμός για Ethernet 10/100/1000 Base-T

## ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ (PDL)

- Adobe® PostScript® 3™ (v3017)
- PCL 6C (προσομοίωση)

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

### Ανάλυση εκτύπωσης

- 2400 x 2400 dpi

### Σελίδες το λεπτό

- Μέχρι 40 σελ./λεπτό έγχρωμη, 55 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη (DocuColor 242)
- Μέχρι 50 σελ./λεπτό έγχρωμη, 65 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη (DocuColor 252)
- Μέχρι 60 σελ./λεπτό έγχρωμη, 75 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη (DocuColor 260)

### Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας

- Έγχρωμη σε 10,7 δευτερόλεπτα, ασπρόμαυρη σε 4,3 δευτερόλεπτα

### ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ

- 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

### ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

#### Εκτύπωση

- Μέγιστη επιφάνεια – 323 x 480 mm
- Μέγιστη εγγυημένη – 317 x 480 mm

#### Σάρωση

- Μέγιστη επιφάνεια – 297 x 432 mm
- Μέγιστη εγγυημένη – 297 x 432 mm

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Υποστήριξη Fiery Driver 3.0 (αμφίδρομο) για:

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® 2003 Server
- Windows® Vista
- Mac OS® 10.2.3 και νεώτερη έκδοση

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

- Πιστοποίηση WHQL

## ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FIERY

(για λειτουργικά συστήματα σε PC και υπολογιστές Apple)

- Command WorkStation 4.5
- EFI ColorWise Pro
- Fiery WebTools
- Fiery Remote Scan
- FreeForm για εξατομικευμένη εκτύπωση κατ' απαίτηση
- Spot-On Colour
- Auto Trapping (αυτόματη σύμπτυξη χρωμάτων)

## ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

- ColorCal® (στάνταρ)
- Πυκνόμετρο X-Rite® DTP 32 Series II (προαιρετικό)
- Υποστηρίζει επίσης X-Rite DTP41/34 και ES1000

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

- RIP κατά την εκτύπωση
- Συνεχής εκτύπωση
- Δυνατότητα εκτυπωμένης πλευράς προς τα επάνω ή προς τα κάτω
- Πρότυπα για Fiery Scan και Scan-to-Job
- Δημιουργία φυλλαδίων με βάση το Fiery Driver 3.0

## ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

- SWOP-Coated
- ISO-Coated
- ISO-Uncoated
- DIC
- Euroscale
- TOYO Offset Coated 2.0

## ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ

- 136 γραμματοσειρές Adobe
- 80 γραμματοσειρές PCL 6C (προσομοίωση)

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Πυκνόμετρο X-Rite DTP 32 Series II
- Διαγραφή ασφαλείας δίσκου
- EFI Profiler 2.0
- Impose 2.7
- Αναβάθμιση μνήμης 512 MB
- Splash RFX-ii
- Hot Folders / Virtual Printers (στάνταρ στο DocuColor 260)
- Scan to PC Desktop®

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Διαγραφή ασφαλείας δίσκου (προαιρετικά)
- Σάρωση σε θυρίδα
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- Έλεγχος ταυτότητας χρήστη
- Εφαρμογή φίλτρων IP / Αποκλεισμός θύρας
- Ενημέρωση συστήματος
- IPv6

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ

- Ο ελεγκτής τροφοδοτείται από τη μηχανή του DocuColor 242 / 252 / 260. Δεν απαιτείται πρόσθετη τροφοδοσία. 220 – 240v – 10 A.

Novell

