



Xerox® Wide Format 6605™ Solution  
Óptima qualidade de imagem,  
fiabilidade comprovada, workflow  
multifuncional – tudo isto em pequenas  
dimensões

# A solução de grandes formatos, baixo volume e digitalização a cores, para os seus grandes projectos

A **Xerox® Wide Format 6605™ Solution** oferece-lhe, numa solução composta por um único equipamento para volumes reduzidos, o sistema mais fácil de utilizar, de alta qualidade, produtivo, flexível e fiável da sua classe.

Baseado na nossa tecnologia de impressão sólida e vencedora, o nosso 6605 proporciona uma potente performance de cópia, impressão e digitalização a um preço atractivo. E é tão fácil de utilizar! O ecrã tátil a cores de 15" (381 mm) possui uma interface clara, com menus intuitivos, tornando mais simples, inclusivamente para o utilizador pontual, utilizá-lo para aplicações remotas e descentralizadas. As capacidades de pré-visualização de digitalização ajudam-no a evitar o desperdício de impressões, permitindo-

lhe pré-visualizar a qualidade da digitalização antes de abandonar o scanner ou de digitalizar o original seguinte.

A Xerox Wide Format 6605 Solution satisfaz as suas necessidades de CAD digital a preto e branco, com uma impressionante velocidade de 5 A1 por minuto, que lhe permite cumprir prazos apertados; resolução de cópia, digitalização e impressão de 600 dpi para satisfazer as exigências mais críticas dos clientes; e grande flexibilidade de suportes

para gerir todos os seus substratos. Desenhado para se ajustar ao seu espaço de trabalho, as suas dimensões compactas permitem-lhe executar grandes projectos em pouco espaço, oferecendo-lhe a possibilidade de colocar o 6605 em praticamente qualquer local onde necessitar de fazer o seu trabalho. Facilmente actualizável após estar instalado no cliente, o 6605 é um investimento que se pode adaptar à medida das suas necessidades, enquanto aumenta os seus negócios e os seus lucros.

## Concebido para aplicações de grandes formatos exigentes, como estas:

- Planos de arquitectura ou construção
- Produções para arquitectura ou engenharia
- Esquemas
- Diagramas eléctricos (e.g., cablagens)
- Mecânica 2D
- Modelação de sólidos
- Mecânica 3D
- Científico/médico
- Mapas sísmicos
- GIS/mapeamento





Os menus simples e intuitivos transformam rapidamente os utilizadores inexperientes em especialistas, maximizando a produtividade de qualquer workflow.



O controlador FreeFlow Accxes integrado e o driver de impressão oferecem performance a nível de produção, actualmente e no futuro.



As suas pequenas dimensões e o percurso de papel com saída frontal permitem-lhe colocar o 6605 onde necessitar.



Scanner com capacidades de cor a 600 dpi, que permite workflows a cores remotos.



Estão disponíveis opções de digitalização para caixa de correio, para a rede ou para uma impressora remota, para uma maior funcionalidade.



O 6605 é completamente actualizável, permitindo-lhe otimizar as suas funções e a performance à medida que as suas necessidades vão aumentando.

## Obtenha imagens nítidas e claras – impressão após impressão

As suas impressões, digitalizações e cópias importantes merecem, nada mais, nada menos, do que uma imagem de qualidade superior. Conte com pormenores nítidos e precisos e escalas de cinzento uniformes e sólidos, mesmo na produção de materiais de engenharia, arquitectura e esquemas complexos.

## Uma performance extraordinária

O 6605 oferece de forma consistente o tipo de velocidade de impressão e de versatilidade que produz até 5 impressões em formato A1 por minuto utilizando tecnologias de tambor e de toner em trabalhos até 914,4 mm de largura e 15 m de comprimento. Irá apreciar a fiável potência de cópia que suporta inclusivamente os requisitos mais exigentes, permitindo-lhe seleccionar funções como conjuntos separados ou diversos níveis de densidade de cópia, e poupar tempo com a função de Job Recall. O 6605 oferece ainda uma flexibilidade de digitalização a cores optimizada. O seu scanner integrado com capacidade de cor permite utilizar workflows a cores remotos, com um processo de calibragem de cor preciso. Poderá converter ficheiros digitalizados para uma diversidade de formatos, permitindo-lhe partilhar, armazenar ou imprimir ficheiros em qualquer lugar da sua rede.

Esta impressora possui um controlador totalmente integrado e fácil de utilizar, com conectividade de rede integral e Windows. O controlador FreeFlow Accxes permite uma produção precisa, é compatível com workflows actuais e é actualizável. O 6605 possui uma vasta gama de suportes e um portefólio de consumíveis com um preço competitivo, permitindo, globalmente, um custo total de propriedade reduzido.

## Concebido para trabalhar ao seu ritmo

Escolha a solução Xerox 6605 mais adequada aos requisitos específicos do seu trabalho e do seu workflow.

- Sendo um copiador digital e impressora com capacidades de digitalização para a rede, constitui um sistema multifunções completo que oferece a mobilidade integral de documentos – da estação de trabalho para a impressora e da impressora para a estação de trabalho.
- A bandeja de saída de papel standard tem capacidade para 20 impressões de formato A1, e tem a opção de adicionar um módulo de dobragem online para obter um processo de trabalho mais eficiente, que melhora os tempos de conclusão dos trabalhos.
- Vem equipado com uma gaveta de suporte para rolo standard e módulo de inserção de papel comum, com uma segunda gaveta para suporte em rolo opcional, permitindo obter uma flexibilidade de suportes de papel comum ou rolo, de acordo com as necessidades.

## Controlador FreeFlow® Accxes® para workflows actuais e futuros

O Controlador FreeFlow Accxes adiciona funções que optimizam a produtividade, tornando o 6605 uma solução versátil para as suas necessidades actuais – e futuras. Integrando completamente a mais recente tecnologia de controlador FreeFlow Accxes, poderá obter eficiências como impressão, cópia e scan-to-mailbox em simultâneo, com opções seleccionadas. O controlador FreeFlow Accxes oferece-lhe:

- **Simultaneidade** – Recepção e rasterização de um trabalho, impressão, cópia ou digitalização, recuperação de digitalizações e visualização do Utilitário de Gestão de Impressoras Web simultaneamente.
- **Software de cliente fácil de utilizar** – Utilize ferramentas como o utilitário de envio de documentos que tornam mais simples

a impressão e digitalização de trabalhos complexos, e a administração do sistema.

- **Mapeamento/rotação automática de suportes** – Cópia ou impressão, automaticamente, de qualquer imagem para o papel alimentado.
- **Cópia a partir da memória** – Reimpressão e redimensionamento do trabalho de cópia sem necessidade de voltar a digitalizar.
- **Cópia de prova** – Impressão de parte de uma imagem para validação, sem necessidade de imprimir o documento completo.
- **Sobreposição da imagem do disco** – Os ficheiros de imagem são eliminados automaticamente para uma maior segurança.
- **InstantAccxes** – Arraste e largue documentos para as pastas de atalho, obtendo um workflow optimizado, a partir de qualquer parte da rede.
- **TotalAccxes** – Digitalização de documentos utilizando o scanner a cores integrado e impressão numa impressora remota seleccionada.
- **Calibragem a cores de ciclo fechado** – Permite digitalizações de qualidade em 3 modos de calibragem seleccionáveis pelo cliente.
- **Pré-visualização de digitalização** – Os trabalhos digitalizados são visualizáveis imediatamente, evitando erros de digitalização e potenciais impressões desperdiçadas.
- **Gestão de filas de impressão** – Permite obter um maior controlo dos trabalhos e eficiências a nível do workflow.

## O apoio total de que necessita

Apoiamos a sua solução na íntegra, da impressora aos suportes de impressão, passando pelos consumíveis. A nossa premiada rede mundial de técnicos de assistência está sempre preparada para o ajudar a tirar o máximo partido da sua solução Xerox, e a aumentar os seus negócios.

# Especificações da Xerox® Wide Format 6605™ Solution

## Motor de impressão

### Tecnologia de imagem

- LED Xerográfica

### Velocidade do motor de impressão

- 2,36 ips (60 mm/s)

### Impressões por minuto

- 5 A1 por minuto

### Tempo de saída da primeira impressão

- 25 seg. (A1)

### Tempo de aquecimento

- 2,75 minutos

### Alimentação de papel

- 1 rolo (standard); 2.º rolo (opcional)
- Módulo de inserção de papel comum (standard)

### Formato de saída

- Mínimo: 297 mm de largura
- Máximo: 914,4 mm de largura
- Máximo Long-Plot: 15 m

### Resolução

- 600 dpi

### Níveis de cinzento

- Produção de 256 níveis de meios tons

### Interface do utilizador

- Ecrã tátil a cor integral de 15" (381 mm)

## Suportes de impressão

### Tipos de papel

- Papel, papel vegetal, película

### Gramagens de papel

- Papel: 75 – 110 g/m<sup>2</sup>
- Papel vegetal: 90 – 112 g/m<sup>2</sup>
- Película: 75 – 4 mil

## Scanner integrado

- Digitalização a preto e branco e a cores

### Velocidade do Scanner

- Máximo de 10,0 ips (254 mm/s) a preto e branco e 3,3 ips (83,8 mm/s) a cores

### Resolução do Scanner

- 600 dpi

### Níveis de imagem

- 1 (a preto e branco), 256 (escalas de cinza), 16 milhões (a cores)

### Formato máximo de alimentação de documentos

- Formato de alimentação de 1050 mm x 15 m
- Área de imagem de 1016 mm de largura

### Espessura máxima dos documentos

- 0,3 mm

### Tempo de saída da primeira cópia

- 44 seg. (A1)

### Máximo de cópias

- 999

### Registo

- Margem esquerda ou centro

### Separação electrónica

- Separação electrónica de trabalhos automática

### Redução/Ampliação

- 25 – 400% em aumentos de 0,1%

### Scan-to-Mailbox

- Opcional
- Formatos de digitalização: PDF e TIFF de uma ou várias páginas, Cals de uma única página

## Finalização

### Bandeja de saída

- Saída frontal

### Capacidade da bandeja de saída

- 20 folhas A1

### Módulo de dobragem

- Módulo de dobragem online 6605 opcional

## Controlador FreeFlow® Accxes®

### Interno

- 2 GB de memória
- Disco rígido de 160 GB
- Disco rígido amovível opcional de 80 GB

### Portas

- Ethernet 10/100/1000 Base T

### Protocolos de rede

- TCP/IP; LPR

### Formatos de dados

- Standard: HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (emulação HP 750C), TIFF 6.0 (incluindo LZW), JPEG, C4, CALS 1 & 2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (Nível 1 com ext. ATA), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Normas de dados Versatec (Ordered Vector, Blocked Raster, Compact Raster)
- Opcional: Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN

### Contabilização de trabalhos (opcional)

- Contabilização de Digitalização/Cópia e Impressão

### Sobreposição da imagem do disco (opcional)

- Eliminação de dados para segurança adicional

### Aplicações

- Utilitário de envio de documentos FreeFlow Accxes
- Utilitário para recuperação de documentos FreeFlow Accxes
- Utilitário de gestão de impressoras Web
- Utilitário de gestão de contas

## Funções

- Cópia e digitalização para ficheiro e impressão em simultâneo
- InstantAccxes (envio de pastas de atalho)
- Digitalização para PDF, TIFF de várias páginas
- Pré-visualização de cópias
- Pré-visualização de digitalizações
- Reimpressão de trabalhos
- TotalAccxes (digitalização para impressora remota) – Calibragem a cores de ciclo fechado
- Gestão de filas de trabalhos

### Drivers de impressão

- Versões de 32 bits e 64 bits (x64) do Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008

### Drivers de impressão opcionais

- Adobe PostScript 3 para as versões de 32 bits e 64 bits (x64) do Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008

## Alimentação eléctrica

- Monofásico 220 – 240V, 6 amp total

## Dimensões

### Largura, Profundidade, Altura e Peso

- 1520 mm x 700 mm x 1550 mm
- 1 Rolo 262,2 kg
- 2 Rolos 286,2 kg

## Requisitos ambientais

### Temperatura

- Mínimo: 10 °C
- Máximo: 32 °C

### Humidade relativa (% HR sem condensação)

- Mínimo: 15%
- Máximo: 85%

### Consumo de energia

- Em espera: 10 W
- Em funcionamento: 1440 W
- Em conformidade com Energy Star