


Xerox 6279
Wide Format Printer



Xerox 6279™
Wide Format Printer
Suveræn produktivitet
og fleksibilitet



Få en printer, der arbejder lige så hårdt som dig selv.

Må vi præsentere Xerox 6279™ Wide Format Printer. Den brugervenlige, fleksible og enestående effektive løsning til at forbedre produktiviteten i et krævende CAD-miljø. Uanset om du fremstiller bygningstegninger, tekniske gengivelser, elektriske diagrammer eller andre bredformatopgaver, giver 6279 dig, den billedkvalitet du har behov for, og den hastighed du forventer.

Hastigheden til at få mere fra hånden. Fra det øjeblik, du tænder for 6279-printeren – på det nye intuitive betjeningspanel i farver – er effektiviteten i højsædet. Med mulighederne for at udskrive 7 eller 9 A1-udskrifter pr. minut, og scanne op til 105 mm/sek., mens der udskrives, kan du overholde selv de mest krævende deadlines. Desuden indeholder den op til fire ruller papir, kalkerpapir eller film, så der kan udskrives uafbrudt og med høj mediefleksibilitet.

6279 kan opgraderes fra 7 til 9 A1-udskrifter/minut, og fås med mediekonfigurationer med 2 ruller, 4 ruller eller 2 ruller/2 bakker.



Kun printer



Kopimaskine/printer med indbygget scanner



Kopimaskine/printer med online 3-falsning



Multifunktion med system til scanning af bredformat

Skarpe billeder

Dine vigtige udskrifter, scanninger og kopier fortjener intet mindre end den bedste billedkvalitet. Netop derfor giver 6279™ mulighed for livlig udskrivning og scanning med 600 x 600 dpi. Selv dine mest krævende sort/hvid-udskrifter – inklusive bygningstegninger og tekniske tegninger samt ledningsdiagrammer – får derfor skarpe detaljer, gang på gang. Med den indbyggede scanner eller scanningssystemet til bredformat, der fås som tilbehør, forbedres kopier af slidte originaler med automatisk baggrundsundertrykkelse.

Øget fleksibilitet

Med en lang række konfigurationsmuligheder – herunder "kun-printer" og kopimaskine/printer med sort/hvid-scanning, der kan opgraderes til farve, – og den integrerede Xerox FreeFlow® Accxes®-controller, er 6279 udviklet til at passe ind i enhver arbejdsgang. For at sikre din investering kan softwaren og udstyret opgraderes på stedet, så systemet kan vokse med dine behov. Ved at tilføje tilbehørsnøglen "scan-til-net", kan du gøre systemet mere alsidigt med f.eks. scanning af flersidede PDF'er og TIFF-grafik, og aktivering af fjernarbejdsgange med TotalAccxess. Det komplette sæt drivere sikrer, at du kan udskrive både billeder samt forretnings- og teknikopgaver, og understøtter en lang række filformater, herunder PostScript®, PDF, DWF, BMP, JPEG, PNG, GIF og DGN. Den ekstra falsning (tilbehør) fremstiller efterbehandlede opgaver, der er klar til distribution, hvilket maksimerer produktiviteten.

Fantastisk pålidelighed

Du har brug for en printer, der virker, hver gang du skal bruge den. 6279 er udviklet til netop dette formål. Den bygger på veletableret Xerox-teknologi og mere end 50 års produktudvikling. Du kan være sikker på, at denne printer er pålidelig dag efter dag. Derudover har den vores prisbelønnede 24/7-service og -support i ryggen, som kan give dig ro i sindet.

Fuld support af dine behov

Xerox understøtter hele din løsning, fra printer til medie og forbrugsstoffer. Et verdensomspændende netværk af serviceteknikere er altid klar til at hjælpe dig med at få mest ud af din Xerox-løsning og hjælpe dig med at udvikle din forretning.

Udviklet til krævende bredformatopgaver som disse:


- Bygnings- eller konstruktionstegninger
- Bygningsgengivelser eller tekniske gengivelser
- Diagrammer
- Elektriske diagrammer (f.eks. ledningsdiagrammer)
- Mekanisk 2D
- Massiv modellering
- Mekanisk 3D
- Videnskabelig/medicinsk
- Seismisk
- GIS/kortlægning



Betjeningspanelet er intuitivt, brugervenligt og interaktivt, og giver dermed en hurtig indlæringskurve.



Integreret Xerox FreeFlow Accxes Controller.



Xerox FreeFlow Accxes Controller-grænsefladen er udviklet til ydelse på produktionsniveau.



Valg mellem standard-konfiguration med 2 ruller eller hhv. 4 ruller eller 2 ruller/2 bakker (tilbehør) giver uafbrudt udskrivning og større mediefleksibilitet.



Farvescannere fås som tilbehør – enten indbygget eller via Xerox-scanningssystem til bredformat – og muliggør arbejds gange for farver.



Mulighed for scan-til-indbakke, FTP eller fjernudskrivning giver ekstra funktionalitet.

Specifikationer til Xerox 6279™ Wide Format Printer

Printenhed

Proces/billedbehandling

- Xerografisk LED

Hastighed på printenhed

- 105 mm/sek

Udskrivninger/minut

- 7 A1; 9 A1 med nøgle (tilbehør)

Tid for første udskrift (FPOT)

- <19 sek (rulle 1, A1-format)

Tid for første kopi (FCOT)

- <23 sek (rulle 1, A1-format)

FreeFlow® Accxes®

- Maks. 999 kopier

Opvarmningstid

- 3 min.

Medietilførsel

- 1 skuffe, 2 ruller
- 2 skuffer, 4 ruller (tilbehør)
- 2 skuffer til afskåret papir med 2 ruller (tilbehør)
- Standard manuel arkindsætning

Output-størrelse

- Min.: 279,4 mm
- Maks.: 914,4 mm

Opløsning

- 600 dpi

Gråtoneniveauer

- Kun 256 simuleret sort/hvid

Brugergrænseflade

- 381 mm touch screen i farver

Medier

Medietyper

- Papir, kalkerpapir, film

Medievægt

- Papir: 60-110 g/m²
- Kalkerpapir: 90-112 g/m²
- Film: 75-100 mikron

Indbygget scannersystem (tilbehør)

Scannerhastighed

- Scanning i sort/hvid: 101,6 mm/sek., 152,4 mm/sek. (tilbehør)
- Farvescanning (tilbehør) 25,4 mm/sek., 50,8 mm/sek. (tilbehør)

Scanneropløsning

- 600 dpi

Gråtoner

- 256 niveauer

Farve (tilbehør)

- 24-bit

Maks. størrelse på input-dokument

- 945 mm bredde x 15 m (sort/hvidt input)
- 945 mm bredde x 7,5 m (farvet input)
- 914,4 mm bredde (billede)

Maks. dokumenttykkelse

- 12,7 mm

Registrering

- Højre side

Elektronisk sortering

- 999

Efterbehandling

- Udfaldsbakke (tilbehør) 100 A1
- bayCompact 3-falsning med rum til tværfals
 - med udvidelse 50 A0 udskriffter
 - med udvidelse 70 A (tilbehør) 0 udskriffter
- Generic Folder Interface (GFI)

FreeFlow Accxes Controller

Internt

- 2 GB hukommelse eller bedre
- Harddisk på 80 GB eller mere
- 80 GB harddisk, der kan fjernes (tilbehør)

Porte

- Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE1394 (kun scanner), Serial RS232 (kun service) og USB 2.0 (kun enhedens grænseflade)

Netværksprotokoller

- TCP/IP; LPR

Dataformater

- Standard: HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (HP 750C-emulering), TIFF 6.0 (inklusive LZW), JPEG, C4, CALS 1&2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (niveau 1 med ATA udv.), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Versatec Data Standards (Ordered Vector, Blocked Raster, Compact Raster)
- Tilbehør: Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN

Opgavekontering (tilbehør)

- Kontering af scan/kopi og print

Overskrivning af harddisk (tilbehør)

- Sletter data og giver mere sikkerhed

Programmer

- FreeFlow Accxes Document Submit
- FreeFlow Accxes Document Retrieve
- Web Printer Management Tool
- Account Management Tool

Funktioner

- Samtidig print, kopi og scan til fil (med valgt tilbehør)
- InstantAccxes (hot folder submission)
- TotalAccxes (udskriv til fjernprinter)
- Scan til flersidet PDF (med valgt tilbehør)
- Scan til flersidet TIFF (med valgt tilbehør)

Printerdrivere

- Både 32 bit og 64 bit (x64) versioner af Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008

- AutoCAD®-printerdrivere via AutoCAD® 2009 inkluderet i AutoCAD® [kun til 510, 6030/50, 721-systemer]

Printerdrivere (tilbehør)

- Adobe® PostScript® 3™ både til 32 bit og 64 bit (x64) versioner af Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008

Krav til el

Printenhed

- 208/220-240 V +/- 10%, 50-60 Hz, 20 A

Scanningsystem til bredformat

- 240 V (6 A) +/- 10%, 50-60 Hz

FreeFlow Accxes

- 240 V (6 A) +/- 10%, 50-60 Hz

Mål og vægt

(Bredde, dybde, højde, vægt)

6279-printer

- 1.550 mm, 847 mm, 1.400 mm
 - 2 ruller: 258 kg
 - 4 ruller: 295 kg
 - 2 ruller/2 bakker: 323 kg

6279-printer med indbygget scanner

- 1.550 mm, 847 mm, 1.400 mm
 - 2 ruller: 300 kg
 - 4 ruller: 337 kg
 - 2 ruller/2 bakker: 365 kg

Xerox-scanningsystem til bredformat

- 1.345 mm, 1.348 mm, 1.168 mm, 68 kg

Pladsbehov

6279-printer

Højde

- 2.135 mm frihøjde fra gulvet til nærmeste overliggende forhindring inden for det areal, hvor pladsbehovet er.

Bredde

- 3.550 mm

Dybde

- 3.347 mm

Xerox-scanningsystem til bredformat

Højde

- 1.168 mm

Bredde

- 2.565 mm

Dybde

- 1.937 mm

Krav til omgivelser

Temperatur

- Minimum: 10 °C
- Maksimum: 32 °C

Relativ luftfugtighed (% ikke-kondenserende)

- Minimum: 15%
- Maksimum: 85% (uden kondensation)

Strømforbrug

Standby

- <520 W

Udskrivning

- 3 KW eller mindre

www.xerox.com

