

XEROX®

Tecnologia | Gestão Documental | Consultoria

impressão | cópia | digitalização | fax

Velocidade incrível. Ótimo preço.

Impressão. Cópia.**Digitalização. Fax.**

A multifuncional WorkCentre PE220 foi projetada para realizar todo o seu trabalho de escritório **COM RAPIDEZ**, para que você possa se focar nos negócios. Ela possui muitos recursos, e tem um preço que se ajusta a qualquer orçamento.



Para obter mais informações, entre em contato com seu representante local de vendas **XEROX**, ou visite-nos no endereço www.xerox.com.br/office



**Impressão.
Cópia.
Digitalização.
Fax.**

Faça seu trabalho.

Rápida.

Projetada para fazer o trabalho com rapidez.

- Velocidade de impressão e cópia de 20 ppm
- O tempo rápido de aquecimento e de saída da primeira cópia provam que não há espera
- Envie fax com a velocidade surpreendente de apenas 3 segundos por página

Fácil.

Uma interface fácil de usar com recursos essenciais de simples utilização.

- Design compacto: coloque-a diretamente sobre a mesa para facilitar o acesso
- Configuração simples de “plug and play”
- Digitalização colorida para o desktop através de USB

Acessível.

Tenha todos os recursos de um poderoso equipamento de impressão, cópia, digitalização e fax por um preço que você pode pagar.

- Economize espaço, tempo e dinheiro com um ótimo equipamento
- Preço acessível para todo e qualquer usuário
- Melhor relação custo x benefício

CONFIGURAÇÕES	WorkCentre™ PE220
Velocidade	Até 20 ppm
Ciclo de trabalho	Até 5000 páginas/mês
Manuseio do papel	
Entrada de papel	Bandeja principal para 150 folhas, bandeja manual (Bypass) para 1 folha
Alimentador automático de documentos	30 folhas
Saída do papel	50 folhas, face para baixo
Cópia	
Tempo de saída da primeira página	Apenas 11 segundos
Resolução	600 x 600 dpi
Recursos de cópia	2-up*, 4-up**, compaginado, ajuste automático de impressão, clone, pôster, multicópias, cópia da carteira de identidade
Impressão	
Resolução	600 x 600 dpi
Processador/PDL	GDI
Conectividade	USB 1.1 (compatível com USB 2.0), IEEE 1284 paralela
Digitalização	
Resolução	600 x 600 dpi, até 4800 x 4800 dpi aprimorado
Fax	
Velocidade	Velocidade de transmissão de 3 segundos, a 33,6 Kbps
Resolução	203 x 98 dpi (padrão), 203 x 196 (fino/foto), 300 x 300 (superfino), 200 x 200 dpi (cor)

* Cópia de duas páginas em uma única folha ** Cópia de quatro páginas em uma única folha

ESPECIFICAÇÕES

Cópia

Velocidade: até 20 cpm Carta/A4
Resolução: 600 x 600 dpi
Primeira cópia: 11 segundos

Impressão

Tecnologia: laser preto e branco
Velocidade: 20 ppm Carta/A4
Resolução: 600 x 600 dpi
Primeira página: 11 segundos
Linguagem de Descrição de Página (PDL): GDI
Memória: 10 MB
Drivers de Impressão: Windows 98, ME, 2K, XP, Mac OS 10.3, Linux
Interfaces: USB 1.1 (compatível com USB 2.0), IEEE 1284 paralela

Digitalização

Compatibilidade: padrão TWAIN (Windows 98, ME, 2K, Mac, Linux), padrão WIA (Windows XP)

Resolução de digitalização

Óptico: 600 x 600 dpi
Otimizado: até 4800 dpi

Profundidade

Cor: 24 bit
Preto e branco: 1 bit por arte de linha, meio-tom
8 bit em escala de cinza

Software de digitalização incorporado

PaperPort® SE 10.0
OmniPage® SE 3.0

Fax

Compatibilidade: ITU-T Grupo 3, ECM
Velocidade de transmissão: aproximadamente 3 segundos por página a 33,6 Kbps
Velocidade do modem: 33 kbps
Compressão de Dados: MH/MR/MMR, JPEG (cor)
Memória: 2 MB (160 páginas)

Resoluções

Padrão (203 x 98 dpi)
Fino (203 x 196 dpi)
Superfino (300 x 300 dpi)
Foto (203 x 196 dpi)
Cor (200 x 200 dpi)

Manuseio de mídia

Capacidade de entrada do papel

Bandeja principal: 150 folhas
Tamanho mínimo: 76 x 127 mm
Tamanho máximo: 216 x 356 mm
Pesos: 60 a 90 g/m2

Bandeja manual (Bypass): 1 folha

Tamanho mínimo: 76 x 127 mm
Tamanho máximo: 216 x 356 mm
Pesos: 60 a 165 g/m2

Manuseador de documento: 30 folhas

Largura: 142 - 216 mm
Comprimento: 148 - 356 mm
Pesos: 60 a 90 g/m2

Capacidade de saída: 50 folhas (face para baixo)

Tipos de mídia: papel liso, envelopes, etiquetas, cartões-postais, transparências

Dimensões Físicas (LxPxA)

438 x 374 x 368 mm
Peso: 10,4 kg

Ambiente Operacional

Temperatura

Faixa máxima: 10° - 32°C
Faixa recomendada: 16° - 30°C

Umidade

Faixa máxima: 20 - 80%
Faixa recomendada: 30 - 70%

Energia

Alimentação: 110-127 VAC, 50 / 60 Hz, 4,5 A (América do Norte) 220-240 VAC, 50 / 60 Hz, 2,5 A (Europa e América Latina)
Consumo máximo de energia: 350 watts
Compatível com ENERGY STAR®

Especificações gerais

Memória: 16 MB Gerenciamento de dispositivo: ControlCentre™ 5.0
Cartucho multifuncional: cartucho de impressão SmartKit® 3k a 5% ISO19752
Ciclo de trabalho: 5000 (máximo)
Volume mensal médio recomendado: até 1200 páginas
Aprovações de agências de segurança: UL Safety
ETL Semko

1 Baseado na tabela N°1 CCIT de resolução-padrão.

© 2006 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX® e WorkCentre® são marcas registradas da Xerox Corporation. Energy Star® é uma marca comercial registrada nos EUA. Como parceira da Energy Star®, a Xerox determinou que esses produtos atendem às orientações da Energy Star® em termos de eficiência de energia. As informações e/ou especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 09/06 610P724480 P22BR-01PB

