

Xerox® ColorQube® 9303

Equipo multifunción en color

La impresora multifunción de color Xerox® ColorQube® 9303 se ha creado con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.



Características técnicas	ColorQube 9303
Velocidad (A4) Color	Modo fotográfico/alta resolución: 38 ppm Modo Mejorado (predeterminado): 55 ppm Modo normal ¹ : 70 ppm Modo de color rápido ¹ : 85 ppm
Blanco y negro	Modo fotográfico/alta resolución: 38 ppm Modo Mejorado (predeterminado): 60 ppm Modo normal ¹ : 70 ppm Modo de color rápido ¹ : 95 ppm
Velocidades de impresión flexibles Color/Blanco y negro	Desde 38–85 / 38–95 ppm
Ciclo de producción mensual²	Hasta 300.000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado³	15.000 a 75.000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	160 GB del sistema, doble núcleo 1,5 GHz, 1 GB del sistema y 1 GB de memoria de páginas
Conectividad	Conectividad Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, red inalámbrica optativa (con kit de conexión inalámbrica).
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (desde la interfaz de usuario y controlador de impresión), Clonación de la configuración
Copia e impresión	
Impresión de la primera página (tiempo mínimo)	7,2 segundos en color
Resolución de impresión y copia	Hasta 600 x 600 ppp
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, especificaciones de papel XML (XPS®)
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Configuración de controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional, Ajuste de escala, supervisor de trabajos, Colour By Words
Impresión móvil	Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (opcional), Xerox® PrintBack, homologación Mopria™
Escanado	
De serie	Destinos: Escaneado a buzón; Escaneado a USB; Escaneado a correo; Escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Cómodas funciones: Escaneado a destino predefinido, Escaneado con un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado o protegido con contraseña, PDF/PDF/A linearizado
Opción	Paquetes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®

Fax	
Características de serie	Fax por Internet, elaboración de trabajos de fax, servidor de fax en red
Características optativas	Reenvío de fax a fax o a correo electrónico, fax autónomo (opciones de una y dos líneas), incluye fax para red, diversas soluciones de Xerox® Alliance Partner
Seguridad	
Características de serie	McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), protección mediante borrado de imágenes, cifrado de 256 bits (compatible con FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (ISO 15408), impresión confidencial, fax confidencial, escaneado confidencial, correo electrónico confidencial, integración ISE TrustSec de Cisco®, autenticación de red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario
Características optativas	Control de integridad McAfee, Xerox® Secure Access Unified ID System®, kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)
Contabilidad	
Características de serie	Contabilidad de serie Xerox® (copias, impresión, escáner, fax y correo electrónico), otras opciones de contabilidad red
Características optativas	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®
Características del equipo	
Idiomas del panel de control	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro o rumano, catalán.
Accesorios	
Opción	Alimentador de gran capacidad (HCF) Kit AGC (A4 por lado corto) (HCF necesario) Kit AGC (A3 por lado corto) (HCF necesario) Bandeja recogedora desplazadora Módulo de acabado para oficina Módulo de acabado de gran volumen (AGV) Módulo de acabado de gran volumen con generador de folletos Plegadora en Z y C con módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos Insertador post proceso con AGC o AGC con generador de folletos Grapadora independiente Kit para tarjeta inteligente Xerox® Secure Access Unified ID System® Fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax en LAN) Kit de conexión inalámbrica Kit de activación de control de integridad McAfee
Conexión a dispositivos auxiliares (opcional)	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz para dispositivos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.
Características eléctricas	
	Tensión: 220-240 VCA, -10 % / +6 % (198-254 VCA) Frecuencia: 50 Hz, ± 3, 10 A
Consumo de energía	
En funcionamiento (máx.)	230V: 2.300 vatios (10A)
En funcionamiento (promedio)	750 vatios
Modo de espera	350 vatios
Modo de bajo consumo	185 vatios
Modo hibernación	105 vatios
Tiempo de calentamiento y lista para uso	Desde modo de bajo consumo: En tan solo 47 segundos (depende del número de servicios registrados) Desde modo de reposo: En solo 3 min, 30 s (depende del número de servicios registrados) La función de gestión de energía Intelligent Ready aprende los modos de uso de la impresora en una oficina para que el equipo esté listo cuando sea necesario, pero active los modos de bajo consumo cuando no se use. Esta función gestiona mucho mejor el consumo y permite imprimir páginas en tan solo 7,2 segundos
Entorno de funcionamiento	
Margen de temperaturas válido	De 10 a 32 °C
Humedad relativa necesaria	Del 5 al 85 %

Ruido	Continuo	Impulso	En reposo	
Niveles de ruido	7,8 B(A)	8,6 B(A)	5,5 B(A)	
Niveles de ruido	63 dB(A)	71 dB(A)	40 dB(A)	
Dimensiones y peso	Ancho	Fondo	Alto	Peso
IOT con bandeja recogedora desplazadora (BRD)	1.398 mm	722 mm	1.156 mm	227 kg
IOT con módulo de acabado para oficina	1.651 mm	722 mm	1.156 mm	255 kg
IOT con módulo de acabado para grandes volúmenes	2.075 mm	722 mm	1.156 mm	311,5 kg
IOT con módulo de acabado para grandes volúmenes y generador de folletos.Insertador posproceso y unidad de plegado en C y Z	2.443 mm	722 mm	1.156 mm	368,8 kg
IOT con OCT y alimentador de gran capacidad	1.607 mm	722 mm	1.156 mm	257 kg
Homologaciones				
	Clase A de la FCC (EE.UU.); Clase A de la DOC (Canadá) Homologación CB (IEC 60950/EN 60950) 2004/108/EC 2006/95/EC 99/5/EC Certificación de criterios comunes para el sistema completo (ISO 15408) ENERGY STAR® ECOLOGO® Homologación Citrix® Cerner MEDITECH Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications			
Manejo de papel				
Alimentador automático de documentos a doble cara				
Capacidad ⁴	100 hojas			
Velocidad	84 imágenes por minuto en blanco y negro, 60 ipm en color			
Tamaños de papel detectados	A5 / 148 x 210 mm to A3 / 297 x 420 mm lado corto o A5 / 148 x 210 mm to A4 / 210 x 297 mm lado largo			
Gramajes	De 50 a 160 g/m²			
Bandeja de desvío				
Capacidad ⁴	100 hojas de 75 g/m²			
Tamaño	A5 hasta SRA3 lado corto			
Gramajes	De 60 a 220 g/m²			
Tipos	Normal Gran gramaje Gramaje extragrande Etiquetas Transparencias (no acepta papel revestido) Sobres Papel taladrado Reciclado			

Tres bandejas de papel de carga frontal. Bandejas 1, 2 y 3	
Capacidad⁴	Bandejas 1 y 2: 550 hojas de 75 g/m ² cada una Bandeja 3: 2.100 hojas de 75 g/m ²
Tamaño	Bandejas 1 y 2: de A5 hasta A3 Bandeja 3: A4 (alimentado por lado largo)
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos	Normal Etiquetas (solo bandejas 1-2) Papel taladrado (solo bandejas 1-2)
Alimentador de gran capacidad (opcional)	
Capacidad⁴	Hasta 4.000 hojas de 75 g/m ²
Tamaño	A4 / 210 x 297 mm alimentado por lado largo Kit opcional de A4 por lado corto: 2.000 hojas A4 para alimentadas por lado corto Kit opcional de A3/297 x 420 mm por lado corto, con capacidad para 2.000 hojas
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad normal⁴	3.300 hojas
Capacidad total del equipo⁴	7.300 hojas
Salida de papel/acabado	
Bandeja de recogida desplazadora (BRD) (opcional)	
Capacidad⁴	500 hojas de 75 g/m ²
Módulo de acabado para oficina (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja superior 250 hojas Apiladora para 2.000 hojas
Tamaño	A5 / 148 x 210 mm a A3 / 297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Grapado⁴	50 hojas Sencillo y doble
Taladro (opcional)	2 orificios, 4 orificios, 4 orificios formato sueco
Módulo de acabado de gran volumen (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja superior 250 hojas Apiladora para 3.000 hojas
Tamaño	A5 / 148 x 210 mm a A3 / 297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Grapado⁴	100 hojas Frontal sencillo (apaisado), posterior sencillo (retrato), grapas dobles, grapas múltiples
Taladro (opcional)	2 orificios, 4 orificios y 4 orificios formato sueco
Módulo de acabado de gran volumen con generador de folletos (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja superior: 250 hojas Bandeja apiladora: 3.000 hojas (2.000 hojas con plegado en Z y C)
Tamaño	A5 / 148 x 210 mm a A3 / 297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Grapado⁴	100 hojas Frontal sencillo (apaisado), posterior sencillo (retrato), grapas dobles, grapas múltiples
Taladro (opcional)	2 orificios, 4 orificios y 4 orificios formato sueco
Generador de folletos Capacidad⁴	Bandeja con tope subido: 25 folletos de 1-15 hojas cada uno. Bandeja con tope bajado: ilimitado

Tamaño	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Grapado⁴	Encuadernación con grapas: de 2 a 15 hojas (folleto de 8 a 60 páginas)
Plegado	Plegado en V: de 1 a 5 hojas (sin grapar)
Plegadora en Z o C con módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos (opcional)	
Capacidad⁴	50 hojas o capacidad ilimitada con bandeja fija en la posición inferior.
Tamaño	A4 / 210 x 297 mm
Gramajes	De 60 a 120 g/m ²
Insertador posproceso (opcional con el módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos o sin él).	
Capacidad⁴	250 hojas Bandeja con tope bajado: ilimitado
Tamaño	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Grapadora (opción)	
Capacidad⁴	50 hojas 5.000 grapas Requiere una toma de corriente separada
Copia	
Impresión de la 1.ª copia (Tamaño A4, desde la platina a la bandeja central)	En solo 8,2 segundos (en color)
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Cantidad	De 1 a 9.999
Resolution (max.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción y ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 %
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)
Funciones de copia	Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación para Servicios (por ejemplo, copia en color) Selección automática de papel. Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido Cambio automático de bandejas. Doble Cara Automática Creación de folletos Elaboración de trabajos: (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo) Clasificación Portadas (sólo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresas) Separadores (en blanco). Borrado de bordes Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Imagen invertida (negativa o espejular) Interrupción de trabajos extensos Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas) Juego de muestras Configuración de la opción Guardar trabajo. Color único Grapado Transparencias

Xerox® Copier Assistant®	El software Xerox® Copier Assistant® traslada a un ordenador las funciones y manejo de la pantalla táctil del dispositivo. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Sección 508. Para ver más información, visite www.xerox.com
Impresión	
Resolución de impresión	Color rápido: 225 × 450 ppp Normal: 300 × 500 ppp Mejorado: 450 × 567 ppp Alta resolución: 600 × 600 ppp
Funciones de impresión	Configuración fija para cada programa Activación/desactivación impresión de hoja separadora de trabajos Estado bidireccional Opciones de color personalizado (Colour By Words) Selección de portadas Impresión programada (a una hora específica) Permisos de usuario Opciones de imagen (color rápido, resolución: normal, alta, mejorada) Identificación de trabajo (id de impresión o separador, id de impresión en márgenes en la primera página sólo o en todas). Diseño y marca de agua (varias páginas en una (hasta 16), diseño y acabado de folletos, ajuste a papel) Datos combinados Selección de papel por atributos Fax por LAN (requiere kit de fax opcional) Juego de muestras Trabajos de impresión guardados (los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro) Impresión confidencial con borrado programado Páginas especiales (excepciones: portadas, inserciones, separadores) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Características de sostenibilidad (Xerox® configuración de Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir ID, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)
Impresión desde USB	Impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A o desde el panel frontal. Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB tipo B. Formatos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro
Sistemas operativos	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits) Windows Server 2003 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 y R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2012 y R2 Windows Vista SP2 (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux RedHat Fedora Core 19 X86 Ubuntu 13.10 X64 openSUSE 13.1 X64
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor) AppleTalk®/ EtherTalk® Microsoft Windows Networking sobre IP Apple Bonjour® IPv6 FTP confidencial La mayoría de protocolos no utilizados pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP/HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas). PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras

Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una interfaz sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.
Xerox® Pull Print Driver	Hace que sea fácil para los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único driver en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo driver. Xerox® Pull Print Driver amplía la comodidad a una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan administrar y configurar varios drivers. Se utiliza con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Soluciones de impresión	
Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional)	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con personal en desplazamiento y le sitúa a la vanguardia ante la necesidad de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de unos pocos minutos en la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtico procesamiento de Microsoft® Office®. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.
Solución Xerox® Mobile Print (Opcional)	La Solución Xerox® Mobile Print es una opción ideal para centros en los que se necesite un mayor control y seguridad del servidor local. La Solución Xerox® Mobile Print permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o impresora multifunción sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo y conseguir una impresión precisa con un auténtico procesamiento de Microsoft Office, entre otras características, para usarlo con su servidor, para el despliegue privado en su centro.
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...	
Características	Servicios compatibles: fax, fax por internet, correo electrónico, Escaneado a Contactos máximos: 5.000 Contactos: Admite uno o más destinatarios Favoritos para acceso rápido a números de fax, mensajes electrónicos, etc.
Información de escaneado adicional	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para la devolución de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
Velocidad de entrada	Escanea a 60 ipm en color y hasta 84 ipm en blanco y negro hojas A4 alimentadas por el lado largo.
Resolución	72 × 72 hasta 600 × 600 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)
Máxima superficie de escaneado	A3
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS específicas de dispositivos y compartirlas mediante la clonación de dispositivos en otras impresoras multifunción Tipos de informe de confirmación
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compresión de datos	TIFF de color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, páginas sencillas o múltiples) PDF o PDF/A aptos para para búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) PDF / PDF/A linearizado
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Únicamente disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: - El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. - Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos

Funciones de escaneado	Originales de tamaño mezclado Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Tamaño para tamaño (para originales de tamaño mezclado) Compatible con TWAIN Originales encuadrados Borrado de bordes Reducción y ampliación Botones de escaneado con un solo botón (hasta 10)
Escaneado a correo electrónico (de serie)	
Funciones de escaneado	• Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico • Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) • Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) • Escaneado automático a auto
Acceso a agenda telefónica	Agenda de direcciones con LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes Domino) Agenda telefónica descargable (formato de archivo separado por comas)
Escaneado a... (de serie)	
Características	Escaneo a USB Escaneado a carpeta de red (utiliza entradas de la libreta de direcciones unificada)
Escaneado en red: programas	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opcional)	Herramienta para PC de escritorio que ofrece funciones avanzadas de digitalización, archivo, edición y organización de documentos. • Programa de visionado de imágenes y gestión de archivos PaperPort Professional – Funciones PDF completas – Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado • Programa de OCR profesional para archivo y conversión de formato de archivos OmniPage Pro Office (para instalar en PC o puesto cliente) • Image Retriever: recuperación automática total en los escritorios de las imágenes escaneadas con un Xerox® ColorQube. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opcional)	Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifica y agiliza la forma de escanear, capturar y almacenar sus documentos en papel. Con su impresora Xerox® multifunción, puede dirigir documentos directamente a la carpeta de almacenamiento, tal como lo haría desde su ordenador. En la impresora multifunción, puede buscar la carpeta, dar nombre al documento y agregar la información de indexación clave antes de escanear. Con la flexibilidad para capturar y dirigir hacia SharePoint, junto a las carpetas de Windows, ConnectKey es la solución perfecta para cualquier oficina que necesite para archivar y compartir documentos en papel.
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (Opción)	Xerox ConnectKey Share to Cloud proporciona a las empresas funciones de escaneado de documentos sencillas y seguras que conectan su impresora multifunción Xerox® con conocidos servicios en la nube como Google Docs, Salesforce.com, Office 365 y Dropbox™, dando a los empleados acceso desde cualquier sitio y en todo momento a sus documentos más importantes desde dispositivos móviles.
Xerox® ConnectKey DocuShare® (opcional)	Xerox® ConnectKey para DocuShare es una solución de flujo de trabajo de escaneado en un solo paso que simplifica la incorporación de documentos impresos en el flujo de documentos de toda la empresa. Los usuarios pueden escanear fácilmente los documentos directamente en una colección DocuShare o carpeta de Windows a través de una impresora multifunción.

Seguridad

Características	• Autenticación ampliada – Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Autenticación local (base de datos interna) – Autenticación con tarjetas -144k CAC/PIV uso de tarjetas (clave de certificado de 2048 bits) / .NET • Datos seguros – PDF con firma digital cuando se utiliza autenticación mediante Smart Card – Escaneado a correo electrónico cifrado – PDF cifrado con contraseña (plantillas para red solamente) – Impresión confidencial (PIN hasta 10 dígitos o autenticación en red) – Sobreescritura de disco inmediata – Sobreescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada – Cifrado de disco duro a 256 bits FIPS 140-2 • Autorización ampliada – Acceso a SA basado en credenciales de red – Autorización por usuario por servicio – Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión impresión • Acceso confidencial a la red • IP Filter, IPsec, IPv6, SSLv3.0, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), seguridad del dispositivo – Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opción) • Homologación de criterios comunes ISO 15408
Xerox® Secure Access Unified ID System® (opción)	Xerox® Secure Access Unified ID System integra sus equipos multifunción Xerox® con el PIN o la tarjeta de ID actuales para empleados o estudiantes, proporcionando así un sistema flexible y cómodo de autenticación. Permita que su personal, empleados o estudiantes envíen documentos a un servidor de impresión centralizado. Después, en cualquier impresora multifunción en la red, simplemente inicie la sesión pasando su tarjeta de identificación magnética o de proximidad o su PIN para imprimir de forma segura su trabajo. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions

Fax

Funciones de fax para servidor de red

Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3 Varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®
Máxima superficie de escaneado	A3
Funciones para el envío de faxes	Escaneado de una o dos caras (hasta A3). Creación de lista de envío (50 números máximo) Elaboración de trabajos, marcación rápida, envío retrasado (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una o dos caras, grapado, impresión confidencial
Resolución de transmisión	Superfina: 400 × 200 ppp (escaneado a 600 × 600 ppp) Fina: 200 × 200 ppp. Normal: 200 × 100 ppp.

Funciones de fax: Fax por Internet

Capacidad	Transmisión directa de documentos listos para imprimir a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo
Acceso a agenda telefónica	Utiliza la libreta de direcciones unificada
Enviar / recibir	TIFF multipágina, PDF solo imagen
Resolución	72 × 72 hasta 600 × 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (en blanco y negro)
Protocolos de red	SMTP (envío), POP3 (recepción)
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37

Funciones de fax autónomo (opción, instalable por el usuario, para 1 y 2 líneas)	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidad/modems	Uno o dos modems V.34: 33.600 bps. Menos de 4 segundos por página Adaptador de terminal analógico ATA con T38 (opcional)
Compresión/velocidad	MH/G3, MMR/SG3
Resolución	Envío autónomo: Normal: 200 × 100 ppp. Fina: 200 × 200 ppp. Superfina: 600 × 600 ppp. Recepción: Acepta todos los tamaños
Funciones para el envío de faxes	Fax por LAN (faxes desde el controlador de la impresora) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Envío programado, elaboración de trabajos, favoritos Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de portada Fax por PSTN Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)
Funciones de recepción de fax	Impresión a una o dos caras Grapado o sin grapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Ofrece hasta 200 buzones protegidos con contraseña Recepción confidencial Hora de recepción Retardo de la respuesta automática
Reenvío de faxes	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax sólo en recepción
Informes del fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura a petición, Informe de buzón, Informe de distribución
Acceso a agenda telefónica	Utiliza la libreta de direcciones unificada Faxes a grupos disponibles
Reclamada automática	Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) • Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvío automático	Hasta 5 intentos
Administración del dispositivo	
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c, SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 versión 2
Xerox® CentreWare® Web	Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: • Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. • Requiere Windows XP, Vista, o Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior. • Integración CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de pasarela del servidor: función de gestión centralizada.

Administrador de equipos Xerox®	Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red – de cualquier marca – de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente: • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre sistemas SAP y sus impresoras e impresoras multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras e impresoras multifunción Xerox® están listos para su descarga en: www.office.xerox.com/software-solutions
Sistema inteligente de códigos de barras Xerox® SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® PostScript para SAP y las fuentes de código de barras del centro de fuentes Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Sirve para imprimir racionalmente PostScript con impresoras multifunción Xerox® almacenando el programa de Xerox® y las fuentes en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en la controladora de red: • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, grupo de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Navegadores	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Asistencia técnica	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web.
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés
Servicios de impresión remota	
Lecturas de contador automáticas (AMR)	Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Envío automático de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Contabilidad	
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)	
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico, 3 niveles
Contabilidad	Hasta 2.497 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 499 cuentas de grupos (departamento)
Características	• El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV
Plan de Color Híbrido	
	• Las páginas de color puntual y blanco y negro se contarán como páginas en blanco y negro. • Las páginas de color cotidiano y a todo color se combinarán a los efectos de la contabilidad de serie Xerox®.

Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas.

- Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto
- Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax.
- Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partners. Si desea más información, visite www.xerox.com
- Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS.
- ColorQube requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas
- Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en el interfaz y pasa a la cuenta de red de terceros
- Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad

Suministros

Barra de tinta sólida sin cartuchos⁵	4 barras de negro (sin contrato)	108R00832
	4 barras de cian (sin contrato)	108R00829
	4 barras de magenta (sin contrato)	108R00830
	4 barras de amarillo (sin contrato)	108R00831
	4 barras de negro (con contrato)	108R00836
	4 barras de cian (con contrato)	108R00833
	4 barras de magenta (con contrato)	108R00834
	4 barras de amarillo (con contrato)	108R00835
Cartucho de grapas	Módulo de acabado para oficina	008R12964
Recambio de grapas		008R12941
Recambio de cartucho de grapas para 50 hojas	Módulo de acabado de gran volumen	008R12919
		008R12920
Recambio de cartucho de grapas para 100 hojas	Módulo de acabado de gran volumen	008R12912
		008R12898
Cartucho de grapas	Generador de folletos (para módulo de acabado grandes volúmenes)	008R12897
Cartucho de grapas	Grapadora independiente	008R12941
Smart Kit®		
Unidad de limpieza		108R00989

¹ Las velocidades de color normal y rápida están disponibles para impresión de PostScript únicamente. La configuración de copia se limita a las velocidades de los modos de alta resolución y mejorado.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

³ Producción normal mensual prevista

⁴ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 24711. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la Xerox® Green World Alliance. Para ver más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

