

# Xerox® VersaLink®

## Imprimante multifonctions couleur C405

Les imprimantes VersaLink® C405 sont basées sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, visitez [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® C405
<b>Vitesse en recto<sup>1</sup></b> A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 36 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 35 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 30 ppm couleur et noir et blanc
<b>Vitesse en mode recto verso</b> A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 24 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 23 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 21 ppm couleur et noir et blanc
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 85 000 pages/mois
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 8 500 pages
<b>Processeur</b>	ARM double cœur à 1,05 GHz
<b>Mémoire</b>	2 Go
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 VCA, +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 6 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue <sup>4</sup>	750 watts ou moins			
Mode prêt / En attente <sup>4</sup>	82 watts ou moins			
Mode économie d'énergie/mode veille <sup>4</sup>	4 watts ou moins			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures (Stockage)	0 à 35 °C / 32 à 95 °F			
Plage de températures (Fonctionnement)	10° C à 32 °C / 50 °F à 90 °F			
Humidité relative	10 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En veille	6,88 B(A) ou moins 5 B(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En veille	52,3 dB(A) ou moins 28,7 dB(A) ou moins			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	60 secondes minimum			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	6 secondes minimum			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C405	432 mm (17 po)	540 mm (21,3 po)	599 mm (23,6 po)	33 kg / 72 lb
Magasin 550 feuilles	427 mm (16,8 po)	485 mm (19,1 po)	138 mm (5,4 po)	3,9 kg / 8,6 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C405	602 mm (23,7 po)	669 mm (26,3 po)	761 mm (30,0 po)	39 kg / 86 lb
Magasin 550 feuilles	590 mm (23,2 po)	544 mm (21,4 po)	241 mm (9,5 po)	5,3 kg / 11,7 lb
CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE				
Homologations	Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
IMPRESSION				
Délai de sortie de la première impression	En moins de 9,8 secondes en couleur/8,7 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp (mode avancé)			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier			

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications  Pages bannière activation/désactivation  État en temps réel bidirectionnel  Mise en page cahier  Mode Brouillon  Adaptation au nouveau format papier  Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages)  Surveillance du travail (client ou interface utilisateur local)  Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option)  Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)  Sélection du papier par attribut  Impression personnelle  Print Around activation/désactivation  Impression à partir d'USB  Jeu échantillon  Travail enregistré  Mise à l'échelle  Impression protégée  Saut des pages vierges  Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales)  Enregistrement et rappel des paramètres de pilote  Suppression des travaux enregistrés  Impression recto-verso (par défaut)  Filigrane (prédéfini et personnalisé)  Paramètres de pilote « Earth Smart »</p>
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A  Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B  Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10  Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016  macOS® 10.11, 10.12, 10.13  Citrix®  Redhat® Enterprise Linux®  Fedora Core  IBM® AIX®  HP-UX®  Oracle® Solaris  SUSE®  SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
<b>Polices</b>	<p>Polices PostScript : 136  Polices PCL : 83</p>
<b>Pilote Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
<b>Pilote Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres solutions.</p>

COPIE	
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage d'une capacité de 50 feuilles
<b>Taille du scanner de documents</b>	Glace d'exposition : Jusqu'à A4/8,5 x 11,7 po Chargeur automatique de documents recto verso : Jusqu'à 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	Jusqu'à 36 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 35 cpm A4/210 x 297 mm
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	Jusqu'à 24 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 23 cpm A4/210 x 297 mm
<b>Délai de sortie de la première copie</b>	En moins de 10,6 secondes en couleur/8,8 secondes en noir et blanc
<b>Faces (entrée : sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation et impression simultanées
<b>Fonctionnalités de copie</b>	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, horodatage, cachet Bates), y compris le format de police, les options de couleur et de style*</p> <p>Détection automatique des couleurs</p> <p>Suppression de fond automatique</p> <p>Copie de documents reliés avec blanc de couture</p> <p>Copie de cahiers*</p> <p>Assemblage</p> <p>Balance des couleurs</p> <p>Effets de couleur</p> <p>Réglage du contraste</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Couverture avant</p> <p>Copie Carte d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Déclage image</p> <p>Éclaircir/Foncer</p> <p>N en 1</p> <p>Orientation originale</p> <p>Taille originale</p> <p>Type original</p> <p>Mise en page</p> <p>Épreuve</p> <p>Saturation</p> <p>Définition</p> <p>Réduire/ Agrandir 25 à 400 %</p> <p>*Exige le kit de productivité/ disque dur</p>

NUMÉRISATION	
<b>Fonction</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie
<b>Vitesse d'entrée en mode recto</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 40 ipm – 8,5 x 11 po/ 38 ipm A4 (210 x 297 mm) Couleur : Numérisation jusqu'à 21 ipm – 8,5 x 11 po/ 20 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Vitesse d'entrée en mode recto verso</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 52 ipm – 8,5 x 11 po/ 50 ipm A4 (210 x 297 mm) Couleur : Numérisation jusqu'à 27 ipm – 8,5 x 11 po/ 26 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Résolution</b>	Optique 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	Couleur 24 bits / échelle de gris 8 bits
<b>Zone maximale de numérisation</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 210 x 297 mm / A4/ 8,5 x 11,7 pouces Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB sFTP
<b>Formats de fichier</b>	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (OCR) PDF protégés par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité des pilotes de scanner</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (Recherche FTP/ SMB)
NUMÉRISATION RÉSEAU - SOLUTIONS LOGICIELLES	
<b>Applis Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante dotée de la technologie ConnectKey®.
FAX	
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbits/s
<b>Mémoire</b>	4 Go
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 ppp, Fin 200 x 200 pp, Très Fin 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Télécopie libre-service, Télécopie LAN, Télécopie directe, Télécopie serveur, Transfert de télécopie vers courrier électronique Numérotation de télécopie via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS D'APPAREIL MOBILE	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Certification Mopria®</b>	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® ont la certification Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).

<p><b>Xerox® @printbyXerox App</b></p>	<p>L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonctions.</p>
<p><b>Xerox® Print Services Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b></p>	<p>Le Xerox® Print Services Plug-in pour Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.</p>
<p><b>l'application Xerox® Easy Assist</b></p>	<p>Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.</p>
<p><b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b></p>	<p>La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients, et leur apporte un contrôle efficace sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox offre au client une flexibilité ultime avec ces fonctionnalités réunies dans une version locale avec serveur (Workplace Suite) ou dans le cloud (Workplace Cloud).</p>
<p><b>SÉCURITÉ</b></p>	
<p><b>Fonctions de sécurité</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôles d'accès</li> <li>Chiffrement AES 256 bits</li> <li>Journal d'audit</li> <li>Validation du chemin de certificats</li> <li>Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)</li> <li>Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)</li> <li>Intégration Cisco® ISE (Identity Services Engine)</li> <li>Intégration Filtrage des domaines</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Vérification du micrologiciel</li> <li>Écrasement immédiat du disque dur*</li> <li>Filtrage d'adresses IP</li> <li>IPsec</li> <li>Authentification réseau</li> <li>Filtrage des ports</li> <li>Certificats auto-signés préinstallés</li> <li>Autorisations basées sur les rôles</li> <li>Courrier électronique sécurisé</li> <li>Télécopie sécurisée</li> <li>Impression protégée</li> <li>Numérisation sécurisée via SFTP</li> <li>Gestion des certificats de sécurité</li> <li>Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocole d'état (OCSP)</li> <li>TLS 1.3/SSL</li> <li>Module de plateforme sécurisée (TPM)</li> </ul> <p>*Nécessite le kit de productivité/disque dur</p>

COMPTABILISATION	
<b>OUTIL DE COMPTABILISATION STANDARD/COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®</b>	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel
<b>Comptabilisation</b>	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox®                      Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans HDD                      jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec HDD                      Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux)                      Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; Jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur                      Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; Jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur                      Jusqu'à 14 000 registres comptables (transactions)</p>
<b>Caractéristiques</b>	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
<b>OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau</li> </ul>
GESTION DU PAPIER	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 50 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm / 5,5 x 5,5 po. à 8,5 x 14 po.
<b>Grammages</b> Recto : Recto-verso :	13 lb Bond à 45 lb. couverture/ 50 à 125 g/m <sup>2</sup> 16 lb Bond à 45 lb. couverture/ 60 à 125 g/m <sup>2</sup>
DÉPART MANUEL	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	150 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m <sup>2</sup> 16 lb Bond à 60 lb couverture/60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Standard Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte glacée fine Carte glacée Étiquettes Enveloppes Personnalisé

<b>MAGASIN 1</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m <sup>2</sup> 16 lb Bond à 60 lb couverture/60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Standard Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte glacée fine Carte glacée Personnalisé
<b>MAGASIN 2 (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m <sup>2</sup> 16 lb Bond à 60 lb couverture/60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Standard Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte glacée fine Carte glacée Personnalisé
<b>CAPACITÉ TOTALE</b>	
<b>Capacité standard du périphérique<sup>6</sup></b>	700 feuilles
<b>Capacité totale du périphérique<sup>6</sup></b>	1 250 feuilles
<b>RÉCEPTION PAPIER</b>	
<b>Capacité de sortie<sup>6</sup></b>	250 feuilles
<b>Impression recto verso automatique</b>	Standard
<b>GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/ IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS

<b>PANNEAU DE COMMANDE DISTANT</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques</li> <li>• Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique</li> </ul>
<b>LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – PAGES WEB DE PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/Contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Gestion de l'appareil</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICES DISTANTS</b>	
<b>Relevés automatiques des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Permet la commande automatique des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi d'avoir à gérer les stocks manuellement.
<b>ÉLÉMENTS INCLUS</b>	
	Imprimante couleur multifonctions VersaLink C405 Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : 2 000 impressions <sup>7</sup> ; noir : 3 000 impressions <sup>7</sup> CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Câble télécopieur

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
<b>CONSOMMABLES</b>		
<b>Cartouches de toner capacité standard</b>	Cyan : 2 500 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 2 500 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 2 500 pages standard <sup>7</sup> Noir : 2 500 pages standard <sup>7</sup>	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
<b>Cartouches de toner grande capacité</b>	Cyan : 4 800 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 4 800 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 4 800 pages standard <sup>7</sup> Noir : 5 000 pages standard <sup>7</sup>	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516
<b>Cartouches de toner extra-grande capacité</b>	Cyan : 8 000 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 8 000 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 8 000 pages standard <sup>7</sup> Noir : 10 500 pages standard <sup>7</sup>	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528
<b>ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE</b>		
<b>Module d'impression (inclut 4 modules d'impression)</b>	Cyan : 60 000 pages standard <sup>8</sup> Magenta : 60 000 pages standard <sup>8</sup> Jaune : 60 000 pages standard <sup>8</sup> Noir : 60 000 pages standard <sup>8</sup>	108R01121
<b>Bac à déchets</b>	30 000 pages standard <sup>8</sup>	108R01124
<b>ACCESSOIRES</b>		
<b>Magasin 550 feuilles</b>		097S04400
<b>Kit de productivité avec disque dur 320 Go</b>		097S04914
<b>Support</b>		497K13660
<b>Adaptateur de réseau sans fil</b>		497K16750

<sup>1</sup> Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>7</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour en savoir plus, visitez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

Les configurations varient selon les pays.