

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230



WorkCentre 5222 vist med
mobilt bord



WorkCentre 5225 vist med
stort tandemmagasin og
Integrated Office Finisher



WorkCentre 5230 vist med
stort tandemmagasin og
Office Finisher LX med pjecemodul

	WorkCentre® 5222	WorkCentre® 5225 / 5225A	WorkCentre® 5230 / 5230A
Outputhastighed – Udskrivning og kopiering Sort og hvid	Op til 22 sider i minuttet A4/210 x 297 mm LEF	Op til 25 sider i minuttet A4/210 x 297 mm	Op til 30 sider i minuttet A4/210 x 297 mm
	Op til 13 sider pr. minut A3/297 x 420 mm	Op til 14 sider i minuttet A3/297 x 420 mm	Op til 16 sider i minuttet A3/297 x 420 mm
Tid for udskrivning af første side – A4-format, fra glasplade til udfaldsbakke til forskudte sæt	Allerede efter 4,3 sekunder		
	Specifikationer for printer		
System			
Hukommelse (std./maks.)	256Mb / 512Mb		
(kun en serie std. / maks.)		512Mb / 768Mb	
Systemdisk	40 GB (tilbehør på WorkCentre 5222)	40 GB	
Netværksudskrivning – Netværkscontroller Processor	333 MHz		
Printersprog (automatisk registrering/skift)	PCL® 5e PCL® 6 Adobe® Postscript® 3™ (tilbehør)		
Netværksudskrivning – Opløsning	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi		
Netværksudskrivning – Udskrivningsfunktioner Funktioner	Fortrolig udskrivning udskudt udskrivning (bestemt tidspunkt) prøvesæt pjecer valg af omslag papirvalg efter egenskab flere sider pr. ark vandmærke tilpas til nyt papirformat transparentskilleark aktiver/inaktiver bannerark valg af udfaldsbakke billedkvalitet (høj hastighed, høj opløsning) kladdetilstand gem og genkald driverindstillinger reduktion/forstørrelse spejlbillede gem i postboks efterbehandling tovejs		

Driverindstillinger	- Gemte indstillinger, der er applikationsspecifikke – bruger registreringsdatabasen til applikationen for at udskrive i henhold til indstillinger, der er angivet på klient-pc. Arbejder på server til applikationer, der er tilknyttet en server. Funktion findes kun i driver. - Driverens præ-konfiguration – sætter drivere i stand til at blive konfigureret til en administrator-defineret standard, inden det sendes ud. Funktion findes kun i driver.		
Udskriftsprotokoller og netværk Fysisk	100 Base-TX/10 BaseT USB 2.0-printerport trådløst Ethernet (IEEE 802,11b/g) via tredjepartsadapters		
Operativsystemer	Microsoft® Windows® XP® 32-bit, XP 64-bit, Windows Server 2003 32-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008 32-bit, Windows Server 2008 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit Mac OS® X 10.3 og nyere og højere AIX 51v5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Solaris 8, 9, 10 Linux® FedoraCore 1, 5 RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.x		
Netværksprotokoller	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, IPv6 Netware: Bindery og NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (med Server Gateway), TCP/IP AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking over IP og NetBEUI (Alle protokoller, der ikke bruges, kan være inaktiverede)		
Administrative protokoller	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL		
Fonte	Postscript 3: 136 Type 1-fonte, 2 Multiple Master-fonte PCL: 81 skalerbare fonte, line printer bitmapfont		
Printerdrivere	Miljø Windows XP Windows Vista (32-bit og 64-bit) (Microsoft-certificeret) Windows Server 2003, 2008 (32-bit og 64-bit) Windows 7 (32-bit og 64-bit)	PCL 5e Tovejs med grænseflader, der kan vælges af bruger (standard ² og forbedret ¹)	PostScript (kræver ekstra sæt (tilbehør)) Tovejs med grænseflader, der kan vælges af bruger (standard ² og forbedret ¹)
	Macintosh® System 10.3 og højere ³	Ikke tilgængelig	Udvidet PPD-fil
	UNIX	Tovejs med grænseflader, der kan vælges af bruger (standard ² og forbedret ¹)	Tovejs med grænseflader, der kan vælges af bruger (standard ² og forbedret ¹)
Værktøjer til afsendelse af print-opgaver	Kommandoprompt LPR/UNIX-værktøj til printoverførsel Xerox TIFF-overførselsværktøj understøtter TIFF og PDF: Understøttes i Windows XP/Vista/Windows Server 2003 Overførselsværktøj med fuldt funktionssæt (inkluderer administration, GUI/TTY-printdriver og softwareinstallation) Contents Bridge-værktøj understøtter TIFF/PDF/XPS		
Enhedsstyring Understøttelse af styring	SNMP Version 1, SNMP Version 2c og Version 3 trap over TCP/IP og IP MIB indeholder følgende standarder: RFC 1213, RFC 1514, RFC 1759 og XCMi ver. 3.0		
Xerox CentreWare® Web	- Et webbaseret serverprogram til netværksadministratorer, som muliggør webbrowserbaseret enhedshåndtering fra enhver arbejdsstation, uanset om der anvendes Windows eller UNIX eller ethvert andet operativsystem. - Fungerer sammen med enhver SNMP-administreret printer fra enhver producent - Indeholder hjælp med enhedsgenkendelse og installationer, sundhedscheck, fejlfinding og enhedsopgraderinger samt grundlæggende kontering og administration af udstyr.		
IP-filter	Sætter administrator i stand til at kontrollere printadgang til enhed via IP-adresse		
Xerox CentreWare® for Unicenter TNG®	- Giver yderligere identifikation til den almindelige genkendelse, der udføres af Unicenter TNG og mulighed for at få vist enheden under Unicenter TNG Business Process View - Giver fuld integration med hændelsesstyring og valg til at integrere problemstyring og avanceret Help Desk		
Xerox CentreWare® til Tivoli® Netware®	- Muliggør identifikation af Xerox N-Series-printere og WorkCentre-multifunktionssystemer under den generelle genkendelse, som foretages af Tivoli NetView - Giver mulighed for at få vist genkendte Xerox printere/enheder i et Xerox Printers Set ud over Printers SmartSet. - Giver mulighed for fuld integration med NetView og Event Browser og Tivoli Enterprise Console (TEC)		

¹ Udvidet: Xerox' tilpassede grafiske brugergrænseflade

² Standard: Driver baseret på Microsofts brugerinterface med træstruktur (inkluderer Xerox-funktioner og funktionalitet).

³ Support af Intel og PPC chipsets.

Xerox CentreWare® til HP® OpenView®	- Giver mulighed for identifikation af Xerox N-Series-printere og WorkCentre-multifunktionssystemer under den generelle genkendelse, som foretages af HP Openview. - Giver mulighed for at få vist den aktuelle status for genkendte Xerox-printere/enheder i en Xerox PrinterMap og IP Map via farvekodede ikoner - Giver "traps" og meddelelsesopdateringer til OpenView alarm-browseren og mulighed for at starte CentreWare Internet Services til enhedshåndtering direkte fra OpenView
Xerox Device Types til SAP R/3-miljø er tilgængelig på www.xeroxofficesapsolutions.com	Forenkler udskrivning i SAP R/3-miljøer ved at give brugere af SAP R/3 v4.6C, 4.x og 3.x ERP programmer med udvidede WorkCentre Pro-udskrivningsfunktioner (PostScript og PCL): - Enkelt-sidede eller dobbelt-sidede udskrivning - Efterbehandling – enkelt eller dobbelt hæftning - Papirindføring fra ethvert magasin - Udskriftssikkerhed via PIN ID-funktion i WorkCentre
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (tilbehør) <i>Information findes på www.xeroxofficesapsolutions.com</i>	Indeholder indbygget procesintelligens, der tillader udskrivning af strekkoder på næsten enhver konfigureret PostScript-printer på SAP R/3 4.x-netværk (eller højere). Bruges sammen med Xerox Device Types for SAP R/3 Environment og Xerox Font Center Barcode-fonte. Værktøj beregner automatisk kontrolsum, placering af start/stop-tegn og kodning af datastreng. Webserver integreret på SMar-netværkscontroller - Status for magasin/indhold - Status for forbrugsstoffer
Xerox Barcode Pro PS (tilbehør) <i>Information findes på www.xeroxofficesapsolutions.com</i>	Aktiverer intelligent PostScript-udskrivning på Xerox-multifunktionssystemer ved at lagre Xerox-software samt strekkodefonte på printerens harddisk. Aktiverer udskrivning af strekkoder fra ethvert program (client eller mainframe), der understøtter PostScript-udskrivning. Beregner automatisk kontrolcifre, placerer start/stop og mellemstrektegn i datastrengen, komprimerer og koder datastrengen og roterer strekkoden ved 90 eller 270 grader.
Smart eSolutions Meter Assistant	Device Direct eller via proxy
Assistent til forbrugsstoffer*	Device Direct eller via proxy
CentreWare® Internet Services - integreret webside til enheden Enhedsstatus	Webserver integreret på SMar Network Controller™ - Status for magasin/indhold - Status for forbrugsstoffer
Visning af udskriftskø	Komplet administration af kø til jobudskrivning – pause, frigiv, fremskynd og slet
Overførsel af opgave	Filer klar til udskrivning (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS) Valg af outputfunktion
Enhedsadministration	Tillader enkel, ekstern installationsindstilling af enhedens konfigurationsmuligheder og administration af enheden
Browsere	Windows® XP, Vista, 7, Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x

Scanningspecifikationer

Scanning		
Konfiguration	WorkCentre 5222/5225/5230	WorkCentre 5225A/5230A
Kapacitet	Sort og hvid (tilbehør)	Farvescanning, gråtoner, sort og hvid
Samtidig	Scan, mens systemet udskriver en kopi eller udskriver via netværket, eller mens det overfører scan-til-netværk- eller faxjob	
Indføringshastighed	Scanner med 54,8 billeder i minuttet i sort og hvid A4, lang fremføringskant og 200 dpi	Scanner med 54,8 billeder i minuttet i sort og hvid/45 billeder i minuttet i farve, A4, lang fremføringskant og 200 dpi
Opløsning	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Bitdybde: 1 bit (sort og hvid)	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Bit-dybde: 1 bit (sort-hvid), 8 bit (gråtone), 24 bit (farve)
Maks. scanningsområde	297 x 432 mm	
Netværksprotokol	FTP via TCP/IP Microsoft SMB via TCP/IP	
Filformater	TIFF PDF XPS-format	JPEG TIFF PDF XPS Søgbar PDF-fil (tilbehør)
Komprimeringsmetode	MH (foto), MMR (tekst, tekst/foto), JBIG2 (PDF)	MH (foto), MMR (tekst, tekst/foto), JBIG2 (PDF), MRC-komprimering (tilbehør)

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Dokumentstyringsfelter	En til seks brugerdefinerede metadatafelter pr. scanningsopgave Tilpassede felter vises på brugergrænseflade Variable data indtastet ved hjælp af virtuelt tastatur Kun for netværksscanning via skabeloner
Scanningsfunktioner	Indbundne originaler Kantsletning Reduktion/forstørrelse Tilpas til format Forudindstillinger af scanning Komprimering MR, MMR, JBIG2 (med PDF) Originaltype (foto og tekst, foto, tekst) Baggrundsændring
Understøttede scanningsdestinationer (afhænger af den købte scanningsskanningssæt, standard på WorkCentre WC5225A/5230A)	Scan til netværksserver Scan til eksterne e-mail-destinationer via direkte SMTP-adresser eller forskelligt scanningsskanningssæt til netværk Scan til program (arbejdsgang, elektronisk dokumentstyringssystem/opbevaringssteder) Scan til webmapper i Microsoft Exchange Scan to PC Desktop™ (Professional og SE udgaver) Scan til Windows XP-klient SMB eller FTP Scan til postboks Scan til hjem Scan to PC
Scan to PC Desktop SE (tilbehør)	- Et desktop- og serverbaseret tilbud, som giver værktøjer til dokumentbehandling, arkivering, redigering og organisering - ScanSoft PaperPort – software til visning af billede og filstyring - ScanSoft OmniPage (til desktop/client installation) – software til OCR- og filformatkonvertering - Image Retriever - sikrer komplet automatiseret overførsel af scannede billeder direkte fra en scanningsskanningssæt Xerox WorkCentre til individuelle desktops.
Scan to PC Desktop Pro (tilbehør)	- Et desktop- og serverbaseret tilbud, som giver værktøjer til dokumentbehandling, arkivering, redigering og organisering - ScanSoft PaperPort Pro – software til visning af billede og filstyring - ScanSoft OmniPage Pro (til desktop/client installation) – software til OCR- og filformatkonvertering - Image Retriever – sikrer komplet automatiseret overførsel af scannede billeder direkte fra en scanningsskanningssæt Xerox WorkCentre til individuelle desktops. Inkluderer også en pollingsfunktion til polling af e-mailens indbakke.
E-mail (Inkluderet i ekstra Scan til e-mail-sæt eller netværksscanningssæt, standard på WorkCentre WC5225A/5230A) Kapacitet	WorkCentre 5222/5225/5230: Sort og hvid WorkCentre 5225A/5230A: Farve, gråtoner, sort og hvid Direkte dokument e-mail fra maskine Manuel adresserøgning eller adresserøgning i Exchange/Notes/LDAP Automatisk udfyldning af "Fra"-felt fra LDAP (kun når godkendelse bruges)
Netværksprotokol	SMTP, S/MIME, LDAP, LDAP med SSL, POP3
Godkendelse	Maskinlogin med netværksbrugernavn og kodeord Understøtter: Kerberos (UNIX/Windows 2003 Server), SMB, (Windows 2003 Server) LDAP Domino
Adgang til adressebog	Virksomhedens adresseliste via LDAPv3 Indlæst adresseliste (kommasepareret filformat)
Scan til postboks (Inkluderet i ekstra Scan til e-mail-sæt eller netværksscanningssæt, standard på WorkCentre WC5225A/5230A) Kapacitet	WorkCentre 5222/5225/5230: Sort og hvid Work Centre 5225A/5230A: Farve, gråtoner, sort og hvid
Funktioner	Billeder kan scannes, udskrives og faxes direkte til enhedens harddisk og gemmes i en postboks. Scannede billeder, der er gemt i postboksen, kan derefter mailles, sendes via fax, sendes via IFax, routes til en pc, en FTP- eller SMB-server.
Faxspecifikationer	
Fax (tilbehør – en linje)	ITY (CCITT)-gruppe 3-kvalitet/opløsning superfin/600x600, superfin/400 x 400, fin/200x200, standard/200x100 dpi
Hastighed / modem(er)	V.34 modem(er): 33.600 bps. Mindre end fire sekunder pr. side for overførsel. ISDN via tredjeparts adapter.
Hastighed / komprimering	MH/MMR, JBIG Super G3

Funktioner til faxafsendelse	Fax fra printdriver (LAN-fax) Automatisk reduktion af faxoverførsel Opgavestatus side pr. side på maskinen Fax fra glasplade Udskudt start Automatisk afsendelse igen fra hukommelse Automatiske omslag Prioriteret afsendelse Rundsending Scanning af pjece PSTN-fax (VOIP og DSL understøttes ikke) Indtastning af telefonnummer via tastatur eller adressebog Fortrolig fax via FCODE
Funktioner til faxmodtagelse	Et- eller to-sidet udskrivning Reduktion ved modtagelse for at passe til tilgængeligt papir FCODE Fortrolig fax
Videresendelse af fax	Når enheden er aktiveret med scannings- og faxesættet, kan faxdokumenter modtages i en postboks. Ved hjælp af ark med jobflow kan billeder, der er i postboksen, routes til en e-mail-, FTP- eller SMB-placering eller en fax.
Fax rapporter	Aktivitetsrapport Opkaldsadressebog Transmissionsbekræftelse Ventende fax Postboks
Postbokse til faxmodtagelse	Op til 200 kodeordsbeskyttede postbokse
Automatisk opkald	Automatisk genopkald, batch-afsendelse
Hurtigopkald	500 hurtigopkald Op til 50 opkaldsgrupper
Internetfax (tilbehør – kræver konfiguration med printer/kopimaskine og faxesæt) Kapacitet	Direkte dokumenttransmission til eksterne Internet Fax-maskiner eller e-mail-klienter (SMTP) Modtagelse og automatisk udskrivning af dokumenter, der er sendt via e-mail fra eksterne Internet fax-maskiner eller e-mail-klienter
Maks. scanningsområde	297 x 432 mm
Adgang til adressebog	Indlæst adresseliste (kommasepareret filformat)
Filformater	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
Opløsninger	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi Bitdybde: 1 bit (sort og hvid)
Netværksprotokoller	SMTP POP3
Overensstemmelse	ITU-T T.37-kompatibelt
Integration af netværksfaxserver (Tilbehør – kræver konfiguration med printer/kopimaskine og en af scanningsmulighederne)	Et- eller to-sidet scanning Indgang med telefonnummer Føj til afsendelsesliste (maks. 50 numre) Udskudt afsendelse (specifikt tidsrum) Valg af opløsning (superfin/600 x 600, superfin/400 x 400, fin/200 x 200, standard/200 x 100 dpi) Originaltype (foto og tekst, foto, tekst)
Funktioner til faxafsendelse	
Funktioner til udskrivning af fax	Et- eller to-sidet udskrivning Antal Hæftning til/fra Sortering til/fra Valg af efterbehandlers udfaldsbakke Fortrolig udskrivning til/fra
Faxforhandlere	Flere forhandlere, certificeret af Xerox Alliance Partner Programme Besøg www.xerox.com for at få flere oplysninger

Specifikationer for kopimaskine	
Kopiering	
Dokumentscanner	Automatisk dokumentfremfører til duplex med kapacitet på 75 ark (baseret på 80-grams papir)
Sider (input:output)	01:01, 01:02, 02:02 og 02:01
Antal	1 til 999
Opløsning	600 x 600 dpi
Samtidig	Samtidig scanning og udskrivning
Digital Imaging	Automatisk rotation Billedskift Kantsletning Automatisk centrering Valg af originaltype (foto og tekst, foto, tekst, kort) med undertyper Lysere/mørkere Baggrundsændring Automatisk og manuel kontrast Skarphed
Reduktion/forstørrelse	Variabelt zoom fra 25 % til 400 % i spring på 1 % Anamorfisk zoom Seks brugerdefinerede procentsatser
Specialfunktioner	Automatisk papirvalg Automatisk reduktion og forstørrelse til at passe til valgt papirformat Automatisk registrering Automatisk magasinskift Automatisk gendannelse af opgave* Plakat Vandmærke Kommentar* Bates-stempling* Kopikalibrering Pjecer* Flere sider pr. ark – 2, 4 eller 8 sider pr. ark Transparenskilleark Negativt billede Spejlbillede Indsættelse af omslag (kun forside, for- og bagside, blank eller trykt) Udform opgave* (muliggør specialprogrammering for forskellige sider i ét dokument - kan bruges til indsættelser, forskellige papirkilder og blandet input fra glaspladen og dokumentfremføreren) Gem og genkald opgaveprogrammering* Jobafbrydelse Bogkopiering Kladdejob Blandede originalformater Kopiering af ID-kort
Interface til ekstern enhed	Interface til tredjeparts adgangskontrolenheder, møntapparater og kortlæsere Understøtter forskellige betalingsapparater, som kan leveres gennem Xerox Alliance Partner Programme
Specifikationer for enhed	
Papirhåndtering - Automatisk dokumentfremfører til duplex	
Kapacitet	75 ark (baseret på 80-grams papir)
Hastighed	WorkCentre 5222/5225/5230: 54,8 billeder i minuttet i sort og hvid (A4 lang fremføringskant (LEF)) WorkCentre 5225A/5230A: 54,8 billeder i minuttet i sort og hvid / 45 billeder i minuttet i farve (A4 LEF)
Formater	140 x 210 mm til 297 x 432 mm og standardformater fra A5 til A3
Vægte	38 til 128 gram
Papirhåndtering – Specialmagasin	
Kapacitet ⁴	100 ark

* Kræver HDD (tilbehør på WorkCentre 5222)

⁴ Papirkapaciteterne er baseret på 75 grams papir. Kapaciteterne varierer med forskellige papirvægte.

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Formater	A6/89 x 98,4 mm til A3/297 x 420 mm	
Vægte	60 til 215 gram	
Typer	Samme som magasiner med ilægning forfra plus etiketter, konvolutter og transparente	
Papirhåndtering – Magasiner med ilægning forfra (standard)	Magasin 1	Magasin 2
Kapacitet ⁴	500 ark	500 ark
Formater	140 x 216 mm til A3/297 x 420 mm	A5/140 x 182 mm til A3/297 x 420 mm
Vægte	60 til 105 gram	60 til 215 gram
Typer	Almindeligt papir genbrugspapir kvalitetspapir brugerdefineret type 1 til 5 hullet brevhoved fortrykt	Almindeligt papir genbrugspapir kvalitetspapir brugerdefineret type 1 til 5 hullet brevhoved fortrykt tykt papir
Papirhåndtering – Indføringsbakker–Modul med to magasiner Magasin 3 – magasin 4	500 ark	
Formater	Kan indstilles af brugeren fra A5 (139,7 x 182 mm) til A3 (297 x 420 mm)	
Vægte	60 til 215 gram	
Typer	Almindeligt papir genbrugspapir kvalitetspapir brugerdefineret type 1 til 5 hullet brevhoved fortrykt tykt papir	
Total kapacitet ⁴	2.100 ark (inkluderer magasin 1–4 og specialmagasin)	
Papirhåndtering – Indføringsbakker–Stort tandemmagasin Magasin 3	800 ark	
Magasin 4	1.200 ark	
Formater	B5, A4	
Vægte	60 til 215 gram	
Typer	Almindeligt papir genbrugspapir kvalitetspapir brugerdefineret type 1 til 5 hullet brevhoved fortrykt tykt papir	
Total kapacitet ⁴	3.100 ark (inkluderer magasin 1–4 og specialmagasin)	
Papirhåndtering – Stort magasin (HCF) (kompatibel med bord, modul med to magasiner og stort tandemmagasin)	2.000 ark, 75 gram	
Kapacitet	2.000 ark, 75 gram	
Formater	A4 / 210 x 297 mm, 184 x 266,7 mm LEF	
Vægte	60 til 215 gram	
Total kapacitet ⁴	5.100 ark med stort tandemmagasin – 4.100 ark med modul med to magasiner	

⁴ Papirkapaciteterne er baseret på 75 grams papir. Kapaciteterne varierer med forskellige papirvægte.

Papirhåndtering – Indføringsbakker– Konvolutbakke (erstatte magasin 1) Kapacitet		Op til 65 konvolutter
Typer		Monarch, DL, C5, A6
Output – Integrated Office Finisher (tilbehør) Stakningsbakke		500 ark, 80 gram A4 eller 250 ark, 80 gram A3
Formater		B5 til A3
Vægte		60 til 215 gram
Hæftning		Enkelt Automatisk hæftning. Maks. 48 ark, 90 gram med 2 x 215 grams omslag (50 ark i alt) A3, A4, B4 og B5 understøttes
Output – Office Finisher LX (tilbehør) Stakningsbakke		2.000 ark uhæftede eller 1.000 ark med 1 hæfteklamme eller 750 ark med 2 hæfteklammer (90 gram)
Formater		B5 til A3
Vægte		60 til 215 gram
Hæftning		Enkelt og dobbelt Automatisk hæftning. Maks. 48 ark, 90 gram med 2 x 215 grams omslag (50 ark i alt) A3, A4, B4 og B5 understøttes
Output – Hulning (tilbehør) til Office Finisher LX Europa		2 / 4 huller (vælges i driver)
Output – Pjecemodul (tilbehør) til Office Finisher LX (rille/fold, ryghæftning) Kapacitet		40 pjecer (1-15 ark pr. pjece – 80 gram eller mindre; 2-10 ark pr. pjece – over 80 gram)
Formater		A4/210 x 297 mm A3/297 x 420 mm
Ryghæftning		2-15 ark / 8 – 60 siders pjece 50 – 90 gram
Foldning: Rille/fold		1-15 ark / uhæftede
Sikkerhed Kapacitet		Fortrolig udskrivning, adgangskodebeskyttet PDF, tidsindstillet automatisk sletning af fortrolig udskrivning, NDS-godkendelse over IP, krypteret scanning til e-mail (med scanningstilbehør), LDAP/Kerberos/SMB, IPv6, 802.1x, IPSec, IP-filtrering: System Common Criteria-certificeret fuldt ud (ISO 15408)
Datasikkerhedssæt (tilbehør)		Krypteret disk og konteringslog Overskrivelse af harddisk straks eller efter behov Secure Web Page via SSL
Sikker adgang og godkendelse		Valgfri sikkert login på enhed med netværksbrugernavn og adgangskode Understøtter: Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/2008), SMB (Windows Server 2003/2008/Vista) LDAP
Kontering Registrering ved hjælp af tredjeparts serverprogrammer (tilbehør)		Data om brugen af systemet opdateres hvert minut. Omfattende registrering og rapportering. Udskrivning, scanning, kopiering og fax
Elektronisk tæller		Registrerer brug af kopiering, udskrivning, fax og scanning i sort/hvid og farve. Understøtter op til 500 brugerkonti

⁴ Papirkapaciteterne er baseret på 75 grams papir. Kapaciteterne varierer med forskellige papirvægte.

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Konteringskontrol	Xerox-standardkontering Opgavebaseret kontering Tredjepartsintegration Understøtter interface til ekstern enhed Aktiv brugermappeprofil – kontrollerer brug af kopiering og udskrivning			
Kontering Xerox-standardkontering Sporing				
Kontering	Op til 1.000 brugerkonti (bruger-ID). Op til 500 generelle konti (klient). Op til 750 gruppekonti (afdeling)			
Funktioner	Aktivering/deaktivering via web-brugerinterface eller GUI i værktøjer, administratoren kan håndtere funktionen eksternt via web-brugerinterfacet, data kan eksporteres via en CSV-fil, brugerne skal indtaste XSA-ID i printerdriveren, når de sender et printjob, svarende til fortrolig udskrivning.			
Månedlig kapacitet	WorkCentre® 5222	WorkCentre® 5225 / 5225A	WorkCentre® 5230 / 5230A	
	70.000	75.000	100.000	
Grundlæggende konfigurationer	WorkCentre 5222/5225/5230 kopimaskine: Kopieringsfunktionalitet er standard (Automatisk dokumentfremfører til duplex og HDD er tilbehør på WorkCentre 5222) WorkCentre 5222/5225/5230 netværksmultifunktionssystem: Kopierings- og udskrivningsfunktionalitet, netværkscontroller og automatisk dokumentfremfører til duplex er standard WorkCentre 5225A/5230A netværksmultifunktionssystem ⁵ : Funktionalitet til kopiering, udskrivning og farvenetværksscanning, netværkscontroller og automatisk dokumentfremfører til duplex er standard			
Tilbehør	Office Finisher LX Office Finisher LX hulningsenhed Office Finisher LX pjecemodul Integreret Office Finisher Sidebakke Tilbehør med en faxlinje Interface til ekstern enhed Aktivering af netværkskontering Scan til e-mail med Scan til postboks Netværksscanning med e-mail PostScript-sæt Faxserversæt Datasikkerhedssæt Scan to PC Desktop Client-software (Professional eller SE udgave) Stort eksternt magasin Stort tandemmagasin (tilbehør) Modul med to magasiner Mobilt bord Konvolutbakke Sæt til Internetfax Scanningssæt (kun WorkCentre 5225A/5230A): Inkluderer Søgbar PDF-fil, MRC-komprimering, 256 MB hukommelse 40 GB harddiskdrev (kun WorkCentre 5222)			
Energiforbrug				
I drift	< 580 W			
Standby	< 95 W			
Dvaletilstand	< 3 W			
Opvarmning (efter slukning)	45 sekunder (maks.)			
Genstart fra lavenergitilstand	26 sekunder (maks.)			
Nødvendigt temperaturinterval	10° til 28° C			
Nødvendig relativ fugtigheds-grad	15 % til 85 %			
Støjafgivelse	Standby: 22 dB(A), i drift: 56 dB(A)			
Varmeafgivelse	2320 BTU/Hr i drift 380 BTU/Hr standby			
Dimensioner og vægte	Bredde	Dybde	Højde	Vægt
Basisenhed med modul med to magasiner	640 mm	654 mm	1.112 mm	97 kg

⁵ Konfigurationer med sort/hvid scanning på kopimaskine og printer/kopimaskine til printer WorkCentre 5225/5230 kan ikke opgraderes til konfigurationer med farvescanning til WorkCentre 5225A/5230A.

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Basisenhed med integreret Office Finisher	640 mm	654 mm	1.112 mm	108.3 kg
Basisenhed med Office Finisher LX og pjecemodul	1.283 mm	677 mm	1.112 mm	115 kg
Xerox Extensible Interface Platform (EIP)	Xerox Extensible Interface Platform (EIP) er en indbygget softwareplatform, der er bygget med de nyeste webteknologier. Denne platform giver softwareudviklere mulighed for hurtigt at bygge løsninger, der er mere intuitive og brugervenlige. "Mesteren" inden for de funktioner, der findes i EIP, er udviklingen af skræddersyede applikationer med tilpassede brugergrænseflader og kort-baserede godkendelsesløsninger, der understøtter en individuel brugeroplevelse. Ved lancering understøtter WorkCentre 5222/5225/5230 Equitrac Office v 4.03 og Express v 4.03, Omttool Genifax 3.4, Omttool AccuRoute, ScanFlowStore v 5.1.36.335 eller højere, Xerox Secure Access Unified ID System og andre løsninger fra Xerox Alliance Partner Programme			
Certificeringer	FCC Class A-kompatibel (U.S.), DOC Class A-kompatibel (Canada) 89/336/EEC (Europa) UL Listed (UL60950-1, First Edition) CB-certificeret (IEC 60950-1/EN 60950-1) 73/23/EEC (Europa) Windows Hardware Quality Labs Energy Star-kvalificeret GOST NOM System Common Criteria-certificeret fuldt ud (ISO 15408)			
Forbrugsstoffer	Beskrivelse		Ordrenummer	
Tonerpatroner	Sort (målt)		106R01304	
Hæfteklamme refill	Hæfteklammerefill (begge efterbehandlere)		008R12941	
	Hæftekassette (begge efterbehandlere)		008R12964	
	Hæftekassette (pjecemodul)		008R12897	
Smart Kits	Smart Kit™ tromlekassette		101R00434	
	Tromlekassette med lang levetid		101R00435	

