

# WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230



WorkCentre 5222 ilustrado com suporte móvel



WorkCentre 5225 ilustrado com bandeja em tandem de alta capacidade e finalizador Integrated Office



WorkCentre 5230 ilustrado com bandeja em tandem de alta capacidade e finalizador Office LX com dispositivo Booklet Maker

	WorkCentre® 5222	WorkCentre® 5225 / 5225A	WorkCentre® 5230 / 5230A
<b>Velocidade</b> – Impressão e cópia Preto e branco	Até 22 ppm (páginas por minuto) A4/210 x 297 mm LEF	Até 25 ppm A4/210 x 297 mm	Até 30 ppm A4/210 x 297 mm
	Até 13 ppm A3/297 x 420 mm	Até 14 ppm A3/297 x 420 mm	Até 16 ppm A3/297 x 420 mm
<b>Tempo de saída da primeira imagem (FCOT)</b> – formato A4, desde o vidro até à bandeja de recepção offset	Apenas 4,3 segundos		
<b>Especificações de impressão</b>			
<b>Sistema</b> Memória padrão/máx. (apenas série A padrão/máx.)	256Mb / 512Mb		
Disco de sistema	40 GB (opcional no WorkCentre 5222)	512Mb / 768Mb	
<b>Impressão em rede</b> – Controlador de rede Processador	333 MHz		
Linguagens de impressão (deteção/comutação automática)	PCL® 5e PCL® 6 Adobe® Postscript® 3™ (opcional)		
<b>Impressão em rede</b> – Resolução	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi		
<b>Impressão em rede</b> – Características de impressão Características	Impressão segura Impressão retardada (hora especificada) Conjunto de amostras Criação de folhetos Selecção de capas Selecção de papel por atributo Impressão de várias páginas reduzidas numa folha Marca de Água Ajustar a novo formato de papel Separadores de transparências Activar/desactivar a folha de rosto Selecção da bandeja de saída Qualidade de imagem (Alta Velocidade, Alta Resolução) Modo Rascunho Leitura e gravação das configurações do driver Reduzir/ampliar Imagem em espelho Gravar em caixa de correio Opções de finalização Bidireccional		

Definições do driver	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definições guardadas específicas da aplicação – utiliza o registo da aplicação para imprimir de acordo com as preferências definidas no PC cliente. Funciona no servidor para as aplicações alojadas num servidor. Característica exclusiva do driver.</li> <li>Pré-configuração do driver – permite que os drivers sejam configurados de acordo com um padrão definido pelo administrador antes de serem excluídos. Característica exclusiva do driver.</li> </ul>		
<b>Protocolos de impressão e redes</b> Física	100 Base-TX/10 BaseT Porta da impressora USB 2.0 Ethernet sem fios (IEEE 802.11b/g) através de adaptadores de terceiros		
Sistemas Operativos	Microsoft® Windows® XP® 32-bit, XP 64-bit, Windows Server 2003 32-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008 32-bit, Windows Server 2008 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit Mac OS® X 10.3 e superiores AIX 51v5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Solaris 8, 9, 10 Linux® FedoraCore 1, 5 RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.x		
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de Impressão Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, IPv6 Netware: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (com Gateway para o Servidor), TCP/IP AppleTalk®: EtherTalk® Redes Microsoft Windows sobre IP e NetBEUI (É possível desactivar todos os protocolos que não forem utilizados)		
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL		
Fontes	Postscript 3: 136 fontes Type 1, 2 fontes Multiple Master PCL: 81 fontes escaláveis, fonte bitmap de impressora de linha		
Drivers de Impressão	Ambiente Windows XP Windows Vista (32-bit e 64-bit) (certificado pela Microsoft) Windows Server 2003, 2008 (32-bit e 64-bit) Windows 7 (32-bit e 64-bit)	PCL 5e Bidireccional com interface seleccionável pelo utilizador (standard <sup>2</sup> e melhorado <sup>1</sup> )	PostScript (necessita de kit opcional) Bidireccional com interface seleccionável pelo utilizador (standard <sup>2</sup> e melhorado <sup>1</sup> )
	Macintosh® System 10.3 e superior <sup>3</sup>	N/D	Ficheiro PPD aperfeiçoado
	UNIX	Bidireccional com interface seleccionável pelo utilizador (standard <sup>2</sup> e melhorado <sup>1</sup> )	Bidireccional com interface seleccionável pelo utilizador (standard <sup>2</sup> e melhorado <sup>1</sup> )
Ferramentas de Impressão	Ferramenta LPR/UNIX de linha de comando para envio de impressão Ferramenta de envio Xerox TIFF compatível com TIFF e PDF: suportado em Windows XP/Vista/Windows Server 2003 Ferramenta de Envio com o conjunto completo de características (inclui administração, controlador de impressão GUI/TTY e instalação do software) Ferramenta Contents Bridge compatível com TIFF/PDF/XPS		
<b>Gestão do equipamento</b> Suporte de Gestão	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e Versão 3 sobre TCP/IP e IP A MIB contém as normas que se seguem: RFC 1213, RFC 1514, RFC 1759 e XCMII ver. 3.0		
Xerox CentreWare® Web	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uma aplicação de servidor baseada na Internet para administradores de redes que permite a gestão de dispositivos com base na Internet a partir de qualquer posto de trabalho, seja em Windows ou UNIX ou em qualquer outro sistema operativo</li> <li>Funciona com qualquer Impressora gerida por SNMP de qualquer fabricante</li> <li>Proporciona ajuda com a detecção de instalações e equipamentos e, diagnósticos e resolução de problemas e upgrade de equipamentos, bem como contabilização básica e gestão de activos</li> </ul>		
Filtro IP	Permite ao administrador controlar o acesso de impressão ao equipamento através do endereço IP		
Xerox CentreWare® para Unicenter TNG®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporciona identificação acrescida para a detecção geral efectuada pelo Unicenter TNG e a capacidade de observar o equipamento no quadro de um Unicenter TNG Business Process View</li> <li>Proporciona integração completa com a gestão de ocorrências e com a possibilidade de integrar com a gestão de problemas e com o Help Desk avançado</li> </ul>		
Xerox CentreWare® para Tivoli® Netware®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporciona a identificação das impressoras da Série-N da Xerox e dos sistemas multifuncionais WorkCentre na detecção geral efectuada pelo Tivoli NetView</li> <li>Proporciona a capacidade de visualizar as impressoras e os equipamentos da Xerox que foram detectados num Conjunto de Impressoras Xerox para além do SmartSet de Impressoras</li> <li>Proporciona uma integração total com o NetView e o Event Browser bem como com a Tivoli Enterprise Console (TEC)</li> </ul>		

<sup>1</sup> Melhorado: Interface de utilizador gráfica personalizada da Xerox

<sup>2</sup> Standard: Driver baseado na interface de utilizador de estrutura em árvore da Microsoft (inclui características e funções da Xerox).

<sup>3</sup> Suporte para chipsets da Intel e PPC.

Xerox CentreWare® para HP® OpenView®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporciona a identificação das impressoras da Série-N da Xerox e dos sistemas multifuncionais WorkCentre na detecção geral efectuada pelo HP OpenView</li> <li>• Proporciona a capacidade de visualizar a situação actual das impressoras e equipamentos da Xerox detectados num Xerox PrinterMap e IP Map através de ícones codificados por cores</li> <li>• Proporciona traps e actualizações de mensagens para o navegador de alarmes OpenView e a capacidade de iniciar Serviços Internet CentreWare para a gestão de equipamentos directamente a partir do OpenView</li> </ul>
Tipos de Dispositivos Xerox para o Ambiente SAP R/3 disponíveis em <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a>	<p>Simplifica a impressão nos ambientes SAP R/3 proporcionando aos utilizadores de aplicações SAP R/3 v4.6C, 4.x e 3.x ERP uma funcionalidade de impressão melhorada em WorkCentre (PostScript e PCL):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impressão simplex ou duplex</li> <li>• Acabamento – agrafos simples ou duplos</li> <li>• Alimentação de papel a partir de qualquer bandeja</li> <li>• Impressão segura através de identificação por PIN no WorkCentre</li> </ul>
Utilitários de Códigos de Barras Inteligente SAP R/3 da Xerox (opcional) <i>Informação disponível em <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></i>	<p>Proporciona um processo inteligente e integrado que permite a impressão de códigos de barras em qualquer impressora de PostScript adequadamente configurada na rede SAP R/3 4.x (ou superior). Utilizada em conjunção com os Tipos de Equipamento Xerox para Ambiente SAP R/3 e Fontes de Códigos de Barras do Centro de Fontes Xerox. Utilitário que calcula automaticamente a soma de verificação, a colocação de caracteres de start/stop e a codificação de sequências de dados do servidor Web incorporado no controlador de rede SMart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado/conteúdo de bandeja</li> <li>• Estado dos consumíveis</li> </ul>
Xerox Barcode Pro PS (opcional) <i>Informação disponível em <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></i>	<p>Permite a impressão inteligente PostScript em impressoras multi-funcionais Xerox através de gravação de software Xerox, bem como das fontes de códigos de barras no disco rígido da impressora. Permite a impressão de códigos de barras a partir de qualquer aplicação (cliente ou mainframe) que suporte impressão PostScript. Calcula automaticamente o dígito de verificação, coloca os caracteres start/stop e a barra central de compressão e codifica a sequência de dados, e roda o código de barras 90 ou 270 graus.</p>
<b>Smart eSolutions</b>	
Meter Assistant	Directo através do equipamento ou via proxy
Assistente de consumíveis*	Directo através do equipamento ou via proxy
<b>Serviços de Internet CentreWare®</b> – <i>Página Web do equipamento</i> Estado do equipamento	<p>Servidor Web integrado em SMart Network Controller™</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado/conteúdo de bandeja</li> <li>• Estado dos consumíveis</li> </ul>
Visualização da Fila de Impressão	Gestão completa da fila de espera de impressão – suspender, libertar, promover e eliminar
Envio de Trabalhos	Ficheiros prontos a imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS) Seleção das características de saída
Administração de Dispositivos	Permite a configuração das opções por instalação remota e uma gestão simples do dispositivo
Browsers	Windows® XP: Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x

## Especificações de digitalização

Digitalização	WorkCentre 5222/5225/5230	WorkCentre 5225A/5230A
Configuração		
Capacidade	Preto e branco (opcional)	Digitalização a cores, escala de cinzentos, preto e branco
Simultaneidade	Digitaliza enquanto o sistema está a imprimir, a copiar ou a imprimir trabalhos em rede, ou enquanto está a transferir digitalizações para a rede ou a realizar trabalhos de fax	
Velocidade de Entrada	Digitaliza a 54,8 ipm monocromáticas / A4 alimentado pela margem mais longa e 200 dpi	Digitaliza a 54,8 ipm monocromáticas / 45 ipm a cores A4 alimentado pela margem mais longa e 200 dpi
Resolução	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Profundidade de bits: 1 bit (monocromática)	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Profundidade de bits: 1 bit (monocromática), 8 bit (escala de cinzentos), 24 bit (a cores)
Área Máxima de Digitalização	297 x 432 mm	
Protocolo de Rede	FTP através de TCP/IP Microsoft SMB através de TCP/IP	
Formatos de Ficheiro	TIFF PDF Formato XPS	JPEG TIFF PDF XPS PDF com texto pesquisável (opcional)

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Método de compressão	MH (fotografia), MMR (texto, texto/fotografia), JBIG2 (PDF)	MH (fotografia), MMR (texto, texto/fotografia), JBIG2 (PDF), Compressão MRC (opcional)
Campos de Gestão Documental	De um a seis campos de metadados programáveis pelo utilizador por cada trabalho de digitalização Campos personalizados visualizados na interface de utilizador Dados variáveis introduzidos através do teclado virtual Apenas para digitalização em rede através de modelos	
Características de Digitalização	<p>Originais encadernados</p> <p>Eliminação de margens</p> <p>Redução/ampliação</p> <p>Adaptação ao formato</p> <p>Pré-definições de digitalização</p> <p>Compressão MR, MMR, JBIG2 (com PDF)</p> <p>Tipo original (fotografia e texto, fotografia, texto)</p> <p>Eliminação do fundo</p>	
Destinos de Digitalização Suportados <i>(Varia consoante as opções de software de digitalização adquiridas.)</i>	<p>Digitalização para o servidor de rede</p> <p>Digitalização para destinos remotos de e-mail através de endereços directos SMTP ou através de diversas opções de digitalização de software de rede</p> <p>Digitalização para aplicações (workflow, Sistema Electrónico de Gestão de Documentos/Repositórios)</p> <p>Digitalização para os Web Folders do Microsoft Exchange</p> <p>Digitalização para PC Desktop™ (edições Professional e SE)</p> <p>Digitalização para cliente Windows XP SMB ou FTP</p> <p>Digitalização para caixa de correio</p> <p>Digitalização para Home</p> <p>Digitalização para PC</p>	
Digitalização para PC Desktop SE (opcional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um produto baseado em servidor e desktop que proporciona imagens para documentos, arquivo, edição e ferramentas de organização</li> <li>ScanSoft PaperPort – software de visualização de imagem e de gestão de ficheiros</li> <li>ScanSoft OmniPage (para instalação desktop/cliente) – software de OCR e conversão de formato de ficheiros</li> <li>Image Retriever – proporciona a recolha totalmente automatizada das imagens digitalizadas a partir de um WorkCentre da Xerox com digitalização directamente para os computadores pessoais.</li> </ul>	
Digitalização para PC Desktop Pro (opcional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um produto baseado em servidor e desktop que proporciona imagens para documentos, arquivo, edição e ferramentas de organização</li> <li>ScanSoft PaperPort Pro – software de visualização de imagem e de gestão de ficheiros</li> <li>ScanSoft OmniPage Pro (para instalação desktop/cliente) – software de OCR e conversão de formato de ficheiros</li> <li>Image Retriever – proporciona a recolha totalmente automatizada das imagens digitalizadas a partir de um WorkCentre da Xerox com digitalização directamente para os computadores pessoais. Também inclui a possibilidade de transferência para uma caixa de correio de entrada de e-mail.</li> </ul>	
<b>Email</b> <i>(Incluído com Kit de Digitalização para Email ou Kit de Digitalização em rede, standard no WorkCentre WC5225A/5230A)</i>	<p>WorkCentre 5222/5225/5230: Preto e branco</p> <p>WorkCentre 5225A/5230A: Cores, escala de inzentos, preto e branco</p> <p>E-mail directo do documento a partir do equipamento</p> <p>Pesquisa de endereços manual ou por directório no Exchange/Notes/LDAP</p> <p>Campo “De” é auto-preenchido a partir do LDAP (apenas quando a autenticação é utilizada)</p>	
Capacidade		
Protocolo de Rede	SMTP, S/MIME, LDAP, LDAP com SSL, POP3	
Autenticação	<p>Login no equipamento através do nome de utilizador e palavra-passe da rede</p> <p>Suporta: Kerberos (UNIX/Windows 2003 Server), SMB, (Windows 2003 Server)</p> <p>LDAP</p> <p>Domino</p>	
Acesso a Directórios	<p>Lista de endereços da empresa através de LDAPv3</p> <p>Lista de endereços descarregável (formato de ficheiro separado por vírgulas)</p>	
<b>Digitalização para caixa de correio</b> <i>(Incluído com Kit de Digitalização para Email ou Kit de Digitalização em rede, standard no WorkCentre WC5225A/5230A)</i>		
Capacidade	<p>WorkCentre 5222/5225/5230: Preto e branco</p> <p>Work Centre 5225A/5230A: Cores, escala de cinzentos, preto e branco</p>	
Características	As imagens podem ser digitalizadas, impressas e enviadas por fax directamente para o disco rígido do equipamento e armazenadas numa caixa de correio. As imagens que se encontram armazenadas na caixa de correio podem ser impressas, enviadas por e-mail, enviadas por fax, enviadas por IFax, ou encaminhadas para um PC ou um servidor FTP ou SMB.	
<b>Especificações de fax</b>		
<b>Fax</b> <i>(Opcional – Opção de Uma Linha)</i>	ITY (CCITT) grupo 3 qualidade/resolução superfine/600x600, superfine/400 x 400, fine/200x200, standard/200x100 dpi	
Velocidade / Modem(s)	Modem(s) V.34: 33 600 bps. Tempo de transmissão inferior a quatro segundos por página. ISDN via adaptador de outro fabricante.	

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Velocidade / Compressão	MH/MMR, JBIG Super G3
Funções de Envio de Faxes	Fax a partir do driver de impressão (fax via LAN) Redução automática na transmissão de fax Situação dos trabalhos página-a-página directamente no equipamento Fax a partir do vidro de exposição Arranque retardado Reenvio automático de memória Capas automáticas Envio prioritário Difusão Digitalização de folhetos PSTN Fax (VOIP e DSL não suportados) Introdução de números de telefone via teclado ou livro de endereços Fax seguro via FCODE
Funções de Recepção de Faxes	Impressão de um ou de ambos os lados Redução na recepção para se ajustar ao papel disponível Fax seguro FCODE
Reencaminhamento de fax	Quando activado com o kit de digitalização e fax, os faxes podem ser recebidos numa caixa de correio. Através da utilização de folhas de fluxo de trabalho, as imagens que se encontram numa caixa de correio podem ser encaminhadas para um e-mail, um site FTP ou SMB ou ainda para um fax
Relatórios de fax	Relatório de actividade Lista de telefones Confirmação da transmissão Fax pendente Caixa de correio
Caixas de correio de faxes	Até 200 caixas de correio protegidas por palavra-passe
Marcação automática	Remarcação automática, envio por lotes
Marcações Rápidas	500 números para marcações rápidas Até 50 grupos de marcação
<b>Fax via Internet</b> (Opcional – Necessita de configuração de Impressora/Copiadora e kit de Fax) Capacidade	Transmissão directa de documentos para equipamentos remotos de fax na Internet ou clientes de e-mail (SMTP) Recepção e impressão automática de documentos enviados por e-mail a partir de equipamentos remotos de Fax na Internet ou clientes de e-mail
Área Máxima de Digitalização	297 x 432 mm
Acesso a Lista de Endereços	Lista de endereços descarregável (formato de ficheiro separado por vírgulas)
Formatos de Ficheiro	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
Resoluções	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi Profundidade de bits: 1 bit (monocromática)
Protocolos de rede	SMTP POP3
Conformidade	Cumprir a norma ITU-T T.37
<b>Integração com Servidor de Fax em Rede</b> (Opcional – necessita de configuração Impressora/Copiadora e uma das opções de digitalização) Funções de Envio de Faxes	Digitalização de uma ou duas faces Introdução de números de telefone Acrescentar à lista de envios (até 50 números) Envio retardado (hora específica) Seleção de resolução (superfine/600 x 600, superfine/400 x 400, fine/200 x 200, standard/200 x 100 dpi) Tipo original (fotografia e texto, fotografia, texto)
Funções de Impressão de Fax	Impressão em uma ou duas faces Quantidade Activar ou desactivar agrafos Activar ou desactivar agrupamento Seleção da bandeja de saída do finalizador Activar ou desactivar impressão segura

Fornecedores de Fax	Diversos fornecedores, certificados pelo programa Alliance Partner Para mais detalhes, consulte <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>
Especificações de cópia	
<b>Cópia</b>	
Scanner de Documentos	Alimentador automático de documentos Duplex com capacidade para 75 folhas (com base em papel de 80 g/m <sup>2</sup> )
Faces (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantidade	1 a 999
Resolução	600 x 600 dpi
Simultaneidade	Digitalização e impressão em simultâneo
Imagens Digitais	<p>                     Rotação automática                      Deslocação de imagem                      Eliminação de margens                      Centragem automática                      Selecção de tipo original (fotografia e texto, fotografia, texto, mapa) com subtipos                      Mais claro/Mais escuro                      Eliminação do fundo                      Contraste automático e manual                      Nitidez                 </p>
Redução/Ampliação	<p>                     Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%                      Zoom anamórfico                      Seis percentagens programáveis pelo utilizador                 </p>
Funções Especiais	<p>                     Selecção automática do papel                      Redução/ampliação automática para se ajustar ao formato do papel                      Registo automático                      Troca automática de bandeja                      Recuperação automática do trabalho*                      Modo Poster                      Marca de Água                      Anotação*                      Carimbo sequencial (Bates)*                      Calibragem das cópias                      Criação de folhetos*                      Várias páginas numa folha – 2, 4 ou 8 numa folha                      Separadores de transparências                      Imagem em negativo                      Imagem em espelho                      Inserção de capas (apenas capa, capa e contracapa; em branco ou impressa)                      Criar Trabalhos* (permite programação especial para diferentes páginas num documento – pode ser usada para inserções, diferentes fontes de papel e para misturar documentos colocados no vidro de exposição e no alimentador de documentos)                      Programação de trabalhos com memorização e leitura*                      Interrupção de trabalhos                      Cópia de Livros                      Amostras                      Originais com vários formatos                      Cópia de cartão ID                 </p>
Interface para Dispositivos Externos	Interface para equipamentos de controlo de acesso de terceiros, máquinas que funcionam com moedas e leitores de cartões Suporta uma variedade de postos de vending disponíveis através do Programa Alliance Partner
Especificações do equipamento	
<b>Alimentação de papel</b> – Alimentador automático de documentos duplex	
Capacidade	75 folhas (com base em papel de 80 g/m <sup>2</sup> )
Velocidade	<p>                     WorkCentre 5222/5225/5230: 54,8 ipm a preto e branco (alimentação pela margem mais longa A4 (LEF))                      WorkCentre 5225A/5230A: 54,8 ipm a preto e branco / 45 ipm a cores (A4 LEF)                 </p>
Formatos	140 x 210 mm a 297 x 432 mm e formatos standard A5 a A3
Gramagens	38 a 128 g/m <sup>2</sup>

\* Necessita de disco rígido (opcional no WorkCentre 5222)

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

<b>Alimentação de papel</b> – Bandeja bypass Capacidade <sup>4</sup>	100 folhas	
Formatos	A6/89 x 98.4 mm a A3/297 x 420 mm	
Gramagens	60 a 215 g/m <sup>2</sup>	
Tipos	Igual às bandejas de entrada frontais mais etiquetas, envelopes e transparências	
<b>Alimentação de papel</b> – Bandeja de Entrada Frontal (Standard)	<b>Bandeja 1</b>	<b>Bandeja 2</b>
Capacidade <sup>4</sup>	500 folhas	500 folhas
Formatos	140 x 216 mm a A3/297 x 420 mm	A5/140 x 182 mm a A3/297 x 420 mm
Gramagens	60 a 105 g/m <sup>2</sup>	60 a 215 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Papel Normal Reciclado Bond Tipo personalizado 1 a 5 Perfurado Timbrado Pré-impresso	Papel Normal Reciclado Bond Tipo personalizado 1 a 5 Perfurado Timbrado Pré-impresso Gramagem elevada
<b>Alimentação de papel</b> – Opções de Bandeja de Entrada-Módulo de Duas Bandejas Bandeja3 -Bandeja 4	500 folhas	
Formatos	Ajustável pelo utilizador de A5/139,7 x 182 mm a A3/297 x 420 mm	
Gramagens	60 a 215 g/m <sup>2</sup>	
Tipos	Papel Normal Reciclado Bond Tipo personalizado 1 a 5 Perfurado Timbrado Pré-impresso Gramagem elevada	
Capacidade total <sup>4</sup>	2.100 folhas (inclui bandejas 1-4 e bandeja bypass)	
<b>Alimentação de papel</b> – Opções de Bandeja de Entrada-Bandeja em Tandem de Alta Capacidade Bandeja 3	800 folhas	
Bandeja 4	1.200 folhas	
Formatos	B5, A4	
Gramagens	60 a 215 g/m <sup>2</sup>	
Tipos	Papel Normal Reciclado Bond Tipo personalizado 1 a 5 Perfurado Timbrado Pré-impresso Gramagem elevada	
Capacidade total <sup>4</sup>	3.100 folhas (inclui bandejas 1-4 e bandeja bypass)	
<b>Alimentação de papel</b> – Alimentador de Alta Capacidade (HCF) (Compatível com armário, módulo de duas bandejas e bandeja em tandem de alta capacidade) Capacidade	2.000 folhas de 75 g/m <sup>2</sup>	

<sup>4</sup> Alimentação de papel baseada em papel de 75 g/m<sup>2</sup>; as capacidades variam com diferentes gramagens.

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Tamanhos	A4 / 210 x 297 mm, 184 x 266.7 mm LEF
Gramagens	60 a 215 g/m <sup>2</sup>
Capacidade total <sup>4</sup>	5.100 folhas com bandeja em tandem de alta capacidade / 4.100 folhas com módulo de duas bandejas
<b>Alimentação de papel</b> – Opções de Bandeja de Entrada-Bandeja de Envelopes (Substitui a bandeja 1)	
Capacidade	Até 65 envelopes
Tipos	Monarch, DL, C5, A6
<b>Saída</b> – Finalizador Office Integrado opcional	
Bandeja Empilhadora	500 folhas de 80 g/m <sup>2</sup> A4 ou 250 folhas de 80 g/m <sup>2</sup> A3
Formatos	B5 a A3
Gramagens	60 a 215 g/m <sup>2</sup>
Agrafamento	Simples Agrafamento Automático. Máximo de 48 folhas de 90 g/m <sup>2</sup> com 2 capas de 215 g/m <sup>2</sup> (50 folhas no total) Suporta formatos A3, A4, B4 e B5
<b>Saída</b> – Finalizador Office LX opcional	
Bandeja Empilhadora	2.000 folhas não agrafadas ou 1.000 folhas com agrafamento simples ou 750 folhas com agrafamento duplo (90 g/m <sup>2</sup> )
Formatos	B5 a A3
Gramagens	60 a 215 g/m <sup>2</sup>
Agrafamento	Simples e Duplo Agrafamento automático. Máximo de 48 folhas de 90 g/m <sup>2</sup> com 2 capas de 215 g/m <sup>2</sup> (50 folhas no total) Suporta formatos A3, A4, B4 e B5
<b>Saída</b> – Furador opcional para Finalizador Office LX	
Europa	Furador de 2 / 4 furos (Selecionável pelo driver)
<b>Saída</b> – Criador de Folhetos para Finalizador Office LX (Dobra com vinco, Agrafa no vinco)	
Capacidade	40 folhetos (1-15 folhas por folheto – 80 g/m <sup>2</sup> ou menos; 2-10 folhas por folheto – mais de 80 g/m <sup>2</sup> )
Formatos	A4/210 x 297 mm A3/297 x 420 mm
Agrafamento no vinco	2-15 folhas / folheto de 8 – 60 páginas 50 – 90 g/m <sup>2</sup>
Dobragem: Dobra com vinco	1-15 folhas / não agrafadas
<b>Segurança</b> Capacidade	Impressão segura, PDF protegido por palavra-passe, impressão segura com eliminação automática temporizada, Autenticação NDS sobre IP, Digitalização codificada para correio electrónico (com opção de Digitalização), LDAP/Kerberos/SMB, IPv6, 802.1x, IPSec, Filtragem de IP: Todo o sistema foi certificado com Common Criteria (ISO 15408)
Segurança de Dados Opcional Capacidade do Kit	Disco codificado e Registo de auditoria Eliminação imediata ou agendada de dados no disco rígido através de sobreposição Página Web Segura via SSL
Autenticação e Acessos Seguros	Opção de acesso seguro ao equipamento através do nome e palavra-chave do utilizador Suporta: Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/2008), SMB (Windows Server 2003/2008/Vista) LDAP
<b>Contabilização</b> Contabilização através de Aplicações para Servidores de outros Fabricantes (opcional)	
Auditron	Dados actualizados ao minuto sobre a utilização do sistema; controlo completo da utilização e relatórios; impressão, digitalização, cópias e fax
Controlo de contabilização	Controla e mantém um registo de cópias, impressões e digitalizações, suporta até 500 contas de utilizadores Xerox Standard Accounting Contabilização com base em trabalhos Integração de terceiros Suporta interface para dispositivos externos Perfil de utilizador de directório activo – Controla a utilização de cópia e impressão

<sup>4</sup> Alimentação de papel baseada em papel de 75 g/m<sup>2</sup>; as capacidades variam com diferentes gramagens.

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

<b>Contabilização</b> Xerox Standard Accounting Registo de utilização	Utilização para Cópias, Impressão, Fax e Digitalização			
Contabilização	Até 1.000 contas de utilizador (ID do utilizador) Até 500 contas gerais (Cliente) Até 750 contas de grupo (Departamento)			
Características	Activação/desactivação através de web UI ou GUI em ferramentas; o administrador pode gerir a função à distância através de web UI, os dados podem ser exportados através de um ficheiro CSV; o utilizador tem de introduzir a identificação XSA no driver da impressora quando enviar um trabalho de impressão, semelhante a impressão segura.			
<b>Ciclo de trabalho mensal</b>	<b>WorkCentre® 5222</b>	<b>WorkCentre® 5225 / 5225A</b>	<b>WorkCentre® 5230 / 5230A</b>	
	70.000	75.000	100.000	
<b>Configurações Básicas</b>	Copiador WorkCentre 5222/5225/5230: Capacidade de cópia standard (Alimentador Automático de Documentos Duplex e disco rígido opcional para WorkCentre 5222) Sistema Multifuncional em Rede WorkCentre 5222/5225/5230: Capacidade de cópia e impressão, Controlador de Rede e Alimentador de Documentos Automático Duplex Standard Sistema Multifuncional em Rede WorkCentre 5225A/5230A <sup>5</sup> : Capacidade de cópia, impressão e digitalização em rede a cores, Controlador de Rede e Alimentador de Documentos Automático Duplex Standard			
<b>Acessórios</b>	Finalizador Office LX Finalizador Office LX Unidade de Furador Finalizador Office LX Criador de Folhetos Finalizador Office Integrado Bandeja de saída lateral Opção de fax com uma linha Interface para Dispositivos Externos Activação de Contabilização em Rede Digitalização para e-mail com Digitalização para caixa de correio Digitalização em rede com correio electrónico Kit PostScript Kit Servidor de Fax Kit de segurança de dados Software de digitalização para PC do cliente (edição Professional ou SE) Alimentador Externo de Elevada Capacidade Bandeja em Tandem de Alta Capacidade opcional Módulo de duas bandejas Armário móvel Bandeja para Envelopes Kit de fax por Internet Kit de Digitalização (apenas WorkCentre 5225A/5230A): Inclui PDF com texto pesquisável, Compressão MRC, 256 MB de memória 40 GB de disco rígido (apenas WorkCentre 5222)			
<b>Consumo de energia</b>				
Em funcionamento	< 580 watts			
Em espera	< 95 watts			
Em Modo de Descanso	< 3 watts			
Aquecimento (desde desligado)	45 segundos (máximo)			
Saída do Modo de Poupança	26 segundos (máximo)			
Temperatura Recomendada	10° a 28° C			
Humidade Relativa Recomendada	15% a 85%			
Emissão de ruído	22 dB(A) em espera 56 dB(A) em funcionamento			
Emissão de calor	2320 BTU/H em funcionamento 380 BTU/H em espera			
<b>Dimensões e Pesos</b>	<b>Largura</b>	<b>Profundidade</b>	<b>Altura</b>	<b>Peso</b>
Unidade Base com Módulo de Duas Bandejas	640 mm	654 mm	1.112 mm	97 kg
Unidade base com Finalizador Office Integrado	640 mm	654 mm	1.112 mm	108,3 kg
Unidade Base com Finalizador Office LX e Criador de Folhetos	1.283 mm	677 mm	1.112 mm	115 kg

<sup>5</sup> As configurações preto e branco de scanner copiador e impressora copiador do WorkCentre 5225/5230 não podem evoluir para configurações de scanner a cores WorkCentre 5225A/5230A.

<b>Xerox Extensible Interface Platform (EIP)</b>	<p>A Xerox Extensible Interface Platform (EIP) é uma plataforma de software integrada, criada com as mais recentes tecnologias Web. Esta plataforma disponibiliza os meios para os técnicos que desenvolvem software criarem, com rapidez, soluções mais intuitivas e fáceis de utilizar para os trabalhadores do escritório. A principal capacidade disponibilizada pela EIP é o desenvolvimento de aplicações à medida das necessidades com interfaces de utilizador personalizadas e soluções de autenticação baseadas em cartão, o que permite ao utilizador uma operação personalizada.</p> <p>No lançamento, o WorkCentre 5222/5225/5230 irá suportar Equitrac Office v 4.03 e Express v 4.03, Omtool Genifax 3.4, Omtool AccuRoute, ScanFlowStore v 5.1.36.335 ou superior, Xerox Secure Access Unified ID System e outras soluções do Programa Xerox Alliance Partner</p>														
<b>Certificações</b>	<p>Cumprir a FCC Classe A (EUA), cumprir a DOC Classe A (Canadá)              89/336/EEC (Europa)              Listado UL (UL60950-1, Primeira edição)              Certificação CB (IEC 60950-1/EN 60950-1)              73/23/EEC (Europa)              Windows Hardware Quality Labs              Qualificada de acordo com Energy Star              GOST              NOM              Todo o sistema foi certificado com Common Criteria (ISO 15408)</p>														
<b>Consumíveis</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="368 748 948 786">Descrição</th> <th data-bbox="948 748 1530 786">Código de Produto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="368 786 948 824">Cartuchos de toner</td> <td data-bbox="948 786 1530 824">Preto (c/ contador) 106R01304</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 824 948 938" rowspan="3">Recarga de Agravos</td> <td data-bbox="948 824 1530 862">Recarga de Agravos (para ambos os finalizadores) 008R12941</td> </tr> <tr> <td data-bbox="948 862 1530 900">Cartucho de Agravos (para ambos os finalizadores) 008R12964</td> </tr> <tr> <td data-bbox="948 900 1530 938">Cartucho de Agravos (Booklet Maker) 008R12897</td> </tr> <tr> <td data-bbox="65 938 368 1012" rowspan="2"> <b>Smart Kits</b> </td> <td colspan="2" data-bbox="368 938 1530 976">                     Cartucho de tambor Smart Kit™ 101R00434                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="368 976 1530 1012">                     Cartucho de tambor de longa duração 101R00435                 </td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Código de Produto	Cartuchos de toner	Preto (c/ contador) 106R01304	Recarga de Agravos	Recarga de Agravos (para ambos os finalizadores) 008R12941	Cartucho de Agravos (para ambos os finalizadores) 008R12964	Cartucho de Agravos (Booklet Maker) 008R12897	<b>Smart Kits</b>	Cartucho de tambor Smart Kit™ 101R00434		Cartucho de tambor de longa duração 101R00435	
Descrição	Código de Produto														
Cartuchos de toner	Preto (c/ contador) 106R01304														
Recarga de Agravos	Recarga de Agravos (para ambos os finalizadores) 008R12941														
	Cartucho de Agravos (para ambos os finalizadores) 008R12964														
	Cartucho de Agravos (Booklet Maker) 008R12897														
<b>Smart Kits</b>	Cartucho de tambor Smart Kit™ 101R00434														
	Cartucho de tambor de longa duração 101R00435														

