

# WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230



WorkCentre 5222 mostrado con soporte



Imagen del WorkCentre 5225 con bandeja doble de gran capacidad y el módulo integrado de acabado para oficina.



Imagen del WorkCentre 5230 con bandeja doble de gran capacidad y el módulo acabado para oficina LX con generador de folletos.

	WorkCentre® 5222	WorkCentre® 5225 / 5225A	WorkCentre® 5230 / 5230A
<b>Velocidad de producción</b> – Impresión y copia Blanco y negro	Hasta 22 páginas por minuto. A4/210 x 297 mm (alimentado por lado largo)	Hasta 25 ppm A4/210 x 297 mm	Hasta 30 ppm A4/210 x 297 mm
	Hasta 13 ppm A3/297 x 420 mm	Hasta 14 ppm A3/297 x 420 mm	Hasta 16 ppm A3/297 x 420 mm
<b>Salida de la primera imagen</b> – Tamaño a4, desde su colocación en platina hasta la bandeja de recogida desplazadora	En solo 4,3 segundos		
<b>Características de impresión</b>			
<b>Sistema</b>			
Memoria (normal/máx.) (sólo serie A, normal/máx.)	256Mb / 512Mb		
Disco del equipo	40 GB (opción en WorkCentre 5222)	512Mb / 768Mb	
<b>Impresora en red</b> – Controladora de red			
Procesador	333 MHz		
Lenguajes de impresora (intercambio/detección automáticos)	PCL® 5e PCL® 6 Adobe® Postscript® 3™ (opcional)		
<b>Impresora en red</b> – Resolución	600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp		
<b>Impresora en red</b> - Funciones de impresión Características	Impresión retardada confidencial (a una hora determinada) Creación de folletos Juego de muestras Selección de portadas Selección de papel por atributo Miniaturas Marcas de agua Ajuste a nuevo tamaño de papel Separadores con transparencia Activar y desactivar hoja separadora Selección de bandeja de salida Calidad de imagen (alta velocidad, alta resolución) Modo borrador Almacenar y reutilizar ajustes de controlador Reducción/ampliación Imagen especular Guardar en buzón de correo Opciones de acabado Bidireccional		

Configuración del controlador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustes guardados específicos de la aplicación: utiliza el registro de la aplicación para imprimir según las preferencias definidas en el PC. Funciona en el servidor para las aplicaciones alojadas en un servidor. Función de controlador únicamente.</li> <li>• Preconfiguración del controlador: permite que los controladores sean configurados según un estándar definido por el administrador antes de ser distribuidos. Función de controlador únicamente.</li> </ul>		
<b>Redes y protocolos de impresión</b> Físico	100 Base-TX/10 BaseT Puerto de impresora USB 2.0 Ethernet inalámbrica (IEEE 802.11b/g) con adaptadores de otras marcas		
Sistemas operativos	Microsoft® Windows® 2000, XP® de 32 bits, XP de 64 bits, Windows Server 2003 de 32 bits, Windows Server 2003 de 64 bits, Windows Server 2008, Windows Vista de 32 bits, Windows Vista de 64 bits. Mac OS® 10.3 y posteriores. AIX 51v5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Solaris 8, 9, 10 Linux® FedoraCore 1, 5 RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.x		
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, IPv6 Netware: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway), TCP/IP AppleTalk®: Configuración de red Microsoft Windows Networking a través de IP y NetBEUI (los protocolos no utilizados pueden desactivarse)		
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL		
Fuentes	Postscript 3: 136 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras PCL: 81 fuentes escalables, impresora de líneas con formato mapa de bits		
Controladores de impresión	Entorno Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Vista/Vista 32 Bit Windows Vista/Vista 64 Bit (homologación de Microsoft)	PCL 5e Bidireccional con conexión elegible por el usuario (normal2 y mejorada1)	PostScript (requiere kit optativo). Bidireccional con conexión elegible por el usuario (normal2 y mejorada1)
	Macintosh® System 10.3 y posteriores. <sup>3</sup>	No	Archivo PPD mejorado
	UNIX	Bidireccional con conexión elegible por el usuario (normal2 y mejorada1)	Bidireccional con conexión elegible por el usuario (normal2 y mejorada1)
Sistemas de envío a impresión	Función LPR de indicativo de comando para envío de impresión La herramienta de envío TIFF de Xerox admite TIFF y PDF: Compatible con Windows 2000/XP/Vista y Windows Server 2003 Sistema de envío con plenas funciones (incluye administración, controlador de impresión GUI/TTY y software de instalación) La función Contents Bridge es compatible con TIFF/PDF/XPS		
<b>Administración del dispositivo</b> Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y versión 3 por TCP/IP e IP MIB contiene los estándares siguientes: RFC 1213, RFC 1514, RFC 1759 y XCMII ver. 3.0		
Xerox CentreWare® Web	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa web de servidor destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo.</li> <li>• Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca.</li> <li>• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> </ul>		
Filtro IP	Permite al administrador controlar el acceso a la impresión a través de la dirección IP.		
Xerox CentreWare® para Unicenter TNG®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofrece datos de identificación adicionales a la detección general que lleva a cabo Unicenter TNG, y da la posibilidad de ver el dispositivo desde un Unicenter TNG Business Process View</li> <li>• Se integra plenamente con el sistema de administración de sucesos y tiene la opción de integrarse con el de administración de problemas y con un sistema avanzado de asistencia técnica interna</li> </ul>		
Xerox CentreWare® para Tivoli® Netware®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aporta los datos de identificación de impresoras Xerox de la serie N así como de aparatos multifunción WorkCentre dentro de la detección general llevada a cabo por Tivoli NetView</li> <li>• Da la posibilidad de ver las impresoras/dispositivos Xerox detectados en una sesión Xerox Printers Set o Printers SmartSet</li> <li>• Se integra plenamente con NetView, Event Browser y Tivoli Enterprise Console (TEC)</li> </ul>		

<sup>1</sup> Mejora: interfaz gráfica de usuario propia de Xerox.

<sup>2</sup> De serie: controlador con interfaz de usuario jerárquica al estilo de Microsoft (con características y funciones de Xerox)

<sup>3</sup> Compatibilidad con Intel y chipsets PPC

Xerox CentreWare® para HP® OpenView®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aporta los datos de identificación de impresoras Xerox de la serie N así como de aparatos multifunción WorkCentre dentro de la detección general llevada a cabo por Tivoli NetView</li> <li>• Da la posibilidad de ver el estado actual de las impresoras y dispositivos Xerox en un mapa de impresoras y en un mapa de IP de Xerox usando iconos de distintos colores</li> <li>• Ofrece actualizaciones de indicadores y mensajes al examinador de alarmas de OpenView y la capacidad de abrir los Servicios de Internet de CentreWare para gestionar directamente el aparato desde OpenView</li> </ul>
Los tipos de dispositivos Xerox para entorno SAP R/3 están disponibles en <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a>	<p>Simplifica la impresión en entornos SAP R/3 ofreciendo a los usuarios de programas ERP SAP R/3 4.6C, 4.x y 3.x funciones de impresión mejoradas con WorkCentre Pro (PostScript y PCL):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresión a una o dos caras</li> <li>• Módulo de acabado: grapado sencillo o doble.</li> <li>• Admisión desde cualquier bandeja</li> <li>• Impresión segura previa introducción de número secreto (PIN) en WorkCentre Pro</li> </ul>
Función para códigos de barra Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional). <i>Más información disponible en <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></i>	<p>Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript de la red SAP R/3 4.x (o posterior) correctamente configurada. Se utiliza con el entorno de Tipos de dispositivos Xerox para SAP R/3 y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox. El sistema calcula automáticamente la suma de verificación, la colocación de los caracteres de inicio y fin, y la codificación de la cadena de datos. Servidor web incluido en la controladora de red SMart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> </ul>
Xerox Barcode Pro PS (opcional) <i>Más información disponible en <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></i>	<p>Sirve para imprimir racionalmente PostScript con impresoras multifunción Xerox almacenando el programa de Xerox y las fuentes en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barra desde cualquier programa (instalado en puesto o en servidor) que admita impresión PostScript®. Calcula automáticamente el dígito de verificación, coloca las barras iniciales, finales y medias en la cadena de datos, comprime y codifica la cadena de datos y gira el código de barras a 90 o 270 grados.</p>
<b>SMART eSolutions</b> Meter Assistant	Directo desde máquina o a través de proxy
<b>Servicios de Internet CentreWare®</b> – <a href="#">Página web de dispositivo integrado</a> Estado del dispositivo	<p>Servidor web incluido en la controladora de red SMart</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> </ul>
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de la cola de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar
Envío de trabajos	Ficheros listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF). Selección de funciones de impresión.
Administración de dispositivos	Permite hacer de forma sencilla instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Navegadores	Windows® XP, 2000: Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x

## Características del escáner

Escaneado	Características del escáner	
Modelo	WorkCentre 5222/5225/5230	WorkCentre 5225A/5230A
Capacidad	Blanco y negro (opción)	Escaneado en color, escala de grises, blanco y negro.
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red	
Velocidad	Escaneado a 54,8 ipm en blanco y negro, A4 alimentado por el lado largo, a 200 ppp	Escaneado a 54,8 ipm en blanco y negro, A4 alimentado por el lado largo, a 200 ppp
Resolución	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 dpi Profundidad de bits: 1 bit (en blanco y negro)	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)
Máxima superficie de digitalización	297 x 432 mm	
Protocolo de red	FTP vía TCP/IP. Microsoft SMB vía TCP/IP	
Formato de ficheros	TIFF PDF Formato XPS	JPEG TIFF PDF XPS PDF con texto que puede buscarse (opción)
Método de compresión	MH (foto), MMR (texto, texto/foto), JBIG2 (PDF)	MH (foto), MMR (texto, texto/foto), JBIG2 (PDF), compresión MRC (opción)

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Campos de gestión de documentos	De uno a seis campos de metadatos programables por el usuario en cada trabajo de digitalización Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario Datos variables introducidos mediante el teclado virtual Sólo para el escaneado en red a través de plantillas
Funciones de escaneado	Originales encuadrado Borrado de bordes Reducción/ampliación Ajuste al tamaño Tipos prefijados de escaneado Compresión MR, MMR, JBIG2 (con PDF) Tipo original (foto y texto, foto, texto) Eliminación de fondo
Destinos del material escaneado (varía según los programas de escaneado adquiridos)	Del escáner al servidor de red Del escáner al correo electrónico usando direcciones SMTP o mediante distintos programas de digitalización en red Escaneado a aplicación (proceso de producción, sistema de gestión de documentos electrónicos/repositorios) Del escáner a carpetas web de Microsoft Exchange 2000 Scan to PC Desktop™ (versiones SE y Profesional) Escáner a cliente Windows XP SMB o FTP Escáner a buzón de correo Escáner a casa Escáner a PC
Scan to PC Desktop-SE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un sistema para servidor y puesto de red que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización de documentos.</li> <li>ScanSoft PaperPort, programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros</li> <li>ScanSoft OmniPage programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto de cliente</li> <li>Image Retriever: para recuperar directamente las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre al escritorio.</li> </ul>
Escanear a PC Desktop Pro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un sistema para servidor y puesto de red que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización de documentos.</li> <li>ScanSoft PaperPort Pro, programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros</li> <li>ScanSoft OmniPage programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto de cliente</li> <li>Image Retriever: para recuperar directamente las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre al escritorio. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.</li> </ul>
<b>e-mail</b> (incluido con el kit optativo escaneado a e-mail o a red, de serie en WorkCentre WC5225A/5230A) Capacidad	WorkCentre 5222/5225/5230: Blanco y negro WorkCentre 5225A/5230A: color, escala de grises, blanco y negro Envío directo de mensajes electrónicos desde el aparato Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP) Campo "De" rellenado automáticamente desde LDAP, sólo cuando se usa la autenticación.
Protocolo de red	SMTP, S/MIME, LDAP, LDAP con SSL, POP3
Autenticación	Acceso a dispositivo mediante nombre de usuario y contraseña Admite: Kerberos (UNIX/Windows 2003 Server), SMB, (Windows 2000/Windows 2003 Server) LDAP Domino
Acceso a agenda telefónica	Agenda de teléfonos de la empresa con LDAPv3 Agenda telefónica descargable (formato de fichero separado por comas)
<b>Escanear a buzón de correo</b> (incluido con el kit optativo escaneado a e-mail o a red, de serie en WorkCentre WC5225A/5230A) Capacidad	WorkCentre 5222/5225/5230: Blanco y negro Work Centre 5225A/5230A: color, escala de grises, blanco y negro.
Características	Las imágenes escaneadas pueden digitalizarse, imprimirse y enviarse por fax directamente al disco duro del equipo, o almacenarse en un buzón. Las imágenes escaneadas pueden enviarse por correo electrónico, fax, fax por Internet, redirigirse a un PC, un sitio FTP o un sitio SMB.
<b>Características técnicas del fax</b>	
<b>Fax</b> (opción, opción de una línea)	Resolución y calidad ITU (CCITT) grupo 3 superfina/600 x 600, superfina/400 x 400, fina/200 x 200, normal/200 x 100 ppp
Velocidad/módems	Modems V.34: 33.600 bps. Menos de cuatro segundos por página. Admite RDSI con un adaptador de otra marca.
Velocidad/compresión	MH/MMR, JBIG, G3, MMR*

Funciones para el envío de faxes	<p>Envío de faxes con controlador de impresora (fax en LAN)</p> <p>Reducción automática para transmisión de faxes</p> <p>Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina</p> <p>Inicio retardado</p> <p>Reenvío automático desde memoria</p> <p>Inclusión automática de portada</p> <p>Envío prioritario</p> <p>Distribución</p> <p>Escaneado de folletos</p> <p>Fax PSTN (VOIP e DSL no compatibles)</p> <p>Entrada de número telefónico por teclado o por libreta de direcciones</p> <p>Fax confidencial a través de FCODE</p>
Funciones de recepción de fax	<p>Impresión a una o dos caras</p> <p>Reducción durante la recepción para ajustarse al papel disponible</p> <p>Prevención de atascos</p> <p>Fax confidencial a través de FCODE.</p>
Reenvío de faxes	Una vez activado con el kit escanear y transmitir por fax, los faxes pueden recibirse en un buzón. Mediante hojas de procesos de producción, las imágenes del buzón pueden redirigirse al correo electrónico, un sitio FTP, una ubicación SMB o un fax.
Informes del fax	<p>Informe de actividad</p> <p>Lista de números marcados</p> <p>Confirmación de la transmisión</p> <p>Faxes pendientes Buzón</p>
Buzones de recepción de faxes	Hasta 200 buzones protegidos con contraseña
Marcación automática	Rellamada automática, envío por lotes
Marcación rápida	<p>500 marcaciones rápidas</p> <p>Hasta 50 grupos.</p>
<b>Fax por Internet</b> (Opción: se necesita configuración de impresora/copiadora y kit de fax) Capacidad	<p>Transmisión directa de documentos a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP)</p> <p>Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo</p>
Máxima superficie de digitalización	297 x 432 mm
Acceso a la agenda telefónica	Agenda telefónica descargable (formato de fichero separado por comas)
Formato de ficheros	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
Resoluciones	<p>600 x 600 ppp</p> <p>400 x 400 ppp</p> <p>300 x 300 ppp</p> <p>200 x 200 dpi</p> <p>Profundidad de bits: 1 bit (en blanco y negro)</p>
Protocolos de red	SMTP. POP3
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37
<b>Integración de un servidor de fax para red.</b> (opción: requiere configuración de impresora/copiadora y una de las opciones de escaneado)	<p>Escaneado a una o dos caras</p> <p>Introducción de números de teléfono</p> <p>Creación de lista de envío (50 números máximo)</p> <p>Impresión diferida (a una hora dada)</p> <p>Selección de resolución (superfina/600 x 600, superfina/400 x 400, fina/200 x 200, normal/200 x 100 ppp)</p> <p>Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa)</p>
Funciones para el envío de faxes	Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa)
Funciones de impresión de faxes	<p>Impresión a una o dos caras</p> <p>Cantidad</p> <p>Grapado on/off</p> <p>Clasificado on/off</p> <p>Selección de bandeja de salida para módulo de acabado</p> <p>Impresión segura on/off</p>
Proveedores de faxes	<p>Hay varias marcas, homologadas por el programa de colaboradores Xerox Alliance Partner</p> <p>Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></p>

## Características técnicas de la copiadora

<b>Copia</b>	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 75 hojas (papel de 80 g/m <sup>2</sup> )
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2 y 2-1
Cantidad	1 a 999
Resolución	600 x 600 ppp
Trabajos simultáneos	Digitalización e impresión simultáneas
Tratamiento digital de imágenes	Giro automático Desplazamiento de imagen Borrado de bordes Centrado automático Selección del tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa), con subtipos Control de brillo Borrado del fondo Contraste automático y manual Enfoque
Reducción y ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 % Zoom anamórfico Seis porcentajes programables por el usuario
Funciones especiales	Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido Registro automático Cambio automático de bandejas Recuperación automática de trabajos* Modalidad cartel Marca de agua Anotación* Sellado Bates* Calibración de copia Creación de folletos* Varias pág. en una: 2, 4 u 8 Separadores para transparencias Imagen en negativo Imagen especular Inserción de portadas (solo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, en blanco o impresas) Elaboración de trabajos (permite hacer una programación especial para distintas páginas de un mismo documento; puede usarse para insertar hojas intercaladas o para combinar la entrada de documentos desde el cristal y desde el alimentador) Programación de almacenamiento y recuperación de trabajos* Interrupción de trabajos Copia de libros Trabajo de muestra Originales de distintos tamaños Copia de tarjetas de identificación
Conexión para dispositivos auxiliares	Conexión a dispositivos de control de acceso de otras marcas, a máquinas accionadas con monedas y a lectores de tarjetas Compatible con varios sistemas de máquinas expendedoras a través del Programa Xerox Alliance Partner

## Características del equipo

<b>Manejo de papel</b> – Alimentador automático de documentos a doble cara	
Capacidad	75 hojas (de papel de 80 g/m <sup>2</sup> )
Velocidad	WorkCentre 5222/5225/5230: 54,8 ipm en blanco y negro (alimentación por lado largo A4 (LEF)) WorkCentre 5225A/5230A: 54,8 ipm en blanco y negro / 45 ipm en color (A4 LEF)
Tamaños	140 x 210 mm a 297 x 432 mm y tamaños normalizados desde A5 hasta A3
Gramajes	Desde 38 hasta 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Manejo de papel</b> – Bandeja de desvío	
Capacidad <sup>4</sup>	100 hojas

\* Se necesita disco duro (opción en WorkCentre 5222)

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Tamaños	Desde A6/89 x 98,4 mm hasta A3/297 x 420 mm	
Gramajes	Desde 60 hasta 215 g/m <sup>2</sup>	
Tipos	Igual que las bandejas de carga frontal, más tarjetas, sobres y transparencias	
<b>Manejo de papel</b> – Bandeja de papel de carga frontal (de serie)	<b>Bandeja 1</b>	<b>Bandeja 2</b>
Capacidad <sup>4</sup>	500 hojas	500 hojas
Tamaños	Desde 140 x 216 mm hasta A3/297 x 420 mm	Desde A5/140 x 182 mm hasta A3/297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 105 g/m <sup>2</sup>	Desde 60 hasta 215 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Papel normal Reciclado Carta Personalizado, tipo 1 a 5 Perforado Papel con membrete Preimpreso	Papel normal Reciclado Carta Personalizado, tipo 1 a 5 Perforado Papel con membrete Preimpreso Papel grueso
<b>Manejo de papel</b> – Opciones de bandeja de entrada: módulo de dos bandejas Bandeja 3 – Bandeja 4	500 hojas	
Tamaños	Ajustable por el usuario, desde A5 (139,7 x 182 mm) hasta A3 (297 x 420 mm)	
Gramajes	Desde 60 hasta 215 g/m <sup>2</sup>	
Tipos	Papel normal Reciclado Carta Personalizado Tipo 1 a 5 Perforado Membrete preimpreso Papel grueso	
Capacidad total <sup>4</sup>	2.100 hojas (incluyendo las bandejas 1-4 y la de desvío).	
<b>Manejo de papel</b> – Opciones de una bandeja de entrada: alimentador de gran capacidad (opción).		
Bandeja 3	800 hojas	
Bandeja 4	1200 hojas	
Tamaños	B5, A4	
Gramajes	Desde 60 hasta 215 g/m <sup>2</sup>	
Tipos	Papel normal Reciclado Carta Personalizado Tipo 1 a 5 Perforado Membrete preimpreso Papel grueso	
Capacidad total <sup>4</sup>	3.100 hojas (incluyendo las bandejas 1-4 y la de desvío).	
<b>Manejo de papel</b> – Alimentador de gran capacidad (HCF) (compatible con soporte, módulo de dos bandejas y bandeja doble de alta capacidad)		
Capacidad	2.000 hojas, 75 g/m <sup>2</sup>	
Tamaños	A4 / 210 x 297 mm, 184 x 266,7 mm al. por lado largo	

<sup>4</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Gramajes	Desde 60 hasta 215 g/m <sup>2</sup>
Capacidad total <sup>4</sup>	5.100 hojas con bandeja doble de alta capacidad –4.100 hojas con módulo de dos bandejas
<b>Manejo de papel</b> – Opciones de bandeja de entrada–Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 1) Capacidad	Hasta 65 sobres
Tipos	Monarca, DL, C5, A6
<b>SALIDA</b> – Módulo de acabado para oficina integrado (opcional) Bandeja apiladora	500 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> /A4 o 250 hojas 80 g/m <sup>2</sup>
Tamaños	De B5 a A3
Gramajes	Desde 60 hasta 215 g/m <sup>2</sup>
Grapado	Grapado automático sencillo. Máximo de 48 hojas de 90 g/m <sup>2</sup> con 2 tapas de 215 g/m <sup>2</sup> (50 hojas en total), válido para los tamaños A3, A4, B4 y B5.
<b>Salida</b> – Opción módulo de acabado LX para oficina Bandeja apiladora	2.000 hojas sin grapar, 1.000 hojas con una sola grapa o 750 hojas con grapa doble (90 g/m <sup>2</sup> )
Tamaños	De B5 a A3
Gramajes	Desde 60 hasta 215 g/m <sup>2</sup>
Grapado	Grapado automático sencillo y doble. Máximo de 48 hojas de 90 g/m <sup>2</sup> con 2 tapas de 215 g/m <sup>2</sup> (50 hojas en total), válido para los tamaños A3, A4, B4 y B5.
<b>Salida</b> – Taladro optativo para el módulo de acabado de oficina LX Europa	Taladro de 2/4 orificios (se selecciona por controlador)
<b>Salida</b> – Generador de folletos para oficina para el módulo de acabado de oficina LX (pliegue con surco, grapado para encuadernado) Capacidad	40 folletos (1-15 hojas por folleto – 80 gsm o menos; 2-10 hojas por folleto – más de 80 g/m <sup>2</sup> )
Tamaños	A4/210 x 297 mm A3/297 x 420 mm
Grapar en encuadernación	De 2 a 15 hojas/Folleto de 8 a 60 páginas De 50 a 90 g/m <sup>2</sup>
Plegado: pliegue con surco	De 1 a 15 hojas (sin grapar)
<b>Seguridad</b> Capacidad	Impresión confidencial, PDF protegido con contraseña, impresión confidencial de borrado automático temporizado, autenticación en NDS sobre IP, escáner a correo electrónico cifrado (con opción de escáner), LDAP/Kerberos/SMB, IPv6, 802.1x, IPSec, filtrado IP: Certificación Common Criteria (ISO 15408)
Kit de seguridad de datos optativo	Disco cifrado y registro de auditoría Sobrescritura de disco, inmediata o programada Secure Web Page a través de SSL
Autenticación y acceso seguros	Acceso seguro a dispositivo mediante nombre de usuario y contraseña Admite: Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003), SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/Vista) LDAP
<b>Contabilidad</b> Contabilidad mediante programas de servidor de otras marcas (opcional)	Datos actualizados al minuto sobre el uso que se da al sistema; seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre su uso: impresión, escaneado, copia y fax

<sup>4</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Auditron	Supervisa la realización de fotocopias en blanco y negro y color. Hasta 500 cuentas de usuario		
Control de cuentas	Contabilidad Xerox de serie Contabilidad basada en trabajos Integración con otras marcas Compatible con dispositivos auxiliares Perfil de usuario de Active directory: controla las copias y el uso de la impresión.		
<b>Contabilidad</b> Contabilidad Xerox de serie Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax y escaneado		
Contabilidad	Hasta 1.000 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 750 cuentas de grupo (departamento)		
Características	Activación y desactivación a través de la interfaz web o las funciones de la GUI, el admin. puede gestionar la actividad a través de la interfaz web, los datos pueden exportarse en un fichero CSV, el usuario tiene que indicar un identificador XSA en programa de impresión antes de enviar un trabajo para imprimir, similar a la impresión segura.		
<b>Volumen de producción mensual</b>	<b>WorkCentre® 5222</b>	<b>WorkCentre® 5225 / 5225A</b>	<b>WorkCentre® 5230 / 5230A</b>
	70.000	75.000	100.000
<b>Modelo básico</b>	WorkCentre 5222/5225/5230 Copiadora: Estándar de capacidad de copia (Alimentador automático de documentos a doble cara y disco duro optativo para WorkCentre 5222) Sistema multifunción en red WorkCentre 5222/5225/5230/7346: copia e impresión, controlador de red y alimentador de documentos a doble cara automático de serie Sistema multifunción en red WorkCentre 5225A/5230A <sup>5</sup> : copia, impresión y escáner de red, controlador de red, alimentador de documentos a doble cara automático de serie		
<b>Accesorios</b>	Módulo de acabado LX para oficina Unidad de taladrado para módulo de acabado de oficina LX Generador de folletos para módulo de acabado de oficina LX Módulo de acabado para oficina integrado Bandeja de salida lateral Fax de una línea (opcional) Conexión para dispositivos auxiliares Activación de contabilidad para red Escáner a correo electrónico con Escáner a buzón de correo Digitalización en red con correo electrónico Kit para PostScript Kit de fax para servidor Juego para seguridad de datos Programa cliente Scan to PC Desktop (versión Professional o SE) Alimentador externo de alta capacidad Bandeja doble de gran capacidad (opción) Módulo de dos bandejas Soporte móvil Bandeja para sobres Juego de fax para Internet Kit para aprovechamiento de escáner (sólo WorkCentre 5225A/5230A): Incluye PDF con texto de búsquedas, compresión MRC, 256 MB de memoria Disco duro de 40 GB (sólo WorkCentre 5222)		
<b>Consumo de energía</b>			
En funcionamiento	< 615 vatios		
En reposo	< 95 vatios		
Modo hibernación	< 6 vatios		
Calentamiento (desde el encendido)	45 segundos (máximo)		
Recuperación desde modo de bajo consumo	26 segundos (máximo)		
Margen de temperaturas válido	De 10 a 28 °C		
Humedad relativa necesaria	Del 15 al 85 %		
Nivel de ruido	22 dB (A) en reposo, 56 dB (A) en funcionamiento.		
Emisión calórica	1795 BTU/h en funcionamiento 466 BTU/h en reposo		

<sup>5</sup> Las configuraciones de WorkCentre 5225/5230 como impresora-copiadora con escáner en blanco y negro no pueden actualizarse a las configuraciones con escáner en color WorkCentre 5225A / 5230A.

# WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Dimensiones y pesos	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Unidad base con módulo de dos bandejas	640 mm	654 mm	1.112 mm	97 kg
Unidad base con módulo de acabado de oficina integrado	640 mm	654 mm	1.112 mm	108,3 kg
Unidad base con módulo de acabado para oficina LX y generador de folletos	1.283 mm	677 mm	1.112 mm	115 kg

<p><b>Xerox Extensible Interface Platform (EIP)</b></p> <p>Xerox Extensible Interface Platform (EIP) es una plataforma de software que integra las tecnologías más vanguardistas. Esta plataforma ofrece a los creadores de programas la puesta a punto de soluciones rápidas que son más intuitivas y fáciles de usar para los trabajadores de la oficina. Lo mejor que ofrece la EIP es el desarrollo de aplicaciones con pantallas de usuario personalizadas, además de los sistemas de autenticación mediante tarjetas, que proporcionan una sensación de uso más personal.</p> <p>En el lanzamiento, WorkCentre 5222/5225/5230 admitirá Equitrac Office v 4.03 y Express v 4.03, Omtool Genifax 3.4, Omtool AccuRoute, ScanFlowStore v 5.1.36.335 o superior, sistema de ID unificada de acceso confidencial de Xerox y otras soluciones del programa Xerox Alliance Partner Programme</p>
---

<p><b>Homologaciones</b></p> <p>Clase A de la FCC (EE. UU.), Clase A de la DOC (Canadá)              89/336/EEC (Europa)              Autorización UL (UL60950-1, primera edición)              Homologación CB (IEC 60950-1/EN 60950-1)              73/23/EEC (Europa)              Laboratorios de análisis de calidad de equipos Windows              Conforme con Energy Star              GOST              NOM              Certificación Common Criteria (ISO 15408)</p>
--

Suministros	Descripción	Referencia
Cartuchos de tóner	Negro (contador)	106R01304
Cartucho de grapas	Relleno de grapas (ambos módulos de acabado)	008R12941
	Cartucho de grapas (ambos módulos de acabado)	008R12964
	Cartucho de grapas (creación de folletos)	008R12897
<b>Smart Kits</b>	Smart Kit™ cartucho de tambor	101R00434
	Cartucho de tambor de larga duración	101R00435

