

Xerox® WorkCentre® 3655i

Stampante multifunzione

La stampante multifunzione WorkCentre 3655i è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com



Caratteristiche del sistema	WorkCentre 3655i/S	WorkCentre 3655i/X
Velocità	Fino a 45 ppm A4/210 x 297 mm Fino a 36 ppm 216 x 356 mm	
Carico di lavoro mensile¹	Fino a 150.000 pagine	
Volume di stampa mensile consigliato²	Fino a 15.000 pagine	
Disco rigido / Processore / Memoria	Minimo 250 GB / Dual-core 1 GHz / 2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale	
Funzionalità del controller	Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione	
Copia e stampa		
Risoluzione di copia e stampa	Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: fino a 1200 x 1200 dpi	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8 secondi	
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 12 secondi	
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versione 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Earth Smart Xerox®, Identificazione lavoro, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori	
Stampa mobile e app	Standard: Apple® AirPrint™, Certificazione Mopria, App Codice QR, App Xerox App Gallery, App @PrintByXerox; Download gratuito: Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, App Xerox® Mobile Link; Opzionale: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
Scansione		
Funzioni standard	Destinazioni: Scansione su mailbox, Scansione su USB, Scansione su email, scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato	
Funzioni opzionali	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional	
Fax		
Funzioni standard	Internet Fax, Abilitazione server fax di rete	Fax walk-up³, LAN Fax, Internet Fax (include LAN Fax (Inoltro fax a email o SMB)), Abilitazione fax server di rete
Sicurezza		
Funzioni standard	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, sovrascrittura disco rigido, crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), autenticazione messaggi con hash SHA-256, certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione), Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli degli accessi, Autorizzazioni utenti	
Funzioni opzionali	Controllo di integrità McAfee, kit di abilitazione per smart card (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe	
Gestione account		
Funzioni standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete	
Funzioni opzionali	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®	

Xerox® WorkCentre® 3655i

Caratteristiche tecniche del dispositivo				
Linguaggi pannello di controllo	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Arabo			
Accessori				
Accessori opzionali	Alimentatore da 550 fogli Supporto Kit per abilitazione smart card Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale Kit di abilitazione controllo integrità McAfee®			
Requisiti elettrici				
	Tensione: 220–240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 6 A			
Assorbimento				
In funzione (media) ⁴	523 W			
Modalità standby ⁴	80,5 W			
Modalità ad alimentazione ridotta ⁴	3,0 W			
Modalità spegnimento/ sospensione automatica ⁴	0,6 W			
Riscaldamento	Tempo di passaggio da sistema spento alla visualizzazione dei servizi: velocità massima di 165 secondi			
Riattivazione da alimentazione ridotta ⁴	<11 secondi			
Ambiente operativo				
Gamma di temperature	Da 5°C a 32°C			
Umidità relativa	15–85 %			
Livelli di potenza sonora	In funzione 7,27 B(A), In standby 4,8 B(A)			
Livelli di pressione sonora	In funzione: 55,9 dB(A), In standby: 31,9 dB(A)			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
WorkCentre 3655i/S	560 mm	541 mm	577 mm	25,4 kg
WorkCentre 3655i/X	560 mm	541 mm	577 mm	26,3 kg
Alimentatore da 550 fogli	495 mm	469 mm	96,3 mm	4,2 kg
Supporto	737 mm	699 mm	332 mm	12,9 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
WorkCentre 3655i/S	653 mm	674 mm	723 mm	31,2 kg
WorkCentre 3655i/X	653 mm	674 mm	723 mm	32,1 kg
Alimentatore da 550 fogli	575 mm	601 mm	241 mm	5,8 kg
Supporto	560 mm	530 mm	270 mm	16,6 kg
Certificazioni				
	FCC Parte 15, Classe A FCC Parte 68 Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition EAC Direttiva RoHS 2011/65/EU Direttiva WEEE 2012/19/EU Citrix Cerner Common Criteria (IEEE 2600.2 standard) (in corso di valutazione) Certificazione Apple® AirPrint™ 1.4 Certificazione Mopria™ Certificazione Wi-Fi Direct Blue Angel ECOLOGO® (in corso di valutazione) EPEAT (Stati Uniti) Certificazione ENERGY STAR® L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications			

Gestione carta	
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF)	
Capacità ⁵	60 fogli
Velocità Bianco e nero A colori	Fino a 51 immagini al minuto (ipm) A4 (solo fronte) Fino a 24 ipm A4 (fronte/retro) Fino a 28 ipm A4 (solo fronte) Fino a 13 ipm A4 (fronte/retro)
Formati carta rilevati	da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Solo fronte: Da 50 a 125 g/m ² Fronte/retro: Da 60 a 125 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità ⁵	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi	Carta comune Perforata Carta intestata Cartoncino leggero, Cartoncino Carta riciclata Carta di qualità Etichette Prestampata Buste Personalizzata
Vassoio 1	
Capacità ⁵	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi	Carta comune Perforata Carta intestata Cartoncino leggero, Cartoncino Carta riciclata Carta di qualità Etichette Prestampata Personalizzata
Fino a 3 vassoi aggiuntivi	
Capacità ⁵	550 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi	Carta comune Perforata Carta intestata Cartoncino leggero, Cartoncino Carta riciclata Carta di qualità Etichette Prestampata Personalizzata
Capacità complessiva	
Capacità standard del dispositivo ⁵	700 fogli
Capacità totale del dispositivo ⁵	2.350 fogli
Uscita carta	
Capacità	Fino a 250 fogli, fronte/retro automatico
Pinzatrice esterna offline (standard sulla WorkCentre 3655i/X, non disponibile sulla WorkCentre 3655i/S)	
Capacità ⁵	Pinzatura di 20 fogli, singola posizione
Copia	
Velocità (cpm)	Fino a 45 cpm A4/210 x 297 mm Fino a 36 cpm 216 x 356 mm
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 12 secondi
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1

Xerox® WorkCentre® 3655i

Quantità	Da 1 a 9.999
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)
Funzioni di copia	Annotazione e stampigliatura Bates™ Autenticazione per i servizi Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico dei vassoi Fronte/retro automatico Creazione libretto Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordo Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con l'opzione Centratura automatica) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzioni lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Pinzatura
Xerox® Copier Assistant®	Il software Xerox® Copier Assistant® offre un'alternativa per PC all'interfaccia utente a schermo sensibile. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per ulteriori informazioni, o per scaricare Xerox® Copier Assistant gratuitamente, visitare www.xerox.com
Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8 secondi
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Funzioni di stampa	Funzioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Stampa libretto Selezione copertina Stampa differita (ad un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione Standard e Alta) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Formato libretto Finitura Adattamento a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Selezione carta per tipologia Print Around Stampa di prova Fascicolo di prova Lavoro salvato Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL

Xerox® WorkCentre® 3655i

Sistemi operativi	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 e R2 (64 bit) Windows Vista SP2 (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Windows 10 (32 e 64 bit) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP Bonjour® / AirPrint™ IPv6 Secure FTP Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Soluzioni di stampa	
Xerox® Mobile Print Cloud (Opzionale)	Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi dispositivo mobile su quasi tutte le marche di stampanti. Stampa accurata con rendering Microsoft® Office® e molte altre funzioni. Stampate solo ciò che serve, quando, dove e come volete.
Xerox® Mobile Print Solution (opzionale)	Xerox® Mobile Print Solution è la scelta ideale per gli ambienti che hanno particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site. Xerox® Mobile Print Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o stampante multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione abilitate a ConnectKey tramite una rete wireless. Una ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente dal Google Play Store™.
App Xerox® Mobile Link (disponibile gratuitamente su Google Play Store ed Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansire, inviare email e inviare fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e ricevere dati da un archivio su cloud. Create facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile alla stampante multifunzione Xerox® più vicina.
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...	
Funzioni	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su Numero massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a numeri fax, email, ecc.
Scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)
Velocità Bianco e nero A colori	Fino a 51 immagini al minuto (ipm) A4 (solo fronte) Fino a 24 ipm A4 (fronte/retro) Fino a 28 ipm A4 (solo fronte) Fino a 13 ipm A4 (fronte/retro)
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	Fino a 216 x 356 mm
Gestione modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altre stampanti multifunzione Opzioni foglio di conferma

Protocolli di rete	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o più pagine) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF crittografato/protetto da password (solo per modelli di scansione di rete) PDF linearizzato, PDF/A
Campi per la gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: - Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello. I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni - Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili
Funzioni di scansione	Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Supporto di TWAIN, Supporto di WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/Ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)
Scansione su email (standard)	
Funzioni di scansione	- Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email - Scansione su email con crittografia S/MIME - Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) - Scansione automatica su sé stesso
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)
Scansione su... (standard)	
Funzioni	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata)
Scansione di rete – Soluzioni software	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opzionale)	Un'offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione: - ScanSoft PaperPort Professional – software di visualizzazione immagini e gestione file - Completa funzionalità PDF - Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione - OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) – Software OCR professionale per archiviazione digitale e conversione documenti - Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo
Xerox® ConnectKey for DocuShare® (opzionale)	Xerox ConnectKey® for DocuShare, una pratica soluzione di scansione su flusso di lavoro, semplifica il processo di integrazione dei contenuti cartacei nei flussi dei documenti aziendali. Gli utenti possono scansionare facilmente i documenti direttamente in una raccolta DocuShare o in una cartella Windows tramite una stampante multifunzione.
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sulla stampante multifunzione abilitata a ConnectKey.
Sicurezza	
Funzioni	- Autenticazione estesa - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP - Autenticazione locale (database interno) - Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2048 bit)/.NET - Protezione dati - PDF con firma digitale quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card - Scansione su email crittografata - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su email e rete) - Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete) - Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati - Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata - Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2 - Autorizzazione estesa - Accesso SA basato su credenziali di rete - Autorizzazione per utente per servizio - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa si applicano anche al driver di stampa - Accesso alla rete protetto - Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, Integrazione di Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Sicurezza del dispositivo - Sicurezza integrata McAfee®, Disabilitazione porte incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo di integrità McAfee (opzionale) - Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)
Xerox® PrintSafe Software (opzionale)	Questo software di autenticazione si integra con lettori/schede forniti dalle case produttrici più affidabili e fornisce accesso tramite PIN a quasi tutti i tipi di stampante nell'ambiente di stampa protetto di un cliente. Funziona con dispositivi Xerox® e di altri produttori. Questo software funziona con una vasta gamma di lettori/schede sicuri standard del settore.

Fax	
Fax walk-up ³ , LAN Fax, Internet Fax (include LAN Fax (Inoltro fax a email o SMB)), Abilitazione fax server di rete (Fax walk-up e LAN Fax disponibili solo sulla WorkCentre 3655i/X)	
Velocità fax	Fino a 33,6 Kbps (analogica)
Memoria	Utilizza la memoria del dispositivo
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi (Super Fine) Fino a 200 x 200 dpi (Fine) Fino a 200 x 100 dpi (Standard)
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Scansione fronte/retro Report Riselezione automatica Riduzione automatica Pagina di copertina Invio differito Inoltro fax su email Ricezione in memoria Polling Fax protetto Composizioni rapide (fino a 200 numeri individuali, 100 numeri di gruppo)
Gestione dei dispositivi	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2 e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore. • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 ed Internet Explorer 8.x o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e le stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.office.xerox.com/software-solutions
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente PostScript su stampanti multifunzione Xerox® memorizzando sull'hard disk della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo	
Stato dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: • Stato/contenuto vassoio • Stato materiali di consumo • Avvisi Pannello di controllo remoto
Invio del lavoro	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Linguaggi supportati	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo

Xerox® WorkCentre® 3655i

Servizi di stampa in remoto			
Lettura automatica dei contatori (AMR)		Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR)		Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo (questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi).	
Gestione account			
Contabilità standard Xerox® (standard)			
Monitoraggio		Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email	
Gestione account		Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)	
Funzioni		• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore	
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)			
		• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a gestione account di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per interfaccia utente di accounting	
Contenuto della confezione			
		• Stampante multifunzione WorkCentre 3655i • Cartuccia toner (capacità 6.100 pagine⁶) • Cartuccia fotoricettore (68.000 pagine⁷) • Guida di installazione rapida, Guida alle informazioni sul prodotto, CD dei driver, CD della documentazione (Manuale per l'utente, Guida per l'amministratore del sistema) • Cavo di alimentazione • Cavo fax (WorkCentre 3655i/X)	
Materiali di consumo e accessori	Descrizione	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo	Cartuccia toner capacità standard	6.100 pagine ⁶	106R02736
	Cartuccia toner ad alta capacità	14.400 pagine ⁶	106R02738
	Cartuccia toner ad altissima capacità	25.900 pagine ⁶	106R02740
	Cartuccia fotoricettore	68.000 pagine ⁷	113R00773
	Cartuccia punti metallici per pinzatrice	3.000 punti metallici	108R00823
Accessori	Alimentatore da 550 fogli (regolabile fino ad A4)	-	097S04625
	Mobiletto (fornisce spazio per la conservazione dei materiali di consumo, accresce la stabilità stabilità dispositivo, fornisce mobilità e aggiunge 332 mm di altezza)	-	497K14670
	Kit per connettività wireless	-	497K11500
	Kit integrità McAfee	-	320S00665
	Kit di abilitazione per scheda ad accesso comune	-	498K17546

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare.

³ Richiede una linea telefonica analogica.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa di pagine. Rendimento del fotoricettore dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 3 pagine formato A4. Il rendimento del fotoricettore può variare in base alla lunghezza della tiratura, al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

