



### Farve

#### Detaljerede specifikationer



WorkCentre Pro C2128 vist med et magasin og kabinet samt Office Finisher som ekstraudstyr.



WorkCentre Pro C2636 vist med stort magasin og avanceret Office Finisher som ekstraudstyr.



WorkCentre Pro C3545 vist med tre magasiner og Professional Finisher som ekstraudstyr.

#### WorkCentre® Pro C2128

#### WorkCentre® Pro C2636

#### WorkCentre® Pro C3545

#### OUTPUTHASTIGHED – udskrivning og kopiering

<b>Sort-hvid</b>	28 print pr. minut (print/min.) A4 (210 x 297 mm), 19 print/min. B4 (250 x 353 mm), 17 print/min. A3 (297 x 420 mm)	36 print/min. A4 (210 x 297 mm) 22 print/min. B4 (250 x 353 mm) 19 print/min. A4 (297 x 420 mm)	45 print/min. A4 (210 x 297 mm) 22 print/min. Legal (250 x 353 mm) 22 print/min. A3 (297 x 420 mm)
<b>Farve</b>	21 print/min. A4 (210 x 297 mm) 15 print/min. B4 (250 x 353 mm) 13 print/min. A3 (297 x 420 mm)	26 print/min. A4 (210 x 297 mm) 17 print/min. B4 (250 x 353 mm) 15 print/min. A3 (297 x 420 mm)	35 print/min. A4 (210 x 297 mm) 17 print/min. B4 (250 x 353 mm) 15 print/min. A3 (297 x 420 mm)

#### WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

#### TID FOR FØRSTE SIDE UD – A4 format, fra glaspladen til midterste bakke

<b>Sort-hvid</b>	6,1 sekunder
<b>Farve</b>	8,5 sekunder

#### NETVÆRKSUDSKRIVNING – SMart™ Netværkscontroller

<b>Processor</b>	Intel® Celeron® 733 MHz
<b>Hukommelse</b>	128 MB RAM (256 MB maks.)
<b>Systemdisk</b>	Minimum 30 GB
<b>Printersprog (autoregistrering/skift)</b>	PostScript® 3-emulering TIFF PCL 5c-emulering (PCL5e) PDF 1.3 LCDS, SCS, XES og IPDS via tredjeparts konverteringer



Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## NETVÆRKSUDSKRIVNING – opløsning, udskrivning via CentreWare® software

PostScript-emulering: 600 x 600 dpi: 1200 x 1200 dpi (understøttes ikke på A3-papir)

PCL-emulering: 600 x 600 dpi

## NETVÆRKSUDSKRIVNING – udskriftsfunktioner

Printerkalibrering  
 Sikker udskrivning  
 Udskudt udskrivning (specifikt tidsrum)  
 Prøvesæt  
 Pjecefremstilling  
 Forsidevalg  
 Papirvalg efter attribut  
 N sider pr. ark  
 Ryghæftning af pjecer (kræver Professional Finisher)  
 Forhulning (kræver Professional Finisher eller avanceret Office Finisher)  
 V-foldning (kræver Professional Finisher)  
 Vandmærke  
 Tilpasning til nyt papirformat  
 Transparent mellemlæg  
 Bannerark aktivér/deaktivér  
 Udfaldsbakkevalg  
 Billedkvalitet (forbedret, standard, tonerbesparelse)  
 Gem og genkald driverindstillinger  
 Reducer/forstør  
 Spejlbillede  
 Marginer

## UDSKRIFTSPROTOKOLLER OG NETVÆRK

<b>Fysisk</b>	Ethernet 100BaseT/10BaseT, 10Base2, 10Base5 via adapter USB-printerport (ekstraudstyr) Trådløst Ethernet (IEEE 802.11b) via tredjeparts adaptere
<b>Operativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 95, 98, Me® (Millennium), NT® 4.0, 2000, XP®, Windows Server 2003 Citrix Novell® NetWare® 4.x, 5.x, 6 Mac OS® 8.x, 9.x, OS X Solaris® 2.5.1, 2.6 og nyere HP-UX® 10.,2, 11.x IBM AIX® 4.2 og nyere Linux® Intel® <ul style="list-style-type: none"> <li>– Red Hat®</li> <li>– Caldera®</li> <li>– Mandrake™ (LPRNG printinfrastruktur)</li> <li>– Corel® (i386)</li> <li>– TurboLinux® (i386)</li> <li>– SuSE® (i386)</li> </ul> Linux Power PC® <ul style="list-style-type: none"> <li>– TurboLinux Server 6.0.2</li> </ul>

Fortsat



Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## UDSKRIFTS-PROTOKOLLER OG NETVÆRK (Fortsat)

<b>Netværksprotokoller</b>	TCP/IP: Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, HTTP Netware: Bindery og NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (med Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Netværk via IP og NetBEUI		
<b>Administrationsprotokoller</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet		
<b>Skrifttyper</b>	PostScript 3-emulering: 136 Type 1-skrifttyper, 2 Multiple Master-skrifttyper PCL: 80 skalerbare skrifttyper, lineskriver bitmap-skrifttyper		
<b>Printerdrivere</b>	<b>Omgivelser</b>	<b>PCL 5c</b>	<b>PostScript</b>
	Windows 95/98/Me	Tovejs (udvidet*)	Tovejs (udvidet*)
	Windows NT 4.0	Tovejs med interface, der kan vælges af brugeren, (standard** og udvidet)	Tovejs med interface, der kan vælges af brugeren, (standard** og udvidet)
	Windows 2000/XP Windows Server 2003 (Microsoft-certificeret)	Tovejs med interface, der kan vælges af brugeren, (standard og udvidet)	Tovejs med interface, der kan vælges af brugeren, (standard og udvidet)
Macintosh® System 8.x, 9.x, OS X	I/R	Udvidet PPD-fil	
<b>Værktøj til afsendelse af udskrifter</b>	<b>Omgivelser</b>	<b>PostScript</b>	<b>PCL</b>
	Solaris 2.4, 2.5.1, 2.6 og nyere, IBM AIX 4.2 og nyere, LPRNG-printinfrastruktur, Linux Intel og Linux Power PC	Afsendelsesværktøj med komplet funktionssæt (inkluderer administration, GUI/TTY-printerdriver og softwareinstallation)	Kun afsendelsesværktøj
	TIFF/PDF: Understøttes i Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Windows Server 2003	Afsendelsesværktøj til alle TIFF- eller PDF-filer	

## ENHEDSHÅNTERING

<b>Administrationssupport</b>	SNMP version 1 og SNMP version 2c trap over" TCP/IP og IP" MIB-adgang (IETF-MIB II RFC 1213), værtsressourcer MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 1759 v. 2
<b>CentreWare Network Services</b>	Guiden Device Discovery (findes på <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> ) Guiden Device Administration (findes på <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> ) Font Management Utility
<b>Xerox CentreWare Web</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Et webbaseret serverprogram til netværksadministratorer, som muliggør webbrowaserbaseret enhedshåndtering fra enhver arbejdsstation, uanset om der anvendes Windows eller UNIX eller ethvert andet operativsystem</li> <li>• Fungerer sammen med enhver SNMP-styret printer fra enhver producent</li> <li>• Indeholder hjælp med enhedsgenkendelse og installationer, sundhedscheck, fejlfinding og enhedsopgraderinger samt grundlæggende registrering og administration af udstyr</li> </ul>

Fortsat

\*Udvidet: Xerox-tilpasset grafiske brugerinterface.  
\*\* Standard: Driver baseret på Microsoft brugerinterface med træstruktur (inkluderer Xerox-funktioner og funktionalitet).



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## ENHEDSHÅNTERING (Fortsat)

<b>Novell NDPS/NEPS (gateway til WorkCentre Pro)</b>	Server gateway-program: Centraliseret styringsværktøj, som giver strømlinede installationer via printeragenter, automatiserede printerdriverinstallationer og overførsler, printer- og jobkonfiguration samt konfigurerbare meddelelser om hændelser.
<b>Xerox CentreWare® til Unicenter TNG®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giver yderligere identifikation til den almindelige genkendelse, der udføres af Unicenter TNG og mulighed for at få vist enheden under Unicenter TNG Business Process View</li> <li>• Giver fuld integration med hændelsesstyring og muligheden for integration med problemløsning og avanceret Help Desk</li> </ul>
<b>Xerox CentreWare® til Tivoli® NetView®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muliggør identifikation af Xerox N-Series-printere og WorkCentre Pro-multifunktionsenheder under den generelle genkendelse, som foretages af Tivoli NetView</li> <li>• Giver mulighed for at få vist genkendte Xerox printere/enheder i et Xerox Printers Set ud over Printers SmartSet</li> <li>• Giver fuld integration med NetView, Event Browser og TEC (Tivoli Enterprise Console)</li> </ul>
<b>Xerox CentreWare® MC til MMC (Microsoft Management Console)</b>	CentreWare MC Snap-in understøtter printer-genkendelse og -håndtering via et MMC-link (Microsoft Management Console) til en integreret webserver. Det er et generelt styringsværktøj til værtssystemer med administrative værktøjer
<b>Xerox CentreWare® til HP® OpenView®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muliggør identifikation af Xerox N-Series-printere og WorkCentre Pro-multifunktionsenheder under den generelle genkendelse, som foretages af HP OpenView</li> <li>• Giver mulighed for at få vist den aktuelle status for genkendte Xerox printere/enheder i en Xerox PrinterMap og IP Map via farvekodede ikoner</li> <li>• Giver traps<sup>®</sup> og meddelelsesopdateringer til OpenView alarm-browsersen og mulighed for at starte CentreWare Internet Services til enhedshåndtering direkte fra OpenView<sup>®</sup></li> </ul>
<b>Xerox-enhedstyper til SAP R/3-miljø</b>	Forenkler udskrivning i SAP R/3-miljøer ved at give brugere af SAP R/3 v4.6C, 4.x og 3.x ERP programmer udvidede WorkCentre Pro-udskrivningsfunktioner (PostScript og PCL): <ul style="list-style-type: none"> <li>– Enkelt-sided eller dobbelt-sided udskrivning</li> <li>– Efterbehandling – enkelt eller dobbelt hæftning</li> <li>– Papirindføring fra ethvert magasin</li> <li>– Udskriftssikkerhed via PIN ID-funktion i WorkCentre Pro</li> </ul>
<b>Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (ekstra-styr) købes via www.font.net</b>	Giver indbygget procesbehandling, som muliggør udskrivning af strekkoder på enhver korrekt konfigureret PostScript-printer i SAP R/3 4.x (eller nyere) netværk. Bruges i forbindelse med Xerox-enhedstyper til SAP R/3-miljøet og Xerox Font Center Barcode Fonts. Hjælpeprogrammet beregner automatisk checksum, placering af start/stop-tegn og kodning af datastreng, der er webbaseret på SMarT netværkscontroller <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bakkestatus/indhold</li> <li>– Status for forbrugsstoffer</li> </ul>
<b>Xerox Barcode Pro PS (ekstra-styr) købes via www.font.net</b>	Giver mulighed for intelligent PostScript-stregkodeudskrivning på Xerox's multifunktionsprintere ved at lagre Xerox software samt stregkodeskrifttyper på printerens harddisk. Giver mulighed for udskrivning af strekkoder fra ethvert program (klient eller mainframe), som understøtter PostScript <sup>®</sup> -udskrivning. Beregner automatisk kontrolcifret, sætter start/stop- og midterstribetegn i datastrengen, komprimerer og koder datastrengen og drejer stregkoden 90 eller 270 grader.



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## CENTREWARE® INTERNET SERVICES – integreret enhedswebseite

<b>Enhedsstatus</b>	Webserver integreret i SMart netværkscontroller – Bakkestatus/indhold – Status for forbrugsstoffer
<b>Visning af udskriftskø</b>	Komplet administration af kø til jobudskrivning – pause, frigiv, fremskynd og slet
<b>Jobafsendelse</b>	Filer klar til udskrivning (PS, PCL, TIFF, PDF) Outputfunktionsvalg
<b>Enhedsadministration</b>	Giver mulighed for simpel fjerninstallation af konfigurationsindstillinger og administration af enheden
<b>Browsere</b>	Windows XP, 2000/NT 4.0/Me/98/95: Netscape Navigator® 4.x og nyere, Microsoft Internet Explorer 4.x og nyere Macintosh 9.x/OS X: Netscape Navigator 6.x Linux: Netscape® 6.x

## NETVÆRKSSCANNING (ekstraudstyr)

<b>Funktionalitet</b>	Farvescanning, gråtone, sort-hvid
<b>Samtidighed</b>	Scan, mens systemet udskriver en kopi eller udskriver via netværket, eller mens den overfører scan til netværk- eller faxjob
<b>Inpuhastighed</b>	Scanner 32 print/min. sort-hvid/22 print/min. farve A4 (210 x 297 mm lang fremføringskant)
<b>Opløsninger</b>	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Bit-dybde: 1 bit (sort-hvid), 8 bit (gråtone), 24 bit (farve)
<b>Maksimum scanningsområde</b>	297 x 432 mm
<b>Sikker adgang og godkendelse</b>	Ekstra sikker enhedslogon med netværksbrugernavn og adgangskode Understøtter Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003), Novell NetWare 4.x/5.x/6.x
<b>Netværksprotokol</b>	Ekstra PIN-baseret gæste-logon Novell (NCP via IPX/SPX) FTP via TCP/IP Microsoft SMB via TCP/IP
<b>Filformater</b>	TIFF 6.0 med JPEG, G4 MMR-komprimering (enkelt side eller flere sider) PDF med G4 MMR, MRC eller JPEG-komprimering JPEG
<b>Dokumentstyringsfelter</b>	Et til seks brugerprogrammerbare metadata-felter pr. scanningsjob Brugerdefinerede felter vist via brugergrænsefladen Variable data indtastet ved hjælp af virtuelt tastatur

Fortsat



Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## NETVÆRKSSCANNING (ekstraudstyr) (Fortsat)

<b>Understøttede scannings-destinationer (Afhængigt af den købte scanningssoftware)</b>	<p>Scan til netværksserver</p> <p>Scan til eksterne e-mail-destinationer via direkte SMTP-adresser eller forskelligt scanningssoftware til netværk</p> <p>Scan til program (arbejdsgang, elektronisk dokumentstyringssystem/repositorier)</p> <p>Scan til webmapper i Microsoft Exchange 2000</p> <p>Scan til Web URL</p> <p>Scan til ekstern printer</p> <p>Scan til PC Desktop™ (standard og deluxe udgaver)</p> <p>Scan til Windows XP-klient via WIA (Windows Image Acquisition)</p>
<b>Scan-til-PC Desktop Standard</b>	<p>– Et PC- og serverbaseret tilbud, som giver værktøjer til dokumentbehandling, arkivering, redigering og organisering</p> <p>– ScanSoft PaperPort SE 2.0 – software til billedvisning og filhåndtering</p> <p>– ScanSoft OmniPage SE 1.0 (til installation af Distribution Server) og ScanSoft OmniPage SE 2.0 (til pc/klient-installation) – OCR og software til filformatkonvertering</p> <p>– Image Retriever – sikrer komplet automatiseret hentning af scannede print direkte fre en scannings-aktiveret Xerox WorkCentre Pro til individuelle PC'er.</p>
<b>Scan-til-PC Desktop Deluxe</b>	<p>– Et PC- og serverbaseret tilbud, som giver værktøjer til dokumentbehandling, arkivering, redigering og organisering</p> <p>– ScanSoft PaperPort Pro 9.0 Office – software til billedvisning og filhåndtering</p> <p>– ScanSoft OmniPage Pro 11.0 (til installation af Distribution Server) og ScanSoft OmniPage Pro 12.0 Office (til pc/klient-installation) – OCR og software til filformatkonvertering</p> <p>– Image Retriever – sikrer komplet automatiseret hentning af scannede print direkte fre en scannings-aktiveret Xerox WorkCentre Pro til individuelle PC'er. Indeholder også en e-mail-indbakke til polling-funktion.</p>
<b>E-MAIL – (inkluderet i netværksscanningsfunktion)</b>	
<b>Funktionalitet</b>	<p>Farvescanning, gråtone, sort-hvid</p> <p>Sender dokument-e-mail fra enheden</p> <p>Manuel eller adresselistsøgning via Exchange/Notes(tm)/LDAP</p>
<b>Opløsninger</b>	<p>600 x 600 dpi</p> <p>400 x 400 dpi</p> <p>300 x 300 dpi</p> <p>200 x 200 dpi</p> <p>Bit-dybde: 1 bit (sort-hvid), 8 bit (gråtone), 24 bit (farve)</p>
<b>Maksimum scanningsområde</b>	297 x 432 mm

Fortsat



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## E-MAIL – (Fortsat)

<b>Netværksprotokol</b>	SMTP, MIME-kodet
<b>Godkendelse</b>	Enhedslogon med netværksbrugernavn og adgangskode Understøtter Kerberos (Windows NT 4.0/UNIX/Windows 2003 Server), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows 2003 Server) og Novell NetWare 4.x/5.x/6.x Ekstra PIN-baseret gæste-logon
<b>Adresselisteadgang</b>	Koncernadresseliste via LDAPv3 Indlæst adresseliste (kommasepareret filformat)
<b>Filformater</b>	TIFF 6.0 med JPEG, G4 MMR-komprimering (enkelt side eller flere sider) PDF, MRC, JPEG, G4 MMR JPEG

## INTERNET FAX (ekstraudstyr)

<b>Funktionalitet</b>	Mulighed for at sende dokumenter i farver Direkte dokumenttransmission til eksterne Internet Fax-maskiner eller e-mail-klienter (SMTP) Modtagelse og automatisk udskrivning af dokumenter i farve eller sort-hvid, der er sendt via e-mail fra eksterne Internet Fax-maskiner eller e-mail-klienter
<b>Maksimum scanningsområde</b>	297 x 432 mm
<b>Godkendelse</b>	Ekstra sikker enhedslogon med netværksbrugernavn og adgangskode Understøtter Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows 2003) og Novell NetWare 4.x/5.x/6.x Ekstra PIN-baseret gæste-logon
<b>Adresselisteadgang</b>	Koncernadresseliste via LDAPv3 Indlæst adresseliste (kommasepareret filformat)
<b>Filformater</b>	TIFF-FX-profiler S, F med G3 MH, G4 MMR eller JPEG-komprimering PDF med G3 MH, G4 MMR eller JPEG-komprimering
<b>Opløsninger</b>	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi Bit-dybde: 1 bit (sort-hvid), 8 bit (gråtone), 24 bit (farve)
<b>Netværksprotokoller</b>	SMTP POP3 (RFC 1939)
<b>Kompatibilitet</b>	ITU-T T.37-kompatibel



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## NETVÆRKSFAKSERVERINTEGRATION (ekstraudstyr)

<b>Faxafsendelsesfunktioner</b>	<p>Enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning</p> <p>Indtastning af telefonnummer</p> <p>Føj til afsendelsesliste (maks. 50 numre)</p> <p>Udskudt afsendelse (specifikt tidsrum)</p> <p>Valg af opløsning (fin, standard)</p> <p>Valg af billedkvalitet (normal, foto og tekst, foto, baggrundsundertrykkelse, syv kontrastniveauer for mørkere/lysere, syv skarphedsniveauer)</p>
<b>Faxudskrivningsfunktioner</b>	<p>Enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning</p> <p>Antal</p> <p>Hæftning til/fra</p> <p>Sortering til/fra</p> <p>Valg af efterbehandlerbakke (øverste bakke eller hovedbakke)</p> <p>Sikker udskrivning til/fra</p>
<b>Godkendelse</b>	<p>Ekstra sikker enhedslogon med netværksbrugernavn og adgangskode</p> <p>Understøtter Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) og Novell NetWare 4.x/5.x/6.x</p> <p>Ekstra PIN-baseret gæste-logon</p>
<b>Fax-forhandlere</b>	<p>Afhængigt af sted</p> <p>Oplysninger fås på <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></p>

## FAX (ekstraudstyr)

	ITU (CCITT) gruppe 3 kvalitet/opløsning superfin/600x600, fin/200x200, standard/200x100 dpi
<b>Hastighed/modem(mer)</b>	V.34-modem(mer): 33.600 bps. Mindre end fire sekunder pr. side i transmissionstid. ISDN via tredjeparts adapter.
<b>Hastighed/komprimering</b>	MMR/MR/MH/G3/SuperG3
<b>Faxafsendelsesfunktioner</b>	<p>Autoreduktion ved faxtransmission</p> <p>Jobstatus side for side ved maskinen</p> <p>Fax fra glaspladen</p> <p>Udskudt start</p> <p>Automatisk genafsendelse fra hukommelsen</p> <p>Automatiske forsider</p> <p>Prioritetsafsendelse</p> <p>Rundsendelse</p>
<b>Faxmodtagelsesfunktioner</b>	<p>Enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning, hæftet eller ikke-hæftet</p> <p>Reduktion ved modtagelse for tilpasning til tilgængeligt papir</p> <p>Forhindring af junk-fax™</p>
<b>Faxrapporter</b>	<p>Aktivitetsrapport</p> <p>Rundsendelse</p> <p>Opkaldstelefonbog</p> <p>Transmissionsbekræftelse</p> <p>Udestående fax</p> <p>Postboks</p>

Fortsat



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## FAX (ekstraudstyr) (Fortsat)

<b>Faxmodtagelsespostbokse</b>	Op til 200 adgangskodebeskyttede postbokse
<b>Automatisk opkald</b>	Automatisk genopkald, batch-afsendelse
<b>Enkelt linie</b>	200 hurtigopkaldsnumre totalt (enkelt linie) Op til 200 opkaldsgrupper med op til 200 modtagere pr. gruppe (enkelt linie)
<b>Dobbelt linie</b>	1.000 hurtigopkaldsnumre (dobbelt linie) Op til 400 opkaldsgrupper med op til 400 modtagere pr. gruppe (dobbelt linie)

## KOPIERING

<b>Dokumentscanner</b>	Dobbeltsidet automatisk dokumentfremfører med 50-siders kapacitet
<b>Sider (input:output)</b>	1:1, 1:2, 2:2 og 2:1
<b>Antal</b>	1 til 9.999
<b>Opløsning</b>	600 x 600 dpi
<b>Samtidighed</b>	Samtidig scanning og udskrivning
<b>Digital billedbehandling</b>	AutoIQ automatisk digital billedbehandling med kvalitetskontrol Automatisk rotation 90° eller 270° efter behov Billedskift Kantsletning Automatisk centrering Valg af originaltype (tekst, foto, tekst og foto, kort, inkjet, fremhævet) Lysere/mørkere Undertrykkelse af baggrund Automatisk kontrast Skarphed Farvebalance, farveskift
<b>Samling af kopier</b>	256 MB RAM standard
<b>Hukommelse</b>	30 GB plads på harddisk
<b>Reduktion/forstørrelse</b>	Variabel zoom fra 25% til 400% i trin af 1% Anamorf zoom Seks brugerprogrammerbare procentsatser

Fortsat



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## KOPIERING (Fortsat)

## Specialfunktioner

Automatisk papirvalg  
 Automatisk reduktion/forstørrelse for tilpasning til valgt papirformat  
 Automatisk registrering  
 Automatisk magasinskit  
 Automatisk gendannelse af job  
 Automatisk farve  
 Fuld farve  
 Enkelt farve  
 Kopikalibrering  
 Piecefremstilling  
 Flere sider pr. ark – op til seks kolonner à seks rækker maks. for Letter A4/210 x 297 mm  
 Gentag billede  
 Transparenskilblade  
 Negativbillede  
 Spejlbillede  
 Forsideindsætning (kun foran, foran og bagpå, kun bagpå, blankt eller trykt)  
 Opgaveopbygning (muliggør specialprogrammering for forskellige sider i ét dokument – kan bruges til indsættelser, forskellige papirkilder og blandet input fra glaspladen og dokumentfremføreren)  
 Gem og genkald jobprogrammering  
 Jobafbrydelse  
 Kopiering af indbundne dokumenter  
 Prøvesæt  
 Originaler i blandede formater  
 Hulning (kræver Professional Finisher eller avanceret Office Finisher)  
 V-foldning (kræver Professional Finisher)  
 Ryghæftning af pjecer (kræver Professional Finisher)  
 Hæftning (enkelt/dobbelt/firdobbelt) kræver avanceret Office Finisher eller Professional Finisher

**Interface til ekstern enhed/RS232-port (ekstraudstyr)** Interface til tredjeparts adgangskontrolenheder og møntapparater

## PAPIRHÅNTERING – Automatisk dobbeltsidet dokumentfremfører

<b>Kapacitet*</b>	50 ark
<b>Hastighed</b>	32 print pr. minut A4/210 x 297 mm lang fremføringskant (LEF)
<b>Registrerede papirformater</b>	A5/148 x 210 mm/lang fremføringskant (LEF) eller kort fremføringskant (SEF) A4/210 x 297 mm (LEF eller SEF) Legal/216 x 356 mm (SEF) A3/297 x 420 mm (SEF) B5/182 x 257 mm (SEF)
<b>Vægte</b>	50 til 120 g/m <sup>2</sup>

\*Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m<sup>2</sup> papir. Kapaciteterne varierer med forskellige papirvægte.



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## PAPIRHÅNDBLING – Specialmagasin

<b>Kapacitet*</b>	100 ark
<b>Formater</b>	A6/105 x 148 mm til 320 x 483 mm
<b>Vægte</b>	60 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Typer</b>	Samme som magasiner med ilægning forfra og etiketark let konvolutter

## PAPIRHÅNDBLING – Magasin med ilægning forfra (standard)

<b>Magasin 1</b>	520 ark
<b>Formater</b>	Kan indstilles af brugeren fra A5/148 x 210 mm til A3/297 x 420 mm
<b>Vægte</b>	64 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Typer</b>	Almindeligt papir Brevpapir Kontraktpapir Fortrykte formularer Omslag Forhullet Genbrugspapir Transparenter Kraftigt Blankt

## PAPIRHÅNDBLING – Papirmagasin – Et magasin og kabinet

<b>Magasin 2</b>	520 ark
<b>Formater</b>	Kan indstilles af brugeren fra A5/148 x 210 mm til A3/297 x 420 mm
<b>Vægte</b>	64 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Typer</b>	Almindeligt papir Brevpapir Kontraktpapir Fortrykte formularer Omslag Forhullet Genbrugspapir Transparenter Kraftigt Blankt

<b>Samlet kapacitet</b>	1.140 ark (inkluderer magasin 1, magasin 2 og specialmagasin)
-------------------------	---

\*Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m<sup>2</sup> papir. Kapaciteterne varierer med forskellige papirvægte.



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## PAPIRHÅNDBLING – Papirmagasin - Tre magasiner (magasin 1 og 2 plus modul med to magasiner)

<b>Magasin 2 – magasin 4</b>	520 ark
<b>Formater</b>	Kan indstilles af brugeren fra A5/148 x 210 mm til A3/297 x 420 mm
<b>Vægte</b>	64 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Typer</b>	Almindeligt papir Brevpapir Kontraktpapir Fortrykte formularer Omslag Forhullet Genbrugspapir Transparenter Kraftigt Blankt
<b>Samlet kapacitet*</b>	2.180 ark (inkluderer magasin 1, magasin 2, magasin 3-4 og specialmagasin)

## PAPIRHÅNDBLING – Papirmagasin – Stort papirmagasin

<b>Magasin 2</b>	520 ark
<b>Formater</b>	Kan indstilles af brugeren fra A5/148 x 210 mm til A3/297 x 420 mm
<b>Magasin 3 – magasin 4</b>	2.000 ark
<b>Formater</b>	B5, A4
<b>Vægte</b>	64 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Typer</b>	Almindeligt papir Brevpapir Kontraktpapir Fortrykte formularer Omslag Forhullet Genbrugspapir Transparenter Kraftigt Blankt
<b>Papirmagasin – Et magasin og kabinet*</b>	3.140 ark (inkluderer magasin 1, magasin 2, specialmagasin og stort magasin)

## OUTPUT – Midterste stakningsbakke

<b>Stakningsbakke</b>	400 ark (200 ark med efterbehandler)
<b>Formater</b>	A6/105 x 148 mm til 320 x 483 mm

## OUTPUT – Hæftemaskine

<b>Kapacitet*</b>	Op til 50 ark (5.000 hæfteklammer pr. patron)
-------------------	---

\*Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m<sup>2</sup> papir. Kapaciteterne varierer med forskellige papirvægte.



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## OUTPUT – Office Finisher

Stakningsbakke	1,000 ark
Formater	B5/182 x 257 mm til A3/297 x 420 mm
Vægte	64 til 105 g/m <sup>2</sup>
Hæftning	Enkelt og dobbelt Automatisk hæftning (maks. 50 ark) – 80 g/m <sup>2</sup> Formaterne A3, A4, B4 og B5 Letter, Legal og Tabloid understøttes

## OUTPUT – Avanceret Office Finisher

Hovedpapirmagasin	500 ark
Stakning - Bakke til hæftning	3,000 ark
Formater	B5 til A3
Vægte	60 til 220 g/m <sup>2</sup>
Hæftning	Enkelt, dobbelt og firdobbelt Automatisk hæftning (maks. 50 ark) – 90 g/m <sup>2</sup> Formaterne A3, A4, B4 og B5 Letter, Legal og Tabloid understøttes
Hulning	Hulning med to og fire huller

## OUTPUT – Professional Finisher

Hovedpapirmagasin	500 ark
Stakning – Bakke til hæftning	1,500 ark
Formater	B5 til A3
Vægte	60 til 220 g/m <sup>2</sup>
Hæftning	Enkelt, dobbelt og firdobbelt Automatisk hæftning (maks. 50 ark) – 90 g/m <sup>2</sup> Formaterne A3, A4, B4 og B5 understøttes
Pjecer – Bakke til pjecer	Ryghæftning op til 15 ark (169 g/m <sup>2</sup> plus fjorten 90 g/m <sup>2</sup> ark) V-foldning op til 5 ark A3, A4, Letter, Legal, Tabloid understøttes
Hulning	Hulning med to og fire huller

## REGISTRERING

**Registrering ved hjælp af tredjeparts serverprogrammer (ekstraudstyr)** Data om brugen af systemet opdateret til sidste minut. Omfattende registrering og rapportering. Udskrivning, scanning, kopiering og fax

**Internal Auditron** Registrerer brug af sort og farvekopiering. Understøtter op til 2.000 brugerkonti eller 300 generelle konti  
Bemærk: Mulighed for upload/download af registrerings- og brugerdata via direkte forbindelse ved hjælp af Windows-baseret software.  
Begrænser brugeren til kun sort-hvid kopiering og udskrivning

WorkCentre® Pro C2128

WorkCentre® Pro C2636

WorkCentre® Pro C3545

## MÅNEDLIG ARBEJDSKYKLUS

80.000

105.000

135.000

\*Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m<sup>2</sup> papir. Kapaciteterne varierer med forskellige papirvægte.



## Farve

## WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

## TILBEHØR

Office Finisher  
 Avanceret Office Finisher  
 Professional Finisher  
 Online faxfunktion  
 To-liniers faxfunktion  
 Interface til ekstern enhed  
 Aktivering af netværksregistrering  
 Netværksscanning med e-mail  
 Netværksfaxserverintegration og Internet-fax  
 Sikring mod billedoverskrivning  
 Scan til PC Desktop-klientsoftware (standard eller deluxe)  
 USB-port udskrivning  
 Stort magasin  
 Tre magasiner  
 Et magasin og kabinet

## ELEKTRISKE KRAV

220-240 V nominel, 50 Hz, 10A

## ELFORBRUG

Drift < 858 W

Standby < 277 W

Lavenergifunktion < 157 W

Hvilefunktion < 80 W

Opvarmning 3 minutter (maks.)

Genstart fra lavenergitalstand 30 sekunder (maks.)

## MILJØFORHOLD

Påkrævet temperaturinterval 10° til 32° C

Påkrævet relativ luftfugtighed 10% til 85%

Støjniveau  
 34,9 dB(A) standby  
 55,1 dB(A) drift  
 66,7 dB(A) impuls

Varmeafgivelse  
 2.927 BTU/t drift  
 946 BTU/t standby



Farve

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

DIMENSIONER OG VÆGT	Bredde	Dybde	Højde	Vægt
Fuldt konfigureret	1.346 mm	636 mm	1.116 mm	257 kg
	1.815mm	1.210 mm	1.981 mm	

CERTIFICERINGER

FCC Klasse A-kompatibel (USA), DOC Klasse A-kompatibel (Canada)  
89/336/EEC (Europa)  
UL-registreret (UL 1950, tredje udgave)  
CB-certificeret (IEC 60950/EN 60950)  
73/23/EEC (Europa)  
Novell testet og godkendt  
Windows Hardware Quality Labs

FORBRUGSSTOFFER

	Beskrivelse	Ordrenummer
Tonerpatroner	Sort	006R01175
	Cyan	006R01176
	Magenta	006R01177
	Gul	006R01178
	Tromlepatroner	013R00588
	Beholder til tonerspild	008R12903
	Fusermodul (220 V)	008R12934
Hæfteklammerefiller	Office Finisher	008R12915
	Avanceret Office/Professional Finisher	008R12941
	Professional Finisher (Booklet Maker)	008R12925
	Hæftemaskine	008R07645

