

Especificações Pormenorizadas



CopyCentre 232 apresentado com o Alimentador Automático de Documentos Duplex, Alimentador de Alta Capacidade e Bandeja de Recepção Offset



WorkCentre 238 apresentado com o Alimentador Automático de Documentos Duplex, Alimentador de Alta Capacidade e com o Finalizador Básico Office



WorkCentre 245 apresentado com o Alimentador Automático de Documentos Duplex, Alimentador de Alta Capacidade e com o Finalizador Office



WorkCentre Pro 255 apresentado com o Alimentador Automático de Documentos Duplex, Alimentador de Alta Capacidade e com o Finalizador Profissional Office e Prateleira / Agrafador de Conveniência

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 232/238

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 245/255

VELOCIDADE – Impressão e cópias

Até 32 e 38 ipm (imagens por minuto) A4/210 x 297 mm	Até 45 e 55 ipm (imagens por minuto) A4/210 x 297 mm
Até 25 ipm 216 x 356 mm	Até 36 ipm 216 x 356 mm
Até 22 ipm A3/297 x 420 mm	Até 31 ipm A3/297 x 420 mm

TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA CÓPIA (FCOT) – tamanho A4, desde o vidro de exposição até à bandeja de recepção offset

Apenas 4,5 segundos

Apenas 3,3 segundos

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

CÓPIAS

Scanner de Documentos	Passagem Única – Vidro de Exposição (disponível com o CopyCentre e o WorkCentre 232/238/245) ou com a opção do Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADH). Digitaliza até ao formato A3/297 x 420 mm com Alimentação pela Margem mais Curta
Faces (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantidade	1 a 9999
Resolução	Digitalização a 600 x 600 x 8 bit dpi / impressão a 4800 x 600 dpi interpolados
Simultaneidade*	Programação prévia ilimitada de acordo com a configuração (Cópia, Impressão, Fax e Digitalização)
Memória para Pré-Agrupamento de Cópias (EPC)	128 MB – CopyCentre / WorkCentre (expansível a 512 MB) 384 MB – WorkCentre Pro (expansível a 512 MB)

Continuação

* É necessário um mínimo de 256 MB de memória EPC

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

CÓPIAS (Continuação)

Cópia Básica Características / Opções	Características	Opções
	Separação Impressão Frente-e-verso / Duplex Redução ou Ampliação automáticas para se ajustar ao formato do papel Selecção Automática do Papel Comutação Automática de Bandejas	Furador Agrafar Criação de folhetos
Características da Imagem na Cópia	Qualidade de Imagem <ul style="list-style-type: none"> • Selecção do Tipo de Originais: Normal, Texto, Meios-Tons, Foto • Selecção da Qualidade da Impressão: Mais Claro / Mais Escuro, Eliminação do Fundo, Contraste, Nitidez ou Trama Cópia de Livros / Cópia de Encadernações Eliminação da Margem (com a opção de Imprimir até à Margem) Originais de Vários Formatos Deslocação da Imagem (com a opção de Centragem Automática)	
Características de Impressão na Cópia	Transparências (incluindo separadores – em branco ou impressos) Criação de folhetos Várias Páginas na Mesma Folha (até 6 linhas x 6 colunas) Imagem Invertida (negativo ou em espelho) Capas (apenas Capa, Capa e Contracapa, apenas Contracapa: em Branco ou Impressa) Anotação e Carimbo Sequencial Programação Diferenciada (permite programação ao nível de página para incluir cópias com separação e também permite provas de cada secção ou apagar a última secção quando o trabalho é construído) Inserções e Cópias com Separação Conjunto de Amostra e Armazenamento do Trabalho (programação com Gravação e Leitura das tarefas) Papel pesado (excluindo cartão)	
Outras Características de Cópia ou do Equipamento	Interrupção do Trabalho (interromper o trabalho actual) Ajuda (texto intuitivo e descrições gráficas) Auditron Interno (Cópias) Línguas (selecione até 20 línguas para a Interface do Utilizador – inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, neerlandês, português, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, checo, polaco, húngaro ou romeno)	
Redução/Ampliação	Zoom Variável de 25% a 400% em incrementos de 1% Seis percentagens Programáveis pelo Utilizador (25%, 64%, 78%, 129%, 154% e 200%)	
Interface para Dispositivos Externos (FDI) (Opcional)	Interface para equipamentos de controlo de acesso de terceiros, máquinas que funcionam com moedas, leitores de cartões Suporta diversas soluções de venda automática disponíveis através do Programa de Parceiros da Xerox Alliance	
Porta USB	Interface PC para transferir em ambos os sentidos os dados internos auditron e o Xerox Copier Assistant™ Actualização do software / administração do equipamento pelo cliente	

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

CÓPIA (Continuação)

Opção de Acessibilidade O Software Xerox Copier Assistant (XCA) proporciona uma alternativa para PC à interface do utilizador de ecrã táctil. Utilizado em conjugação com um PC do cliente ligado através de uma porta USB, este software proporciona texto para áudio, ampliação do ecrã e fácil acesso ao teclado para funções básicas e avançadas de cópia (apenas em inglês).

**MANUSEAMENTO DO PAPEL – Alimentador Automático de Papel Duplex (DADH)
(opcional com as configurações 232/238/245 CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro)**

Capacidade*	75 folhas
Velocidade	232/238: Até 38 ipm (imagens por minuto), A4/210 x 297 mm alimentação pela margem mais longa (LEF) 245/255: Até 55 ipm (imagens por minuto), A4/210 x 297 mm alimentação pela margem mais longa (LEF)
Sensor do Formato do Papel	A3/297 x 420 mm SEF A4/210 x 297 mm LEF ou SEF A5/148 x 210 mm alimentação pela margem mais longa (LEF) ou mais curta (SEF) Legal/216 x 356 mm SEF

Gramagens 50 a 120 g/m²

MANUSEAMENTO DO PAPEL – Duas Bandejas de Papel com Alimentação Frontal

Capacidade*	550 folhas cada
Formatos	Ajustável pelo utilizador de A5/148 x 210 mm a A3/297 x 420 mm
Gramagens	60 a 200 g/m ²
Tipos	Papel timbrado Formulários pré-impressos Papel Normal Papel com furos Gramagem elevada Reciclado Cartolina com Separadores Bond Configurações personalizadas (até 7)

*As capacidades de papel baseiam-se em papel de 75 g/m²; as capacidades variam em função da gramagem.

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL – Bandeja Bypass

Capacidade*	100 folhas
Formatos	Ajustável pelo Utilizador desde 105 x 148 mm até A3/297 x 420 mm
Gramagens	60 a 216 g/m ²
Tipos	Papel timbrado Formulários pré-impresos Papel Normal Papel com furos Gramagem elevada Reciclado Papel de Etiquetas Transparências Inserções / Separadores Bond Configurações personalizadas (até 7)

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL – Alimentador de Alta Capacidade (HCF) (opcional)

Capacidade*	Duas Bandejas: 1600 e 2000 folhas cada
Formatos	A4/210 x 297 mm LEF
Gramagens	60 a 200 g/m ²

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL – Capacidade Total

Capacidade Total do Equipamento*	4800 folhas (com bandeja Bypass, bandejas de abastecimento frontal e Alimentador de Alta Capacidade)
---	--

OPÇÃO DE SAÍDA – Opção de Bandeja de Recepção Offset (OCT)

Capacidade*	300 folhas
Formatos	A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm
Gramagens	60 a 216 g/m ²

OPÇÃO DE SAÍDA – Opção de Finalizador Basic Office (disponível apenas para o 232, 238 e 245)

Capacidade*	Bandeja Superior – 250 folhas Bandeja de Alta Capacidade – 1000 folhas
Formatos	A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm
Gramagens	60 a 216 g/m ²
Agrafador*	30 folhas Posição Única (canto superior esquerdo)

As capacidades de papel são baseadas apenas em papel de 75 g/m²; as capacidades poderão variar consoante as diferentes gramagens.

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÃO DE SAÍDA – Opção de Finalizador Office

Capacidade*	Bandeja Superior – 250 folhas Bandeja de Alta Capacidade – 2000 folhas
Formatos	A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm
Gramagens	60 a 216 g/m ²
Agrafador*	50 folhas Simples (qualquer canto) e duplo
Furador (Opcional)	Furador de 2 furos Furador de 4 furos Furador de 4 furos tipo “sueco”

OPÇÃO DE SAÍDA – Opção de Finalizador Profissional

Capacidade*	Bandeja Superior – 250 folhas Bandeja de Alta Capacidade – 1500 folhas
Formatos	A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm
Gramagens	60 a 216 g/m ²
Agrafador*	50 folhas Agrafador simples (em qualquer canto), ou com vários agrafos (até 4)
Furador (Standard)	Furador de 2 furos
Furador (Opcional)	Furador de 4 furos Furador de 4 furos tipo “sueco”
Criação de Folhetos	<ul style="list-style-type: none"> • Bandeja stop up: 30 booklets (1 a 15 folhas por booklet) • Bandeja stop down: sem Limite
Capacidade*	
Formatos	<ul style="list-style-type: none"> • A3/297 x 420 mm • A4/210 x 297 mm • Legal/216 x 356 mm
Gramagens	<ul style="list-style-type: none"> • 60 a 216 g/m²
Agrafador*	<ul style="list-style-type: none"> • Agrafos no Vinco (2 a 15 folhas / folhetos de 8 a 60 páginas)
Dobragem	<ul style="list-style-type: none"> • Dobragem em V (1-15 folhas /agrafado OU 1-5 folhas / sem agrafos)

OPÇÃO DE SAÍDA – opção de agrafador de conveniência

Capacidade*	50 folhas
--------------------	-----------

*As capacidades de papel baseiam-se em papel de 75 g/m²; as capacidades variam em função da gramagem.

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

IMPRESSÃO EM REDE – SMart Controller (processamento simultâneo, recepção, programação antecipada, processamento da fila de espera e transmissão)

Processador	1,4 GHz AMD Athlon dedicado	
Memória (ESS)	WorkCentre 128 MB (expansível a 256 MB) WorkCentre Pro 256 MB	
Disco de Sistema	Disco de 80 GB partilhado	
Linguagem da Impressora (PDL) comutação automática	WorkCentre <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • Emulação PostScript 3 (opcional) <ul style="list-style-type: none"> - TIFF (6.0 Antigo JPEG e Novo JPEG) - TIFF Fax melhorado (TIFF – FX) - PDF • LCDS, SCS, XES e IPDS através de transformações de terceiros 	WorkCentre Pro <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • Emulação PostScript 3 (standard) • TIFF (6.0 Antigo JPEG e Novo JPEG) • TIFF Fax melhorado (TIFF – FX) • PDF • LCDS, SCS, XES e IPDS através de transformações de terceiros

IMPRESSÃO EM REDE – Resolução (impressão através de CentreWare)

Emulação PostScript: 600 x 600 dpi e 1200 x 1200 dpi (até 256 tons de cinzento)
PCL: 600 x 600 dpi
Suporta comutação entre PCL e PS a meio do trabalho

IMPRESSÃO EM REDE – Características de Impressão

Controladores de Impressão Bidireccionais
Servidor web incorporado para controlo / monitorização / configuração remotos
Monitorização dos trabalhos no equipamento e no computador

Inclui Funcionalidades Avançadas:	Fonte especial Folha de Rosto Rotação da Imagem Separação por Grupos
--	---

IMPRESSÃO EM REDE – Opções do Controlador de Impressão

Saída de Papel	Tipo de Trabalho <ul style="list-style-type: none"> • Impressão Segura, Amostra, Diferida • LAN Fax – com opção de fax • Gravar e gravar e imprimir – WorkCentre Pro** Selecção do Papel por atributo (incluindo separadores de transparências) Duplex (2 lados) Acabamento <ul style="list-style-type: none"> • Posições de Agrafos Múltiplos • Furos (se estiver configurado) • Criação de folhetos • Ajustado para o novo formato de papel • Agrafos no Vinco (com Finalizador Profissional) Selecção de bandejas de saída Configuração do controlador com gravação e leitura
Páginas Especiais	Programação de páginas excepcionais (capas, inserções / separadores, excepções)

Continuação

**Característica não incluída com a opção de segurança Common Criteria (critérios comuns).

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

IMPRESSÃO EM REDE – Características de Impressão (Continuação)

Opções de Imagem	Claro / Escuro Poupança de Toner Opções de resolução (600 x 600 e 1200 x 1200 dpi) Redução/Ampliação Margens (impressão até às margens) Imagem Invertida (negativa / em espelho)
-------------------------	---

Layout / Marca de Água	Várias páginas na mesma folha (16) Layout / Acabamento de folhetos Ajustado para o novo formato de papel Orientação da Imagem Opções de Marca de Água
-------------------------------	---

REDES E PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO

Física	Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5), Token ring – através de adaptador de outros fornecedores, Ethernet sem fios (IEEE802.11a/b/g) – através de adaptador de outros fornecedores USB 2.0 / (IEEE1284) Kit de Porta Paralela (opção WorkCentre Pro)
---------------	---

Sistemas Operativos	WorkCentre	WorkCentre Pro
	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Opcional com PostScript: <ul style="list-style-type: none"> - Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 e superior - Solaris 2.8, 2.9, 2.10 - HP-UX 11.0 - IBM AIX 4.3.3 - Linux Fedora Core 1 (Intel) - Linux Yellowdog 3.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 e superior • Solaris 2.8, 2.9, 2.10 • HP-UX 11.0 • IBM AIX 4.3.3 • Linux Fedora Core 1 (Intel) • Linux Yellowdog 3.0

Protocolos de Rede	WorkCentre
	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX e Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk, Bonjour (opcional)
	WorkCentre Pro
	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX e Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk, Bonjour

Protocolos de Administração	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet
------------------------------------	---

Características / Protocolos de Segurança	Protocolos	Características
	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de IP • Impressão Segura sem Limites • Registo para Auditoria • Eliminação de Imagens (opcional) • Autenticação segura LDAP / Secure LDAP • Codificação de dados

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

REDES E PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO (continuação)

Fontes			
PCL: 80 fontes escaláveis, fontes para impressora de linhas e bitmap (fontes true type)			
PostScript 3: 136 fontes standard PostScript (fontes true type / fontes de envio / tabela de substituição).			
Utilitário de Gestão de Fontes para descarregar fontes adicionais (disponível para Windows e Mac)			
Drivers da impressora	Ambiente	PCL6/5e	PostScript 3
	Windows 98/Me, NT 4.0, 2000/XP, Windows Server 2003, Windows Walk-up (PS), Certificado pela Microsoft	Características Bidireccionais (interface gráfica do utilizador ajustável da Xerox) <ul style="list-style-type: none"> • Estado do Trabalho, do Papel e do Toner • Aviso sobre o estado do trabalho • Just in time bidireccional • Atribuição automática de endereço IP • Apagar trabalhos 	Características Bidireccionais (interface gráfica do utilizador ajustável da Xerox) <ul style="list-style-type: none"> • Estado do Trabalho, do Papel e do Toner • Aviso sobre o estado do trabalho • Just in time bidireccional • Atribuição automática de endereço IP • Apagar trabalhos
Ferramentas de Impressão	Macintosh System 8.x – 10.2	N/D	PPD genérico Bidireccional através de AppleTalk (9.x)
	Macintosh System 10.3 e superior	N/D	Características Bidireccionais (interface gráfica do utilizador ajustável da Xerox) <ul style="list-style-type: none"> • Estado do Trabalho, do Papel e do Toner • Aviso sobre o estado do trabalho • Just in time bidireccional • Atribuição automática de endereço IP • Apagar trabalhos
	Ambiente Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HP-UX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0	PCL Apenas Ferramenta de Envio	PostScript 3 Ferramenta de Envio com o conjunto completo de características (inclui a administração, driver de impressão GUI/TTY e instalação do software)
	TIFF/PDF: Suporte para Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003	Ferramenta de Envio para qualquer Ficheiro TIFF ou PDF	N/D

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

Suporte de Gestão	SNMP Versão 1. SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos do servidor MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC v.2
Serviços Internet Xerox CentreWare	Permite a simples definição das opções de configuração e a gestão remota do equipamento
Xerox CentreWare Web	Uma aplicação baseada na web para administradores de rede que permite uma gestão dos equipamentos a partir de qualquer estação de trabalho, seja em Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operativo. Funciona com qualquer impressora gerida por SNMP de qualquer fabricante. Proporciona ajuda com a detecção e instalação de equipamentos, verificação do estado e resolução de problemas, e actualizações de equipamentos, bem como contabilização básica e gestão de activos. Requer Windows XP ou 2000 (Professional ou Advanced Server) Windows 2003 e Internet Explorer 6.0 ou superior
Novell NDPS/NEPS (gateway para WorkCentre Pro)	Aplicação de gateway para servidor: ferramenta de gestão centralizada
Xerox CentreWare para Unicenter TNG	Proporciona identificação acrescida para a detecção geral efectuada pelo Unicenter TNG e a capacidade de ver o WorkCentre Pro no Business Process View do Unicenter TNG
Xerox CentreWare para Tivoli NetView	Proporciona a identificação das impressoras da Série-N da Xerox e os sistemas multifuncionais WorkCentre Pro na detecção geral efectuada pelo Tivoli NetView
Xerox CentreWare para HP OpenView	Proporciona a identificação das impressoras da Série-N da Xerox e dos sistemas multifuncionais WorkCentre Pro na detecção geral efectuada pelo HP Openview. Proporciona "traps" e actualizações de mensagens para o navegador de alarmes Open View e a capacidade de usar os Serviços Internet CentreWare para gerir directamente os equipamentos a partir do OpenView
Xerox Barcode Pro PS (opcional) Aquisição através de www.font.net	Permite a impressão inteligente PostScript em sistemas multifuncionais Xerox através do armazenamento do software Xerox, bem como as fontes de códigos de barras no disco da impressora. Permite a impressão de códigos de barras a partir de qualquer aplicação (cliente ou mainframe SAP R/3) que suporte impressão PostScript. Calcula automaticamente o dígito de verificação, coloca os caracteres start/stop e a barra central na cadeia de dados, comprime e codifica a sequência de dados e roda o código de barras 90 ou 270 graus.
Os Tipos de Equipamento Xerox para Ambiente SAP R/3 estão disponíveis em www.xeroxofficesapsolutions.com	Simplifica a impressão em ambientes SAP R/3 proporcionando aos utilizadores de SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x, aplicações ERP com funcionalidade aperfeiçoada de impressão WorkCentre Pro (PostScript e PCL): <ul style="list-style-type: none"> • Impressão num lado ou em ambos os lados • Acabamento com agrafos simples ou duplos • Alimentação de papel a partir de qualquer bandeja • Número de cópias – permite imprimir várias cópias • Cor e Tipo de Papel – permite seleccionar diferentes tipos de papel e cores de papel, tais como transparências, vermelho, etc. • Segurança de impressão através de identificação por PIN no WorkCentre Pro • Contabilização Baseada nos Trabalhos (JBA) – Permite acrescentar identificações de utilizador JBA aos trabalhos de impressão SAP • Folha de rosto da impressora – Permite activar ou desactivar as folhas de rosto na impressora • Impressão de códigos de barras – tipos de equipamento standard PostScript disponíveis em www.xeroxofficesapsolutions.com com suporte para Impressão Inteligente de Códigos de Barras com Xerox Barcode Pro PS. Este Barcode Pro PS pode ser adquirido em www.font.net
Utilitário Inteligente de Código de Barras Xerox para SAP R/3 (opcional) Aquisição através de www.font.net	Proporciona inteligência de processo que permite a impressão de códigos de barras em qualquer impressora PostScript devidamente configurada em SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x apenas nas páginas de código Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Usado em conjugação com os Tipos de Equipamento Xerox PostScript para Ambiente SAP R/3 e com as Fontes de Códigos de Barras do Centro de Fontes Xerox. O utilitário permite o cálculo automático da soma de verificação, da colocação de caracteres de start/stop e a codificação da sequência de dados e a compressão dos dados.

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

SERVIÇOS INTERNET CENTREWARE – Página web integrada sobre o equipamento

Estado do Equipamento	Servidor web incorporado no SMart Controller <ul style="list-style-type: none"> • Estado/conteúdo de bandeja • Estado dos consumíveis • Alertas
Visualização da Fila de Espera da Impressão e de Trabalhos	Gestão completa da fila de espera de trabalhos de impressão – apagar
Envio de Trabalhos	Ficheiros prontos a imprimir PCL (WorkCentre) Ficheiros prontos a imprimir PostScript, PCL TIFF, PDF (WorkCentre Pro) Seleção das características de saída (frente-e-verso, agrafos, dobragem, furos, selecção de papel) Opções de entrega (imediate, prova, desfasada e segura)
Administração de Dispositivos	Permite a configuração das opções por instalação remota e uma gestão simples do equipamento
Gestão de Modelos de Digitalização	Podem ser criados 250 modelos Criação de modelos de digitalização CentreWare Seleccção de opções de folhas de confirmação Partilhar modelos de digitalização através da clonagem de equipamentos
Navegadores	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Assistência	Assistência on-line disponível através da página na Internet

Especificações de Digitalização WorkCentre/WorkCentre Pro

DIGITALIZAÇÃO

Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está a imprimir, copiar ou enquanto está a transferir a digitalização para a rede ou para trabalhos de fax
Velocidade de Entrada	Digitalizar a 38 ipm (232/238) ou 55 ipm (245/255) – A4/210 x 297 mm LEF em todas as resoluções
Resoluções Opções DPI	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Pré-definições de Digitalização	<ul style="list-style-type: none"> • Registo de Arquivo (Qualidade Normal – Minimizar tamanho do ficheiro) – 100 x 100 • Para Partilhar e Imprimir (Qualidade Normal – Minimizar tamanho do ficheiro) – 200 x 200 • Para Impressão de Alta Qualidade (Alta Qualidade – Grande tamanho do ficheiro) – 300 x 300 • Para OCR (Alta Qualidade – Grande tamanho do ficheiro) – 300 x 300 • Digitalização Simples (Qualidade Normal – Pequeno tamanho do ficheiro) – 200 x 200
Qualidade / Tamanho do Ficheiro	<ul style="list-style-type: none"> • Qualidade Normal (reduzido tamanho do ficheiro) • Qualidade Superior (grande tamanho do ficheiro) • Qualidade Máxima (maior tamanho do ficheiro)

Especificações de Digitalização WorkCentre/WorkCentre Pro

DIGITALIZAÇÃO (Continuação)

Área Máxima de Digitalização A3/297 x 420 mm**Formatos de Ficheiro** TIFF 6.0 com compressão G3 MH, G4 MMR, MRC ou JPEG (uma ou várias páginas)
PDF (apenas imagem com compressão G3 MH, G4 MMR, JPEG ou JBIG2)
PDF linearizado**

DIGITALIZAR PARA E-MAIL (Opcional com o WorkCentre / Standard no WorkCentre Pro)

Capacidade Digitalizar para e-mail (introdução manual do endereço ou por busca de endereços (Exchange/Notes/LDAP) em directório (agenda interna de endereços ou agenda Pública – até 128 destinatários)**Protocolo de Rede** SMTP
Codificação MIME**Características da Digitalização** Rodapés de e-mail (6 linhas cada uma com o máximo de 128 caracteres), corpo da mensagem de e-mail (configurável pelo utilizador), opções de folha de confirmação de e-mail CWIS

DIGITALIZAÇÃO EM REDE (Standard com o WorkCentre Pro)

Capacidade

- Permite fluxos de trabalho em rede específicos para o equipamento (modelos de destino) para fácil criação ou edição através de Serviços Internet CentreWare
- A função Scan to Home visualiza um modelo e preenche o caminho do directório do utilizador após a autenticação**
- Digitalizar para ficheiro
- Digitalizar para pasta / servidor de rede
- Digitalização para caixa de correio**
- Digitalizar para cliente Windows XP através da Aquisição de Imagem em Windows (WIA) ou do controlador TWAIN a descarregar em www.xerox.com

Protocolo de Rede Novell (NCP através de IPX/SPX)
FTP
Microsoft SMB através de TCP/IP
HTTP/HTTPS**Campos para gestão de documentos (metadados)** Funcionalidades apenas disponíveis na Digitalização em Rede para Modelos de Ficheiro:
1-6 campos de metadados programáveis pelo utilizador por cada digitalização em rede para modelos de ficheiro e campos ilimitados no modelo
– Os campos de Metadados consistem no nome do campo, visualização na interface do utilizador ou não, valor sugerido e outras configurações
Campos personalizados visualizados na interface de utilizador
Dados variáveis introduzidos utilizando o teclado virtual no equipamento

Continuação

**Característica não incluída com a opção de segurança Common Criteria (critérios comuns).

Especificações de Digitalização WorkCentre/WorkCentre Pro

DIGITALIZAÇÃO EM REDE (Standard com o WorkCentre Pro) (Continuação)

Gestão de Modelos para Digitalização	Partilhe modelos de digitalização no WorkCentre Pro através da clonagem do equipamento Gestão de modelos de digitalização (250 modelos) com Serviços Internet CentreWare Opção de selecção de folha de confirmação
Características da Digitalização	Programação diferenciada apenas para ficheiro (permite programação especial para páginas diferentes num mesmo documento – pode ser utilizado para inserções, misturar originais no tampo de vidro e do alimentador de documentos), digitalização Duplex, detecção automática do tamanho do documento, digitalizar originais de vários misto, digitalizar até à margem.
SOLUÇÕES DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO EM REDE (apenas WorkCentre Pro)	
FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE V 8,0 (opcional)	Uma gama para computadores pessoais que proporciona ferramentas de organização, edição, arquivo e recolha de imagens de documentos ScanSoft PaperPort SE 10 – software de gestão de ficheiros e de visualização de imagens ScanSoft OmniPage SE 4.0 – proporciona instalação de desktop/cliente – software de conversão de formatos de ficheiros e OCR Image Retriever – proporciona a recolha totalmente automatizada de imagens digitalizadas directamente do WorkCentre Pro para cada computador
FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE V 8,0 (opcional)	Uma gama para computadores pessoais que proporciona ferramentas de organização, edição, arquivo e recolha de imagens de documentos. Software de gestão de ficheiros e visualização de imagens ScanSoft PaperPort Professional 10 <ul style="list-style-type: none"> • Funcionalidade PDF completa • Fluxo de trabalho seguro de PDF para todas as aplicações de digitalização Software profissional de OCR ScanSoft OmniPage Pro 15 Office (para instalação em desktop/cliente) para arquivo digital e conversão de documentos Image Retriever – proporciona a recolha totalmente automatizada das imagens digitalizadas a partir de um WorkCentre Pro da Xerox com digitalização directamente para os computadores pessoais. Também inclui a capacidade de colocação em caixa de entrada de correio
FreeFlow SMARTsend (opcional)	Software de roteamento de documentos baseado em servidor que permite vários sistemas multifunções com digitalização (até 250 por equipamento). Permite a transformação, distribuição e roteamento dos documentos digitalizados – com funcionalidades tais como LDAP e detecção automática Criação de fluxo de trabalho através da criação de tarefas baseadas no navegador da web (destinos, equipamentos, atributos do documento, configuração do fluxo de trabalho, resumo do fluxo de trabalho) <ul style="list-style-type: none"> • Destinos da Digitalização para Ficheiro: e-mail, pasta Microsoft NetWare, pasta de rede, FTP, pastas na web do Microsoft Exchange 2000, endereço URL, impressoras remotas • Digitalização para destinos de repositório de documentos: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site. Iniciação de workflow através do interface do utilizador do aparelho de digitalização (selecção de modelo na interface do utilizador do equipamento) Acrescentar informação de metadados
FreeFlow SMARTsend Professional (opcional)	Tudo o que consta no Free Flow SMARTsend, e ainda: <ul style="list-style-type: none"> • Iniciação do fluxo de trabalho através de Paperware (capas de digitalização) • Reconhecimento Óptico de Caracteres baseado em Servidor (OCR) – Tipos de ficheiros incluindo PDF pesquisável • PDF pesquisável • Digitalizar para ficheiro de fax na Internet • Tecnologia de procura patenteada TrueMatch

Especificações de fax do CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÕES DE FAX – Opção de envio directo (opções de uma ou duas linhas de fax)

Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3	
Memória	32 MB (uma linha) 256 MB (duas linhas)	
Velocidade/Modem(s)	1 ou 2 V.34 modems: 33.600bps. Tempo de transmissão de menos de 4 segundos por página, RDIS através de adaptador de outro fornecedor	
Compressão/Velocidade	MH/MR/MMR/G3/Super G3	
Características de Envio de Faxes	Qualidade / Resolução <ul style="list-style-type: none"> • Tipo Original: Normal, texto, meios tons, foto, mais claro / mais escuro, supressão do fundo • Fax – sem utilização do Tampo, tamanhos mistos ou Livros / Encadernações Envio automático (até 5) Monitor da linha de áudio Opções de Transmissão (Relatório / Cabeçalho) Reduzir / dividir grandes documentos Folha de rosto Envio posterior Programação Diferenciada (até 1000 imagens) Polling	
Funções de Recepção de Fax	Impressão de um lado ou de ambos os lados Com ou sem agrafos, furador Modo de recepção de impressão – Manual (tamanho, margem, cartolina, cabeçalho) / Auto Diferimento na resposta automática Recepção segura Evitar faxes indesejados	
Relatórios do fax	Actividade Lista de telefones Directório de Grupo Opções Tarefas Pendentes	
Caixas de correio de fax	Até 100 protegidas por palavra-passe Caixas de correio com utilização remota (até 255) protegidas por palavra-passe	
Funcionalidades de Marcação Automática	Marcações Rápidas <ul style="list-style-type: none"> • 200 (opção de uma linha) • 1000 (opção de uma linhas) Marcação de Grupo <ul style="list-style-type: none"> • Até 100 grupos até 200 destinatários por grupo (opção de uma linha) • Até 200 grupos até 400 destinatários por grupo (opção de duas linhas) Remarcação automática <ul style="list-style-type: none"> • Até 14 tentativas • Intervalo até 25 minutos • Envio em lotes (até à capacidade da memória) 	
Resoluções	200 x 100 dpi (Standard) 200 x 200 dpi (Fina) 300 x 300 dpi	200 x 400 dpi 400 x 400 dpi 400 x 600 dpi 600 x 600 dpi (Super fina)

Especificações de fax do CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÕES DE FAX – Fax em rede LAN com Fax Directo (opcional com WorkCentre e WorkCentre Pro)

Fax em rede LAN baseado no driver para utilizadores Windows e Macintosh (drivers PCL e PS)
 Opções sobre destinatários (acrescentar destinatário ou acrescentar a partir da agenda telefónica)
 Agenda telefónica pessoal do utilizador – até 1000 registos
 Folha de confirmação
 Velocidade de envio (14,4/33,6kbps ou 4800bps)
 Duração do envio
 Opções de marcação telefónica (prefixo ou cartão de crédito)
 Folha de rosto (acrescentar notas)
 Preferências – Lista telefónica (pessoal ou LDAP partilhada)

OPÇÕES DE FAX – Fax na Internet (opcional com o WorkCentre Pro)

Capacidade	Transmissão directa de documentos para equipamentos remotos de fax na Internet ou clientes de e-mail (SMTP) Recepção e impressão automática de documentos enviados por e-mail a partir de equipamentos remotos de fax via Internet ou clientes de e-mail	
Área Máxima de Digitalização	A3/297 x 420 mm	
Acesso a Lista de Endereços	Lista de endereços da empresa através de LDAPv3 Lista de endereços descarregável (formato de ficheiro separado por vírgulas) LDAP interno ou agenda pública	
Formatos de Ficheiro	TIFF-FX perfis S, F com G3 MH ou compressão JPEG PDF (apenas imagem) com G3 MH, G4 MMR ou compressão JPEG PDF e Multi TIFF	
Resoluções	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi	200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Protocolos de Rede	SMTP POP3 (RFC 1939)	
Conformidade	Cumprir a norma ITU-T T.37	
Características	Assinatura (configurável pelo administrador do sistema –16 linhas com 128 caracteres cada no máximo) Confirmação da Entrega <ul style="list-style-type: none"> • Opção de recepção de e-mail • Opção de resposta de confirmação • Opção de folha de rosto • Assunto (248 caracteres) • Corpo da mensagem configurável pelo utilizador 	

Especificações de fax do CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro**OPÇÕES DE FAX – Activação de Servidor de Fax em Rede (opcional com o WorkCentre Pro)**

Capacidade	Proporciona fax directo e impressão em papel dos faxes recebidos quando integrado com aplicações de servidor de fax (o software e o servidor de fax devem ser adquiridos separadamente no fornecedor). As velocidades de transmissão, número de linhas, compatibilidade e compressão dependem da configuração do servidor de fax (via SMTP).
Tamanho Máximo da Digitalização	A3/297 x 420mm
Protocolos de Rede	Novell (NCP através de IPX/SPX) FTP Microsoft SMB através de TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP
Características de Envio de Faxes	Digitalização de um ou dois lados (até A3/297 x 420 mm) Introdução de números de telefone Acrescentar à lista de envios (até 50 números) Envio retardado (hora específica) Seleção da resolução (fina, standard) Seleção da qualidade de imagem (normal, texto, mais claro / mais escuro, foto, eliminação do fundo, sete níveis de contraste, sete níveis de nitidez)
Características de Impressão de Fax	Impressão num ou ambos os lados Quantidade Activar ou desactivar agrafos Activar ou desactivar agrupamento Activar ou desactivar impressão segura Seleção da bandeja de saída do finalizador (bandeja superior ou principal)
Fornecedores de Fax em Rede Suportados	Vários fornecedores, certificados pelo Programa de Parceiros da Xerox Alliance. Para mais pormenores consulte www.xerox.com

Especificações de Gestão de Equipamentos do CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÕES DE CONTABILIZAÇÃO – Auditron Interno

Rastreio	Utilização de cópias
Contabilização	Até 2150 contas de utilizador Até 5925 contas gerais Até 256 contas de grupo
Características	Impressão do relatório Auditron, capacidade de transferir em ambos os sentidos os dados da conta e da utilização através da ligação USB utilizando software para Microsoft Windows

OPÇÕES DE CONTABILIZAÇÃO – Contabilização Standard da Xerox (standard com o WorkCentre e o WorkCentre Pro)

Rastreio	Utilização para Cópias, Impressão, Fax e Digitalização
Contabilização	Até 2500 contas gerais (Id do Utilizador) Até 500 contas gerais (Cliente) Até 500 contas de grupo (Departamento)
Características	Activar / Desactivar através da Interface de Utilizador na web ou da Interface Gráfica nas ferramentas, o administrador pode gerir a funcionalidade remotamente através da Interface do Utilizador na web. Os dados podem ser exportados através de um ficheiro CSV. O utilizador deve introduzir a XSA ID no controlador de impressão ao enviar um trabalho de impressão, tal como na impressão segura.

OPÇÕES DE CONTABILIZAÇÃO – Contabilização em rede – Activação por Terceiros (opcional com o WorkCentre Pro)

Contabilização aperfeiçoada em rede com dados actualizados ao minuto sobre a utilização do WorkCentre Pro; gestão completa e rastreio ao nível da empresa, bem como utilização do aparelho em cópias, impressão, digitalização e servidor de fax. Várias opções disponíveis através do Programa de Parceiros da Xerox Alliance. Para pormenores, visite www.xerox.com

Aperfeiçoamentos na segurança com o acréscimo do protocolo HTTPS.

O WorkCentre Pro requer a autenticação de conta de servidores de outros fornecedores que permitem maiores bases de dados de utilizadores e contas

SEGURANÇA – Ver brochura de segurança suplementar para obter mais informações

Autenticação	Acesso seguro ao equipamento com nome de utilizador e palavra-passe da rede Suporta Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell em IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) Acesso de convidado com base em código PIN
Características	802.1x** HTTPS (SSL) SNMP V3 IPSec Autenticação em Rede Protecção do Acesso ao Equipamento por Palavra-Chave Filtro de IP Registo para Auditoria Codificação do disco – para as características de armazenamento de trabalhos de impressão e digitalização para a caixa de correio do WorkCentre Pro** Impressão segura Segurança de Fax

**Característica não incluída com a opção de segurança Common Criteria (critérios comuns).

Especificações de Gestão de Equipamentos do CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro**SEGURANÇA – Ver brochura de segurança suplementar para obter mais informações****Opções**

Eliminação de imagens em disco

- Imediato, a pedido e programado

Acesso Seguro Xerox**

- Permite um acesso seguro e conveniente ao WorkCentre / WorkCentre Pro com uma simples passagem do seu cartão de identificação de estudante ou funcionário (suporta HID, Mifare, Legic, banda magnética)
- Permite a identificação de 2 factores através da introdução de um PIN ou uma palavra-passe na interface do utilizador do WorkCentre / WorkCentre Pro
- Permite a impressão com base em cartões, o que possibilita que os utilizadores obtenham trabalhos de impressão em qualquer equipamento configurado com a função Acesso Seguro
- Single-Sign-On (autenticação única) para todas as características do equipamento (cópia, fax, digitalização, email) e preenche automaticamente os campos "de" e "para" no e-mail e fax

Nível de software certificado pela Common Criteria (critérios comuns)

- Fornece o nível de software exacto e certificado pela National Information Assurance Partnership (NIAP). Este nível de software não inclui os itens marcados neste documento com **

PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO ALARGADA DA XEROX (EXTENDED INTEGRATION PLATFORM – EIP)

Xerox EIP é uma plataforma de desenvolvimento que permite que o utilizador, os parceiros da Xerox Alliance e os integradores de sistemas desenvolvam aplicações exclusivas que são apresentadas na interface do utilizador do WorkCentre Pro 232/238/245/255. Xerox EIP é uma plataforma "open standard" que utiliza ferramentas de desenvolvimento normalizadas e permite a criação de aplicações que são fáceis de desenvolver e personalizadas para ir de encontro às necessidades de qualquer ambiente empresarial ou utilizador individual. Estas aplicações criarão interações com o utilizador mais simples e diminuirão o tempo dispendido a interagir com o sistema multifuncional, o que aumenta a produtividade do utilizador e possibilita a criação de sistemas que se adaptam facilmente aos seus processos empresariais.

Especificações do Equipamento CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro**CICLO DE TRABALHO MÁXIMO MENSAL**

232 – até 125.000 páginas

238 – até 150.000 páginas

245 – até 175.000 páginas

255 – até 200.000 páginas

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS*

CopyCentre e WorkCentre com Vidro de Exposição, Duas Bandejas e Armário (opção 232/238/245)

CopyCentre, WorkCentre e WorkCentre Pro com DADH, Duas Bandejas e Armário

CopyCentre, WorkCentre e WorkCentre Pro com DADH e HCF

Continuação

**Característica não incluída com a opção de segurança Common Criteria (critérios comuns).

Especificações do Equipamento CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÕES DE ACESSÓRIOS *

CopyCentre

Fax Directo

- Uma linha
- Duas linhas

Bandeja com Separação por Grupos (OCT)
 Finalizador Básico Office (disponível apenas com o 232/238/245)
 Finalizador Office
 Finalizador Professional
 Agrafador
 Furador (com Finalizador Office – ver Opções de Impressão para pormenores)
 Memória de Pré-Agrupamento de 256 MB (EPC)
 Interface para Equipamentos Externos (FDI)
 Xerox Copier Assistant (XCA)
 Conjuntos para Actualização para o WorkCentre ou WorkCentre Pro

WorkCentre – mesmo que no CopyCentre, e ainda:

Fax Directo com Fax em LAN

- Uma linha
- Duas linhas

Emulação PostScript 3 / MAC Ethertalk
 Eliminação Segura de Imagens
 Correio electrónico com LDAP / Autenticação e memória adicional
 SecureAccess
 Nível de software certificado pela Common Criteria (critérios comuns)

WorkCentre – mesmo que no CopyCentre, e ainda:

Fax Directo com Fax em LAN

- Uma linha
- Duas linhas

Eliminação Segura de Imagens
 USB 2.0 / Kit de Porta Paralela (IEEE1284)
 Digitalização FreeFlow para PC Desktop SE e Professional
 Fax via Internet
 Activação para as soluções de Fax / Digitalização / Soluções de Contabilização de Xerox Alliance Partners
 SecureAccess
 Nível de software certificado pela Common Criteria (critérios comuns)

*As características, a configuração e as opções poderão variar conforme o local.

Especificações do Equipamento CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

REQUISITOS ELÉTRICOS

220-240 Volts Nominal, 50 Hz, 10A

Nota: o Agrafador de Conveniência requer um circuito separado de 220V 1.2A

CONSUMO DE ELÉTRICO ¹	CopyCentre 232/238	WorkCentre/WorkCentre Pro 232/238	CopyCentre 245/255	WorkCentre/WorkCentre Pro 245/255
<i>Em funcionamento</i>	≤ 1080 watts	≤ 1130 watts	≤ 1180 watts	≤ 1230 watts
<i>Pronto a funcionar</i>	≤ 220 watts	≤ 260 watts	≤ 240 watts	≤ 290 watts
<i>Modo de Poupança de Energia</i>	≤ 90 watts	≤ 120 watts	≤ 100 watts	≤ 125 watts
<i>Modo Auto Off/Pausa</i>	≤ 5 watts	≤ 9 watts	≤ 5 watts	≤ 9 watts
<i>Do aquecimento até à cópia</i>	≤ 28 segundos	≤ 28 segundos	≤ 28 segundos	≤ 28 segundos
<i>Pronto a Imprimir</i>	ND	≤ 130 segundos	ND	≤ 130 segundos
<i>Recuperação de Baixa Potência</i>	≤ 20 segundos	≤ 20 segundos	≤ 20 segundos	≤ 20 segundos

QUESTÕES AMBIENTAIS

Temperatura Recomendada 10° a 32° C*Humidade Relativa Recomendada* 10% a 85%

DIMENSÕES E PESOS (CopyCentre)	Largura	Profundidade	Altura ³	Peso ²
<i>Configuração com Bandeja de Recepção Offset (OCT)</i>	955 mm	650 mm	1.460 mm	Vidro Expos./HCF/OCT 100 kg DADH/HCF/OCT 119 kg
<i>Com Finalizador Basic Office (BOF)</i>	1.214 mm	650 mm	1.460 mm	Vidro Expos./HCF/BOF 123 kg DADH/HCF/BOF 142 kg
<i>Com Finalizador Office (OF)</i>	1.214 mm	650 mm	1.460 mm	Vidro Expos./HCF/OF 128 kg DADH/HCF/OF 147 kg
<i>Com Finalizador Profissional (PF)</i>	1.420 mm	650 mm	1.460 mm	Vidro Expos./HCF/PF 176 kg DADH/HCF/PF 195 kg
DIMENSÕES E PESOS (WorkCentre / WorkCentre Pro)	Largura	Profundidade	Altura ³	Peso ²
<i>Configuração para Bandeja de Recepção Offset</i>	1.240 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/OCT 126 kg
<i>Com Finalizador Basic Office</i>	1.499 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/BOF 149 kg
<i>Com Finalizador Office</i>	1.499 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/OF 154 kg
<i>Com Finalizador Profissional</i>	1.705 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/PF 202 kg

¹ Com Finalizador Office² Pesos não incluem o Pannel Posterior (1,72 kg) ou a Prateleira (1,36 kg)³ Altura com DADH levantado

Especificações do Equipamento CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

REQUISITOS DE ESPAÇO (FIXO)	Largura	Profundidade	Altura
<i>Configuração para Bandeja de Recepção Offset</i>	2.955 mm	CopyCentre 2.650mm WorkCentre/ 2.710mm WorkCentre Pro	1.981 mm
<i>Com Finalizador Basic Office</i>	3.214 mm	CopyCentre 2.650mm WorkCentre/ 2.710mm WorkCentre Pro	1.981 mm
<i>Com Finalizador Office</i>	3.214 mm	CopyCentre 2.650mm WorkCentre/ 2.710mm WorkCentre Pro	1.981 mm
<i>Com Finalizador Professional</i>	3.420 mm	CopyCentre 2.650mm WorkCentre/ 2.710mm WorkCentre Pro	1.981 mm
REQUISITOS DE ESPAÇO (MÓVEL)	Largura	Profundidade	Altura
<i>Configuração com OCT</i>	1.955 mm	CopyCentre 1.650mm WorkCentre/ 1.710mm WorkCentre Pro	1.981 mm
<i>Com Finalizador Basic Office</i>	2.214 mm	CopyCentre 1.650mm WorkCentre/ 1.710mm WorkCentre Pro	1.981 mm
<i>Com Finalizador Office</i>	2.214 mm	CopyCentre 1.650mm WorkCentre/ 1.710mm WorkCentre Pro	1.981 mm
<i>Com Finalizador Professional</i>	2.420 mm	CopyCentre 1.650mm WorkCentre/ 1.710mm WorkCentre Pro	1.981 mm

CERTIFICAÇÕES

Cumpre a Classe A da FCC (EUA), Cumpre a Classe A DOC (Canadá)
89/336/CEE (Europa) Classificado como
UL (UL 1950, Terceira Edição) Certificado
CB (IEC 60950/EN 60950)
73/23/CEE (Europa)
95/5/CEE (Europa)
Energy Star

CONSUMÍVEIS	Descrição	Código de Produto	Nº por Caixa	Rendimento Esperado
	Cartucho de Toner	6R01046	2	30.000 com uma área de cobertura de 6%
	Garrafa para Resíduos de Toner (fornecido com cada cartucho de toner)		1	100.000
	Pacote / Cartucho de Agrafos (para Finalizador Basic Office)	108R00682 / 108R00535	1 3	3.000 por cartucho 3.000 por cartucho (9.000 agrafos)
	Cartucho de Agrafos (para Finalizador Office)	108R00493	3	5.000 por cartucho (15.000 agrafos)
	Cartucho de Agrafos (para agrafos no vinco para o produtor de Folhetos)	8R12897	8 (4 x 2)	2.000 por cartucho (16.000 agrafos)
	Cartucho de Agrafos (para o Agrafador de Conveniência)			
	• Cartucho Completo	8R12964	1	5.000 por cartucho
	• Reposição do Cartucho	8R12941	3	5.000 por cartucho (15.000 agrafos)

Continuação

Especificações do Equipamento CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

Smart Kits	Descrição	Código de Produto	Nº por Caixa	Rendimento Esperado
	Módulo de Fusão (inclui filtro de ozono)	109R00751	1	350.000
	Módulo Xerográfico – Com Medição (232/238)	113R00608	1	200.000
	Módulo Xerográfico – Com Medição (245/255)	113R00672	1	400.000
	Módulo Xerográfico – Vendido (232/238)	113R00607	1	200.000
	Módulo Xerográfico – Vendido (245/255)	113R00673	1	400.000
	Rolos de Alimentação do Alimentador de Documentos	113R00686	1	150.000 alimentações

