

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Equipo multifunción

El equipo multifunción WorkCentre 5945i/5955i incorpora tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com



WorkCentre 5945i mostrado con módulo de acabado de oficina



WorkCentre 5955i mostrado con módulo de acabado de oficina con realizador de folletos

Especificaciones técnicas	WorkCentre 5945i	WorkCentre 5955i
Velocidad a una cara A4 (LEF) A4 a B4 (SEF) A3 (A3 SEF) (La bandeja especial reducirá la velocidad entre un 10 y un 20 %)	45 ppm 36 ppm 31 ppm	55 ppm 36 ppm 31 ppm
Velocidad a doble cara A4 (LEF) A3 (SEF)	Hasta 45 ipm / 22.5 hojas por minuto a doble cara Hasta 31 ipm / 15.5 hojas por minuto a doble cara	Hasta 55 ipm / 27.5 hojas por minuto a doble cara Hasta 31 ipm / 15.5 hojas por minuto a doble cara
Ciclo de producción mensual¹	Hasta 175 000 páginas	Hasta 200 000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado²	Hasta 20 000 páginas	
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo 250 GB / Doble núcleo a 1 GHz / 2 GB sistema	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión), clonación de la configuración	
Copia e impresión		
Resolución de copia e impresión	Copia: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp, 256 tonos de grises	
Salida de la primera copia	En tan solo 3.7 segundos desde el cristal de exposición/7.6 segundos desde el alimentador automático de documentos	
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versión 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opcional)	
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, configuración predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), retención de todos los trabajos	
Impresión móvil y aplicaciones	De serie: Apple® AirPrint™, Mopria Certified, aplicación QR Code, aplicación Xerox App Gallery, aplicación @PrintByXerox. Descarga gratuita: complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Mopria™ Print Service para Android™, aplicación Xerox® Mobile Link. Opcional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
Escaneado		
De serie	Destinos: Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: Scan to Home, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado/protegido con contraseña, PDF y PDF/A linearizado.	
Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional	
Fax		
Funciones de serie	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red	
Funciones opcionales	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax local (opciones de una y dos líneas, incluye fax de LAN)	
Seguridad		
Funciones de serie	Seguridad integrada de McAfee®, compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de HDD, cifrado AES de 256 bits (conforme a FIPS 140-2), autenticación de mensajes Hash SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación), impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario	
Funciones opcionales	McAfee Integrity Control, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe	

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Contabilidad				
Funciones de serie	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico), activación de contabilidad red.			
Funciones opcionales	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®			
Especificaciones de los dispositivos				
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro o rumano, catalán, árabe			
Accesorios				
Opcional	Kit de bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 2) Módulo de acabado de oficina Módulo de acabado de oficina con realizador de folletos Taladro para módulo acabado de oficina Grapadora (uso recomendado con la superficie de trabajo opcional) Kit para tarjeta inteligente Fax local (opciones de una y dos líneas, incluye fax de LAN) Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB de Xerox® Kit de activación de control de integridad McAfee® Kit de opción de impresión XPS			
Dispositivo de interfaz externo (FDI) (opcional)	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz con aparatos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.			
Requisitos eléctricos				
	Tensión: 220-240 VCA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A			
Consumo eléctrico	WorkCentre 5945i	WorkCentre 5955i		
En funcionamiento (promedio) Unidad básica con bandeja de salida con desplazamiento: Unidad básica con módulo de acabado de oficina: Unidad básica con módulo de acabado de oficina con realizador de folletos:	1150 W 1230 W 1230 W	1250 W 1330 W 1330 W		
Modo de espera Unidad básica con bandeja de salida con desplazamiento: Unidad básica con módulo de acabado de oficina: Unidad básica con módulo de acabado de oficina con realizador de folletos:	45 W 55 W 55 W	45 W 55 W 55 W		
Modo de reposo	3 W			
Calentamiento	Tiempo desde la desconexión hasta que se muestran los servicios: en solo 163 segundos			
Recuperación desde modo de bajo consumo	Tan solo 4 segundos			
Recuperación desde reposo	Tan solo 28 segundos			
Entorno de funcionamiento				
Margen de temperaturas válido	De 10 a 32 °C			
Humedad relativa necesaria	Del 15 al 85 %			
Niveles de ruido	En funcionamiento 7.1 B(A). En espera: 5.0 B(A)			
Niveles de presión acústica	En funcionamiento: 56 dB(A). En reposo: 35 dB(A)			
Dimensiones y peso	Ancho	Profundidad	Altura	Peso
Configuración básica con bandeja interna	850 mm	665 mm	1150 mm	113 kg
Con módulo de acabado de oficina	1470 mm	665 mm	1150 mm	142.5 kg
Con módulo de acabado de oficina con realizador de folletos	1530 mm	665 mm	1150 mm	158.5 kg
Superficie de trabajo (no se añade al ancho total si se combina con la bandeja especial abierta)	285 mm	–	–	–

Certificaciones	
	Clase A de la FCC (EE.UU.), Clase A de ICES (Canadá) Lista CSA (UL 60950-1, segunda edición) Certificación CB (IEC 60950-1, segunda edición) ENERGY STAR® GOST NOM Certificación Apple® AirPrint™ 1.4 Certificación Mopria™ Certificación Wi-Fi Direct Blue Angel ECOLOGO® Marca CE Criterios comunes (norma IEEE 2600.2) (bajo evaluación) EPEAT (Estados Unidos) Certificación Citrix® WHQL MEDITECH Cerner Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications
Manejo de papel	
Alimentador automático de documentos de una sola pasada	
Capacidad³	200 hojas
Velocidad (blanco/negro y color)	Hasta 105 imágenes por minuto (ipm) (a una cara) Hasta 200 ipm (a doble cara) en blanco y negro, hasta 160 ipm (a doble cara) en color
Tamaños de papel detectados	Desde 125 x 138 mm hasta 297 x 432 mm
Pesos	Desde 50 hasta 160 g/m ²
Bandeja especial	
Capacidad³	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: Desde A6 hasta A3
Pesos	Desde 60 hasta 216 g/m ²
Tipos	Bond Autocopiativo Cartulina para tarjeta Sobres Perforado Cartulina Etiquetas Con membrete Común Preimpreso Reciclado
Bandejas 1 y 2	
Capacidad³	500 hojas cada una
Tamaños	Tamaños personalizados desde A5 LEF hasta A3 SEF
Pesos	Desde 60 hasta 200 g/m ²
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta Brillante Perforado Cartulina Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado Transparencias (solo bandeja 2)
Bandeja tándem de alta capacidad	
Capacidad³	Bandeja 3: 1600 hojas Bandeja 4: 2000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: A4 LEF
Pesos	Desde 60 hasta 216 g/m ²
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta Brillante Perforado Cartulina Con membrete Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado

Kit para sobres (reemplaza a la bandeja 2)	
Capacidad ³	Hasta 50 sobres
Tamaños	DL, C5
Pesos	Desde 75 hasta 90 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad total del dispositivo ³	4700 hojas
Acabado	
Bandeja con desplazamiento central (con 5945iV_K o 5955iV_K)	
Capacidad	Hasta 400 hojas de 80 g/m ²
Módulo de acabado de oficina (opcional: añadir 5945iV_F o 5955iV_F)	
Capacidad de la bandeja superior Capacidad de la bandeja apiladora	250 hojas sin grapar de 80 g/m ² 2000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1000 hojas con una sola grapa, o 750 hojas con doble grapa (A4)
Tamaños de la bandeja superior Tamaños de la bandeja apiladora	Desde A6 hasta A3 Desde A5 hasta A3
Pesos	Desde 60 hasta 216 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 80 g/m ²
Taladro (opcional)	Taladro de 2-4 orificios
Módulo de acabado de oficina con realizador de folletos (opcional: añadir 5945iV_F o 5955iV_F)	
Capacidad de la bandeja superior Capacidad de la bandeja apiladora	250 hojas sin grapar de 80 g/m ² 2000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1000 hojas con una sola grapa, o 750 hojas con doble grapa (A4)
Tamaños de la bandeja superior Tamaños de la bandeja apiladora	Desde A6 hasta A3 Desde A5 hasta A3
Pesos	Desde 60 hasta 216 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 80 g/m ²
Taladro (opcional)	Taladro de 2-4 orificios
Capacidad del realizador de folletos ³	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 80 g/m ² o menos)
Tamaños de realización de folletos	A4 SEF B4 SEF A3 SEF
Grapado en el lomo	2-15 hojas/folleto de 8 a 60 páginas Desde 60 hasta 90 g/m ²
Plegado (sin grapar)	1-5 hojas/sin grapar
Grapadora (opcional: uso recomendado con la superficie de trabajo opcional)	
Capacidad ³	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente separada
Copia	
Salida de la primera copia	En tan solo 3.7 segundos desde el cristal de exposición/7.6 segundos desde el alimentador automático de documentos
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Cantidad	De 1 a 9999
Resolución (máx.)	Escaneado: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp, 256 tonos de grises
Reducción/Ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)

Funciones de copia	<p>Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente)</p> <p>Autenticación para servicios</p> <p>Selección automática de papel</p> <p>Reducción y ampliación automáticas para ajustar al tamaño de papel elegido</p> <p>Cambio automático de bandejas</p> <p>Doble cara automática</p> <p>Creación de folletos</p> <p>Composición de trabajos: (permite programar a nivel de página e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo)</p> <p>Clasificación</p> <p>Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa)</p> <p>Separadores (en blanco)</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)</p> <p>Copia de tarjetas de identificación</p> <p>Ajustes de calidad de la imagen</p> <p>Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)</p> <p>Imagen invertida (negativa o espejular)</p> <p>Interrupción de trabajos extensos</p> <p>Impresión de varias páginas en 1 (hasta 15 columnas por 15 filas)</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Configuración de la opción Guardar trabajo</p> <p>Grapado</p> <p>Transparencias</p>
Xerox® Copier Assistant®	<p>El software Xerox® Copier Assistant® permite trasladar a un ordenador las funciones y el manejo de la pantalla táctil de la impresora. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Sección 508. Para obtener más información o para descargar gratis Xerox® Copier Assistant, visite www.xerox.com</p>
Impresión	
Impresión de la primera página	En solo 7 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp, 256 tonos de grises
Funciones de impresión	<p>Valores prefijados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Impresión diferida (a una hora específica)</p> <p>Permisos de usuario</p> <p>Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución estándar, mejorada y alta)</p> <p>Identificación de trabajos (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)</p> <p>Fax de LAN (requiere kit de fax opcional)</p> <p>Diseño y marca de agua</p> <p>Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Diseño de folleto</p> <p>Acabado</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Retención de todos los trabajos</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Impresión protegida con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (configuración de Xerox® Earth Smart, doble cara, varias en 1, desactivar portada e imprimir ID, juego de muestras inteligente, retener todos los trabajos)</p> <p>Impresión a doble cara (prefijada)</p>
Impresión desde USB	<p>Impresión local desde puerto USB de tipo A o desde el panel frontal.</p> <p>Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS⁴, PCL</p>
Sistemas operativos	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2003 SP2 R2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 y R2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 y R2 (64 bits)</p> <p>Windows Vista SP2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11</p> <p>Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86</p> <p>Ubuntu® 14.04 x64</p> <p>openSUSE® 13.1 x64</p>
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor)</p> <p>AppleTalk®: EtherTalk®</p> <p>Microsoft Windows Networking sobre IP</p> <p>Bonjour® / AirPrint™</p> <p>IPv6</p> <p>FTP seguro</p> <p>Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan</p>
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Fuentes	<p>PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas)</p> <p>PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras</p>

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva y Xerox® Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Facilita a los administradores informáticos el modo de calificar, implantar y administrar todos los equipos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® facilita el uso de una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Soluciones de impresión	
Xerox® Mobile Print Cloud (opcional)	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con personal en desplazamiento y le sitúa a la vanguardia ante la necesidad de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de pocos minutos a través de la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtica reproducción de Microsoft® Office®, entre otras características. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.
Xerox® Mobile Print Solution (opcional)	Xerox® Mobile Print Solution es una opción ideal para centros en los que se necesite mayor control y seguridad del servidor local. Xerox® Mobile Print Solution permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o equipo multifunción sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo para conseguir una impresión precisa con auténtica reproducción de Microsoft Office, entre otras características, para usarla con su servidor para el despliegue privado en su oficina.
Complemento de Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento de Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) racionalizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción compatible con ConnectKey utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Descarga gratuita desde la tienda Google Play™.
Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play Store y Apple® App Store)	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear, enviar correos electrónicos y fax desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviar e imprimir datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Mediante el uso de una dirección manual o una identificación de código QR para el emparejamiento, la detección automática de dispositivos facilita la localización y el emparejamiento de un dispositivo móvil con un equipo multifunción Xerox®.
Libreta de direcciones unificada	
Funciones	Servicios compatibles: Fax, fax por Internet, correo electrónico, Escaneado a Número máximo de contactos: 5000 Contactos: Admite 1 o más destinos Favoritos para acceso rápido a números de fax, mensajes de correo electrónico, etc.
Escaneado	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
Velocidad de entrada	Escanee a 160 ipm en color y hasta 200 ipm en blanco y negro: A4 LEF
Resolución	Desde 72 x 72 ppp hasta 600 x 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)
Máxima superficie de escaneado	A3
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado de CentreWare® IS de Xerox® y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otros equipos multifunción Opciones de informe de confirmación
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compresión de datos	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A-1b con capacidad de búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) PDF y PDF/A linealizado
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: • El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan del nombre de campo, el valor prefijado y otras configuraciones. • Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos
Funciones de escaneado	Originales de varios tamaños Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Supresión automática del fondo y las sombras Tamaño para tamaño (para originales de varios tamaños) Compatible con TWAIN/WIA 2.0 Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción/Ampliación Botones de escaneado con un toque (hasta 10)
Escaneado a correo electrónico (de serie)	
Funciones de escaneado	• Firmas de correo electrónico (6 líneas de 128 caracteres máximo), texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico • Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) • Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) • Escaneado automático a auto
Acceso a directorios	Libreta de direcciones con LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Libreta de direcciones descargada (formato de archivo separado por comas) Utiliza la libreta de direcciones unificada

Escaneado a... (de serie)	
Funciones	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (utiliza entradas de la libreta de direcciones unificada)
Escaneado en red: soluciones de software	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opcional)	Software para PC de escritorio que ofrece funciones avanzadas de digitalización, archivo, edición y organización de documentos: <ul style="list-style-type: none"> • PaperPort Professional: software de visionado de imágenes y gestión de ficheros <ul style="list-style-type: none"> – Funciones PDF completas – Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado • OmniPage Pro Office (software de OCR profesional para archivo y conversión de formato de ficheros, para instalar en PC o puesto cliente) • Image Retriever: remite directamente a ordenadores de sobremesa las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre®. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opcional)	Xerox® ConnectKey para DocuShare es una solución de flujo de trabajo de escaneado en un solo paso que simplifica la incorporación de documentos impresos en el flujo de documentos de toda la empresa. Los usuarios pueden escanear fácilmente los documentos directamente en una colección DocuShare o carpeta de Windows a través de un equipo multifunción.
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren un servidor o un ordenador dedicado, ni recursos de TI. Todo lo contrario: las aplicaciones ConnectKey son soluciones ligeras, sin servidor de impresión, que puede descargar a su equipo multifunción compatible con ConnectKey.
Seguridad	
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> – Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, autenticación LDAP – Autenticación local (base de datos interna) – Autenticación mediante tarjeta inteligente -144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado 2048 bits)/.NET • Datos seguros <ul style="list-style-type: none"> – PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente) – Escaneado a correo electrónico cifrado – PDF cifrado/protegido con contraseña (solo plantillas de escaneado para red y correo electrónico) – Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) – Sobrescritura inmediata de imágenes/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados – Sobrescritura de disco a petición (programada o manual); incluye mejora del área de disco no usada – Cifrado de disco duro de 256 bits FIPS 140-2 • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> – Acceso a SA basado en credenciales de red – Autorización por usuario por servicio – Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, restricciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión • Acceso confidencial a la red • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (opcional), seguridad del dispositivo <ul style="list-style-type: none"> – Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opcional) • Certificación de criterios comunes ISO 15408 (bajo evaluación)
Software Xerox® PrintSafe (opcional):	Este software de autenticación se integra con tarjetas y lectores confiables del sector y permite acceder mediante PIN a casi cualquier equipo en un entorno de impresión protegida del cliente. Funciona con dispositivos de Xerox® y de otras marcas. Se trata de un software abierto que funciona con gran variedad de lectores y tarjetas de seguridad estándar.
Fax	
Funciones de fax para servidor de red	
Compatibilidad	ITY (CCITT) Grupo 3 Diversas soluciones de Xerox® Alliance Partner
Máxima superficie de escaneado	A3
Funciones para el envío de faxes	Escaneado de una o dos caras (hasta A3) Creación de lista de envío (50 números máximo) Elaboración de trabajos, favoritos, envío diferido (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una o dos caras, grapado, impresión protegida
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp De serie: 200 x 100 ppp
Funciones de fax por Internet	
Capacidad	Transmisión directa de documentos listos para imprimir a faxes de Internet o clientes de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o clientes de correo electrónico
Acceso a la agenda telefónica	Envío: TIFF multipágina, PDF, PDF/A Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG
Resolución	Desde 72 x 72 ppp hasta 600 x 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (en blanco y negro)
Protocolos de red	SMTP (envío), POP3 (recepción)
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37
Funciones de fax local (opcional (instalable por el cliente): 1 y 2 líneas)	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página Adaptador de terminal analógico ATA con T38 (opcional)
Compresión/velocidad	MH/G3, MMR/SG3

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Resolución	Envío local: De serie: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños
Funciones para el envío de faxes	Fax de LAN (faxes desde el controlador de la impresora) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Envío diferido, elaboración de trabajos, favoritos Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de cubiertas Fax por PSTN Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 1000 contactos)
Funciones de recepción de fax	Impresión a una o dos caras Grapado o sin grapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Hasta 200 buzones protegidos con contraseña Recepción protegida Hora de recepción Retardo de la respuesta automática
Reenvío de faxes	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax sólo en recepción
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura a petición, Informe de buzón, Informe de distribución
Marcación automática	Marcación rápida: 5000 en total (opciones de una o dos líneas) Marcación de grupos: Hasta 200 grupos de marcación con hasta 400 destinatarios en cada uno (opción de una o dos líneas) Rellamada automática: Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) <ul style="list-style-type: none"> • De 1 a 25 minutos • Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)
Administración de dispositivos	
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Aplicación de servidor basada en la Web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos. • Requiere Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 e Internet Explorer 8.x y superior. • Integración con CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de pasarela del servidor: herramienta de gestión centralizada.
Administrador de equipos Xerox®	El Administrador de equipos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras e impresoras multifunción Xerox® están listos para su descarga en www.office.xerox.com/software-solutions
Utilidad de códigos de barras inteligente de Xerox® SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® para SAP y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Permite imprimir racionalmente PostScript en equipos multifunción Xerox® almacenando el software de Xerox y las fuentes de códigos de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas proporcionadas por el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN Selección de funciones de salida (doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapado, taladro, plegado, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, juego de pruebas, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo
Navegadores	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Asistencia técnica	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web		
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe		
Servicios remotos			
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.		
Reposición automática de suministros (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros (puede no estar disponible en todos los países).		
Contabilidad			
Contabilidad estándar de Xerox® (de serie)			
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico		
Contabilidad	Hasta 2497 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)		
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la función en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria 		
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizados al minuto • Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax • Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Para obtener más información, visite www.xerox.com • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS • WorkCentre Pro requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas • Acepta el inicio de sesión de autenticación a través del panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros 		
Consumibles	Descripción	Cantidad	Número de pieza
Cartucho de tóner	Incluye 2 cartuchos de tóner	88 000 páginas ⁵ (44 000 páginas cada uno) ⁵	006R01604
Cartucho de tóner (sin contrato)	Incluye 2 cartuchos de tóner	88 000 páginas ⁵ (44 000 páginas cada uno) ⁵	006R01605
Cartuchos de grapas	Módulo de acabado de oficina	5000 por cartucho (15 000 grapas)	108R00493
	Módulo de acabado de oficina con realizador de folletos	5000 por cartucho (15 000 grapas)	108R00493
	Módulo de acabado de oficina con realizador de folletos: grapado en el lomo	2000 grapas por cartucho (8000 grapas)	108R01158
	Grapadora – Cartucho completo – Cartucho de relleno	5000 por cartucho 5000 por cartucho (15 000 grapas)	008R12964 008R12941
Smart Kits®			
Módulo del fusor		350 000 ⁵	109R00848
Cartucho de impresión	Incluye tambores xerográficos, módulo de revelador, anillo de sinfín doble, distribuidor de tóner, sensor de concentración de tóner, rodillo de revelado, barra de recorte y material de revelador	200 000 ⁵	013R00669

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

⁴ La opción de XPS es necesaria para imprimir ficheros XPS.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

