

EFI® Fiery® Network Server WorkCentre™ 7755 / 7765 / 7775

Wenn Sie einen EFI Fiery Network Server mit einem Multifunktionsdrucker der WorkCentre 77er-Serie verbinden, werden Sie schnell und einfach Dokumente in Farbe ausgeben können, die professionell aussehen und durch Endverarbeitungsmerkmale hervorstechen.



Farbqualität der Spitzenklasse

Ein Unternehmen, das die hausinterne Erstellung hochwertiger Farbdokumente weiter optimieren will, findet auf dem Fiery Network Server eine Fülle benutzerfreundlicher Farbmanagement-Tools, die ihm bei allen Anwendungen, Plattformen und Formaten eine beispiellose Farbqualität garantieren.

- Druckauflösung von 2.400 x 2.400 dpi für die gestochen scharfe Wiedergabe auch kleinster Details
- PANTONE®-zertifizierte Kalibrierung garantiert jederzeit exakte Farbwiedergabe
- Fiery ColorWise® überzeugt mit richtungsweisenden Farbmanagement-Tools und flexibler Erstellung benutzerspezifischer Farbprofile

Überlegene Workflows

Leistungsstarke Produktivitätsfunktionen und Workflow-Tools eröffnen Ihnen attraktive Druckmöglichkeiten.

- Ein 1,86-GHz-Prozessor und 512 MB Arbeitsspeicher bewältigen mit geballter Kraft auch den komplexesten Druckauftrag.
- Fiery VUE, eine visuelle Druckanwendung, ermöglicht die interne schnelle, einfache und kostengünstige Erstellung professionell aussehender Druckerzeugnisse.
- Mit Geräteverwaltung sowie visueller Auftragsverwaltung an der Command WorkStation® für PC oder Mac lassen sich Ihre Workflows komfortabel programmieren, überwachen und verwalten.
- Die integrierte Unterstützung der Adobe®-PDF-Druckstandards ermöglicht größtmögliche Dateikompatibilität und gewährleistet die korrekte Verarbeitung aller Dateien.
- Das Fiery-Dienstprogramm RIP-and-Print beschleunigt und strafft die Verarbeitung von Druckaufträgen in Büroumgebungen.

EFI® Fiery® Network Server

Spezifikationen

System

- Controller-Betriebssystem:
MS Windows XPe
- Unterstützte Multifunktionsdrucker:
WorkCentre™ 7755/7765/7775
- Prozessor: Intel Celeron 1,86 GHz
- RAM: 512-MB-Arbeitsspeicher
- Festplatte: 80 GB

Seitenbeschreibungssprache / Schriften

- Adobe PostScript 3
- 136 Adobe-PS-Schriften installiert

Fiery Utilities

- Command WorkStation für Mac 1.6
- Command WorkStation für PC 4.7
- ColorWise Pro Tools
 - Kalibrierung
 - ES-1000 spectrophotometer*
 - ColorCal*
 - Colour Editor
 - Profil-Manager für ICC-Profile
 - Colour Setup
 - Fiery Spot-On 1 (Pantone / HKS / Toyo / DIC) (optional)
- WebTools
 - Internet Explorer / Firefox / Safari
- Variabler Datendruck (Freeform 1 und 2.1)

Funktionen zur

Druckauftragsverwaltung

- Elektronische Sortierung
- Mehrere gerasterte Druckaufträge in Druckwarteschlange stellen
- Gleichzeitiges Spool-RIP-Print (spoolen/rippen/drucken)
- Gleichzeitiges Scan-RIP-Print (scannen/rippen/drucken)
- RIP während des Druckens
- Archivierung (über CWS)
 - Auf USB-Gerät
 - Im Netzwerk
 - Auf interner Festplatte
 - Suchen
- Medienserver (über CWS)
 - USB-Gerät
 - Netzwerk
- Drucken mit automatischer Skalierung
- EFI-Hotfolder und Virtual Printer (optional)
- EFI Impose 2.7 (optional)

Farbsteuerungs- und Bildgebungsfunktionen

Professionelle Farbeinstellungen

- RGB-Quellprofil
- RGB-Wiedergabeart
- RGB-Separation
- CMYK-Simulationsprofil
- CMYK-Simulationsverfahren
- Schmuckfarbenanpassung
- Text und Grafiken reinschwarz
 - Tiefschwarz-Einstellung
 - Überdrucken in Schwarz
- Graudruck mittels Schwarz (RGB & CMYK)
- Ausgabepprofil
- Composite Overprint (CMYK)
- Farbauszüge kombinieren (CMYK)
- Auto-Trapping (1-Pixel-bezogen) (optional)

Bildeinstellungen

- Helligkeit
- Bildoptimierung
- Bildqualität

Pantone-Kalibrierung

Netzwerkanschluss

- Automatische Protokollumschaltung
- Automatische Portumschaltung
- Remote-Desktop-Unterstützung
- NDPS
- Netware-Konformität (IPP, NDPS)
- Novell-YES-Zertifizierung
- IPv6-Unterstützung
- SMB
- AppleTalk
- TCP/IP
- Static IP
- Auto IP
 - DHCP
 - BOOTP
- Point and Print (für MS)
- Bonjour-Unterstützung
 - Kompatibel mit Mac OS 10.4+
- SNMP
 - SNMP v3 Sicherheit
 - SNMP Konfigurierbarer Community-Name
 - SNMP Ein/Aus-Schalter
- FTP-Druck
- Port 9100 (mit BiDi)
- IPP

- E-Mail-Client
 - Drucken über E-Mail (PS/PDF)
 - Automatische Umwandlung von MS Office .doc
- Network Time Protocol

Standard-Sicherheitsfunktionen

- Benutzer-Authentifizierung
- Secure Erase (Sicheres Löschen der Festplatte)
- IPsec-Unterstützung
- SSL-Unterstützung (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP über SSL)
- Certificate Management
- 802.1x-Unterstützung
- MAC-Filterung
- IP-Filterung
- Port-Blockierung (Filtering)

EFI-Treiber für PC 3.2

- Tab-basierte Benutzerschnittstelle
- Barrierefreiheit nach Section 508
- Kompatibel mit Win 2000 (32 Bit)
- Kompatibel mit Win 2003 Server, Win 2008, Vista und WinXP (32 & 64 Bit)
- Benutzer-Authentifizierung
- Gemischtformatiges Druckmaterial (Auftragseigenschaften seiten- oder bereichsbezogen)
- Auftragsüberwachung (Status der vom Benutzer übermittelten Aufträge)
- FreeForm-Vorschau
- Booklet Maker 3.0
- Drucker- und Verbrauchsmaterialstatus
- Wasserzeichen
- Bildverschiebung
- Auftragsvorlagen
- Hinweise in Hilfe-Tool

EFI-Treiber für Mac 3.0

- Tab-basierte Benutzerschnittstelle
- Benutzer-Authentifizierung
- Gemischtformatiges Druckmaterial
- FreeForm-Vorschau
- Booklet Maker 3.0
- Drucker- und Verbrauchsmaterialstatus
- Wasserzeichen
- Bildverschiebung
- Voreinstellungen

Optionen

- EFI-Hotfolder & Virtual Printer
- EFI Impose 2.7
- Spot-On 1
- Auto-Trapping (1-Pixel-bezogen)

* Kalibrierungsanwendungen werden vom Fiery-Controller unterstützt, sind jedoch nicht im Lieferumfang des Controllers enthalten.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office

