

# Servidor de Rede EFI® Fiery® WorkCentre™ 7755 / 7765 / 7775

Quando adiciona um servidor em rede EFI Fiery a uma impressora multifuncional da série WorkCentre 7700, os utilizadores autorizados conseguem produzir rápida e facilmente documentos de nível profissional a cores finais sem conhecimentos especializados.



## Cor de classe mundial

Ideal para qualquer empresa que pretenda levar as suas capacidades de design internas para o patamar seguinte, o servidor de rede Fiery inclui inúmeras ferramentas de gestão de cores fáceis de utilizar, que possibilitam uma incomparável qualidade de cor a partir de todas as aplicações, plataformas e formatos.

- Resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi para um extraordinário detalhe e clareza.
- A certificação de calibração PANTONE® é garantia de cores precisas em todas as circunstâncias.
- O Fiery ColorWise® disponibiliza ferramentas de cores que definem padrões e flexibilidade para o utilizador.

## Workflows superiores

Potentes características de produtividade e ferramentas de workflow melhoram ainda mais as suas capacidades de impressão.

- O processador de 1.86 GHz e a memória de 512 MB proporcionam a potência para dar resposta mesmo aos trabalhos de impressão mais complexos.
- Fiery VUE, a “aplicação de impressão visual,” permite-lhe produzir nas suas instalações documentos impressos com acabamento profissional e a preço competitivo.
- O Command WorkStation® via PC ou Mac, com Gestão de Fila e Pré-visualização de Trabalhos, facilita a programação, monitorização e gestão dos workflows do seu escritório.
- O apoio incorporado de padrões de impressão PDF Adobe® proporciona os mais elevados níveis de compatibilidade de ficheiros e garante o processamento preciso de todos os ficheiros.
- A funcionalidade Rasterizar e Imprimir do Fiery optimiza o workflow dos trabalhos de impressão em escritórios.

# Servidor de Rede EFI® Fiery®

## Especificações

### Sistema

- Sistema Operativo do Controlador: MS Windows XPe
- Compatível com MFP: Série WorkCentre™ 7700
- Processador: Intel Celeron 1.86 GHz
- RAM: Memória 512 MB
- Disco rígido: 80 GB

### Linguagem de Descrição de Página /Fontes

- Adobe PostScript 3
- 136 fontes Adobe PS instaladas

### Utilitários Fiery

- Command WorkStation para Mac v1.6
- Command WorkStation para PC v4.7
- Ferramentas ColorWise Pro
  - Suporte de Calibração
    - Espectrofotómetro ES-1000\*
    - ColorCal\*
  - Editor de cores
  - Gestor de Perfil para Perfis ICC
  - Configuração de Cor
  - Spot-On v1 Fiery (com suporte para Pantone, HKS, Toyo e DIC) (opcional)
- WebTools
  - Suporte para Internet Explorer, Firefox e Safari
- Impressão de Dados Variáveis (Freeform v1 e v2.1)

### Características de Gestão de Trabalhos

- Separação electrónica
- Colocar em fila vários trabalhos rasterizados para impressão
- Spool-Rasterizar-Imprimir em simultâneo
- Digitalizar-Rasterizar-Imprimir em simultâneo
- Rasterizar durante a impressão
- Arquivar (através de CWS)
  - Para dispositivo baseado em USB
  - Para rede
  - Para disco rígido interno
  - Procura
- Media Server (através de CWS)
  - Dispositivo baseado em USB
  - Rede
- Impressão dimensionada para se ajustar
- EFI Hotfolders e Impressoras Virtuais (opcional)
- EFI Impose 2.7 (opcional)

### Características de cor e imagem

#### Definições de Cores Especiais

- Perfil de Origem RGB
- Estilo de Representação Gráfica RGB
- Separação RGB
- Perfil de Simulação CMYK
- Métodos de Simulação CMYK
- Combinação de Cores “Spot”
- Texto e Gráficos Pure Black
  - Definição de Pretos Profundos
  - Sobreimpressão a preto
- Imprimir Cinzento Só Com Preto (RGB e CMYK)
- Perfil de saída
- Sobreimpressão Composta de CMYK
- Separações Combinadas (CMYK)
- Auto Trapping (1 pixel fixo) (opcional)

#### Definições de Imagem

- Brilho
- Suavização de Imagem
- Qualidade de Imagem

#### Calibração Pantone

#### Funcionamento em rede

- Comutação Automática de Protocolo
- Comutação Automática de Porta
- Suporte de Computador Remoto
- NDPS
- Compatibilidade de Rede (IPP, NDPS)
- Certificação Novell YES
- Suporte IPv6
- SMB
- AppleTalk
- TCP/IP
- Static IP
- Auto IP
  - DHCP
  - BOOTP
- Point and Print (para MS)
- Apoio Bonjour
  - Compatível com sistema operativo MacOS 10.4+
- SNMP
  - Segurança SNMP v3
  - Nome da comunidade SNMP
  - configurável SNMP
  - Interruptor Liga/Desliga SNMP
- Impressão FTP
- Port 9100 (c/BiDi)
- IPP

- Cliente E-mail
  - Impressão via E-mail (PS/PDF)
  - Conversão automática de documentos MS Office
- Protocolo de Tempo de Rede

### Características de Segurança Standard

- Autenticação de utilizador
- Secure Erase
- Suporte IP Sec
- Suporte SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP via SSL)
- Gestão de Certificados
- Suporte 802.1x
- Filtragem MAC
- Filtragem IP
- Bloqueio de Portas (Filtragem)

### Driver EFI PC v3.2

- UI Baseado em Separador
- Utilização Secção 508
- Compatível com Win 2000 (32-bit)
- Compatível com servidor Win 2003, Win 2008, Vista e WinXP (32 e 64 bit)
- Suporte de autenticação de utilizador
- Suportes Mistos (propriedades de trabalho por página ou gama)
- Monitor de Trabalhos (estado ou trabalhos enviados pelo utilizador)
- Pré-visualizações FreeForm
- Booklet Maker v3.0
- Estado da Impressora e Consumíveis
- Marcas de água
- Deslocação de imagem
- Modelos de Trabalhos
- Sugestões de Ajuda

### Driver EFI Mac v3.0

- UI Baseado em Separador
- Autenticação de utilizador
- Suportes Mistos
- Pré-visualização Freeform
- Booklet Maker 3.0
- Estado da impressora e consumíveis
- Marcas de água
- Deslocação de imagem
- Pré-definições

### Opções

- EFI Hotfolders e Impressoras Virtuais
- EFI Impose 2.7
- Spot-On v1
- Auto Trapping (1 pixel fixo)

\* As ferramentas de calibração são suportadas pelo controlador Fiery, mas não estão incluídas com o controlador.