

Stampante multifunzione a colori

Xerox® WorkCentre® 7970i

La stampante multifunzione a colori WorkCentre 7970i è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com



Caratteristiche del sistema		WorkCentre 7970i
Velocità A colori/in bianco e nero		Fino a 70 / 70 ppm
Carico di lavoro mensile¹		Fino a 300.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato²		Da 10.000 a 40.000 pagine
Disco rigido / Processore / Memoria		Minimo 250 GB / Dual-core 1,2 GHz / 2 GB di memoria di sistema più 1 GB di memoria pagina
Connettività		Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale
Funzionalità del controller		Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione
Controller opzionale		Server di rete EFI™ Fiery®
Copia e stampa		
Risoluzione di copia e stampa		Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi
Tempo di uscita prima pagina A colori/in bianco e nero		Velocità massima di 6,9 secondi/4,2 secondi
Linguaggi di descrizione pagina		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versione 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opzionale)
Funzioni di stampa		Stampa da USB, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Earth Smart Xerox®, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Xerox® Colour By Words, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Sospendi tutti i lavori
Stampa mobile e app		Standard: Apple® AirPrint™, Certificazione Mopria, App Codice QR, App Xerox App Gallery, App @PrintByXerox; Download gratuito: Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, App Xerox® Mobile Link; Opzionale: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Scansione		
Funzioni standard		Destinazioni: Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su e-mail, scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato
Funzioni opzionali		ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional
Fax		
Funzioni standard		Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete
Funzioni opzionali		Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)
Protezione		
Funzioni standard		McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, sovrascrittura disco rigido, crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), autenticazione messaggi con hash SHA-256, certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione), Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli degli accessi, Autorizzazioni utenti
Funzioni opzionali		Controllo di integrità McAfee, kit di abilitazione per smart card (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe

Gestione account				
Funzioni standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete			
Funzioni opzionali	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®			
Caratteristiche tecniche del dispositivo				
Linguaggi pannello di controllo	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo			
Accessori				
Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF) Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Kit per trasporto orizzontale Stazione di finitura BR (richiede il kit per trasporto orizzontale) Stazione di finitura “BR” con unità a libretto (richiede il kit per trasporto orizzontale) Unità di piegatura a C/a Z per stazione di finitura BR o stazione di finitura “BR” con unità a libretto Pinzatrice esterna (se ne raccomanda l'utilizzo con il piano di lavoro opzionale) Server di rete EFI™ Fiery® Kit per abilitazione smart card Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale Kit di abilitazione controllo integrità McAfee® Kit di stampa XPS opzionale			
Interfaccia dispositivo esterno (FDI - opzionale)	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.			
Requisiti elettrici				
	Tensione: 220–240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
Assorbimento				
In funzione (media)	1.005 W			
Modalità standby	116 W			
Modalità ad alimentazione ridotta	94 W			
Modalità spegnimento/riposo automatico	3,5 W (tempo predefinito per il passaggio all'alimentazione ridotta = 2 min)			
Riscaldamento	Tempo di passaggio da sistema spento alla visualizzazione dei servizi: Velocità massima 169 secondi			
Ripristino da alimentazione ridotta	Velocità massima 4 secondi			
Ambiente operativo				
Gamma di temperature	Da 10 a 28°C			
Umidità relativa	Dal 15 % all'85%			
Livelli di potenza sonora (Configurazione base)	In funzione: 7,6 LwAd (B), In standby: 3,5 LwAd (B)			
Livelli di pressione sonora (Configurazione base)	In funzione: 58,0 LpAd (dBA), In standby 17,0 LpAd (dBA)			
Dimensioni e peso	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Configurazione base	640 mm	699 mm	1.149,2 mm	151,9 kg
Configurazione base con stazione di finitura BR	1.302 mm	699 mm	1.149,2 mm	195,6 kg
Configurazione base con stazione di finitura “BR” con unità a libretto	1.431,4 mm	699 mm	1.149,2 mm	212,3 kg
Configurazione base con stazione di finitura “BR” con unità a libretto e unità di piegatura a C/a Z	1.664,2 mm	726 mm	1.149,2 mm	264,4 kg
Configurazione base con stazione di finitura “BR” con unità a libretto, unità di piegatura a C/a Z e alimentatore ad alta capacità	1.978,2 mm	726 mm	1.149,2 mm	297,5 kg

Certificazioni	
	Conforme a FCC Class A (USA), conforme a ICES Class A (Canada) Listata TUV a "UL 60950-1, Second Edition" Certificazione TUV a "CSA 22.2 No. 60950-1-07, Second Edition" Certificazione CB/Marchio CE (IEC 60950-1, Second Edition) ENERGY STAR® Versione 2.0 Common Criteria (IEEE 2600.2 standard) (in corso di valutazione) EAC NOM Ukraine Certificazione Apple® AirPrint™ 1.4 Certificazione Mopria™ Certificazione Wi-Fi Direct Blue Angel ECOLOGO® EPEAT (Stati Uniti) Marchio GS Cerner L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications
Gestione carta	
Alimentatore fronte/retro automatico	
Capacità ³	130 fogli (DADF a singolo passaggio)
Velocità	fino a 80 immagini al minuto in bianco e nero e a colori (solo fronte) / fino a 133 immagini al minuto in bianco e nero e a colori (fronte/retro)
Formati carta rilevati	Da A5 ad A3
Grammature	60–128 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità ³	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 320 x 483 mm
Grammature	60–300 g/m ²
Tipi	Di qualità Cartoncino, Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido, Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante, Cartoncino pesante ricaricato, Cartoncino lucido pesante, Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Intestata Leggera, Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino lucido leggero, Cartoncino lucido leggero ricaricato Comune, Comune ricaricata Prestampata Riciclata Lucidi
Vassoi 1 e 2	
Capacità ³	520 fogli ciascuno
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm alimentazione lato corto (SEF) Vassoio 2: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)
Grammature	60–256 g/m ²
Tipi	Di qualità Cartoncino, Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido, Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante, Cartoncino pesante ricaricato, Cartoncino lucido pesante, Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Intestata Leggera, Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino lucido leggero, Cartoncino lucido leggero ricaricato Comune, Comune ricaricata Prestampata Riciclata Lucidi
Vassoio tandem ad alta capacità (Totale 2.000 fogli)	
Capacità ³	Vassoio 3: 867 fogli Vassoio 4: 1.133 fogli
Formati	Formati standard: A4
Grammature	60–256 g/m ²

Tipi	Di qualità Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero, Cartoncino lucido leggero Comune Prestampata
Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale)	
Capacità³	2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4, B5 LEF
Grammature	60–256 g/m ²
Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)	
Capacità³	Fino a 60 buste
Formati	DL, C5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Grammature	75–90 g/m ²
Capacità complessiva	
Capacità totale del dispositivo³	5.140 fogli
Finitura	
Vassoi di uscita (standard)	
Vassoi per fascicolazione³	Doppio vassoio di raccolta a sfalsamento – fino a 250 fogli ciascuno Vassoio faccia in su lato sinistro: fino a 100 fogli
Stazione di finitura BR opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)	
Capacità³	Vassoio superiore a sfalsamento: 500 fogli Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) A3 o 200 fascicoli (pinzatura singola) A4
Formati	Da B5 ad A3 per l'impilatura Da B5 ad A3 per la pinzatura
Grammature	Da 60 a 300 g/m ² (patinata e non patinata)
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Perforazione	Perforatura a 2–4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Stazione di finitura BR con unità a libretto opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)	
Capacità³	Vassoio superiore a sfalsamento: 500 fogli A4 non pinzati Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 1.500 fogli A4 / A3 non pinzati o 200 fascicoli pinzati di fogli A4 (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati di fogli A3
Formati	Da B5 ad A3 per l'impilatura Da B5 ad A3 per la pinzatura
Grammature	Da 60 a 300 g/m ² (patinata e non patinata)
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Perforazione	Perforatura a 2–4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Unità di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177 a 220 g/m ² patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Supporta i formati A3, A4
Unità di piegatura a C/a Z (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura BR con unità a libretto)	
Tipi	Piegatura a C, Piegatura a Z e Mezza piegatura a Z
Capacità³	40 fogli
Formati	Piegatura a C e Piegatura a Z: Solo A4 SEF Mezza piegatura a Z: Solo A3
Grammature	Da 64 a 90 g/m ²
Vassoio di uscita	Vassoio buste: Piegatura a C, Piegatura a Z e Tripla piegatura Vassoio per fascicolazione o vassoio superiore: Mezza piegatura a Z

Pinzatrice esterna (Opzionale - se ne raccomanda l'utilizzo con il piano di lavoro opzionale)	
Capacità³	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato
Copia	
Tempo uscita prima copia (formato A4, dalla lastra al vassoio centrale) (a colori/in bianco e nero)	Velocità massima di 7,3 secondi / Velocità massima di 5 secondi
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantità	Da 1 a 9.999
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)
Funzioni di copia	Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi (ad es. Copia a colori) Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico dei vassoi Fronte/retro automatico Creazione libretto Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordo Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con l'opzione Centratura automatica) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzioni lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Nero o singolo colore Pinzatura Lucidi
Xerox® Copier Assistant®	Il software Xerox® Copier Assistant® offre un'alternativa per PC all'interfaccia utente a schermo sensibile. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per ulteriori informazioni, o per scaricare Xerox® Copier Assistant gratuitamente, visitare www.xerox.com
Stampa	
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi
Funzioni di stampa	Funzioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato bidirezionale Opzioni di colore personalizzato (Colour By Words) Selezione copertina Stampa differita (ad un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta)) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Formato libretto Finitura Adattamento a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Selezione carta per tipologia LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Fascicolo di prova Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS®, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero

Sistemi operativi	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 e R2 (64 bit) Windows Vista SP2 (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Windows 10 (32 e 64 bit) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®; EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP Bonjour® / AirPrint™ IPv6 Secure FTP Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Soluzioni di stampa	
Xerox® Mobile Print Cloud (Opzionale)	Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi dispositivo mobile su quasi tutte le marche di stampanti. Stampa accurata con rendering Microsoft® Office® e molte altre funzioni. Stampate solo ciò che serve, quando, dove e come volete.
Xerox® Mobile Print Solution (opzionale)	Xerox® Mobile Print Solution è la scelta ideale per gli ambienti che hanno particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site. Xerox® Mobile Print Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione abilitate a ConnectKey tramite una rete wireless. Una ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente dal Google Play Store™.
App Xerox® Mobile Link (disponibile gratuitamente su Google Play Store ed Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansire, inviare email e inviare fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e ricevere dati da un archivio su cloud. Create facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile alla stampante multifunzione Xerox® più vicina.
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...	
Funzioni	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su Numero massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a numeri fax, email, ecc.
Scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)
Velocità di ingresso	Scansione fino a 133 ipm a colori, fino a 133 ipm in bianco e nero – A4 LEF
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero) 8 bit (scala di grigi) 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	A3
Gestione modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altre stampanti multifunzione Opzioni foglio di conferma
Protocolli di rete	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS

Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o più pagine) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF linearizzato / PDF/A
Campi per la gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello. I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili
Funzioni di scansione	Originali in formati misti Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto di TWAIN/ Supporto di WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/Ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)
Scansione su email (standard)	
Funzioni di scansione	• Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email • Scansione su email con crittografia S/MIME • Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione automatica su sé stesso
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole) Utilizza la Rubrica unificata
Scansione su... (standard)	
Funzioni	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata)
Scansione di rete – Soluzioni software	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opzionale)	Un'offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione: • PaperPort Professional – software di visualizzazione immagini e gestione file – Completa funzionalità PDF – Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione • OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) – Software OCR professionale per archiviazione digitale e conversione documenti • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opzionale)	Xerox ConnectKey® for DocuShare, una pratica soluzione di scansione su flusso di lavoro, semplifica il processo di integrazione dei contenuti cartacei nei flussi dei documenti aziendali. Gli utenti possono scansare facilmente i documenti direttamente in una raccolta DocuShare o in una cartella Windows tramite una stampante multifunzione.
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sulla stampante multifunzione abilitata a ConnectKey.
Protezione	
Funzioni	• Autenticazione estesa – Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Autenticazione locale (database interno) – Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (chiave di certificazione 2.048 bit)/.NET • Protezione dati – PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card) – Scansione su email crittografata – PDF crittografato e protetto tramite password (solo modelli di scansione su email e su rete) – Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete) – Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati – Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata – Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2 • Autorizzazione estesa – Accesso SA basato su credenziali di rete – Autorizzazione per utente per servizio – Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa • Accesso alla rete protetto • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, Integrazione di Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Sicurezza del dispositivo – Sicurezza integrata McAfee®, Disabilitazione porte incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo di integrità McAfee (opzionale) • Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)
Software Xerox® PrintSafe (opzionale)	Questo software di autenticazione si integra con lettori/schede forniti dalle case produttrici più affidabili e fornisce accesso tramite PIN a quasi tutti i tipi di stampante nell'ambiente di stampa protetto di un cliente. Funziona con dispositivi Xerox® e di altre marche. È un software aperto utilizzabile con una varietà di lettori/schede sicuri standard del settore.

Fax	
Caratteristiche del fax server di rete	
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3 Varie soluzioni Xerox Alliance Partner
Area di scansione massima	A3
Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
Funzioni Internet Fax	
Capacità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata
Invio / Ricezione	TIFF multipagina, PDF solo immagine
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Conformità	Conformità ITU-T T.37
Funzioni fax walk-up (opzionali (installabili dal cliente) – a 1 e 2 linee)	
Compatibilità	ITU (CCITT) Gruppo 3
Velocità/Modem	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina. Adattatore per terminale analogico ATA con utilizzo di T38 (opzionale)
Compressione/velocità	MH/G3, MMR/SG3
Risoluzione	Invio walkup: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati
Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche FAX PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria)
Funzioni di ricezione fax	Stampa fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa: manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
Inoltro fax	Inoltro a email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) • Intervalli da 1 a 25 minuti
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi
Gestione dei dispositivi	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2 e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2

Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore. • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 ed Internet Explorer 8.x o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e i multifunzione Xerox® disponibili per il download. www.office.xerox.com/software-solutions
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente PostScript su sistemi multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo	
Stato dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: • Stato/contenuto vassoio • Stato dei materiali di consumo • Avvisi - Pannello di controllo remoto
Invio del lavoro	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (immediata, fascicolo di prova, rinviata e protetta, salva lavoro o ristampa)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Linguaggi supportati	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese o Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo
Servizi di stampa in remoto	
Lettura automatica dei contatori (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo (questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi).
Gestione account	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Gestione account	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)
Funzioni	• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a gestione account di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per interfaccia utente di accounting

Server di rete EFI™ Fiery® (opzionale)			
Processore	Intel® Pentium® Dual-Core G850, 2,9 GHz		
Memoria (EES)	1 GB		
Disco di sistema	HDD da 500 GB		
Linguaggi di stampa (PDL)	PostScript v 3.020		
Funzioni	Capacità di Fiery Command WorkStation tramite PC o MAC (fornito dal cliente) con Gestione code Anteprima lavori Unione lavori Modifica proprietà lavoro Tabelle colori PANTONE® Impostazioni di colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione Fiery FreeForm – Capacità di dati variabili Booklet Maker – Procedura guidata per creare libretti Stampa da unità flash USB Cancellazione sicura EFI PrintMe Fiery® VUE Calibrazione Stampa protetta Autenticazione utente Gestione lavori drag-and-drop con CWS Importazione lavori		
Connettività	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		
Opzionale	Pacchetto opzioni Fiery (Spot On, Auto Trapping, Hot Folder, Stampa virtuale) Switch di rete per collegare sia la stampante che il server Fiery alla rete		
Materiali di consumo			
Cartucce toner (vendute) ⁵	Nero	26.000 pagine	006R01513
	Ciano	15.000 pagine	006R01516
	Magenta	15.000 pagine	006R01515
	Giallo	15.000 pagine	006R01514
Unità di pulizia per cinghia di trasporto	1 gruppo	160.000 pagine	001R00613
Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione	1 gruppo	200.000 pagine	008R13064
Cartucce punti metallici	per stazione di finitura BR e pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R12964
	per stazione di finitura BR con unità di finitura libretto (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R13177
Ricarica punti metallici	per stazione di finitura BR, stazione di finitura BR con unità di finitura libretto e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti metallici per ricarica	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Cartuccia fotoricettore ⁶	1 cartuccia per colore	125.000	013R00662
Contentitore toner di scarto ⁷	1 cartuccia	43.000	008R13061

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare.

³ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

⁴ L'opzione XPS è richiesta per la stampa di file tipo XPS.

⁵ Presupposti: Il rendimento della cartuccia toner è basato sul 5 % di copertura area su foglio A4 LEF. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁶ Il rendimento medio del fotoricettore è basato su una tiratura di 5 pagine su foglio A4 LEF, con ripartizione pagine 30 % a colori/70 % in bianco e nero.

⁷ Il rendimento del contentore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

© 2016 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con marchio figurativo®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, SmartKit® e WorkCentre® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Mopria è un marchio di Mopria Alliance. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida di ENERGY STAR in materia di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 16/10 BR10519 W7955-011D

