

# Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i Stampante multifunzione a colori

La stampante multifunzione a colori WorkCentre 7220i/7225i è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



Caratteristiche del sistema	WorkCentre 7220i	WorkCentre 7225i
<b>Velocità</b>	Fino a 20 ppm a colori / 20 ppm in bianco e nero	Fino a 25 ppm a colori / 25 ppm in bianco e nero
<b>Carico di lavoro mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 50.000 pagine	Fino a 60.000 pagine
<b>Volume di stampa mensile consigliato<sup>2</sup></b>	Fino a 5.500 pagine	Fino a 6.250 pagine
<b>Disco rigido / Processore / Memoria</b>	Minimo 250 GB / Dual-core 1,2 GHz / 2 GB di memoria di sistema più 1 GB di memoria pagina	
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale	
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione	
<b>Copia e stampa</b>		
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi	
<b>Risoluzione di stampa</b>	Qualità delle immagini fino a 2400 x 600 dpi	
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	Velocità massima di 8,8 secondi a colori / 7,0 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 9,1 secondi a colori / 7,1 secondi in bianco e nero
<b>Linguaggi PDL</b>	PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (opzionale), Adobe® PDF versione 1.7 <sup>3</sup>	
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa da USB <sup>3</sup> , Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Xerox® Colour By Words <sup>4</sup> , Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori	
<b>Stampa mobile e app</b>	<b>Standard:</b> Apple® AirPrint™, Certificazione Mopria, App Codice QR, App Xerox App Gallery, App PrintByXerox; <b>Download gratuito:</b> Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, App Xerox® Mobile Link; <b>Opzionale:</b> Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service <sup>3</sup>	
<b>Scansione</b>		
<b>Funzioni standard</b>	<b>Destinazioni:</b> Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su e-mail, scansione su rete; <b>Formati file:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Funzioni avanzate:</b> Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato	
<b>Funzioni opzionali</b>	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional	
<b>Fax</b>		
<b>Funzioni standard</b>	Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete	
<b>Funzioni opzionali</b>	Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)	
<b>Sicurezza</b>		
<b>Funzioni standard</b>	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, sovrascrittura disco rigido, crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), autenticazione messaggi con hash SHA-256, certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione), Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli degli accessi, Autorizzazioni utenti	
<b>Funzioni opzionali</b>	Controllo di integrità McAfee, kit di abilitazione per smart card (CAC/PIV.NET), software Xerox® PrintSafe	

Gestione account				
<b>Funzioni standard</b>	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete			
<b>Funzioni opzionali</b>	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®			
Caratteristiche tecniche del dispositivo				
<b>Linguaggi pannello di controllo</b>	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo			
Accessori				
<b>Opzionale</b>	Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Stazione di finitura per ufficio integrata Stazione di finitura per ufficio LX Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX Perforatura per stazione di finitura per ufficio LX Pinzatrice esterna (se ne raccomanda l'utilizzo con il piano di lavoro opzionale) Kit per abilitazione smart card Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale Kit per abilitazione controllo di integrità McAfee® Kit per Adobe® PostScript®			
<b>Interfaccia dispositivo esterno (FDI) – opzionale</b>	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.			
Requisiti elettrici				
	Tensione: 220–240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
<b>Assorbimento – 230 V</b>	<b>WorkCentre 7220i</b>	<b>WorkCentre 7225i</b>		
<b>In funzione (media)</b>	389 W	441 W		
<b>Modalità standby</b>	111 W	126 W		
<b>Modalità ad alimentazione ridotta</b>	66 W	64 W		
<b>Modalità spegnimento/ sospensione automatica</b>	4,83 W (tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 2 minuti)	4,79 W (tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 2 minuti)		
<b>Riscaldamento</b>	Tempo di passaggio da sistema spento alla visualizzazione dei servizi: velocità massima di 158 secondi			
<b>Ripristino da alimentazione ridotta</b>	4,5 secondi			
<b>Ripristino dalla modalità sospensione</b>	16,1 secondi			
Ambiente operativo				
<b>Gamma di temperature</b>	Da 10°C a 28°C			
<b>Umidità relativa</b>	15–85 %			
<b>Livelli di potenza sonora</b>	In funzione: 6,96 LwAd (B), In standby: 4,26 LwAd (B)			
<b>Livelli di pressione sonora</b>	In funzione: 52 LpAm (dBA), In standby 26,7 LpAm (dBA)			
Dimensioni e peso	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
<b>Configurazione base</b>	585 mm	640 mm	1.132 mm	117 kg
<b>Con stazione di finitura per ufficio integrata</b>	585 mm	640 mm	1.132 mm	129 kg
<b>Con stazione di finitura per ufficio LX (con unità di finitura a libretto)</b>	1.164 mm	651 mm	1.132 mm	145 kg
Certificazioni				
	Conforme a FCC Class A (USA), conforme a ICES Class A (Canada) Omologazione CSA Listed (UL 60950-1, Second Edition) Marchio GS ENERGY STAR® EPEAT (Stati Uniti) GOST NOM Blue Angel Certificazione Apple® AirPrint™ 1.4 Certificazione Mopria™ Certificazione Wi-Fi Direct ECOLOGO® Marchio CE Common Criteria (IEEE 2600.2 standard) (in corso di valutazione) Certificazione Citrix WHQL IPv6 Ready Cerner MEDITECH SAP L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>			

Gestione carta	
<b>Alimentatore fronte/retro automatico</b>	
Capacità <sup>5</sup>	110 fogli
Velocità	Fino a 55 immagini al minuto in bianco e nero e a colori (solo fronte)
Formati carta	Da A5 ad A3
Grammature	Da 50 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Vassoio bypass</b>	
Capacità <sup>5</sup>	50 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Carta di qualità Cartoncino, Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido, Cartoncino lucido ricaricato Perforata Etichette Carta intestata Carta leggera, Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino lucido leggero, Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune, Carta comune ricaricata Prestampata Carta riciclata Lucidi
<b>Vassoi 1 e 2 con supporto (WorkCentre 7220i/7225i)</b>	
Capacità <sup>5</sup>	Vassoi 1–2: 520 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Carta di qualità Cartoncino, Cartoncino ricaricato Personalizzata Cartoncino lucido, Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante, Cartoncino pesante ricaricato, Cartoncino lucido pesante, Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Carta intestata Carta leggera, Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino lucido leggero, Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune, Carta comune ricaricata Prestampata Carta riciclata Lucidi
<b>Vassoi 1–4 (WorkCentre 7220iT/7225iT)</b>	
Capacità <sup>5</sup>	Vassoi 1–4: 520 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Carta di qualità Cartoncino, Cartoncino ricaricato Personalizzata Cartoncino lucido, Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante, Cartoncino pesante ricaricato, Cartoncino lucido pesante, Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Carta intestata Carta leggera, Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino lucido leggero, Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune, Carta comune ricaricata Prestampata Carta riciclata Lucidi
<b>Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)</b>	
Capacità <sup>5</sup>	Fino a 60 buste
Formati	Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: Da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Grammature	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità complessiva</b>	
Capacità totale del dispositivo <sup>5</sup>	7220i/7225i: 1.090 fogli 7220iT/7225iT: 2.130 fogli

Finitura		
<b>Vassoio di uscita (standard)</b>		
Vassoio per fascicolazione <sup>5</sup>	Doppio vassoio di raccolta: fino a 250 fogli ciascuno, fogli sfalsati dal vassoio inferiore	
<b>Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)</b>		
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A4 o 250 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A3	
Formati	Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm	
Grammature	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>	
Pinzatura	Singola Pinzatura automatica: 50 fogli max: fogli di formato A4/B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli max: fogli di formato A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale)</b>		
Capacità <sup>5</sup>	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (A4)	
Formati	Da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm	
Grammature	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>	
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 90 g/m <sup>2</sup>	
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2–4 fori	
<b>Unità di finitura a libretto per stazioni di finitura per ufficio LX (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)</b>		
Capacità <sup>5</sup>	40 libretti (2–15 fogli per libretto – 80 g/m <sup>2</sup> o inferiore)	
Formati	A4 SEF B4 SEF A3 SEF	
Pinzatura centrale	Libretto da 2–15 fogli/8–60 pagine Da 60 a 90 g/m <sup>2</sup>	
Piegatura tratteggiata/cordonata	1–15 fogli / senza pinzatura	
<b>Pinzatrice esterna (opzionale – richiede una superficie di lavoro)</b>		
Capacità <sup>5</sup>	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato	
<b>Copia</b>	<b>WorkCentre 7220i</b>	<b>WorkCentre 7225i</b>
<b>Tempo di uscita prima copia (A4, dalla lastra al vassoio centrale)</b>	Velocità massima di 8,4 secondi a colori Velocità massima di 7,1 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 8,7 secondi a colori Velocità massima di 7,2 secondi in bianco e nero
<b>Tempo di uscita prima copia (A4, dal DADF al vassoio centrale)</b>	Velocità massima di 12,5 secondi a colori Velocità massima di 10,9 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 12,9 secondi a colori Velocità massima di 11,3 secondi in bianco e nero
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1–1, 1–2, 2–2, 2–1	
<b>Quantità</b>	Da 1 a 9.999	
<b>Risoluzione (max)</b>	600 x 600 dpi	
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%	
<b>Simultaneità</b>	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)	
<b>Funzioni di copia</b>	Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi (ad es. Copia a colori) Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico dei vassoi Fronte/retro automatico Creazione libretto Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordo Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con l'opzione Centratura automatica) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzioni lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Nero o singolo colore Pinzatura Lucidi	
<b>Xerox® Copier Assistant®</b>	Il software Xerox® Copier Assistant® offre un'alternativa per PC all'interfaccia utente a schermo sensibile. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per ulteriori informazioni, o per scaricare Xerox® Copier Assistant gratuitamente, visitare <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>	

Stampa	
<b>Risoluzione di stampa</b>	Qualità delle immagini fino a 2400 x 600 dpi
<b>Funzioni di stampa</b>	<p>Funzioni predefinite delle applicazioni</p> <p>Attivazione/disattivazione foglio intestazione</p> <p>Stato bidirezionale</p> <p>Opzioni di colore personalizzato (Colour By Words)<sup>a</sup></p> <p>Selezione copertina</p> <p>Stampa differita (ad un orario definito)</p> <p>Autorizzazioni utente</p> <p>Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta)</p> <p>Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)</p> <p>Layout/Filigrana</p> <p>N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)</p> <p>Formato libretto</p> <p>Finitura</p> <p>Adattamento a nuovo formato</p> <p>Trattieni tutti i lavori</p> <p>Selezione carta per tipologia</p> <p>LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero)</p> <p>Stampa protetta con eliminazione temporizzata</p> <p>Pagine speciali (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali)</p> <p>Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver</p> <p>Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)</p> <p>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p>
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore</p> <p>Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF<sup>3</sup>, JPEG, TIFF, PS<sup>3</sup>, XPS, PCL</p> <p>I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows Server 2003 SP2 R2 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows Server 2012 e R2 (64 bit)</p> <p>Windows Vista SP2 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows 7 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows 8 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows 8.1 (32 e 64 bit)</p> <p>Windows 10 (32 e 64 bit)</p> <p>Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>Linux® Redhat Enterprise 4 e 5 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>Ubuntu® 14.04 x64 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>PowerPC AIX 5 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>Solaris® 9, 10 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>Solaris SPARC 10 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>HP-UX® 11v2 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>IBM® AIX® 5 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>openSUSE® 13.1 x64 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>Italian HP-UX 11i v3 (è richiesto il kit per PostScript)</p> <p>Unix® (è richiesto il kit per PostScript)</p>
<b>Protocolli di rete</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway)</p> <p>AppleTalk®: EtherTalk®</p> <p>Microsoft Windows Networking su IP</p> <p>Bonjour® / AirPrint™</p> <p>IPv6</p> <p>Secure FTP</p> <p>Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati</p>
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
<b>Font</b>	<p>PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici)</p> <p>PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master</p>
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.

Soluzioni di stampa	
<b>Xerox® Mobile Print Cloud (Opzionale)</b>	Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi dispositivo mobile su quasi tutte le marche di stampanti. Stampa accurata con rendering Microsoft® Office® e molte altre funzioni. Stampate solo ciò che serve, quando, dove e come volete.
<b>Xerox® Mobile Print Solution (opzionale)</b>	Xerox® Mobile Print Solution è la scelta ideale per gli ambienti che hanno particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site. Xerox® Mobile Print Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o stampante multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.
<b>Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione abilitate a ConnectKey tramite una rete wireless. Una ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente dal Google Play Store™.
<b>App Xerox® Mobile Link (disponibile gratuitamente su Google Play Store ed Apple® App Store)</b>	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansionare, inviare email e inviare fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e ricevere dati da un archivio su cloud. Create facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile alla stampante multifunzione Xerox® più vicina.
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...	
<b>Funzioni</b>	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su Numero massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a numeri fax, email, ecc.
Scansione	
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)
<b>Velocità di ingresso</b>	Scansione fino a 55 ipm a colori, fino a 55 ipm in bianco e nero – A4 LEF
<b>Risoluzione</b>	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
<b>Area di scansione massima</b>	A3
<b>Gestione modelli di scansione</b>	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altre stampanti multifunzione Opzioni foglio di conferma
<b>Protocolli di rete</b>	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
<b>Compressione file</b>	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3 MH, G4 MMR - pagina singola o più pagine) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF linearizzato / PDF/A
<b>Campi per la gestione dei documenti (metadati)</b>	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello. I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni</li> <li>• Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili</li> </ul>
<b>Funzioni di scansione</b>	Originali in formati misti Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto di TWAIN/ Supporto di WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/Ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)
Scansione su email (standard)	
<b>Funzioni di scansione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email</li> <li>• Scansione su email con crittografia S/MIME</li> <li>• Firma di email (richiede l'opzione Smart Card)</li> <li>• Scansione automatica su sé stesso</li> </ul>
<b>Accesso agli elenchi di indirizzi</b>	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)
Scansione su... (standard)	
<b>Funzioni</b>	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata)
Scansione di rete – Soluzioni software	
<b>Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opzionale)</b>	Un'offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ScanSoft PaperPort Professional – software di visualizzazione immagini e gestione file <ul style="list-style-type: none"> <li>– Completa funzionalità PDF</li> <li>– Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione</li> </ul> </li> <li>• OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) – Software OCR professionale per archiviazione digitale e conversione documenti</li> <li>• Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo</li> </ul>

<b>Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opzionale)</b>	Xerox ConnectKey® for DocuShare, una pratica soluzione di scansione su flusso di lavoro, semplifica il processo di integrazione dei contenuti cartacei nei flussi dei documenti aziendali. Gli utenti possono scansare facilmente i documenti direttamente in una raccolta DocuShare o in una cartella Windows tramite una stampante multifunzione.
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sulla stampante multifunzione abilitata a ConnectKey.
<b>Sicurezza</b>	
<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP</li> <li>– Autenticazione locale (database interno)</li> <li>– Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2.048 bit)/.NET</li> </ul> </li> <li>• Protezione dati               <ul style="list-style-type: none"> <li>– PDF con firma digitale quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card</li> <li>– Scansione su email crittografata</li> <li>– PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su email e rete)</li> <li>– Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> <li>– Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati</li> <li>– Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata</li> <li>– Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>– Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>– Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa</li> </ul> </li> <li>• Accesso alla rete protetto</li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, Integrazione di Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Sicurezza del dispositivo               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicurezza integrata McAfee®, Disabilitazione porte incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo di integrità McAfee (opzionale)</li> </ul> </li> <li>• Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)</li> </ul>
<b>Xerox® PrintSafe Software (opzionale)</b>	Questo software di autenticazione si integra con lettori/schede forniti dalle case produttrici più affidabili e fornisce accesso tramite PIN a quasi tutti i tipi di stampante nell'ambiente di stampa protetto di un cliente. Funziona con dispositivi Xerox® e di altri produttori. Questo software funziona con una vasta gamma di lettori/schede sicuri standard del settore.
<b>Fax</b>	
<b>Caratteristiche del fax server di rete</b>	
<b>Compatibilità</b>	ITU (CCITT) gruppo 3 Varie soluzioni Xerox Alliance Partner
<b>Area di scansione massima</b>	A3
<b>Funzioni di invio fax</b>	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)
<b>Funzioni di stampa fax</b>	Stampa solo fronte o fronte/retro, pinzatura, Stampa protetta
<b>Risoluzione di trasmissione</b>	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
<b>Funzioni Internet Fax</b>	
<b>Capacità</b>	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail
<b>Accesso agli elenchi di indirizzi</b>	Utilizza la Rubrica unificata
<b>Invio / Ricezione</b>	TIFF multipagina, PDF solo immagine
<b>Risoluzione</b>	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
<b>Protocolli di rete</b>	SMTP (invio), POP3 (ricezione)
<b>Conformità</b>	Conformità ITU-T T.37
<b>Funzioni fax walk-up (opzionali (installabili dal cliente) – a 1 e 2 linee)</b>	
<b>Compatibilità</b>	ITU (CCITT) Gruppo 3
<b>Velocità/Modem</b>	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina. Adattatore per terminale analogico ATA con utilizzo di T38 (opzionale)
<b>Compressione/velocità</b>	MH/G3, MMR/SG3
<b>Risoluzione</b>	<b>Invio walkup:</b> Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi <b>Ricezione:</b> Accetta tutti i formati
<b>Funzioni di invio fax</b>	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche FAX PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria)

<b>Funzioni di ricezione fax</b>	Stampa fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa: manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
<b>Inoltro fax</b>	Inoltro a email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
<b>Rapporti fax</b>	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
<b>Accesso agli elenchi di indirizzi</b>	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile
<b>Riselezione automatica</b>	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) • Intervalli da 1 a 25 minuti
<b>Reinvio automatico</b>	Fino a 5 tentativi
<b>Gestione dei dispositivi</b>	
<b>Supporto per la gestione</b>	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2 e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore. • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 ed Internet Explorer 8.x o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
<b>Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP</b>	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e le stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)</b>	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili su <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)</b>	Consente la stampa intelligente PostScript su sistemi multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili su <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo</b>	
<b>Stato dispositivo</b>	Server Web integrato nel controller di rete: • Stato/contenuto vassoi • Stato materiali di consumo • Avvisi Pannello di controllo remoto
<b>Invio del lavoro</b>	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS <sup>4</sup> , TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, Fascicolazione, orientamento, Pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)
<b>Gestione dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
<b>Supporto</b>	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
<b>Linguaggi supportati</b>	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese o Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo
<b>Servizi di stampa in remoto</b>	
<b>Lettura automatica dei contatori (AMR)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo (questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi).

Gestione account			
<b>Contabilità standard Xerox® (standard)</b>			
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email		
<b>Gestione account</b>	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)		
<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti</li> <li>L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore</li> </ul>		
<b>Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> <li>Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per interfaccia utente di accounting</li> </ul>		
<b>Materiali di consumo</b>			
<b>Cartucce toner (con contatore di rilevazione)</b>	Nero	22.000 pagine <sup>6</sup>	006R01453
	Ciano	15.000 pagine <sup>6</sup>	006R01456
	Magenta	15.000 pagine <sup>6</sup>	006R01455
	Giallo	15.000 pagine <sup>6</sup>	006R01454
<b>Cartucce toner (vendute)</b>	Nero	22.000 pagine <sup>6</sup>	006R01457
	Ciano	15.000 pagine <sup>6</sup>	006R01460
	Magenta	15.000 pagine <sup>6</sup>	006R01459
	Giallo	15.000 pagine <sup>6</sup>	006R01458
<b>Cartucce punti metallici</b>	Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio LX e pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R12964
	Per stazione di finitura per ufficio LX con unità di finitura a libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia	008R12897
<b>Ricarica punti metallici</b>	Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio LX e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti metallici per ricarica	008R12941
<b>Xerox® Smart Kit®</b>			
<b>Cartuccia fotoricettore</b>	Nero	7220i: 67.000 pagine <sup>7</sup> 7225i: 74.500 pagine <sup>7</sup>	013R00657
	Ciano	7220i: 51.000 pagine <sup>7</sup> 7225i: 54.500 pagine <sup>7</sup>	013R00660
	Magenta	7220i: 51.000 pagine <sup>7</sup> 7225i: 54.500 pagine <sup>7</sup>	013R00659
	Giallo	7220i: 51.000 pagine <sup>7</sup> 7225i: 54.500 pagine <sup>7</sup>	013R00658
<b>Contentore toner di scarto</b>	1 cartuccia	33.000 pagine <sup>8</sup>	008R13089
<b>Modulo fusore</b>	220 V	100.000 pagine	008R13088
<b>Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione</b>	1 gruppo	200.000 pagine	008R13086
<b>Cinghia di trasferimento</b>	1 gruppo	200.000 pagine	001R00610

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile di output stimata su base regolare.

<sup>3</sup> È richiesta l'opzione PostScript.

<sup>4</sup> Disponibile solo nel driver Adobe® PostScript® 3™ opzionale.

<sup>5</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup> e variano con grammature diverse.

<sup>6</sup> Presupposti: Il rendimento della cartuccia toner è basato sul 5% di copertura area su foglio A4 LEF. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

<sup>7</sup> Il rendimento medio del fotoricettore è basato su una tiratura di 5 pagine su foglio A4 LEF, con ripartizione pagine 30% a colori/70% in bianco e nero.

<sup>8</sup> Il rendimento del contentore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

