

Especificações Pormenorizadas



CopyCentre 265 apresentado com o Alimentador Automático de Documentos Duplex, Alimentador de Alta Capacidade e Bandeja de Recepção Offset



WorkCentre 265 apresentado com o Alimentador Automático de Documentos Duplex, Alimentador de Alta Capacidade e com o Finalizador Office



WorkCentre 275 apresentado com o Alimentador Automático de Documentos Duplex, Alimentador de Alta Capacidade e com o Finalizador Advanced Office



WorkCentre Pro 275 apresentado com o Alimentador Automático de Documentos Duplex, Alimentador de Alta Capacidade e com o Finalizador Professional

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 265

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 275

VELOCIDADE – impressão e cópias

Até 65 ipm (imagens por minuto) A4/210 x 297 mm	Até 75 ipm (imagens por minuto) A4/210 x 297 mm
Até 49 ipm 216 x 356 mm	Até 49 ipm 216 x 356 mm
Até 42 ipm A3/297 x 420 mm	Até 42 ipm A3/297 x 420 mm

TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA CÓPIA (FCOT) – tamanho A4, desde o vidro de exposição até à bandeja de recepção offset

Apenas 2,7 segundos

Apenas 2,7 segundos

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

CÓPIAS

Digitalizador de Documentos	Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADH) com capacidade de 75 folhas. Digitaliza tamanhos até A3/297 x 420 mm através da margem mais curta
Faces (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantidade	1 a 9999
Resolução	Digitalização a 600 x 600 x 8 bit dpi / impressão a 4800 x 1200 dpi interpolados
Simultaneidade	Programação prévia ilimitada de acordo com a configuração (Cópia, Impressão, Fax e Digitalização)
Memória para Pré-Agrupamento de Cópias (EPC)	256 MB – CopyCentre (expansível a 512 MB) 256 MB – WorkCentre (expansível a 512 MB) 512 MB – WorkCentre Pro

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

CÓPIAS (Continuação)	Características	Opções
Características/Opções Básicas de Cópia	<p>Agrupamento</p> <p>Impressão Frente-e-verso / Duplex</p> <p>Redução ou Ampliação automáticas para se ajustar ao formato do papel</p> <p>Seleccção Automática do Papel</p> <p>Comutação Automática de Bandejas</p>	<p>Furador</p> <p>Agrafar</p> <p>Criação de folhetos</p>
Características da Imagem na Cópia	<p>Qualidade de Imagem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleccção do Tipo de Originais: Normal, Texto, Meios-Tons, Foto • Seleccção da Qualidade da Impressão: Mais Claro / Mais Escuro, Eliminação do Fundo, Contraste, Nitidez ou Trama <p>Cópia de Livros / Cópia de Encadernações</p> <p>Eliminação da Margem (com a opção de Imprimir até à Margem)</p> <p>Originais de Vários Formatos</p> <p>Deslocação da Imagem (com a opção de Centragem Automática)</p>	
Características de Impressão na Cópia	<p>Transparências (incluindo separadores – em branco ou impressos)</p> <p>Criação de folhetos</p> <p>Várias Páginas na Mesma Folha (até 6 linhas x 6 colunas)</p> <p>Imagem Invertida (negativo ou em espelho)</p> <p>Capas (apenas Capa, Capa e Contracapa, apenas Contracapa: em Branco ou Impressa)</p> <p>Anotação e Carimbo Sequencial</p> <p>Programação Diferenciada (permite programação ao nível de página para incluir cópias com separação e também permite provas de cada secção ou apagar a última secção quando o trabalho é construído)</p> <p>Inserções e Cópias com Separação</p> <p>Conjunto de amostras e Armazenagem de Trabalhos (programação com gravação e leitura de trabalhos) Papel pesado (excluindo cartão)</p>	
Outras Características de Cópia ou do Equipamento	<p>Interrupção do Trabalho (interromper o trabalho actual)</p> <p>Ajuda (texto intuitivo e descrições gráficas)</p> <p>Auditron Interno (Cópias)</p> <p>Línguas (selecione até 20 línguas para a Interface do Utilizador – inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, neerlandês, português, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, checo, polaco, húngaro ou romeno)</p>	
Redução/Ampliação	<p>Zoom Variável de 25% a 400% em incrementos de 1%</p> <p>Seis percentagens Programáveis pelo Utilizador (25%, 64%, 78%, 129%, 154% e 200%)</p>	
Interface para Dispositivos Externos (FDI) (Opcional)	<p>Interface para equipamentos de controlo de acesso de terceiros, máquinas que funcionam com moedas, leitores de cartões</p> <p>Suporta diversas soluções de venda automática disponíveis através do Programa de Parceiros da Xerox Alliance</p>	
Porta USB	<p>Interface PC para transferir em ambos os sentidos os dados internos auditron e o Xerox Copier Assistant™</p> <p>Actualização do software / administração do equipamento pelo cliente</p>	

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

CÓPIAS (Continuação)

Opção de Acessibilidade O Software Xerox Copier Assistant (XCA) proporciona uma alternativa para PC à interface do utilizador de ecrã táctil. Utilizado em conjunto com um PC do cliente ligado através de uma porta USB, este software proporciona texto para áudio, ampliação do ecrã e fácil acesso ao teclado para funções básicas e avançadas de cópia (apenas em inglês).

MANUSEAMENTO DO PAPEL – Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADH)

Capacidade* 75 folhas

Velocidade 265/275: Até 75 ipm (imagens por minuto), A4/210 x 297 mm alimentação pela margem mais longa (LEF)

Sensor do Formato do Papel A3/297 x 420 mm SEF
A4/210 x 297 mm LEF ou SEF
A5/148 x 210 mm alimentação pela margem mais longa (LEF) ou mais curta (SEF)
Legal/216 x 356 mm SEF

Gramagens 50 a 120 g/m²

MANUSEAMENTO DO PAPEL – Duas Bandejas de Papel com Alimentação Frontal

Capacidade* 550 folhas cada

Formatos Ajustável pelo utilizador de A5/148 x 210 mm a A3/297 x 420 mm

Gramagens 60 a 200 g/m²

Tipos Papel timbrado
Formulários pré-impressos
Papel Normal
Papel com furos
Gramagem elevada
Reciclado
Cartolina com Separadores
Bond
Configurações personalizadas (até 7)

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL – Bandeja Bypass

Capacidade* 100 folhas

Formatos Ajustável pelo Utilizador desde 105 x 148 mm até A3/297 x 420 mm

Gramagens 60 a 216 g/m²

Continuação

*As capacidades de papel baseiam-se em papel de 75 g/m²; as capacidades variam em função da gramagem.

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL – Bandeja Bypass (Continuação)

Tipos	Papel timbrado Formulários pré-impressos Papel Normal Papel com furos Gramagem elevada Reciclado	Papel de Etiquetas Transparências Inserções / Separadores Bond Configurações personalizadas (até 7)
--------------	---	---

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL – Alimentador de Alta Capacidade (HCF)

Capacidade* Duas Bandejas: 1.600 e 2.000 folhas cada

Formatos A4/210 x 297 mm LEF

Gramagens 60 a 200 g/m²

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL – Capacidade Total

Capacidade Total do Equipamento* 4.800 folhas (com bandeja Bypass, bandejas de abastecimento frontal e Alimentador de Alta Capacidade)

OPÇÃO DE SAÍDA – opção de Bandeja de Recepção Offset (OCT) (apenas para o 265)

Capacidade* 300 folhas

Formatos A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm

Gramagens 60 a 216 g/m²

OPÇÃO DE SAÍDA – opção de Finalizador Office

Capacidade* Bandeja Superior – 250 folhas
Bandeja de Alta Capacidade – 2.000 folhas

Formatos A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm

Gramagens 60 a 216 g/m²

Agrafador* 50 folhas
Simples (qualquer canto) e duplo

Furador (Opcional) Furador de 2 furos
Furador de 4 furos
Furador de 4 furos tipo “sueco”

OPÇÃO DE SAÍDA – opção de Finalizador Advanced Office

Capacidade* Bandeja Superior – 250 folhas
Bandeja de Alta Capacidade – 3.000 folhas (2 x 1.500)

Continuação

*As capacidades de papel baseiam-se em papel de 75 g/m²; as capacidades variam em função da gramagem.

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÃO DE SAÍDA – Opção de Finalizador Advanced (Continuação)

Formatos A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm

Gramagens 60 a 216 g/m²

Agrafador* 50 folhas
Simples (qualquer canto) e duplo

Furador (Standard) Furador de 2 furos - Standard

Furador (Opcional) Furador de 4 furos
Furador de 4 furos tipo “sueco”

OPÇÃO DE SAÍDA – Opção de Finalizador Professional

Capacidade* Bandeja Superior – 250 folhas
Bandeja de Alta Capacidade – 1.500 folhas

Formatos A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm

Gramagens 60 a 216 g/m²

Agrafador* 50 folhas
Agrafador simples (em qualquer canto), ou com vários agrafos (até 4)

Furador (Standard) Furador de 2 furos

Furador (Opcional) Furador de 4 furos
Furador de 4 furos tipo “sueco”

Criação de Folhetos Capacidade*

- Bandeja stop up: 30 booklets (1 a 15 folhas por booklet)
- Bandeja stop down: sem Limite

Formatos

- A3/297 x 420 mm
- A4/210 x 297 mm
- Legal/216 x 356 mm

Gramagens

- 60 a 216 g/m²

Agrafador*

- Agrafos no Vinco (2 a 15 folhas / booklets de 8 a 60 páginas)

Dobragem

- Dobragem em V (1-15 folhas /agrafado OU 1-5 folhas / sem agrafos)

*As capacidades de papel baseiam-se em papel de 75 g/m²; as capacidades variam em função da gramagem.

Especificações de Cópia CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÃO DE SAÍDA – opção de agrafador de conveniência

Capacidade* 50 folhas

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

IMPRESSÃO EM REDE – Smart Controller (processamento simultâneo, recepção, programação antecipada, processamento da fila de espera e transmissão)

Processador 1,4 GHz AMD Athlon dedicado

Memória (ESS) WorkCentre 128 MB (expansível a 256 MB)
WorkCentre Pro 256 MB

Disco de Sistema Disco de 80 GB partilhado

Linguagem da Impressora (PDL) comutação automática**WorkCentre**

- PCL 6/PCL 5e
- Emulação PostScript 3 (opcional)
 - TIFF (6.0 Antigo JPEG e Novo JPEG)
 - TIFF Fax melhorado (TIFF - FX)
 - PDF
- LCDS, SCS, XES e IPDS através de transformações de terceiros

WorkCentre Pro

- PCL 6/PCL 5e
- Emulação PostScript 3 (standard)
- TIFF (6.0 Antigo JPEG e Novo JPEG)
- TIFF Fax melhorado (TIFF - FX)
- PDF
- LCDS, SCS, XES e IPDS através de transformações de terceiros

IMPRESSÃO EM REDE – Resolução (*impressão através de CentreWare*)

Emulação PostScript: 600 x 600 dpi e 1200 x 1200 dpi (até 256 tons de cinzento)
PCL: 600 x 600 dpi
Suporta comutação entre PCL e PS a meio do trabalho

IMPRESSÃO EM REDE – Características de Impressão

Drivers de Impressão Bidireccionais
Servidor web incorporado para controlo / monitorização / configuração remotos
Monitorização dos trabalhos no equipamento e no computador

Inclui Funcionalidades Avançadas:

Fonte especial
Folha de Rosto
Rotação da Imagem
Separação por Grupos

*As capacidades de papel baseiam-se em papel de 75 g/m²; as capacidades variam em função da gramagem.

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

IMPRESSÃO EM REDE – Opções do controlador de Impressão

Saída de Papel

Tipo de Trabalho

- Impressão Segura, Amostra, Diferida
- LAN Fax - com opção de fax
- Gravar e gravar e imprimir - WorkCentre Pro**

Seleção do Papel por atributo (incluindo separadores de transparências)

Duplex (2 lados)

Acabamento

- Posições de Agrafos Múltiplos
- Furos (se estiver configurado)
- Criação de folhetos
- Ajustado para o novo formato de papel
- Agrafos no Vinco (com Finalizador Profissional)

Seleção de bandejas de saída

Configuração do driver com gravação e leitura

Páginas Especiais

Programação de páginas excepcionais (capas, inserções / separadores, excepções)

Opções de Imagem

Claro / Escuro

Poupança de Toner

Opções de resolução (600 x 600 e 1200 x 1200 dpi)

Redução/Ampliação

Margens (impressão até às margens)

Imagem Invertida (negativa / em espelho)

Layout / Marca de Água

Várias páginas na mesma folha (16)

Layout / Acabamento de booklets

Ajustado para o novo formato de papel

Orientação da Imagem

Opções de Marca de Água

REDES E PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO

Física

Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5), Token ring – através de adaptador de outro fornecedor, Ethernet sem fios (IEEE802.11a/b/g) – através de adaptador de outro fornecedor
USB 2.0 / (IEEE1284) Kit de Porta Paralela (opção WorkCentre Pro)

Sistemas Operativos

WorkCentre

- Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6
- Opcional com PostScript:
 - Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 e superior
 - Solaris 2.8, 2.9, 2.10
 - HPUX 11.0
 - IBM AIX 4.3.3
 - Linux Fedora Core 1 (Intel)
 - Linux Yellowdog 3.0

WorkCentre Pro

- Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6
- Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 e superior
- Solaris 2.8, 2.9, 2.10
- HPUX 11.0
- IBM AIX 4.3.3
- Linux Fedora Core 1 (Intel)
- Linux Yellowdog 3.0

Continuação

**Característica não incluída com a opção de segurança Common Criteria (critérios comuns).

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

REDES E PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO (Continuação)

Protocolos de Rede

WorkCentre

- TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX e Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS AppleTalk/EtherTalk, Bonjour (opcional)

WorkCentre Pro

- TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX e Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS
- AppleTalk/EtherTalk, Bonjour

Protocolos de Administração DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet

Características / Protocolos de Segurança**Protocolos**

- HTTPS
- IPsec
- 802.1x

Características

- Filtro de IP
- Impressão Segura sem Limites
- Registo para Auditoria
- Eliminação de Imagens (opcional)
- Autenticação segura LDAP / Secure LDAP
- Codificação de dados

Fontes

PCL: 80 fontes escaláveis, impressora em linha e fontes de impressora em linha de formato bitmap (fontes true type)
PostScript 3: 136 fontes PostScript standard (fontes true type/enviar fontes como/tabela de substituição)
Utilitário de Gestão de Fontes para descarregar fontes adicionais (disponível para Windows e Mac)

Controladores da impressora Ambiente**PCL6/5e****PostScript 3**

Windows 98/Me, NT 4.0, 2000/XP,
Windows Server 2003, Windows Walk-up
(PS), Certificado pela Microsoft

Características Bidireccionais
(interface gráfica do utilizador
personalizada da Xerox)

- Estado do Trabalho, do Papel e do Toner
- Aviso sobre o estado do trabalho
- Just in time bidireccional
- Atribuição automática de endereço IP
- Apagar trabalhos

Características Bidireccionais
(interface gráfica do utilizador
personalizada da Xerox)

- Estado do Trabalho, do Papel e do Toner
- Aviso sobre o estado do trabalho
- Just in time bidireccional
- Atribuição automática de endereço IP
- Apagar trabalhos

Macintosh System 8.x – 10.2

N/D

PPD genérico
Bidireccional através de AppleTalk (9.x)

Macintosh System 10.3 e superior

N/D

Características Bidireccionais
(interface gráfica do utilizador
personalizada da Xerox)

- Estado do Trabalho, do Papel e do Toner
- Aviso sobre o estado do trabalho
- Just in time bidireccional
- Atribuição automática de endereço IP
- Apagar trabalhos

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

REDES E PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO (Continuação)

<i>Ferramentas de Impressão</i>	<i>Ambiente</i>	<i>PCL</i>	<i>PostScript 3</i>
	Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HP-UX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0	Apenas Ferramenta de Envio	Ferramenta de Envio com o conjunto completo de características (inclui administração, driver de impressão GUI/TTY e instalação do software)
	TIFF/PDF: Supported in Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003	Ferramenta de Envio para qualquer ficheiro TIFF ou PDF	N/D
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS			
<i>Suporte de Gestão</i>	SNMP Versão 1. SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos do servidor MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC v.2		
<i>Serviços Internet Xerox CentreWare</i>	Permite a simples definição das opções de configuração e a gestão remota do equipamento		
<i>Xerox CentreWare Web</i>	Uma aplicação de servidor baseada na Web para administradores de rede que permite a gestão de equipamentos através de um navegador a partir de qualquer estação de trabalho, quer utilize Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operativo. Funciona com qualquer impressora gerida por SNMP de qualquer fabricante. Proporciona ajuda com a detecção e instalação de equipamentos, verificação do estado e resolução de problemas, e actualizações de equipamentos, bem como contabilização básica e gestão de activos. Requer Windows XP ou 2000 (Professional ou Advanced Server) Windows 2003 e Internet Explorer 6.0 ou superior		
<i>Novell NDPS/NEPS (gateway para WorkCentre Pro)</i>	Aplicação de gateway para servidor: ferramenta de gestão centralizada		
<i>Xerox CentreWare para Unicenter TNG</i>	Proporciona identificação acrescida para a detecção geral efectuada pelo Unicenter TNG e a capacidade de ver o WorkCentre Pro no Business Process View do Unicenter TNG		
<i>Xerox CentreWare para Tivoli NetView</i>	Proporciona a identificação das impressoras da Série-N da Xerox e os sistemas multifuncionais WorkCentre Pro na detecção geral efectuada pelo Tivoli NetView		
<i>Xerox CentreWare para HP OpenView</i>	Proporciona a identificação das impressoras da Série-N da Xerox e dos sistemas multifuncionais WorkCentre Pro na detecção geral efectuada pelo HP Openview. Proporciona "traps" e actualizações de mensagens para o browser de alarmes Open View e a capacidade de usar os Serviços Internet CentreWare para gerir directamente os equipamentos a partir do OpenView		
<i>Xerox Barcode Pro PS (opcional)</i> Aquisição através de www.font.net	Permite a impressão inteligente PostScript em sistemas multifuncionais Xerox através do armazenamento do software Xerox, bem como as fontes de códigos de barras no disco da impressora. Permite a impressão de códigos de barras a partir de qualquer aplicação (cliente ou mainframe SAP R/3) que suporte impressão PostScript. Calcula automaticamente o dígito de verificação, coloca os caracteres start/stop e a barra central na cadeia de dados, comprime e codifica a sequência de dados e roda o código de barras 90 ou 270 graus.		

Especificações de Impressão WorkCentre/WorkCentre Pro

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS (Continuação)

Os Tipos de Equipamento Xerox para Ambiente SAP R/3 estão disponíveis em www.xeroxofficesapsolutions.com	Simplifica a impressão em ambientes SAP R/3 proporcionando aos utilizadores de SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x, aplicações ERP com funcionalidade aperfeiçoada de impressão WorkCentre Pro (PostScript e PCL): <ul style="list-style-type: none"> • Impressão num lado ou em ambos os lados • Acabamento com agrafos simples ou duplos • Alimentação de papel a partir de qualquer bandeja • Número de cópias – permite imprimir várias cópias • Cor e Tipo de Papel – permite seleccionar diferentes tipos de papel e cores de papel, tais como transparências, vermelho, etc. • Segurança de impressão através de identificação por PIN no WorkCentre Pro • Contabilização Baseada nos Trabalhos (JBA) – Permite acrescentar identificações de utilizador JBA aos trabalhos de impressão SAP • Folha de rosto da impressora – Permite activar ou desactivar as folhas de rosto na impressora • Impressão de código de barras – Tipos de aparelhos PostScript padrão da Xerox disponíveis em www.xeroxofficesapsolutions.com Impressão Inteligente de Códigos de Barras com Xerox Barcode Pro PS. Este Barcode Pro PS pode ser adquirido em www.font.net
Utilitários Inteligente de Códigos de Barra SAP R/3 da Xerox (opcional) Aquisição através de www.font.net	Proporciona inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barras em qualquer impressora PostScript devidamente configurada em SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x e apenas nas páginas de código Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Usado em conjunto com os Tipos de Equipamento Xerox PostScript para ambiente SAP R/3 e com as Fontes de Códigos de Barras do Centro de Fontes Xerox. O utilitário permite o cálculo automático da soma de verificação, da colocação de caracteres de start/stop e a codificação da sequência de dados e a compressão dos dados.
SERVIÇOS INTERNET CENTREWARE – página web integrada sobre o equipamento	
Estado do Equipamento	Servidor web incorporado no SMart Controller <ul style="list-style-type: none"> • Estado/conteúdo de bandeja • Estado dos consumíveis • Alertas
Visualização da fila de espera de impressão e de Trabalhos	Gestão completa da fila de espera de trabalhos de impressão – apagar
Envio de Trabalhos	Ficheiros prontos a imprimir PCL (WorkCentre) Ficheiros prontos a imprimir PostScript, PCL TIFF, PDF (WorkCentre Pro) Seleção das características de saída (frente-e-verso, agrafos, dobragem, furos, seleção de papel) Opções de entrega (imediata, prova, desfasada e segura)
Administração de Dispositivos	Permite a configuração das opções por instalação remota e uma gestão simples do dispositivo
Gestão de Modelos para Digitalização	Podem ser criados 250 modelos Criação de modelos de digitalização CentreWare Selecionar opções de folhas de confirmação Partilhar modelos de digitalização através da clonagem de equipamentos
Browsers	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Suporte	Assistência on-line disponível através da página na Internet

Especificações de Digitalização WorkCentre/WorkCentre Pro

DIGITALIZAÇÃO	
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está a imprimir, copiar ou enquanto está a transferir a digitalização para a rede ou para trabalhos de fax
Velocidade de Entrada	Digitalizar a 75 ipm 265/275 - A4/210 x 297 mm alimentação pela margem mais longa [LEF]) com todas as resoluções
Resoluções DPI possíveis	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Pré-definições de Digitalização	<ul style="list-style-type: none"> • Registo de Arquivo (Qualidade Normal - Menor tamanho do ficheiro) – 100 x 100 • Para Partilhar e Imprimir (Qualidade Normal - Pequeno tamanho do ficheiro) – 200 x 200 • Para Impressão de Alta Qualidade (Alta Qualidade - Grande tamanho do ficheiro) – 300 x 300 • Para OCR (Alta Qualidade - Grande tamanho do ficheiro) – 300 x 300 • Digitalização Simples (Qualidade Normal - Pequeno tamanho do ficheiro) – 200 x 200
Qualidade / Tamanho do Ficheiro	<ul style="list-style-type: none"> • Qualidade Normal (pequeno tamanho do ficheiro) • Qualidade Superior (grande tamanho do ficheiro) • Qualidade Máxima (maior tamanho do ficheiro)
Área Máxima de Digitalização	A3/297 x 420 mm
Formatos de Ficheiro	TIFF 6.0 com compressão G3MH, G4 MMR, MRC ou JPEG (página única ou várias páginas), PDF (apenas para imagem com compressão G3 MH, G4 MMR, JPEG ou JBIG2) PDF Linearizado**
DIGITALIZAR para e-mail (Opcional com o WorkCentre / Standard no WorkCentre Pro)	
Capacidade	Digitalizar para e-mail (introdução manual do endereço ou por busca de endereços (Exchange/Notes/LDAP) em directório (agenda interna de endereços ou agenda Pública – até 128 destinatários)
Protocolo de Rede	SMTP Codificação MIME
Características da Digitalização	Rodapés de e-mail (6 linhas cada um com o máximo de 128 caracteres), corpo da mensagem de e-mail (configurável pelo utilizador), opções de folha de confirmação de e-mail CWIS

Continuação

**Característica não incluída com a opção de segurança Common Criteria (critérios comuns).

Especificações de Digitalização WorkCentre/WorkCentre Pro

DIGITALIZAÇÃO EM REDE (Standard com o WorkCentre Pro)

Capacidade	<ul style="list-style-type: none"> • Permite criar e editar facilmente workflows de digitalização em rede específicos do equipamento (modelos de destino) através dos Serviços Internet CentreWare • A função Scan to Home visualiza um modelo e preenche o caminho do directório do utilizador após a autenticação** • Digitalizar para ficheiro • Digitalizar para directório / servidor de rede • Digitalizar para caixa de correio** • Digitalizar para cliente Windows XP através da Aquisição de Imagem para Windows (WIA) ou do driver TWAIN disponível em www.xerox.com
Protocolo de Rede	Novell (NCP através de IPX/SPX) FTP Microsoft SMB através de TCP/IP HTTP/HTTPS
Campos de Gestão Documental (Metadata)	<p>Funcionalidades apenas disponíveis na Digitalização em Rede para Modelos de Ficheiro:</p> <p>1-6 campos de metadados programáveis pelo utilizador por cada digitalização em rede para modelos de ficheiro e campos ilimitados no modelo</p> <p>- Os campos de metadados consistem no nome do campo, visualização na interface do utilizador ou não, valor pré-definido e outras configurações</p> <p>Campos personalizados visualizados no interface de utilizador</p> <p>Dados variáveis introduzidos utilizando o teclado virtual no equipamento</p>
Gestão de Modelos para Digitalização	Partilhe modelos de digitalização no WorkCentre Pro através da clonagem do equipamento Gestão de modelos de digitalização (250 modelos) com Serviços Internet CentreWare Opção de selecção de folha de confirmação
Características da Digitalização	Programação diferenciada apenas para ficheiro (permite programação especial para páginas diferentes num mesmo documento – pode ser utilizado para inserções, misturar originais do vidro de exposição e do alimentador de documentos), digitalização Duplex, detecção automática do tamanho do documento, digitalizar originais de vários formatos, digitalizar até à margem.

SOLUÇÕES DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO EM REDE (apenas WorkCentre Pro)

Digitalização FreeFlow para PC Desktop Workgroup Edition SE V 8,0 (opcional)	<p>Uma gama para computadores pessoais que proporciona ferramentas de organização, edição, arquivo e recolha de imagens de documentos</p> <p>ScanSoft PaperPort SE 10 – software de gestão de ficheiros e de visualização de imagens</p> <p>ScanSoft OmniPage SE 4.0 – proporciona instalação de desktop/cliente – software de conversão de formatos de ficheiros e OCR</p> <p>Image Retriever – proporciona a recolha totalmente automatizada de imagens digitalizadas directamente do WorkCentre Pro para cada computador</p>
Digitalização FreeFlow para PC Desktop Workgroup Edition Professional V 8,0 (opcional)	<p>Uma gama para computadores pessoais que proporciona ferramentas de organização, edição, arquivo e recolha de imagens de documentos.</p> <p>Software de gestão de ficheiros e visualização de imagens ScanSoft PaperPort Professional 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcionalidade PDF completa • Workflow seguro de PDF para todas as aplicações de digitalização <p>Software profissional de OCR ScanSoft OmniPage Pro 15 Office (para instalação no computador/cliente) para arquivo digital e conversão de documentos</p> <p>Image Retriever – proporciona a recolha totalmente automatizada das imagens digitalizadas a partir de um WorkCentre Pro da Xerox com digitalização directamente para os computadores pessoais. Também inclui a capacidade de colocação em caixa de entrada de correio</p>

Continuação

**Característica não incluída com a opção de segurança Common Criteria (critérios comuns).

Especificações de Digitalização WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÕES DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO EM REDE com WorkCentre Pro (Continuação)

FreeFlow SMARTsend (opcional)	<p>Software de encaminhamento de documentos baseado no servidor que suporta vários sistemas multifuncionais que permitam digitalizações</p> <p>Permite a transformação, distribuição e roteamento dos documentos digitalizados</p> <p>Criação de workflow através da criação de tarefas com base no browser (destinos, equipamentos, atributos de documento, definições de workflow, resumo do workflow)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinos da Digitalização para Ficheiro: e-mail, pasta Microsoft NetWare, pasta de rede, FTP, pastas na web do Microsoft Exchange 2000, endereço URL, impressoras remotas • Digitalização para destinos de repositório de documentos: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site <p>Iniciação de workflow através do interface do utilizador do aparelho de digitalização (selecção de modelo na interface do utilizador do equipamento)</p> <p>Acrescentar informação de metadados</p>
FreeFlow SMARTsend Professional (opcional)	<p>Tudo o que consta no Free Flow SMARTsend, e ainda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iniciação do workflow através de Paperware (capas de digitalização) • Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) baseado em Servidor - Tipos de ficheiros incluindo PDF pesquisável • PDF pesquisável • Digitalizar para ficheiro de fax na Internet • Tecnologia de procura patenteada TrueMatch

Especificações de fax do CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÕES DE FAX – Opção de envio directo (opções de uma ou duas linhas de fax)

Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3
Memória	32 MB (uma linha) 256 MB (duas linhas)
Velocidade/Modem(s)	1 ou 2 V.34 modems: 33.600bps. Tempo de transmissão de menos de 4 segundos por página, RDIS através de adaptador de outro fornecedor
Compressão/Velocidade	MH/MR/MMR/G3/Super G3
Características de Envio de Faxes	<p>Qualidade / Resolução</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo Original: Normal, texto, meios tons, foto, mais claro / mais escuro, supressão do fundo • Fax - sem utilização do Vidro de Exposição, tamanhos mistos ou Livros / Encadernações <p>Envio automático (até 5)</p> <p>Monitor da linha de áudio</p> <p>Opções de Transmissão (Relatório / Cabeçalho)</p> <p>Reduzir / dividir grandes documentos</p> <p>Folha de rosto</p> <p>Envio posterior</p> <p>Programação Diferenciada (até 1000 imagens)</p> <p>Polling</p>
Funções de Recepção de Fax	<p>Impressão de um lado ou de ambos os lados</p> <p>Com ou sem agrafos, furador</p> <p>Modo de recepção de impressão - Manual (tamanho, margem, cartolina, cabeçalho) / Automático</p> <p>Diferimento na resposta automática</p> <p>Recepção segura</p> <p>Evitar faxes indesejados</p>
Relatórios do fax	<p>Actividade</p> <p>Lista de telefones</p> <p>Directório de Grupo</p> <p>Opções</p> <p>Tarefas Pendentes</p>

Continuação

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro Fax Specifications

OPÇÕES DE FAX – Opção de envio directo (opções de uma ou duas linhas de fax) (Continuação)

Caixas de correio de fax	Até 100 protegidas por palavra-passe Caixas de correio com utilização remota (até 255) protegidas por palavra-passe	
Funcionalidades de Marcação Automática	<p>Marcações Rápidas</p> <p>Marcação em Grupo</p> <p>Remarcação automática</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 200 (opção de uma linha) • 1000 (opção de duas linhas) • Até 100 grupos com até 200 destinatários por grupo (opção de uma linha) • Até 200 grupos com até 400 destinatários por grupo (opção de duas linhas) • Até 14 tentativas • Intervalo até 25 minutos • Envio em lotes (até ao limite da capacidade da memória)
Resoluções	<p>200 x 100 dpi (Standard)</p> <p>200 x 200 dpi (Fina)</p> <p>300 x 300 dpi</p>	<p>200 x 400 dpi</p> <p>400 x 400 dpi</p> <p>400 x 600 dpi</p> <p>600 x 600 dpi (Super fina)</p>

OPÇÕES DE FAX – Fax em rede LAN com fax directo (Opcional com WorkCentre e WorkCentre Pro)

Fax em rede LAN baseado no driver para utilizadores Windows e Macintosh (drivers PCL e PS)
 Opções relativas a destinatários (acrescentar destinatário ou acrescentar a partir da agenda telefónica)
 Agenda telefónica pessoal do utilizador – até 1000 registos
 Folha de confirmação
 Velocidade de envio (14,4/33,6kbps ou 4800bps)
 Duração do envio
 Opções de marcação telefónica (prefixo ou cartão de crédito)
 Folha de rosto (acrescentar notas)
 Preferências – Lista telefónica (pessoal ou LDAP partilhada)

OPÇÕES DE FAX – Fax na Internet (Opcional com o WorkCentre Pro)

Capacidade	Transmissão directa de documentos para equipamentos remotos de fax na Internet ou clientes de e-mail (SMTP) Recepção e impressão automática de documentos enviados por e-mail a partir de equipamentos remotos de fax via Internet ou clientes de e-mail
Área Máxima de Digitalização	A3/297 x 420 mm
Acesso a Lista de Endereços	Lista de endereços da empresa através de LDAPv3 Lista de endereços transferível (formato de ficheiro separado por vírgulas) LDAP interno ou agenda pública
Formatos de Ficheiro	TIFF-FX perfis S, F com G3 MH ou compressão JPEG PDF (apenas imagem) com G3 MH, G4 MMR ou compressão JPEG PDF e Multi TIFF

Especificações de fax do CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÕES DE FAX – Fax na Internet (Opcional com o WorkCentre Pro) (Continuação)

Resoluções	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi	200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Protocolos de Rede	SMTP POP3 (RFC 1939)	
Conformidade	Cumprir a norma ITU-T T.37	
Características	Assinatura (configurável pelo administrador do sistema –16 linhas com 128 caracteres cada no máximo) Confirmação da Entrega <ul style="list-style-type: none"> • Opção de recepção de e-mail • Opção de resposta de confirmação • Opção de folha de rosto • Assunto (248 caracteres) • Corpo da mensagem configurável pelo utilizador 	

OPÇÕES DE FAX – Activação de Servidor de Fax em Rede (Opcional com o WorkCentre Pro)

Capacidade	Proporciona fax directo e impressão em papel dos faxes recebidos quando integrado com aplicações de servidor de fax (o software e o servidor de fax devem ser adquiridos separadamente no fornecedor). As velocidades de transmissão, número de linhas, compatibilidade e compressão dependem da configuração do servidor de fax (via SMTP).	
Tamanho Máximo da Digitalização	A3/297 x 420mm	
Protocolos de Rede	Novell (NCP através de IPX/SPX) FTP Microsoft SMB através de TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP	
Características de Envio de Faxes	Digitalização de um ou dois lados (até A3/297 x 420 mm) Introdução de números de telefone Acrescentar à lista de envios (até 50 números) Envio retardado (hora específica) Seleção da resolução (fina, standard) Seleção da qualidade de imagem (normal, texto, mais claro / mais escuro, foto, eliminação do fundo, sete níveis de contraste, sete níveis de nitidez)	
Características de Impressão de Fax	Impressão num ou ambos os lados Quantidade Activar ou desactivar agraços Activar ou desactivar agrupamento Activar ou desactivar impressão segura Seleção da bandeja de saída do finalizador (bandeja superior ou principal)	
Fornecedores de Fax em Rede Suportados	Vários fornecedores, certificados pelo Programa de Parceiros da Xerox Alliance. Para pormenores consulte www.xerox.com	

Especificações de Gestão de Equipamentos do CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPÇÕES DE CONTABILIZAÇÃO – Auditoron Interno

Detecção de utilização	Utilização de cópias
Contabilização	Até 2.150 contas de utilizador Até 5.925 contas gerais Até 256 contas de grupo
Características	Impressão do relatório Auditoron, capacidade de transferir em ambos os sentidos os dados da conta e da utilização através da ligação USB utilizando software para Microsoft Windows

OPÇÕES DE CONTABILIZAÇÃO – Contabilização Standard da Xerox (Standard com o WorkCentre e o WorkCentre Pro)

Detecção de utilização	Utilização para Cópias, Impressão, Fax e Digitalização
Contabilização	Até 2.500 contas de utilizador (Id do Utilizador) Até 500 contas gerais (Cliente) Até 500 contas de grupo (Departamento)
Características	Ligar / desligar através da interface de utilizador (UI) da web ou do GUI nas ferramentas, a administração pode gerir esta característica remotamente através da UI da web, os dados podem ser exportados através de um ficheiro CSV, o utilizador tem de introduzir a ID XSA no driver de impressão ao submeter um trabalho de impressão, semelhante à impressão segura.

OPÇÕES DE CONTABILIZAÇÃO – Contabilização em rede – Activação por Terceiros (Opcional com o WorkCentre Pro)

Contabilização aperfeiçoada em rede com dados actualizados ao minuto sobre a utilização do WorkCentre Pro; gestão completa e rastreio ao nível da empresa da utilização do equipamento em cópias, impressão, digitalização e servidor de fax.

Especificações de Gestão de Equipamentos do CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

SEGURANÇA - ver brochura de segurança suplementar para obter mais informações

Autenticação	Acesso seguro ao equipamento com nome de utilizador e palavra-passe da rede Suporta Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell em IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) Acesso de convidado com base em código PIN
Características	802,1x** HTTPS (SSL) SNMP V3 IPSec Autenticação em Rede Protecção do Acesso ao Equipamento por Palavra-Chave Filtro de IP Registo para Auditoria Codificação do disco – para as características de armazenamento de trabalhos de impressão e digitalização para a caixa de correio do WorkCentre Pro** Segurança de fax Impressão segura
Opções	Eliminação de imagens em disco <ul style="list-style-type: none"> • Imediato, a pedido e programado Acesso Seguro Xerox** <ul style="list-style-type: none"> • Permite um acesso seguro e conveniente ao WorkCentre / WorkCentre Pro com uma simples passagem do seu cartão de identificação de estudante ou funcionário (suporta HID, Mifare, Legic, banda magnética) • Permite a identificação de 2 factores através da introdução de um PIN ou uma palavra-passe na interface do utilizador do WorkCentre / WorkCentre Pro • Permite a impressão com base em cartões, o que possibilita que os utilizadores obtenham trabalhos de impressão em qualquer equipamento configurado com a função Acesso Seguro • Single-Sign-On (autenticação única) para todas as características do equipamento (cópia, fax, digitalização, email) e preenche automaticamente os campos "de" e "para" no e-mail e fax Nível de software certificado pela Common Criteria (critérios comuns) <ul style="list-style-type: none"> • Fornece o nível de software exacto e certificado pela National Information Assurance Partnership (NIAP). Este nível de software não inclui os itens marcados neste documento com **

PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO ALARGADA DA XEROX (EXTENDED INTEGRATION PLATFORM - EIP)

Xerox EIP é uma plataforma de desenvolvimento que permite que o utilizador, os parceiros da Xerox Alliance e os integradores de sistemas desenvolvam aplicações exclusivas que são apresentadas na interface do utilizador do WorkCentre Pro 265/275. Xerox EIP é uma plataforma "open standard" que utiliza ferramentas de desenvolvimento normalizadas e permite a criação de aplicações que são fáceis de desenvolver e personalizadas para ir de encontro às necessidades de qualquer ambiente empresarial ou utilizador individual. Estas aplicações criarão interações com o utilizador mais simples e diminuirão o tempo dispendido a interagir com o sistema multifuncional, o que aumenta a produtividade do trabalhador e possibilita a criação de sistemas que se adaptam facilmente aos seus processos empresariais.

**Característica não incluída com a opção de segurança Common Criteria (critérios comuns).

Especificações do Equipamento CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

CICLO DE TRABALHO MÁXIMO MENSAL

265 – até 250.000 páginas

275 – até 300.000 páginas

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS***

CopyCentre, WorkCentre e WorkCentre Pro com DADH e HCF

OPÇÕES DE ACESSÓRIOS***

CopyCentre

Fax Walkup

- Uma linha
- Duas linhas

Bandeja de Recepção Offset (OCT) (apenas no 265)

Finalizador Office

Finalizador Advanced Office

Finalizador Professional

Agrafador

Furador (com Finalizador Office — ver Opções de Impressão para pormenores)

Memória de 256 MB para pré-agrupamento (EPC) (apenas no CC/WC)

Interface para Equipamentos Externos (FDI)

Xerox Copier Assistant (XCA)

Conjuntos para Actualização para o WorkCentre ou WorkCentre Pro

WorkCentre – tal como o CopyCentre e ainda:

Fax Directo com Fax em LAN

- Uma linha
- Duas linhas

Emulação PostScript 3 / MAC Ethertalk

Eliminação Segura de Imagens

Correio electrónico com LDAP / Autenticação e memória adicional

SecureAccess

Nível de software certificado pela Common Criteria (critérios comuns)

WorkCentre Pro – tal como o CopyCentre e ainda:

Fax Directo com LAN Fax

- Uma linha
- Duas linhas

Eliminação Segura de Imagens

USB 2.0 / Kit de Porta Paralela (IEEE1284)

Digitalização FreeFlow para PC Desktop SE e Professional

Fax via Internet

Activação para as soluções de Fax / Digitalização / Contabilização do programa de Parceiros da Xerox Alliance

SecureAccess

Nível de software certificado pela Common Criteria (critérios comuns)

Continuação

**As características, configurações e opções poderão variar consoante o local.

Especificações do Equipamento CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

REQUISITOS ELÉTRICOS

220–240 Volts Nominal, 50 Hz, 10A

Nota: o Agrafador necessita de um circuito separado de 220V 1,2A

CONSUMO DE ELÉTRICO ¹	CopyCentre	WorkCentre / WorkCentre Pro
<i>Em funcionamento</i>	≤ 1690 ¹ watts	≤ 1740 ¹ watts
<i>Em espera</i>	< 280 watts	≤ 310 watts
<i>Modo de Poupança de Energia</i>	≤ 130 watts	≤ 160 watt
<i>Desligar automático / Inactivo</i>	≤ 5 watts	≤ 9 watts
<i>Tempo de aquecimento para cópia</i>	≤ 28 segundos	≤ 28 segundos
<i>Tempo de aquecimento para impressão</i>	ND	≤ 130 segundos
<i>Recuperação de Baixa Potência</i>	≤ 20 segundos	≤ 20 segundos

QUESTÕES AMBIENTAIS

Temperatura Recomendada 10° a 32° C*Humidade Relativa Recomendada* 10% a 85%

DIMENSÕES E PESOS (COPYCENTRE)	Largura	Profundidade	Altura ³	Peso ²
<i>Configuração com Bandeja de Recepção Offset (OCT) (apenas no 265)</i>	1012 mm	710 mm	1460 mm	125 kg
<i>Com Finalizador Office</i>	1271 mm	710 mm	1460 mm	153 kg
<i>Com Finalizador Advanced Office</i>	1412 mm	710 mm	1460 mm	201 kg
<i>Com Finalizador Professional</i>	1477 mm	710 mm	1460 mm	201 kg
DIMENSÕES E PESOS (WorkCentre / WorkCentre Pro)	Largura	Profundidade	Altura ³	Peso ²
<i>Configuração com Bandeja de Recepção Offset (OCT) (apenas no 265)</i>	1297 mm	875 mm	1460 mm	134 kg
<i>Com Finalizador Office</i>	1556 mm	875 mm	1460 mm	162 kg
<i>Com Finalizador Advanced Office</i>	1697 mm	875 mm	1460 mm	210 kg
<i>Com Finalizador Professional</i>	1762 mm	875 mm	1460 mm	210 kg

1 Com Finalizador Office. 2 Pesos não incluem o Painel Posterior (1,72 kg) ou a Prateleira (1,36 kg). 3 Altura com DADH levantado

Especificações do Equipamento CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

REQUISITOS DE ESPAÇO (FIXO)	Largura	Profundidade	Altura
<i>Configuração com Bandeja de Recepção Offset (OCT) (apenas no 265)</i>	3023 mm	CopyCentre 2718 mm WorkCentre/ WorkCentre Pro 2743 mm	1981 mm
<i>Com Finalizador Office</i>	3276 mm	CopyCentre 2718 mm WorkCentre/ WorkCentre Pro 2743 mm	1981 mm
<i>Com Finalizador Advanced Office</i>	3403 mm	CopyCentre 2718 mm WorkCentre/ WorkCentre Pro 2743 mm	1981 mm
<i>Com Finalizador Professional</i>	3480 mm	CopyCentre 2718 mm WorkCentre/ WorkCentre Pro 2743 mm	1981 mm
REQUISITOS DE ESPAÇO (MÓVEL)	Largura	Profundidade	Altura
<i>Configuração com Bandeja de Recepção Offset (OCT) (apenas no 265)</i>	2012 mm	CopyCentre 1702 mm WorkCentre/ WorkCentre Pro 1735 mm	1981 mm
<i>Com Finalizador Office</i>	2271 mm	CopyCentre 1702 mm WorkCentre/ WorkCentre Pro 1735 mm	1981 mm
<i>Com Finalizador Advanced Office</i>	2412 mm	CopyCentre 1702 mm WorkCentre/ WorkCentre Pro 1735 mm	1981 mm
<i>Com Finalizador Professional</i>	2477 mm	CopyCentre 1702 mm WorkCentre/ WorkCentre Pro 1735 mm	1981 mm

CERTIFICAÇÕES

Em conformidade com FCC Classe A (EUA.), e DOC Classe A (Canadá)
89/336/CEE (Europa)
Certificado pela UL (UL 1950, terceira edição)
Certificação CB (IEC 60950/EN 60950)
73/23/CEE (Europa)
95/5/CEE (Europa)
Energy Star

Especificações do Equipamento CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

CONSUMÍVEIS	Descrição	Código de Produto	Nº por Caixa	Rendimento Esperado
	Cartucho de Toner	6R01146	2	45000 com 6% de área de cobertura
	Garrafa para Resíduos de Toner (fornecido com cada cartucho de toner)		1	100000
	Cartucho de Agrafos (para Finalizador Office / Finalizador Advanced Office)	108R00493	3	5000 por cartucho (15000 agrafos)
	Cartucho de Agrafos (para agrafos no vinco para o Booklet Maker)	8R12897	8 (4 x 2)	2000 por cartucho (16000 agrafos)
	Cartucho de Agrafos (para o Agrafador)			
	• Cartucho Completo	8R12964	1	5000 por cartucho
	• Reposição do Cartucho	8R12941	3	5000 por cartucho (15000 agrafos)
SMART KITS				
	Módulo de Fusão (inclui filtro de ozono)	109R00724	1	400000
	Módulo Xerográfico - por Medição	113R00672	1	400000
	Módulo Xerográfico - Venda	113R00674	1	400000
	Rolos de Alimentação do Alimentador de Documentos	113R00686	1	150000 alimentações

