

GBC® AdvancedPunch™

Incorpore opciones de acabado a su gama de productos Xerox® para producir una mayor variedad de trabajos.

El nuevo módulo GBC AdvancedPunch para las prensas de color Xerox® 800i/1000i, la prensa Xerox® Versant® 2100, la prensa Xerox® Versant® 80, la impresora de color Xerox® C60/C70, la copiadora/impresora de la serie D de Xerox® y la impresora de la serie D de Xerox® le permite crear documentos encuadernados profesionalmente en sus propias instalaciones combinando impresión, perforación y clasificación en un solo paso.

Características

- Permite la impresión, perforación y clasificación en línea para aplicaciones fuera de línea listas para encuadernar.
- El módulo AdvancedPunch está totalmente integrado con la impresora.
- Seleccione entre varios juegos de troquelado intercambiables (opcional) para estilos de encuadernación comunes; sin necesidad de realizar una perforación manual fuera de línea.
- Pueden almacenarse tres juegos de troquelado adicionales en el módulo AdvancedPunch.
- Sustitución sencilla de juegos de troquelado sin necesidad de palancas o herramientas.
- El módulo AdvancedPunch utiliza un diseño con sensor en el recipiente de residuos único e incluye un recipiente de residuos grande para recoger los restos del perforado.
- Permite el perforado de separadores precortados para crear aplicaciones perforadas tales como manuales, guías o agendas.

Ventajas

- Máxima productividad y menor gasto operativo; reduce el tiempo y el coste asociado al acabado manual gracias a la producción de documentos listos para encuadernar con solo pulsar un botón.
- Aporta estilo y versatilidad a los documentos encuadernados; con un máximo de once estilos de perforación comunes produce documentos listos para encuadernar a velocidad nominal.
- Permite crear documentos encuadernados profesionalmente de forma interna para los estilos de encuadernación fuera de línea más comunes.
- Diseñado para usuarios poco expertos o profesionales de la producción.



Prensas de color Xerox® 800i/1000i



Prensa Xerox® Versant® 2100



Prensa Xerox® Versant® 80



Impresora de color Xerox® C60/C70



Impresora/copiadora Xerox® Serie D



Impresora Xerox® Serie D

Requisitos eléctricos

- 60 Hz/220 V, 50 Hz

Dimensiones

- 305 mm anchura
- 978 mm altura
- 724 mm profundidad

Peso

- 70 kg

Tipo de papel

- Estucado y no estucado

Gramaje del papel

- 75 g/m² bond – 216 g/m² cubierta, no estucado
- 106 g/m² bond – 216 g/m² cubierta, estucado

Tamaño del papel (mín./máx.)

- A4 con alimentación por el borde largo (solo borde de 297 mm)
- Papel de hasta 330 x 488 mm en modo de desvío

Tipo de perforación

- Juegos de troquelado reemplazables por el cliente

Nota: La perforadora GBC AdvancedPunch requiere el módulo de interfaz y una acabadora acoplada: apilador de alta capacidad, acabadora de baja producción, acabadora con realizador de folletos o acabadora de baja producción con o sin realizador de folletos.

Juegos de perforación para tamaño A4

Descripción	Patrón de perforación	Estilo de encuadernación
CombBind de 21 agujeros (de serie con el módulo de taladro) <ul style="list-style-type: none"> • Estilo de encuadernación clásico • Páginas planas • Edición posible con máquina 	 <p>Canutillo de plástico (PB); Tamaño agujero: 8 x 3,2 mm (LxA); Distancia entre agujeros (de centro a centro): 14,3 mm</p>	Canutillo/Cerlox 
CombBind de 20 agujeros <ul style="list-style-type: none"> • Estilo de encuadernación clásico • Páginas planas • Edición posible con máquina 	 <p>Canutillo de plástico (PB); Tamaño agujero Australia: 8 x 3,2 mm (LxA); Distancia entre agujeros (de centro a centro): 14,3 mm</p>	
Twin Loop™ de 34 agujeros <ul style="list-style-type: none"> • Profesional y muy actual • Páginas planas con giro de 360° • Encuadernación definitiva • Forma conservada con flexibilidad para recuperarse 	 <p>Alambre (W3); Redondo; 3 agujeros cada 25,4 mm; Tamaño agujero: 4 mm (diámetro); Distancia entre agujeros (de centro a centro): 8,5 mm</p>	Alambre Twin Loop 
Twin Loop de 23 agujeros <ul style="list-style-type: none"> • Profesional y muy actual • Páginas planas con giro de 360° • Encuadernación definitiva • Mantiene el formato con flexibilidad para recuperarse 	 <p>Alambre (W2); Redondo; 2 agujeros cada 25,4 mm; Tamaño agujero: 6,5 mm (diámetro); Distancia entre agujeros (de centro a centro): 12,7 mm</p>	
Twin Loop de 34 agujeros <ul style="list-style-type: none"> • Aspecto de alta tecnología • Páginas planas con giro de 360° • Encuadernación definitiva 	 <p>Alambre (W3); Cuadrado; Australia; 3 agujeros cada 25,4 mm; Tamaño agujero: 4 x 4 mm (LxA); Distancia entre agujeros (de centro a centro): 8,5 mm</p>	
Twin Loop de 23 agujeros <ul style="list-style-type: none"> • Aspecto de alta tecnología • Páginas planas con giro de 360° • Encuadernación definitiva 	 <p>Alambre (W2); Cuadrado; Australia; 2 agujeros cada 25,4 mm; Tamaño agujero: 6,4 x 5,5 mm (LxA); Distancia entre agujeros (de centro a centro): 12,7 mm</p>	
4 agujeros 4 anillas	 <p>Carpeta 4 anillas; Europeo (tipo hojas sueltas estándar); Tamaño agujero: 8 mm (diámetro)</p>	2/4 agujeros 
2 agujeros 2 anillas	 <p>Carpeta 2 anillas; Europeo (tipo hojas sueltas); Tamaño agujero: 8 mm (diámetro)</p>	
VeloBind® 12 agujeros <ul style="list-style-type: none"> • Estilo más seguro, para encuadernado definitivo de documentos • Acabado tipo libro • Ideal para archivado o envíos por correo 	 <p>VeloBind (VB); Redondo; 1 agujero cada 25,4 mm; Tamaño agujero: 3,2 mm (diámetro); Distancia entre agujeros (de centro a centro): 25,4 mm</p>	VeloBind 
Color Coil™ de 47 agujeros <ul style="list-style-type: none"> • Profesional y muy actual • Páginas planas con giro de 360° • Encuadernación definitiva • Mantiene el formato con flexibilidad para recuperarse 	 <p>Espiral Coil (C4); Redondo; 4 agujeros cada 25,4 mm; Tamaño agujero: 4,5 mm (diámetro); Distancia entre agujeros (de centro a centro): 6,3 mm</p>	Colour Coil 
ProClick® de 34 agujeros <ul style="list-style-type: none"> • Aspecto profesional, exclusivo • Rapidez y facilidad • Páginas planas con giro de 360° • Montable y desmontable para modificaciones rápidas 	 <p>ProClick (PC); Rectangular; 3 agujeros cada 25,4 mm; Tamaño agujero: 5,5 x 5,0 mm (diámetro); Distancia entre agujeros (de centro a centro): 8,5 mm</p>	ProClick 

Para adquirir otros troqueles, contacte con su representante de suministros de Xerox.